

# **Linux From Scratch**

**Versjon -wip-multilib**

**Publisert 15.juni.2025**

**Laget av Gerard Beekmans  
Administrerende redaktør: Bruce Dubbs  
Redaktør: Thomas Trepl**

# **Linux From Scratch: Versjon -wip-multilib: Publisert 15.juni.2025**

av Laget av Gerard Beekmans, Administrerende redaktør: Bruce Dubbs, og Redaktør: Thomas Trepl

Opphavsrett © 1999-2025 Gerard Beekmans

Opphavsrett © 1999-2025, Gerard Beekmans

Alle rettigheter forbeholdt.

Denne boken er lisensiert under Creative Commons License.

Datainstruksjoner kan trekkes ut fra boken under MIT Lisensen.

Linux® er et registrert varemerke for Linus Torvalds.

# Innholdsfortegnelse

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Forord .....                                                    | viii  |
| i. Forord .....                                                 | viii  |
| ii. Publikum .....                                              | viii  |
| iii. LFS målarkitekturer .....                                  | ix    |
| iv. Forutsetninger .....                                        | x     |
| v. Om Multilib utgaven .....                                    | x     |
| vi. LFS og standarder .....                                     | xi    |
| vii. Begrunnelse for pakker i boken .....                       | xiii  |
| viii. Typografi .....                                           | xviii |
| ix. Struktur .....                                              | xix   |
| x. Errata og sikkerhetsråd .....                                | xx    |
| I. Introduksjon .....                                           | 1     |
| 1. Introduksjon .....                                           | 2     |
| 1.1. Hvordan bygge et LFS-system .....                          | 2     |
| 1.2. Hva er nytt siden forrige utgivelse .....                  | 2     |
| 1.3. Endringslogg .....                                         | 4     |
| 1.4. Ressurser .....                                            | 6     |
| 1.5. Hjelp .....                                                | 7     |
| II. Forbered for byggingen .....                                | 9     |
| 2. Klargjøring av vertssystemet .....                           | 10    |
| 2.1. Introduksjon .....                                         | 10    |
| 2.2. Systemkrav for verten .....                                | 10    |
| 2.3. Bygge LFS i etapper .....                                  | 13    |
| 2.4. Opprette en ny partisjon .....                             | 13    |
| 2.5. Opprette et filsystem på partisjonen .....                 | 15    |
| 2.6. Stille inn \$LFS variabelen og Umask .....                 | 16    |
| 2.7. Montering av den nye partisjonen .....                     | 17    |
| 3. Pakker og oppdateringer .....                                | 19    |
| 3.1. Introduksjon .....                                         | 19    |
| 3.2. Alle pakker .....                                          | 20    |
| 3.3. Nødvendige oppdateringer .....                             | 28    |
| 4. Siste forberedelser .....                                    | 30    |
| 4.1. Introduksjon .....                                         | 30    |
| 4.2. Opprette et begrenset mappeoppsett i LFS filsystemet ..... | 30    |
| 4.3. Legge til LFS brukeren .....                               | 30    |
| 4.4. Sette opp miljøet .....                                    | 31    |
| 4.5. Om SBU .....                                               | 33    |
| 4.6. Om testpakkene .....                                       | 34    |
| III. Bygge LFS Kryssverktøykjede og midlertidige verktøy .....  | 36    |
| Viktig foreløpig materiale .....                                | 37    |
| i. Introduksjon .....                                           | 37    |
| ii. Verktøykjedens tekniske merknader .....                     | 37    |
| iii. Generelle kompilersinstruksjoner .....                     | 42    |
| 5. Kompilere en kryssverktøykjede .....                         | 44    |
| 5.1. Introduksjon .....                                         | 44    |
| 5.2. Binutils-2.44 - Pass 1 .....                               | 45    |
| 5.3. GCC-15.1.0 - Pass 1 .....                                  | 47    |
| 5.4. Linux-6.15.2 API Deklarasjoner .....                       | 50    |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.5. Glibc-2.41 .....                                              | 51  |
| 5.6. Libstdc++ fra GCC-15.1.0 .....                                | 55  |
| 6. Krysskompilering av midlertidige verktøy .....                  | 57  |
| 6.1. Introduksjon .....                                            | 57  |
| 6.2. M4-1.4.20 .....                                               | 58  |
| 6.3. Ncurses-6.5-20250531 .....                                    | 59  |
| 6.4. Bash-5.3-rc2 .....                                            | 61  |
| 6.5. Coreutils-9.7 .....                                           | 62  |
| 6.6. Diffutils-3.12 .....                                          | 63  |
| 6.7. File-5.46 .....                                               | 64  |
| 6.8. Findutils-4.10.0 .....                                        | 65  |
| 6.9. Gawk-5.3.2 .....                                              | 66  |
| 6.10. Grep-3.12 .....                                              | 67  |
| 6.11. Gzip-1.14 .....                                              | 68  |
| 6.12. Make-4.4.1 .....                                             | 69  |
| 6.13. Patch-2.8 .....                                              | 70  |
| 6.14. Sed-4.9 .....                                                | 71  |
| 6.15. Tar-1.35 .....                                               | 72  |
| 6.16. Xz-5.8.1 .....                                               | 73  |
| 6.17. Binutils-2.44 - Pass 2 .....                                 | 74  |
| 6.18. GCC-15.1.0 - Pass 2 .....                                    | 75  |
| 7. Gå inn i Chroot og bygge ytterligere midlertidige verktøy ..... | 77  |
| 7.1. Introduksjon .....                                            | 77  |
| 7.2. Skifte eierskap .....                                         | 77  |
| 7.3. Forberede det virtuelle kjernefilsystemet .....               | 77  |
| 7.4. Gå inn i Chroot miljøet .....                                 | 78  |
| 7.5. Opprette mapper .....                                         | 79  |
| 7.6. Opprette essensielle filer og symbolkoblinger .....           | 80  |
| 7.7. Gettext-0.25 .....                                            | 83  |
| 7.8. Bison-3.8.2 .....                                             | 84  |
| 7.9. Perl-5.40.2 .....                                             | 85  |
| 7.10. Python-3.13.5 .....                                          | 86  |
| 7.11. Texinfo-7.2 .....                                            | 87  |
| 7.12. Util-linux-2.41 .....                                        | 88  |
| 7.13. Rydde opp og lagre det midlertidige systemet .....           | 90  |
| IV. Bygge LFS systemet .....                                       | 92  |
| 8. Installere grunnleggende systemprogramvare .....                | 93  |
| 8.1. Introduksjon .....                                            | 93  |
| 8.2. Pakkehåndtering .....                                         | 94  |
| 8.3. Man-pages-6.14 .....                                          | 98  |
| 8.4. Iana-Etc-20250519 .....                                       | 99  |
| 8.5. Glibc-2.41 .....                                              | 100 |
| 8.6. Zlib-1.3.1 .....                                              | 109 |
| 8.7. Bzip2-1.0.8 .....                                             | 110 |
| 8.8. Xz-5.8.1 .....                                                | 112 |
| 8.9. Lz4-1.10.0 .....                                              | 114 |
| 8.10. Zstd-1.5.7 .....                                             | 115 |
| 8.11. File-5.46 .....                                              | 116 |
| 8.12. Readline-8.3-rc2 .....                                       | 117 |
| 8.13. M4-1.4.20 .....                                              | 119 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 8.14. Bc-7.0.3 .....                  | 120 |
| 8.15. Flex-2.6.4 .....                | 121 |
| 8.16. Tcl-8.6.16 .....                | 122 |
| 8.17. Expect-5.45.4 .....             | 124 |
| 8.18. DejaGNU-1.6.3 .....             | 126 |
| 8.19. Pkgconf-2.4.3 .....             | 127 |
| 8.20. Binutils-2.44 .....             | 128 |
| 8.21. GMP-6.3.0 .....                 | 131 |
| 8.22. MPFR-4.2.2 .....                | 134 |
| 8.23. MPC-1.3.1 .....                 | 135 |
| 8.24. ISL-0.27 .....                  | 136 |
| 8.25. Attr-2.5.2 .....                | 137 |
| 8.26. Acl-2.3.2 .....                 | 139 |
| 8.27. Libcap-2.76 .....               | 141 |
| 8.28. Libxcrypt-4.4.38 .....          | 143 |
| 8.29. Shadow-4.17.4 .....             | 145 |
| 8.30. GCC-15.1.0 .....                | 149 |
| 8.31. Ncurses-6.5-20250531 .....      | 154 |
| 8.32. Sed-4.9 .....                   | 157 |
| 8.33. Psmisc-23.7 .....               | 158 |
| 8.34. Gettext-0.25 .....              | 159 |
| 8.35. Bison-3.8.2 .....               | 161 |
| 8.36. Grep-3.12 .....                 | 162 |
| 8.37. Bash-5.3-rc2 .....              | 163 |
| 8.38. Libtool-2.5.4 .....             | 165 |
| 8.39. GDBM-1.25 .....                 | 167 |
| 8.40. Gperf-3.3 .....                 | 169 |
| 8.41. Expat-2.7.1 .....               | 170 |
| 8.42. Inetutils-2.6 .....             | 172 |
| 8.43. Less-678 .....                  | 174 |
| 8.44. Perl-5.40.2 .....               | 175 |
| 8.45. XML::Parser-2.47 .....          | 178 |
| 8.46. Intltool-0.51.0 .....           | 179 |
| 8.47. Autoconf-2.72 .....             | 180 |
| 8.48. Automake-1.18 .....             | 181 |
| 8.49. OpenSSL-3.5.0 .....             | 182 |
| 8.50. Libelf fra Elfutils-0.193 ..... | 184 |
| 8.51. Libffi-3.5.1 .....              | 186 |
| 8.52. Python-3.13.5 .....             | 188 |
| 8.53. Flit-Core-3.12.0 .....          | 190 |
| 8.54. Packaging-25.0 .....            | 191 |
| 8.55. Wheel-0.46.1 .....              | 192 |
| 8.56. Setuptools-80.9.0 .....         | 193 |
| 8.57. Ninja-1.12.1 .....              | 194 |
| 8.58. Meson-1.8.2 .....               | 195 |
| 8.59. Kmod-34.2 .....                 | 196 |
| 8.60. Coreutils-9.7 .....             | 198 |
| 8.61. Diffutils-3.12 .....            | 203 |
| 8.62. Gawk-5.3.2 .....                | 204 |
| 8.63. Findutils-4.10.0 .....          | 205 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 8.64. Groff-1.23.0 .....                                  | 206 |
| 8.65. GRUB-2.12 .....                                     | 209 |
| 8.66. Gzip-1.14 .....                                     | 211 |
| 8.67. IPRoute2-6.15.0 .....                               | 212 |
| 8.68. Kbd-2.8.0 .....                                     | 214 |
| 8.69. Libpipeline-1.5.8 .....                             | 216 |
| 8.70. Make-4.4.1 .....                                    | 217 |
| 8.71. Patch-2.8 .....                                     | 218 |
| 8.72. Tar-1.35 .....                                      | 219 |
| 8.73. Texinfo-7.2 .....                                   | 220 |
| 8.74. Vim-9.1.1418 .....                                  | 222 |
| 8.75. MarkupSafe-3.0.2 .....                              | 225 |
| 8.76. Jinja2-3.1.6 .....                                  | 226 |
| 8.77. Udev fra Systemd-257.6 .....                        | 227 |
| 8.78. Man-DB-2.13.1 .....                                 | 230 |
| 8.79. Procps-ng-4.0.5 .....                               | 233 |
| 8.80. Util-linux-2.41 .....                               | 235 |
| 8.81. E2fsprogs-1.47.2 .....                              | 241 |
| 8.82. Sysklogd-2.7.2 .....                                | 244 |
| 8.83. SysVinit-3.14 .....                                 | 245 |
| 8.84. Om feilsøkingssymboler .....                        | 246 |
| 8.85. Stripping .....                                     | 246 |
| 8.86. Rydde opp .....                                     | 248 |
| 9. Systemkonfigurasjon .....                              | 249 |
| 9.1. Introduksjon .....                                   | 249 |
| 9.2. LFS-Bootscripts-20240825 .....                       | 250 |
| 9.3. Oversikt over enhets- og modulhåndtering .....       | 252 |
| 9.4. Administrere enheter .....                           | 254 |
| 9.5. Generell nettverkskonfigurasjon .....                | 257 |
| 9.6. System V Oppstartskript Bruk og Konfigurasjon .....  | 260 |
| 9.7. Konfigurere systemlokaliteten .....                  | 268 |
| 9.8. Opprette /etc/inputrc filen .....                    | 269 |
| 9.9. Opprette /etc/shells filen .....                     | 270 |
| 10. Gjøre LFS systemet oppstartbart .....                 | 272 |
| 10.1. Introduksjon .....                                  | 272 |
| 10.2. Opprette /etc/fstab filen .....                     | 272 |
| 10.3. Linux-6.15.2 .....                                  | 274 |
| 10.4. Bruke GRUB til å sette opp oppstartsprosessen ..... | 280 |
| 11. Slutt .....                                           | 283 |
| 11.1. Slutt .....                                         | 283 |
| 11.2. Bli regnet med .....                                | 283 |
| 11.3. Omstart av systemet .....                           | 283 |
| 11.4. Tilleggsressurser .....                             | 284 |
| 11.5. Komme i gang etter LFS .....                        | 285 |
| V. Vedlegg .....                                          | 288 |
| A. Akronymer og begreper .....                            | 289 |
| B. Anerkjennelser .....                                   | 291 |
| C. Avhengigheter .....                                    | 294 |
| D. Oppstarts og sysconfig skriptversjon-20240825 .....    | 308 |
| D.1. /etc/rc.d/init.d/rc .....                            | 308 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| D.2. /lib/lsb/init-functions .....          | 311 |
| D.3. /etc/rc.d/init.d/mountvirtfs .....     | 324 |
| D.4. /etc/rc.d/init.d/modules .....         | 326 |
| D.5. /etc/rc.d/init.d/udev .....            | 327 |
| D.6. /etc/rc.d/init.d/swap .....            | 328 |
| D.7. /etc/rc.d/init.d/setclock .....        | 329 |
| D.8. /etc/rc.d/init.d/checkfs .....         | 330 |
| D.9. /etc/rc.d/init.d/mountfs .....         | 332 |
| D.10. /etc/rc.d/init.d/udev_retry .....     | 334 |
| D.11. /etc/rc.d/init.d/cleanfs .....        | 335 |
| D.12. /etc/rc.d/init.d/console .....        | 337 |
| D.13. /etc/rc.d/init.d/localnet .....       | 338 |
| D.14. /etc/rc.d/init.d/sysctl .....         | 339 |
| D.15. /etc/rc.d/init.d/sysklogd .....       | 340 |
| D.16. /etc/rc.d/init.d/network .....        | 341 |
| D.17. /etc/rc.d/init.d/sendsignals .....    | 343 |
| D.18. /etc/rc.d/init.d/reboot .....         | 344 |
| D.19. /etc/rc.d/init.d/halt .....           | 345 |
| D.20. /etc/rc.d/init.d/template .....       | 345 |
| D.21. /etc/sysconfig/modules .....          | 346 |
| D.22. /etc/sysconfig/createfiles .....      | 347 |
| D.23. /etc/sysconfig/udev-retry .....       | 347 |
| D.24. /sbin/ifup .....                      | 348 |
| D.25. /sbin/ifdown .....                    | 350 |
| D.26. /lib/services/ipv4-static .....       | 351 |
| D.27. /lib/services/ipv4-static-route ..... | 353 |
| E. Udev konfigurasjonsregler .....          | 355 |
| E.1. 55-lfs.rules .....                     | 355 |
| F. LFS lisenser .....                       | 356 |
| F.1. Creative Commons License .....         | 356 |
| F.2. The MIT License .....                  | 360 |
| Register .....                              | 361 |

# Forord

## Forord

Min reise for å lære og bedre forstå Linux begynte tilbake i 1998. Jeg hadde nettopp installert min første Linux-distribusjon og hadde raskt blitt fascinert av hele konseptet og filosofien bak Linux.

Det er alltid mange måter å utføre en enkelt oppgave på. Det samme kan sies om Linux-distribusjoner. Svært mange har eksistert opp gjennom årene. Noen eksisterer fortsatt, noen har forvandlet seg til noe annet, mens andre har blitt henvist til våre minner. De gjør alle ting annerledes for å passe behovene til deres målgruppe. Fordi det eksisterer så mange forskjellige måter å oppnå det samme sluttmålet, begynte jeg å innse at jeg ikke lenger måtte være begrenset av noen gjennomføring. Før vi oppdaget Linux, stilte vi rett og slett opp med problemer i andre operativsystemer siden du ikke hadde noe valg. Det var hva det var, enten du likte det eller ikke. Med Linux begynte konseptet med valg å dukke opp. Hvis du ikke likte noe, var du fri, til og med oppmuntret, til å endre det.

Jeg prøvde en rekke distribusjoner og kunne ikke bestemme meg for noen. De var flotte systemer i seg selv. Det var ikke et spørsmål om rett og feil lenger. Det var blitt et spørsmål om personlig smak. Med alle valgene tilgjengelig, ble det klart at det ikke ville være ett enkelt system som ville være perfekt for meg. Så jeg satte meg for å lage min egen Linux system som fullt ut samsvarer med mine personlige preferanser.

For å virkelig gjøre det til mitt eget system, bestemte jeg meg for å kompilere alt fra kildekode i stedet for å bruke forhåndskompilerte binære pakker. Dette «perfekt» Linux-system vil ha styrken til forskjellige systemer uten deres opplevde svakheter. Først var tanken snarere skremmende. Jeg forble forpliktet til ideen om at et slikt system kunne bli bygget.

Etter å ha sortert gjennom problemer som sirkulære avhengigheter og kompileringsfeil, bygget jeg endelig et spesialbygd Linux-system. Det var fullt operativt og perfekt brukbart som alle andre Linux-systemer ute der på den tiden. Men det var min egen skapelse. Det var veldig tilfredsstillende å ha satt sammen et slikt system selv. Det eneste bedre ville ha vært å lage hvert stykke programvare selv. Dette var det nest beste.

Da jeg delte mine mål og erfaringer med andre medlemmer av Linux samfunnet, ble det tydelig at det var en vedvarende interesse for disse ideer. Det ble raskt klart at slike spesialbygde Linux-systemer tjener ikke bare for å møte brukerspesifikke krav, men også tjene som en ideell læringsmulighet for programmerere og systemadministratorer forbedre deres (eksisterende) Linux-ferdigheter. Ut fra denne utvidede interessen *Linux From Scratch Project* ble født.

Denne Linux From Scratch boken er den sentrale kjernen rundt det prosjektet. Den gir bakgrunnen og instruksjonene som er nødvendige for deg å designe og bygge ditt eget system. Mens denne boken gir en mal som vil resultere i et korrekt fungerende system står du fritt til å endre instruksjonene til å passer deg selv, som delvis er en viktig del av dette prosjektet. Du forblir i kontroll; vi gir bare en hjelpende hånd for å komme i gang på din egen reise.

Jeg håper inderlig at du vil ha en flott tid med å jobbe med din egen Linux From Scratch system og nyte de mange fordelene ved å ha et system som er virkelig din egen.

--

Gerard Beekmans  
gerard@linuxfromscratch.org

## Publikum

Det er mange grunner til at du ønsker å lese denne boken. Et av spørsmålene mange spør er, «hvorfor gå gjennom alt bryet med å manuelt bygge et Linux system fra bunnen av når du bare kan laste ned og installere en eksisterende?»



En viktig grunn til dette prosjektets eksistens er å hjelpe deg med å lære hvordan et Linux-system fungerer fra innsiden og ut. å bygge et LFS-system hjelper å demonstrere hva som får Linux til å virke, og hvordan ting fungerer sammen og avhenger av hverandre. Noe av det beste denne læringsopplevelsen kan gi er muligheten til å tilpasse et Linux-system for å passe dine egne unike behov.

En annen viktig fordel med LFS er at den lar deg ha mer kontroll over systemet uten å stole på andres Linux implementering. Med LFS, du er i førersetet. *Du* dikterer alle aspekter av systemet ditt.

LFS lar deg lage svært kompakte Linux systemer. Ved installasjon av vanlige distribusjoner, blir du ofte tvunget til å installere svært mange programmer som sannsynligvis aldri blir brukt eller forstått. Disse programmene sløser ressurser. Du kan hevde at det med dagens harddisk og CPUer, f.eks ressurser er ikke lenger en vurdering. Noen ganger er du imidlertid fortsatt begrenset av størrelsessyn om ikke annet. Tenk på oppstartbar CDer, USB-pinner og innebygde systemer. Det er områder hvor LFS kan være gunstig.

En annen fordel med et spesialbygd Linux-system er sikkerhet. Ved å kompilere hele systemet fra kildekoden, har du fullmakt til å revidere alt og bruke alle sikkerhetsoppdateringene du ønsker. Det er ikke lenger nødvendig å vente på at noen andre skal kompilere binære pakker som fikser et sikkerhetshull. Med mindre du undersøker oppdateringen og implementerer den selv, har du ingen garantier for at den nye binære pakken ble bygget riktig og løser problemet tilstrekkelig.

Målet med Linux From Scratch er å bygge en komplett og brukbart system på fundamentnivå. Hvis du ikke ønsker å bygge ditt eget Linux-system fra bunnen av kan du likevel ha nytte av informasjonen i denne boken.

Det er for mange andre gode grunner til å bygge ditt eget LFS-system til liste dem alle her. Til syvende og sist er utdanning den desidert mest kraftfulle av grunnene. Når du fortsetter i LFS-opplevelsen din, vil du oppdage kraften som informasjon og kunnskap virkelig gir.

## LFS målarkitekturer

Den primære målarkiturene til LFS er AMD/Intel x86 (32-bit) og x86\_64 (64-bit) CPUer. På den annen side er instruksjonene i denne boken også kjent for å fungere, med noen modifikasjoner, med Power PC og ARM CPUer. Hovedforutsetningen for å bygge et system som bruker en av disse CPUene, i tillegg til de på neste side, er et eksisterende Linux-system som f.eks tidligere LFS installasjon, Ubuntu, Red Hat/Fedora, SuSE eller annen distribusjon som retter seg mot arkitekturen du har. Vær også oppmerksom på at en 32-bit distribusjon kan installeres og brukes som et vertssystem på en 64-bit AMD/Intel datamaskin.

Gevinsten ved å bygge på et 64-bitssystem sammenlignet med et 32-bits system er minimal. For eksempel, i en testbygging av LFS-9.1 på et Core i7-4790 CPU-basert system, ved bruk av 4 kjerner ble følgende statistikk målt:

| Arkitektur | Byggetid       | Byggestørrelse |
|------------|----------------|----------------|
| 32-bit     | 239.9 minutter | 3.6 GB         |
| 64-bit     | 233.2 minutter | 4.4 GB         |

Som du kan se, på den samme maskinvaren, er 64-bits bygg bare 3% raskere og er 22 % større enn 32-bits bygg. Hvis du planlegger å bruke LFS som en LAMP server, eller en brannmur, kan en 32-bits CPU stort sett være tilstrekkelig. På den andre siden, trenger flere pakker i BLFS nå mer enn 4 GB RAM for å bygges og/eller å kjøre, slik at hvis du planlegger å bruke LFS som skrivebord, så anbefaler LFS forfatterne å bygge på et 64-bitssystem.

Standard 64-bits bygg som et resultat av LFS regnes som et «rent» 64-bits system. Det vil si at den bare støtter 64-biters kjørbare filer . Å bygge et «flerarkitekturs» system krever kompilering av mange applikasjoner to ganger, en gang for et 32-bitssystem og en gang for et 64-bitssystem. Dette støttes ikke direkte i LFS fordi det ville forstyrre pedagogisk mål om å gi instruksjonene som trengs for et enkelt grunnleggende Linux-system. Noen LFS/BLFS-redaktører opprettholder en forgrening av LFS for flerarkitektur, som er tilgjengelig på <https://www.linuxfromscratch.org/~thomas/multilib/index.html>. Men det er et avansert tema.

## Forutsetninger

Å bygge et LFS system er ikke en enkel oppgave. Det krever en viss nivå av eksisterende kunnskap om Unix systemadministrasjon for å løse problemer og riktig utføre kommandoene som er oppført. Spesielt som et absolutt minimum, bør du allerede vite hvordan du bruker kommandolinjen (skallet) for å kopiere eller flytte filer og mapper, liste mapper og filinnhold, og endre gjeldende mappe. Det forventes også at du har rimelig kunnskap om bruk og installasjon av Linux programvare.

Fordi LFS boka antar *i det minste* dette grunnleggende ferdighetsnivået, er det usannsynlig at de ulike LFS støtteforaene vil kunne gi deg mye hjelp på disse områdene. Du vil finne at dine spørsmål angående slik grunnleggende kunnskap sannsynligvis vil forbli ubesvart (eller du vil ganske enkelt bli henvist til LFS essensielle forhåndsleseliste).

Før du bygger et LFS system, anbefaler vi å lese følgende:

- Programvare-bygging-HOWTO <https://tldp.org/HOWTO/Software-Building-HOWTO.html>

Dette er en omfattende veiledning for bygging og installasjon av «generiske» Unix-programvarepakker under Linux. Selv om det ble skrevet for en tid siden, gir den fortsatt en god oppsummering av grunnleggende teknikker som trengs for å bygge og installere programvare.

- Nybegynnerveiledning for å installere fra kilden <https://moi.vonos.net/linux/beginners-installing-from-source/>

Denne veiledningen gir en god oppsummering av grunnleggende ferdigheter og teknikker som trengs for å bygge programvare fra kildekode.

## Om Multilib utgaven

### Hva er Multilib

I dag har de fleste systemer i x86 verdenen en ordstørrelse på 64 bit. Ordstørrelsen er et antall bit som kan brukes samtidig på den mest effektive måten. Tidligere arkitekturer av x86 prosessorer hadde en ordstørrelse på 32 bit, noe som betyr at de har en annen forståelse av hva som er den beste justeringen av data i minnet, samt at de har en annen mekanisme for å adressere en annen størrelse på minnet. Selv instruksjonssettet til 64-bits prosessorer er ganske likt instruksjonene til 32-bits prosessorer. Binærfiler (objekter kompilert til maskinkode) kan ikke kjøres direkte på 64-bits systemer.

Multilib er en mekanisme for å gi støtte til 32-biters binærfiler slik at de kan kjøres av moderne 64-biters CPUer.

### Hvorfor bruke Multilib?

Fra et pedagogisk synspunkt er LFS i sin «native» form sannsynligvis den beste måten å se hvordan et Linux-system bygges fra kildekode. Det er ingen grunn til å forveksle med forskjellige arkitekturer. Men når det er behov for å kjøre 32 binærfiler og du ikke vil bygge hele systemet i 32-bit (noe som ville være sløsing med ressurser nå for tiden), er LFS-multilib et alternativ. Eksempler på et slikt behov kan være

- Lukket kildekode-programvare uten kildekode kun tilgjengelig for 32-bit. Det kan være tilfelle for skriverdrivere eller andre typer maskinvaredrivere, selskapet tilbyr binærfilene. Hvis du har en slik driver, kan LFS-multilib hjelpe deg med å få det til å virke.
- Hvis du vil gå langt utover LFS og sette opp en virtualiseringsplattform som VirtualBox, vil du trenge støtte for multilib
- eller bare fordi du kan

Multilib utgaven av LFS går et lite skritt videre og et lite skritt tilbake til det som ble sagt i forrige avsnitt når vi snakket om målarkitekturer. På den ene siden er multilib utgaven fokusert og *begrenset* til bare x86\_64 arkitekturer, derimot, det *utvider* instruksjonene for å bruke begge mulige arkitekturer, nemlig 32-bit så vel som 64-bit.

Den går også litt utover den grunnleggende pedagogiske tilnærmingen til LFS, som er å vise deg hvordan du bygger et Linux system. For å oppnå dette kreves det ingen støtte for flere arkitekturer enn standardarkitekturen for systemet ditt. Hvis du ikke har bygget et system tidligere ved hjelp av standard LFS boken, oppfordres du til å gjøre det før du bruker denne utgaven..

## Bygge et Multilib System

Å bygge et multilib-system er ikke så mye forskjellig fra å bygge et system ved å bruke 'standard' LFS boken. Bortsett fra noen justeringer her og der, er den mest fremtredende forskjellen at et multilib system krever kompilering av noen applikasjoner opptil tre ganger: én for den primære 64-bitsarkitekturen, én for 32-bitsarkitekturen (m32), og igjen for 32-bitsarkitekturen med 32-bits minne tilgang og 64-bits instruksjonssett (mx32).

Fortsett bare hvis du og systemet ditt oppfyller følgende krav:

- du har en x86\_64 kompatibel maskin



### Notat

Hvis du har tilgang til kjernekonfigurasjonen for systemet ditt, må du ha `CONFIG_IA32_EMULATION=y` satt for å bygge for `m32` og `CONFIG_X86_X32_ABI=y` satt for å bygge for `mx32`.

Hvis du ikke har tilgang til kjernekonfigurasjonen for systemet ditt, kan du kanskje teste kompatibiliteten ved å kjøre følgende kommandoer:

```
echo 'int main(){}' > dummy.c
gcc -m32 dummy.c
./a.out

gcc -mx32 dummy.c
./a.out
```

Hvis en av `./a.out` kommandoene resulterer i en "Exec format error" melding, så har du ikke en systemkjerne som er i stand til å bygge for den arkitekturen i LFS, og derfor bør du sannsynligvis prøve å bygge et LFS system uten Multilib, men med de nødvendige kjernefunksjonene, og bruke det til å bygge et Multilib system.

- du har allerede noe erfaring med LFS
- du trenger 32-bits støtte

Hvis du bestod alle tre kravene, kan du bygge LFS i multilib-modus..

## LFS og standarder

Strukturen til LFS følger Linux standarder så tett som mulig. De primære standardene er:

- *POSIX.1-2008*.
- *Standard for filsystemhierarki (FHS) Versjon 3.0*
- *Linux Standard base (LSB) Versjon 5.0 (2015)*

LSB har fire separate standarder: Kjerne, Skrivebord, Språk og Bildebehandling. I tillegg til generiske krav er det også arkitekturspesifikke krav. Det er også to områder for prøvebruk: Gtk3 og grafikk. LFS forsøker å samsvare med LSB spesifikasjoner for IA32 (32-bit x86) eller AMD64 (x86\_64) arkitekturer omtalt i forrige avsnitt.

**Notat**

Mange mennesker er ikke enige i kravene til LSB. Hovedformålet med å definere det er å sikre at proprietær programvare vil kunne installeres og kjøres riktig på et kompatibelt system. Siden LFS er kildebasert, har brukeren full kontroll over hvilke pakker som er ønsket og mange velger å ikke installere noen pakker som er spesifisert av LSB.

Å opprette et komplett LFS system som er i stand til å bestå LSB sertifiseringstester er mulig, men ikke uten mange tilleggspakker som er utenfor omfanget av LFS. Installasjonsveiledning for noen av disse tilleggspakker finnes i BLFS.

**Pakker levert av LFS som trengs for å tilfredsstille LSB kravene**

|                                             |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>LSB Kjerne:</i>                          | Bash, Bc, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Gzip, M4, Man-DB, Procps, Psmisc, Sed, Shadow, SysVinit, Tar, Util-linux, Zlib |
| <i>LSB Skrivebord:</i>                      | Ingen                                                                                                                                                                      |
| <i>LSB Språk:</i>                           | Perl                                                                                                                                                                       |
| <i>LSB Bildebehandling:</i>                 | Ingen                                                                                                                                                                      |
| <i>LSB Gtk3 og LSB Grafikk (Prøvebruk):</i> | Ingen                                                                                                                                                                      |

**Pakker levert av BLFS som trengs for å tilfredsstille LSB kravene**

|                                              |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>LSB Kjerne:</i>                           | At, Batch (en del av At), BLFS Bash Startup Files, Cpio, Ed, Fcron, LSB-Tools, NSPR, NSS, Linux-PAM, Pax, Sendmail (eller Postfix eller Exim), Time         |
| <i>LSB Skrivebord:</i>                       | Alsa, ATK, Cairo, Desktop-file-utils, Freetype, Fontconfig, Gdk-pixbuf, Glib2, GLU, Icon-naming-utils, Libjpeg-turbo, Libxml2, Mesa, Pango, Xdg-utils, Xorg |
| <i>LSB Språk:</i>                            | Libxml2, Libxslt                                                                                                                                            |
| <i>LSB Bildebehandling:</i>                  | CUPS, Cups-filters, Ghostscript, SANE                                                                                                                       |
| <i>LSB Gtk3 and LSB Grafikk (Prøvebruk):</i> | GTK+3                                                                                                                                                       |

**Komponenter som ikke følger med eller valgfritt levert av LFS eller BLFS som trengs for å tilfredsstille LSB Krav**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>LSB Kjerne:</i>     | <b>install_initd</b> , libcrypt.so.1 (kan leveres med valgfrie instruksjoner for LFS Libxcrypt pakken), libncurses.so.5 (kan leveres med valgfrie instruksjoner for LFS Ncurses pakken), libncursesw.so.5 (men libncursesw.so.6 leveres av LFS Ncurses pakken)                                                                                         |
| <i>LSB Skrivebord:</i> | libgdk-x11-2.0.so (men libgdk-3.so leveres av BLFS GTK+-3 pakken), libgtk-x11-2.0.so (men libgtk-3.so og libgtk-4.so leveres av BLFS GTK+-3 and GTK-4 pakkene), libpng12.so (men libpng16.so leveres av BLFS Libpng pakken), libqt*.so.4 (men libqt6*.so.6 leveres av BLFS Qt6 pakken), libtiff.so.4 (men libtiff.so.6 leveres av BLFS Libtiff pakken) |

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>LSB Språk:</i>                            | <b>/usr/bin/python</b> (LSB krever Python2 men LFS og BLFS leverer bare Python3) |
| <i>LSB Bildebehandling:</i>                  | Ingen                                                                            |
| <i>LSB Gtk3 and LSB Grafikk (Prøvebruk):</i> | libpng15.so (men libpng16.so leveres av BLFS Libpng pakken)                      |

## Begrunnelse for pakker i boken

Målet med LFS er å bygge en komplett og brukbart system på fundamentnivå—inkludert alle pakkene som trengs for å replikere seg selv—og gi en relativt minimal base for å tilpasse et mer komplett system basert på brukerens valg. Dette betyr ikke at LFS er det minste systemet som er mulig. Flere viktige pakker er inkludert som strengt tatt ikke er påkrevd. Listen nedenfor dokumenterer grunner til at hver pakke i boken er inkludert.

- Acl
 

Denne pakken inneholder verktøy for å administrere tilgangskontrolllister, som brukes til å definere mer finkornet skjønnsmessige tilgangsrettigheter for filer og mapper.
- Attr
 

Denne pakken inneholder programmer for administrasjon av utvidede attributter på filsystemobjekter.
- Autoconf
 

Denne pakken inneholder programmer for å produsere skallskript som automatisk kan konfigurere kildekoden fra en utviklermal. Det er ofte nødvendig for å gjenoppbygge en pakke etter oppdateringer til byggeprosedyrene
- Automake
 

Denne pakken inneholder programmer for å generere Make filer fra en mal. Det er ofte nødvendig for å gjenoppbygge en pakke etter oppdateringer til byggeprosedyrene.
- Bash
 

Denne pakken tilfredsstiller et LSB-kjernekrav for å gi et Bourne Shell grensesnitt til systemet. Det ble valgt over andre skallpakker på grunn av dens vanlige bruk og omfattende funksjoner utover grunnleggende skallfunksjoner.
- Bc
 

Denne pakken gir et vilkårlig presisjons numerisk behandlingsspråk. Den tilfredsstiller et krav som er nødvendig når du bygger Linux kjernen.
- Binutils
 

Denne pakken inneholder en linker, en assembler og annet verktøy for håndtering av objektfiler. Programmene i denne pakken er nødvendig for å kompilere de fleste pakkene i et LFS system.
- Bison
 

Denne pakken inneholder GNU-versjonen av yacc (Yet Another Compiler Compiler) nødvendig for å bygge flere andre LFS programmer.
- Bzip2
 

Denne pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer. Det kreves for å dekomprimere mange LFS pakker.
- Check
 

Denne pakken inneholder et testmiljø for andre programmer.

- Coreutils

Denne pakken inneholder en rekke viktige programmer for visning og manipulering av filer og mapper. Disse programmene trengs for kommandolinjefilbehandling, og er nødvendige for installasjons prosedyrer for hver pakke i LFS.

- DejaGNU

Denne pakken inneholder et rammeverk for å teste andre programmer.

- Diffutils

Denne pakken inneholder programmer som viser forskjellene mellom filer eller mapper. Disse programmene kan brukes til å lage oppdateringer (patcher), og brukes også i mange pakkers byggeprosedyrer.

- E2fsprogs

Denne pakken inneholder verktøyene for å håndtere ext2, ext3 og ext4 filsystemer. Disse er de mest vanlige og grundig testede filsystemer som Linux støtter.

- Expat

Denne pakken inneholder et relativt lite XML analysebibliotek. Den kreves av Perl modulen XML::Parser.

- Expect

Denne pakken inneholder et program for å utføre skriptete dialoger med andre interaktive programmer. Det er ofte brukt for testing av andre pakker.

- File

Denne pakken inneholder et verktøy for å bestemme typen av en gitt fil eller filer. Noen få pakker trenger det i byggeskriptene deres.

- Findutils

Denne pakken inneholder programmer for å finne filer i et filsystem. Det brukes i mange pakkers byggeskript.

- Flex

Denne pakken inneholder et verktøy for å generere programmer som gjenkjenne mønstre i tekst. Det er GNU versjonen av lex (lexical analyzer) programmet. Det kreves for å bygge flere LFS pakker.

- Gawk

Denne pakken inneholder programmer for å manipulere tekstfiler. Det er GNU versjonen av awk (Aho-Weinberg-Kernighan). Den brukes i mange andre pakkers byggeskript.

- GCC

Denne pakken er Gnu Kompilatorsamlingen. Den inneholder C og C++ kompilatorer samt flere andre som ikke bygges av LFS.

- GDBM

Denne pakken inneholder GNU biblioteket for databasebehandling. Den brukes av en annen LFS pakke, Mandb.

- Gettext

Denne pakken inneholder verktøy og biblioteker for internasjonalisering og lokalisering av en rekke pakker.

- Glibc

Denne pakken inneholder C hovedbiblioteket. Linux programmer vil ikke kjøre uten.

- GMP

Denne pakken inneholder matematiske biblioteker som gir nyttige funksjoner for vilkårlig presisjonsaritmetikk. Det kreves for å bygge GCC.

- Gperf

Denne pakken inneholder et program som genererer en perfekt hashfunksjon fra et nøkkelsett. Den kreves av Udev .

- Grep

Denne pakken inneholder programmer for å søke gjennom filer. Disse programmene brukes av de fleste pakkenes byggeskript.

- Groff

Denne pakken inneholder programmer for behandling og formatering av tekst. En viktig funksjon av disse programmene er å formatere manualsider.

- GRUB

Denne pakken er Grand Unified Boot Loader. Det er en av flere tilgjengelige oppstartslastere, men er den mest fleksible

- Gzip

Denne pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimere av filer. Det er nødvendig for å dekomprimere mange pakker i LFS.

- Iana-etc

Denne pakken gir data for nettverkstjenester og protokoller. Det er nødvendig for å aktivere riktige nettverksfunksjoner.

- Inetutils

Denne pakken inneholder programmer for grunnleggende nettverksadministrasjon.

- Intltool

Denne pakken inneholder verktøy for å trekke ut oversettbare strenger fra kildefiler.

- IProute2

Denne pakken inneholder programmer for grunnleggende og avansert IPv4 og IPv6 nettverk. Det ble valgt fremfor den andre vanlige verktøypakken for nettverk (net-tools) for sine IPv6-funksjoner.

- Kbd

Denne pakken inneholder tastaturtabellfiler, tastaturverktøy for ikke-amerikanske tastaturer, og en rekke konsollfonter.

- Kmod

Denne pakken inneholder programmer som trengs for å administrere Linux kjernemoduler.

- Less

Denne pakken inneholder en veldig fin tekstfilviser som lar deg rulle opp eller ned når du viser en fil. Mange pakker bruker den til å søke på utdataene.

- Libcap

Denne pakken implementerer brukerromsgrensesnittene til POSIX 1003.1e funksjonene tilgjengelig i Linux kjerner.

- Libelf

Elfutils prosjektet gir biblioteker og verktøy for ELF filer og DWARF data. De fleste verktøyene i denne pakken er tilgjengelige i andre pakker, men biblioteket er nødvendig for å bygge Linux kjernen som bruker standard (og mest effektive) konfigurasjon.

- Libffi

Denne pakken implementerer et grensesnitt for overførbar programmering på høyt nivå til ulike kallkonvensjoner. Noen programmer vet kanskje ikke på sammenstillingstidspunktet hvilke argumenter som skal overføres til en funksjon. For eksempel kan en tolk bli fortalt under kjøringen om antallet og typene argumenter som brukes til å kalle en gitt funksjon. Libffi kan brukes i slike programmer for å gi en bro fra tolkeprogrammet til kompilert kode.

- Libpipeline

Libpipeline pakken inneholder et bibliotek for å manipulere kommandokøer av delprosesser på en fleksibel og praktisk måte. Den kreves av Man-DB pakken.

- Libtool

Denne pakken inneholder GNU skriptet for generisk bibliotekstøtte. Det omslutter kompleksiteten ved å bruke delte biblioteker i en konsekvent, flyttbart grensesnitt. Det trengs av testpakker i andre LFS pakker.

- Libxcrypt

Denne pakken gir `libcrypt` biblioteket som er nødvendig for forskjellige pakker (spesielt Shadow) for hashing av passord. Den erstatter det foreldede `libcrypt` implementeringen i Glibc.

- Linux Kernel

Denne pakken er operativsystemet. Det er Linux i GNU/Linux miljøet.

- M4

Denne pakken inneholder en generell tekstmakroprosessor som er nyttig som byggeverktøy for andre programmer.

- Make

Denne pakken inneholder et program for å styre byggingen av pakker. Det kreves av nesten alle pakker i LFS.

- Man-DB

Denne pakken inneholder programmer for å finne og vise manualsider. Det ble valgt i stedet for man pakken på grunn av overlegne internasjonaliseringsevner. Det leverer man programmet.

- Man-pages

Denne pakken inneholder det faktiske innholdet i grunnleggende manualsider for Linux.

- Meson

Denne pakken inneholder et programvareverktøy for å automatisere byggingen av programvare. Hovedmålet for Meson er å minimere tiden som programvareutviklere må bruke på å konfigurere byggesystemet. Det kreves for å bygge Systemd, så vel som mange BLFS pakker.

- MPC

Denne pakken inneholder funksjoner for aritmetikk av komplekse tall. Det kreves av GCC.

- MPFR

Denne pakken inneholder funksjoner for multipresisjons aritmetikk. Det kreves av GCC.

- Ninja



Denne pakken inneholder et lite byggesystem med fokus på hastighet. Den er designet for å ha inndatafilene generert på høyere nivå av et byggesystem, og å kjøre bygget så raskt som mulig. Denne pakken kreves av Meson.

- Ncurses

Denne pakken inneholder biblioteker for terminaluavhengig håndtering av skjermkarakterer. Det brukes ofte til å gi markørkontroll for et menysystem. Det trengs av en rekke pakker i LFS.

- Openssl

Denne pakken inneholder administrasjonsverktøy og biblioteker knyttet til kryptografi. Disse er nyttige for å gi kryptografiske funksjoner til andre pakker, inkludert Linuxkjernen.

- Patch

Denne pakken inneholder et program for å endre eller lage filer ved å bruke en *oppdateringsfil* (*patch*) vanligvis opprettet av diff programmet. Det trengs av byggeprosedyren for flere LFS pakker.

- Perl

Denne pakken er en tolk for kjøretidsspråket PERL. Det er nødvendig for installasjon og testpakker for flere LFS pakker.

- Pkgconf

Denne pakken inneholder et program som hjelper til med å konfigurere kompilator- og linkerflagg for utviklingsbiblioteker. Programmet kan brukes som drop-in erstatning for **pkg-config**, som trengs av byggesystemet for mange pakker. Det vedlikeholdes mer aktivt og er litt raskere enn den originale Pkg-config pakken.

- Procps-NG

Denne pakken inneholder programmer for overvåking av prosesser. Disse programmer er nyttige for systemadministrasjon, og brukes også av LFS Oppstartsskript.

- Psmisc

Denne pakken inneholder programmer for å vise informasjon om prosesser som kjører. Disse programmene er nyttige for systemadministrasjon.

- Python 3

Denne pakken gir et tolkeprogram som har en designfilosofi som legger vekt på kodelesbarhet.

- Readline

Denne pakken er et sett med biblioteker som tilbyr redigerings- og historikkfunksjoner på kommandolinjen. Den brukes av Bash.

- Sed

Denne pakken tillater redigering av tekst uten å åpne den i en tekstredigerer. Det er også nødvendig for de fleste LFS pakkers konfigureringskript.

- Shadow

Denne pakken inneholder programmer for håndtering av passord på en sikker måte.

- Sysklogd

Denne pakken inneholder programmer for logging av systemmeldinger, slik som de som er gitt av kjernen eller nisseprosessene (daemon processes) når uvanlig hendelser oppstår.

- SysVinit

Denne pakken gir init programmet, som er overordnet for alle andre prosesser på et Linux system.

- Udev

Denne pakken er en enhetsbehandler. Den styrer dynamisk eierskapet, tillatelser, navn og symbolske lenker til enheter i /dev mappen mens enheter legges til eller fjernes fra systemet.

- Tar

Denne pakken gir arkiverings- og utpakkingsmuligheter av praktisk talt alle pakker som brukes i LFS.

- Tcl

Denne pakken inneholder Verktøykommandospråk (Tool Command Language) som brukes i mange testpakker i LFS pakker.

- Texinfo

Denne pakken inneholder programmer for å lese, skrive til og konvertere informasjonssider. Den brukes i installasjonsprosedyrer for mange LFS pakker.

- Util-linux

Denne pakken inneholder diverse hjelpeprogrammer. Blant dem er verktøy for håndtering av filsystemer, konsoller, partisjoner og meldinger.

- Vim

Denne pakken inneholder et redigeringsprogram. Den ble valgt på grunn av sin kompatibilitet med det klassiske vi redigeringsprogrammet og dens enormt antall kraftige kapasiteter. Et redigeringsprogram er et veldig personlig valg for mange brukere og andre redigeringsprogram kan brukes om ønskelig.

- Wheel

Denne pakken inneholder Python modulen Wheel som er referanseimplementering av Python wheel pakningsstandarden.

- XML::Parser

Denne pakken er en Perl modul som har grensesnitt med Expat.

- XZ Utils

Denne pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer. Det gir den høyeste kompresjonen som generelt er tilgjengelig og er nyttig for å dekomprimere pakker i XZ- eller LZMA-format.

- Zlib

Denne pakken inneholder komprimerings- og dekompresjonsrutiner som brukes av noen programmer.

- Zstd

Denne pakken inneholder komprimerings- og dekompresjonsrutiner som brukes av noen programmer. Det gir høyt kompresjonsforhold og et svært bredt utvalg av kompresjon/hastighets avveininger.

## Typografi

For å gjøre ting lettere å følge, er noen få typografiske konvensjoner brukt gjennom denne boken. Denne delen inneholder noen eksempler på det typografiske formatet som finnes i hele Linux From Scratch.

```
./configure --prefix=/usr
```

Denne formen for tekst er designet for å skrives nøyaktig slik den er skrevet med mindre noe annet er notert i den omkringliggende teksten. Den brukes også i forklaringsseksjoner for å identifisere hvilke av kommandoene det refereres til.

I noen tilfeller utvides en logisk linje til to eller flere fysiske linjer med en omvendt skråstrek på slutten av linjen.

```
CC="gcc -B/usr/bin/" ../binutils-2.18/configure \
--prefix=/tools --disable-nls --disable-werror
```

Merk at omvendt skråstrek må følges av en umiddelbar retur. Annen mellomromstegn som mellomrom eller tabulatortegn vil lage feil resultater.

```
install-info: unknown option '--dir-file=/mnt/lfs/usr/info/dir'
```

Denne formen for tekst (tekst med fast bredde) viser skjermdata, vanligvis som resultatet av utstedte kommandoer. Dette formatet brukes også til å vise filnavn, som for eksempel `/etc/ld.so.conf`.



### Notat

Vennligst konfigurer nettleseren din til å vise tekst med fast bredde og en god monospace" font-size="9pt font, så du kan skille tegnvariantene `rl` eller `oo` helt klart.

### Uthevet

Denne tekstformen brukes til flere formål i boken. Dens viktigste formålet er å understreke viktige punkter eller elementer.

<https://www.linuxfromscratch.org/>

Dette formatet brukes for hyperkoblinger både innenfor LFS-fellesskapet og til eksterne sider. Det inkluderer HOWTOer, nedlastingssteder og nettsteder.

```
cat > $LFS/etc/group << "EOF"
root:x:0:
bin:x:1:
.....
EOF
```

Dette formatet brukes når du oppretter konfigurasjonsfiler. Den første kommandoen ber systemet lage filen `$LFS/etc/group` fra hva som enn skrives på de følgende linjene til sekvensen End Of File (EOF) er påtruffet. Derfor er hele denne delen vanligvis skrevet som det vises.

*<ERSTATTET TEKST>*

Dette formatet brukes til å kapsle inn tekst som ikke skal skrives som det vises eller for kopier-og-lim-operasjoner.

*[VALGFRI TEKST]*

Dette formatet brukes til å kapsle inn tekst som er valgfri.

*passwd(5)*

Dette formatet brukes til å referere til en spesifikk manual (manualside). Tallet innenfor parentes indikerer en bestemt del i håndbøkene. For eksempel, **passwd** har to manualsider. I henhold til LFS installasjonsinstruksjoner, disse to manualsidene vil være plassert på `/usr/share/man/man1/passwd.1` og `/usr/share/man/man5/passwd.5`. Når boken bruker *passwd(5)* refererer den spesifikt til `/usr/share/man/man5/passwd.5`. **man passwd** vil skrive ut den første manualsiden den finner som stemmer med `<passwd>`, som vil bli `/usr/share/man/man1/passwd.1`. For dette eksemplet trenger du å kjøre **man 5 passwd** for å lese siden som blir spesifisert. Merk at de fleste manualsidene ikke har duplikate sidenavn i forskjellige seksjoner. Derfor, **man <programnavn>** er generelt tilstrekkelig. I LFS boken er disse referansene til manualsidene også hyperkoblinger, så klikk på en slik referanse vil åpne manualsidene gjengitt i HTML fra *Arch Linux manual pages*.

## Struktur

Denne boken er delt inn i følgende deler.

## Del I - Introduksjon

Del I forklarer noen viktige merknader om hvordan du går frem med LFS installasjon. Denne delen gir også metainformasjon om boken.

## Del II - Forberedelse til bygging

Del II beskriver hvordan du forbereder byggeprosessen—lage en partisjon, nedlasting av pakkene og kompilering av midlertidige verktøy.

## Del III - Bygging av LFS kryssverktøykjede og midlertidige verktøy

Del III gir instruksjoner for å bygge verktøyene nødvendig for å konstruere det endelige LFS systemet.

## Del IV - Bygge LFS systemet

Del IV guider leseren gjennom byggingen av LFS systemet—kompilere og installere alle pakkene en etter en, sette opp oppstartsskriptene og installere kjernen. Det resulterende Linux-systemet er grunnlaget som annen programvare kan bygges på, utvide systemet etter ønske. På slutten av denne boken er det en enkel referanse som viser alle programmene, bibliotekene og viktige filer som er installert.

## Del V - Vedlegg

Del V gir informasjon om selve boken inkludert akronymer og termer, anerkjennelser, pakkeavhengigheter, en liste over LFS oppstartsskript, lisenser for distribusjon av boken, og en omfattende indeks over pakker, programmer, biblioteker, og skript.

## Errata og sikkerhetsråd

Programvaren som brukes til å lage et LFS system blir kontinuerlig oppdatert og forbedret. Sikkerhetsadvarsler og feilrettinger kan bli tilgjengelige etter at LFS boken er utgitt. For å sjekke om pakkeversjonene eller instruksjonene i denne utgaven av LFS trenger eventuelle modifikasjoner—å reparere sikkerhetssårbarheter eller for å fikse andre feil—besøk <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/errata/development/> før du fortsetter med byggingen. Du bør merke deg endringer som vises, og bruke dem på den relevante delen av boken mens du bygger LFS systemet.

I tillegg opprettholder Linux From Scratch redaktørene en liste over sikkerhetssårbarheter oppdaget *etter* at en bok ble utgitt. For å lese listen, besøk <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/advisories/> før du fortsetter med byggingen. Du bør anvende endringene foreslått av rådene til de relevante delene av boken mens du bygger LFS systemet. Og hvis du vil bruke LFS systemet som et ekte skrivebord eller serversystem, bør du fortsette å konsultere råd og fikse eventuelle sikkerhetssårbarheter, selv når LFS systemet er ferdig bygget.

# **Del I. Introduksjon**

# Kapittel 1. Introduksjon

## 1.1. Hvordan bygge et LFS-system

LFS systemet vil bli bygget ved å bruke en allerede installert Linuxdistribusjon (som Debian, OpenMandriva, Fedora eller openSUSE). Dette eksisterende Linuxsystemet (verten) vil bli brukt som utgangspunkt for å gi nødvendige programmer, inkludert en kompilator, linker og skall, for å bygge det nye systemet. Velg «development» alternativet under distribusjonsinstallasjonen for å kunne få tilgang til disse verktøyene.



### Notat

Det er mange måter å installere en Linuxdistribusjon på og standardinnstillingene er vanligvis ikke optimale for å bygge et LFS system. For forslag til å sette opp en kommersiell distribusjon, se: <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/partitioning-for-lfs.txt>.

Som et alternativ til å installere en separat distribusjon på din maskin, kan det være lurt å bruke en LiveCD fra en kommersiell distribusjon.

Kapittel 2 i denne boken beskriver hvordan en ny Linuxpartisjon og et nytt filsystem lages. Dette er stedet hvor det nye LFS systemet skal kompileres og installeres. Kapittel 3 forklarer hvilke pakker og oppdateringer som må lastes ned for å bygge et LFS system og hvordan lagre dem på det nye filsystemet. Kapittel 4 diskuterer oppsettet av et hensiktsmessig arbeidsmiljø. Vennligst les Kapittel 4 nøye som forklarer flere viktige problemer du må være klar over før du begynner å jobbe deg gjennom Kapittel 5 og utover.

Kapittel 5 forklarer installasjonen av den første verktøykjeden (binutils, gcc og glibc) ved bruk av krysskompileringsteknikker for å isolere de nye verktøyene fra vertssystemet.

Kapittel 6 viser hvordan du krysskompiler grunnleggende verktøy ved å bruke den nettopp bygde kryssverktøykjeden.

Kapittel 7 går deretter inn et "chroot" miljø, der vi bruker de nye verktøyene til å bygge resten av verktøyene som trengs for å lage LFS systemet.

Denne innsatsen for å isolere det nye systemet fra vertsdistribusjonen kan virke overdreven. En fullstendig teknisk forklaring på hvorfor dette gjøres er gitt i Verktøykjedens tekniske merknader.

I Kapittel 8 blir det fulle LFS system bygget. En annen fordel gitt av chroot miljøet er at det lar deg fortsette å bruke vertssystemet mens LFS bygges. Mens du venter på at pakkesammenstillinger blir fullført, kan du fortsette å bruke datamaskinen som normalt.

For å fullføre installasjonen er den grunnleggende systemkonfigurasjonen satt opp i Kapittel 9, og kjernen og oppstartslasteren blir opprettet i Kapittel 10. Kapittel 11 inneholder informasjon om å fortsette LFS opplevelsen utover denne boken. Etter at trinnene i denne boken er implementert, vil datamaskinen være klar til å starte på nytt i det nye LFS systemet.

Dette er prosessen i et nøtteskall. Detaljert informasjon om hvert trinn er diskutert i de følgende kapitlene og pakkebeskrivelsene. Punkter som kan virke kompliserte vil bli avklart, og alt vil falle på plass når du legger ut på LFS eventyret.

## 1.2. Hva er nytt siden forrige utgivelse

Her er en liste over pakkene som er oppdatert siden forrige utgivelse av LFS.

### Oppgradert til:

- 
- Automake-1.18

- Bash-5.3-rc2
- Coreutils-9.7
- Diffutils-3.12
- Expat-2.7.1
- Flit-Core-3.12.0
- Gawk-5.3.2
- GCC-15.1.0
- GDBM-1.25
- Gettext-0.25
- Gperf-3.3
- Grep-3.12
- Gzip-1.14
- Iana-Etc-20250519
- IPRoute2-6.15.0
- Jinja2-3.1.6
- Kbd-2.8.0
- Kmod-34.2
- Less-678
- Libcap-2.76
- Libelf from Elfutils-0.193
- Libffi-3.5.1
- Linux-6.15.2
- M4-1.4.20
- Man-DB-2.13.1
- Man-pages-6.14
- Meson-1.8.2
- MPFR-4.2.2
- OpenSSL-3.5.0
- Patch-2.8
- Perl-5.40.2
- Pkgconf-2.4.3
- Python-3.13.5
- Readline-8.3-rc2
- Setuptools-80.9.0
- Shadow-4.17.4
- Sysklogd-2.7.2
- Systemd-257.6
- Tzdata-2025b
- Util-linux-2.41
- Vim-9.1.1418

- Wheel-0.46.1
- Xz-5.8.1

**Lagt til:**

- 
- Packaging-25.0
- coreutils-9.7-upstream\_fix-1.patch
- perl-5.40.2-upstream\_fix-1.patch

**Fjernet:**

- 
- Check-0.15.2

## 1.3. Endringslogg

Dette er versjon -wip av Linux From Scratch-boken, datert 15.juni.2025. Hvis denne boken er mer enn seks måneder gammel, er en nyere og bedre versjonen sannsynligvis allerede tilgjengelig. For å finne ut, vennligst sjekk et av speilene via <https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html>.

Nedenfor er en liste over endringer som er gjort siden forrige utgivelse av boken.

**Endringsloggoppføringer:**

- 15.06.2025
  - [bdubbs] - Oppdater til meson-1.8.2. Fikser #5743.
  - [bdubbs] - Oppdater til linux-6.15.2. Fikser #5725.
  - [bdubbs] - Oppdater til libffi-3.5.1. Fikser #5741.
  - [bdubbs] - Oppdater til iproute2-6.15.0. Fikser #5732.
  - [bdubbs] - Oppdater til Python-3.13.5. Fikser #6743.
- 04.06.2025
  - [bdubbs] - Oppdater til ncurses-6.5-20250531. Fikser #5737.
  - [bdubbs] - Oppdater til readline-8.3-rc2. Fikser #5738.
  - [bdubbs] - Oppdater til bash-5.3-rc2. Fikser #5738.
  - [bdubbs] - Oppdater til Python-3.13.4. Fikser #6739.
- 01.06.2025
  - [bdubbs] - Oppdater til iana-etc-20250519. Adresserer #5006.
  - [bdubbs] - Oppdater til vim-9.1.1418. Adresserer #4500.
  - [bdubbs] - Oppdater til kbd-2.8.0. Fikser #5736.
  - [bdubbs] - Oppdater til systemd-257.6. Fikser #5674.
  - [bdubbs] - Oppdater til setuptools-80.9.0. Fikser #5728.
  - [bdubbs] - Oppdater til meson-1.8.1. Fikser #5731.
  - [bdubbs] - Oppdater til automake-1.18. Fikser #5734.
  - [bdubbs] - Oppdater byggeinstruksjonene for å imøtekomme gcc-15 for bc, expect, ncurses, og gmp.
  - [bdubbs] - Oppdater til gcc-15.1.0. Fikser #5707.
  - [bdubbs] - Oppdater til less-678. Fikser #5724.



- [bdubbs] - Oppdater til readline-8.3-rc1. Fikser #5726.
- [bdubbs] - Oppdater til bash-5.3-rc1. Fikser #5714.
- 15.05.2025
  - [bdubbs] - Oppdater til setuptools-80.7.1. Fikser #5715.
  - [bdubbs] - Oppdater til man-pages-6.14. Fikser #5720.
  - [bdubbs] - Oppdater til man-db-2.13.1. Fikser #5719.
  - [bdubbs] - Oppdater til m4-1.4.20. Fikser #5722.
  - [bdubbs] - Oppdater til linux-6.14.6. Fikser #5717.
  - [bdubbs] - Oppdater til gettext-0.25. Fikser #5718.
- 01.05.2025
  - [bdubbs] - Oppdater til vim-9.1.1353. Adresserer #4500.
  - [bdubbs] - Oppdater til setuptools-80.0.1. Fikser #5710.
  - [bdubbs] - Oppdater til packaging-25.0. Fikser #5706.
  - [bdubbs] - Oppdater til meson-1.8.0. Fikser #5713.
  - [bdubbs] - Oppdater til linux-6.14.4. Fikser #5709.
  - [bdubbs] - Oppdater til iana-etc-20250407. Adresserer #5006.
  - [bdubbs] - Oppdater til gperf-3.3. Fikser #5708.
  - [bdubbs] - Oppdater til elfutils-0.193. Fikser #5711.
- 15.04.2025
  - [bdubbs] - Oppdater til libcap-2.76. Fikser #5704.
  - [bdubbs] - Oppdater til perl-5.40.2 (Sikkerhetsoppdatering). Fikser #5703.
  - [bdubbs] - Legg til packaging-24.2 (Python modul). Påkrevd for wheel.
  - [bdubbs] - Oppdater til xz-5.8.1. Fikser #5694.
  - [bdubbs] - Oppdater til wheel-0.46.1 (Python Modul). Fikser #5693.
  - [bdubbs] - Oppdater til sysklogd-2.7.2. Fikser #5690.
  - [bdubbs] - Oppdater til Python3-3.13.3. Fikser #5697.
  - [bdubbs] - Oppdater til openssl-3.5.0. Fikser #5701.
  - [bdubbs] - Oppdater til meson-1.7.2. Fikser #5691.
  - [bdubbs] - Oppdater til linux-6.14.2. Fikser #5680.
  - [bdubbs] - Oppdater til libffi-3.4.8. Fikser #5700.
  - [bdubbs] - Oppdater til iproute2-6.14.0. Fikser #5682.
  - [bdubbs] - Oppdater til gzip-1.14. Fikser #5699.
  - [bdubbs] - Oppdater til grep-3.12. Fikser #5702.
  - [bdubbs] - Oppdater til gperf-3.2.1. Fikser #5695.
  - [bdubbs] - Oppdater til gawk-5.3.2. Fikser #5692.
  - [bdubbs] - Oppdater til diffutils-3.12. Fikser #5696.
  - [bdubbs] - Oppdater til coreutils-9.7. Fikser #5698.
- 01.04.2025

- [bdubbs] - Oppdater til vim-9.1.1263. Adresserer #4500.
- [bdubbs] - Oppdater til iana-etc-20250328. Adresserer #5006.
- [bdubbs] - Oppdater til xz-5.8.0. Fikser #5684.
- [bdubbs] - Oppdater til util-linux-2.41. Fikser #5648.
- [bdubbs] - Oppdater til tzdata-2025b. Fikser #5681.
- [bdubbs] - Oppdater til shadow-4.17.4. Fikser #5678.
- [bdubbs] - Oppdater til setuptools-78.1.0. Fikser #5676.
- [bdubbs] - Oppdater til patch-2.8. Fikser #5689.
- [bdubbs] - Oppdater til mpfr-4.2.2. Fikser #5677.
- [bdubbs] - Oppdater til kmod-34.2. Fikser #5688.
- [bdubbs] - Oppdater til gdbm-1.25. Fikser #5679.
- [bdubbs] - Oppdater til flit\_core-3.12.0. Fikser #5683.
- [bdubbs] - Oppdater til expat-2.7.1. Fikser #5685.
- 15.03.2025
  - [bdubbs] - Oppdater til vim-9.1.1202. Adresserer #4500.
  - [bdubbs] - Oppdater til iana-etc-20250304. Adresserer #5006.
  - [bdubbs] - Oppdater til sysklogd-2.7.1. Fikser #5668.
  - [bdubbs] - Oppdater til setuptools-76.0.0. Fikser #5665.
  - [bdubbs] - Oppdater til pkgconf-2.4.3. Fikser #5672.
  - [bdubbs] - Oppdater til man-pages-6.13. Fikser #5673.
  - [bdubbs] - Oppdater til linux-6.13.7. Fikser #5664.
  - [bdubbs] - Oppdater til libcap-2.75. Fikser #5667.
  - [bdubbs] - Oppdater til kmod-34.1. Fikser #5671.
  - [bdubbs] - Oppdater til jinja2-3.1.6. Fikser #5670.
  - [bdubbs] - Oppdater til expat-2.7.0. Fikser #5675.
- 05.03.2025
  - [bdubbs] - LFS-12.3 utgitt.

## 1.4. Ressurser

### 1.4.1. FAQ

Hvis du under byggingen av LFS systemet støter på noen feil, har spørsmål eller tror det er en skrivefeil i boken, vennligst start med å se de vanlige spørsmålene (FAQ) som befinner seg på <https://www.linuxfromscratch.org/faq/>.

### 1.4.2. E-postlister

linuxfromscratch.org serveren er vert for en rekke E-post lister brukt til utvikling av LFS prosjektet. Disse listene inkluderer hovedutviklings- og støttelister, blant annet. Hvis FAQ ikke løser problemet du har, vil neste trinn være å søke i E-post listene på <https://www.linuxfromscratch.org/search.html>.

For informasjon om de forskjellige listene, hvordan abonnere, arkivsteder og tilleggsinformasjon, besøk <https://www.linuxfromscratch.org/mail.html>.

### 1.4.3. IRC

Flere medlemmer av LFS fellesskapet tilbyr assistanse på Internett Relay Chat (IRC). Før du bruker denne støtten, sørg for at dine spørsmål ikke allerede er besvart i LFS FAQ eller E-postlistenens arkiv. Du finner IRC-nettverket på [irc.libera.chat](http://irc.libera.chat). Støttekanalen heter `#lfs-support`.

### 1.4.4. Speilnettsteder

LFS prosjektet har en rekke verdensomspennende speil for å få tilgang til nettstedet og laste ned de nødvendige pakkene mer praktisk. Besøk LFS nettstedet på <https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html> for en liste av nåværende speil.

### 1.4.5. Kontaktinformasjon

Send alle dine spørsmål og kommentarer til en av LFS E-postlister (se ovenfor).

## 1.5. Hjelp



#### Notat

I tilfelle du har et problem med å bygge en pakke med LFS instruksjoner fraråder vi på det sterkeste å legge ut problemet direkte på oppstrøms støttekanalen før diskusjon via en LFS støttekanal oppført i Seksjon 1.4, «Ressurser». Å gjøre det er ofte ganske ineffektivt fordi oppstrøms vedlikeholdere sjelden er kjent med LFS byggeprosedyre. Selv om du virkelig har truffet et oppstrømsproblem, kan LFS-fellesskapet fortsatt hjelpe å isolere informasjonen ønsket av oppstrøms vedlikeholdere og lage en skikkelig rapport.

Hvis du må stille et spørsmål direkte via en oppstrøms støttekanal, skal du i det minste merke deg at mange oppstrømsprosjekter har støttekanaler atskilt fra feilsporeren. «bug» rapporter for å stille spørsmål anses som ugyldige og kan irritere oppstrømsutviklere for disse prosjektene.

Hvis det oppstår et problem eller et spørsmål mens du arbeider gjennom denne boken, vennligst sjekk siden FAQ på <https://www.linuxfromscratch.org/faq/#generalfaq>. Spørsmål er ofte allerede besvart der. Hvis spørsmålet ditt ikke er svart på denne siden, prøv å finne kilden til problemet. De følgende tips vil gi deg veiledning for feilsøking: <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/errors.txt>.

Hvis du ikke finner problemet oppført i FAQ, søk i E-post listene på <https://www.linuxfromscratch.org/search.html>.

Vi har også et fantastisk LFS fellesskap som er villig til å tilby hjelp gjennom E-postlistene og IRC (se Seksjon 1.4, «Ressurser» delen av denne boken). Imidlertid får vi flere brukerspørsmål hver dag, og mange av dem kan være besvart gjennom FAQ og gjennom E-postlistene, søk der først. Så for at vi skal kunne tilby best mulig hjelp, må du gjøre noe forskning på egen hånd først. Det lar oss fokusere på de mer uvanlige brukerstøtter. Hvis søkene dine ikke gir en løsning, vennligst ta med all relevant informasjon (nevnt nedenfor) i din forespørsel om hjelp.

### 1.5.1. Ting å nevne

Bortsett fra en kort forklaring av problemet som oppleves, enhver forespørsel om hjelp bør inkludere disse viktige tingene:

- Versjonen av boken som brukes (i dette tilfellet -wip)
- Vertsdistribusjonen og versjonen som brukes til å lage LFS
- Utdata fra Systemkrav for verten skriptet
- Pakken eller seksjonen problemet ble oppdaget i
- Den nøyaktige feilmeldingen, eller en tydelig beskrivelse av problemet

- Gi beskjed om du i det hele tatt har avveket fra boken



### Notat

Avvik fra denne boken gjør *ikke* at vi ikke vil hjelpe deg. Tross alt handler LFS om personlig preferanse. Å være på forhånd om eventuelle endringer i den etablerte prosedyren hjelper oss å vurdere og finne mulige årsaker til problemet ditt.

## 1.5.2. Konfigurasjonsskript problemer

Hvis noe går galt mens du kjører **configure** skriptet, gjennomgå `config.log` filen. Denne filen kan inneholde feil oppstått under **configure** som ikke ble skrevet ut på skjermen. Inkluder *relevante* linjer hvis du trenger å be om hjelp.

## 1.5.3. Kompileringsproblemer

Både skjermutdata og innholdet i ulike filer er nyttige ved å fastslå årsaken til kompileringsproblemer. Skjermens utdata fra **configure** skriptet og **make** kjøringen kan være nyttig. Det er ikke nødvendig å inkludere hele utdataen, men inkludere nok av relevant informasjon. Nedenfor er et eksempel på type informasjon som skal inkluderes fra fra **make** skjermens utdata.

```
gcc -D ALIASPATH=\"/mnt/lfs/usr/share/locale:\""
-D LOCALEDIR=\"/mnt/lfs/usr/share/locale\"
-D LIBDIR=\"/mnt/lfs/usr/lib\"
-D INCLUDEDIR=\"/mnt/lfs/usr/include\" -D HAVE_CONFIG_H -I. -I.
-g -O2 -c getopt1.c
gcc -g -O2 -static -o make ar.o arscan.o commands.o dir.o
expand.o file.o function.o getopt.o implicit.o job.o main.o
misc.o read.o remake.o rule.o signame.o variable.o vpath.o
default.o remote-stub.o version.o opt1.o
-lutil job.o: In function `load_too_high':
/lfs/tmp/make-3.79.1/job.c:1565: undefined reference
to `getloadavg'
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [make] Error 1
make[2]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'
make: *** [all-recursive-am] Error 2
```

I dette tilfellet vil mange mennesker bare inkludere seksjonen fra bunnen:

```
make [2]: *** [make] Error 1
```

Dette er ikke nok informasjon til å diagnostisere problemet riktig fordi den bare merker at noe gikk galt, ikke *hva* som gikk galt. Hele delen, som i eksempelet ovenfor, er det som skal lagres fordi det inkluderer kommandoen som ble utført og tilhørende feilmelding(er).

En utmerket artikkel om å be om hjelp på Internett er tilgjengelig på nett på <http://catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html>. Les og følg tipsene i dette dokumentet for å øke sannsynligheten for å få hjelpen du trenger.

## **Del II. Forbered for byggingen**

# Kapittel 2. Klargjøring av vertssystemet

## 2.1. Introduksjon

I dette kapittelet, vertsverktøyene som trengs for å bygge LFS kontrolleres og om nødvendig installeres. Deretter vil en partisjon klargjøres som vert for LFS systemet. Vi lager partisjonen, lager et filsystem på den og monter den.

## 2.2. Systemkrav for verten

### 2.2.1. Maskinvare

LFS redaktørene anbefaler at CPUen har minst fire kjerner og at systemet har minst 8 GB minne. Eldre systemer som ikke oppfyller disse kravene vil fortsatt fungere, men tiden for å bygge pakker vil bli betydelig lengre enn dokumentert.

### 2.2.2. Programvare

Vertssystemet ditt bør ha følgende programvare med minimumsversjoner angitt. Dette burde ikke være et problem for de fleste moderne Linuxdistribusjoner. Vær også oppmerksom på at mange distribusjoner vil plassere programvaredeklarasjoner i separate pakker, ofte i form av <pakkenavn>-devel eller <pakkenavn>-dev. Sørg for å installere disse hvis distribusjonen din gir dem.

Tidligere versjoner av de oppførte programvarepakkene kan fungere, men har ikke blitt testet.

- **Bash-3.2** (/bin/sh bør være en symbolsk eller hard lenke til bash)
- **Binutils-2.13.1** (Versjoner større enn 2.44 anbefales ikke ettersom de ikke har blitt testet)
- **Bison-2.7** (/usr/bin/yacc bør være en lenke til bison eller et lite skript som kjører bison)
- **Coreutils-8.1**
- **Diffutils-2.8.1**
- **Findutils-4.2.31**
- **Gawk-4.0.1** (/usr/bin/awk bør være en lenke til gawk)
- **GCC-5.2** inkludert C++ kompilatoren, **g++** (Versjoner større enn 15.1.0 er ikke anbefalt da de ikke er testet). C og C++ standard biblioteker (med deklarasjoner) må også være tilstede slik at C++ kompilatoren kan bygge vertsbaserte programmer
- **Grep-2.5.1a**
- **Gzip-1.3.12**
- **Linux Kernel-5.4**

Grunnen til kravet om kjerneversjon er at vi spesifiserer den versjonen når du bygger glibc i Kapittel 5 og Kapittel 8, så løsningene for eldre kjerner er ikke aktivert og det kompilerte glibc er litt raskere og mindre. Per desember 2024, 5.4 er fortsatt den eldste kjerneutgivelsen støttet av kjerneutviklerne. Noen kjerneutgivelser som er eldre enn 5.4 kan fortsatt støttes av tredjepartsteam, men de regnes ikke som offisielle oppstrøms kjerneutgivelser; les <https://kernel.org/category/releases.html> for detaljer.

Hvis vertskjernen er tidligere enn 5.4 må du erstatte kjernen med en mer oppdatert versjon. Det er to måter du kan gjøre dette på Først, se om din Linux leverandør tilbyr en 5.4 eller senere kjernepakke. I så fall kan det være lurt å installere den. Hvis din leverandøren ikke tilbyr en akseptabel kjernepakke, eller du foretrekker å la være å installere den, kan du kompilere en kjerne selv. Instruksjoner for å kompilere kjernen og konfigurere oppstartslasteren (forutsatt at verten bruker GRUB) er lokalisert i Kapittel 10.

Vi krever at vertskjernen støtter UNIX 98 pseudoterminal (PTY). Det bør være aktivert på alle distribusjoner, skrivebord eller server med Linux 5.4 eller en nyere kjerne. Hvis du bygger en egendefinert vertskjerne, sørg for at CONFIG\_UNIX98\_PTYS er satt til y i kjernekonfigurasjonen.

- **M4-1.4.10**
- **Make-4.0**
- **Patch-2.5.4**
- **Perl-5.8.8**
- **Python-3.4**
- **Sed-4.1.5**
- **Tar-1.22**
- **Texinfo-5.0**
- **Xz-5.0.0**



### Viktig

Merk at symbolenkene nevnt ovenfor er nødvendige for å bygge et LFS system ved å bruke instruksjonene i denne boken. Symbolenker som peker på annen programvare (som dash, mawk osv.) kan fungere, men er ikke testet eller støttet av LFS utviklingsteamet, og kan kreve enten avvik fra instruksjonene eller tilleggssopdateringer til noen pakker.

For å se om vertssystemet ditt har alle de riktige versjonene, og muligheten til å kompilere programmer, kjør følgende:

```
cat > version-check.sh << "EOF"
#!/bin/bash
# A script to list version numbers of critical development tools

# If you have tools installed in other directories, adjust PATH here AND
# in ~lfs/.bashrc (section 4.4) as well.

LC_ALL=C
PATH=/usr/bin:/bin

bail() { echo "FATAL: $1"; exit 1; }
grep --version > /dev/null 2> /dev/null || bail "grep does not work"
sed '' /dev/null || bail "sed does not work"
sort /dev/null || bail "sort does not work"

ver_check()
{
    if ! type -p $2 &>/dev/null
    then
        echo "ERROR: Cannot find $2 ($1)"; return 1;
    fi
    v=$( $2 --version 2>&1 | grep -E -o '[0-9]+\.[0-9\.]?[a-z]*' | head -n1)
    if printf '%s\n' $3 $v | sort --version-sort --check &>/dev/null
    then
        printf "OK:    %-9s %-6s >= $3\n" "$1" "$v"; return 0;
    else
        printf "ERROR: %-9s is TOO OLD ($3 or later required)\n" "$1";
        return 1;
    fi
}

ver_kernel()
{
    kver=$(uname -r | grep -E -o '^[0-9\.]+' )
    if printf '%s\n' $1 $kver | sort --version-sort --check &>/dev/null
    then
        printf "OK:    Linux Kernel $kver >= $1\n"; return 0;
    else
        printf "ERROR: Linux Kernel ($kver) is TOO OLD ($1 or later required)\n" "$kver";
    fi
}
```

```

    return 1;
fi
}

# Coreutils first because --version-sort needs Coreutils >= 7.0
ver_check Coreutils      sort      8.1 || bail "Coreutils too old, stop"
ver_check Bash           bash      3.2
ver_check Binutils       ld        2.13.1
ver_check Bison          bison     2.7
ver_check Diffutils      diff      2.8.1
ver_check Findutils      find      4.2.31
ver_check Gawk           gawk      4.0.1
ver_check GCC            gcc       5.2
ver_check "GCC (C++)"    g++       5.2
ver_check Grep           grep      2.5.1a
ver_check Gzip           gzip      1.3.12
ver_check M4            m4        1.4.10
ver_check Make          make      4.0
ver_check Patch         patch     2.5.4
ver_check Perl          perl      5.8.8
ver_check Python        python3   3.4
ver_check Sed           sed       4.1.5
ver_check Tar           tar       1.22
ver_check Texinfo       texi2any  5.0
ver_check Xz            xz        5.0.0
ver_kernel 5.4

if mount | grep -q 'devpts on /dev/pts' && [ -e /dev/ptmx ]
then echo "OK:      Linux Kernel supports UNIX 98 PTY";
else echo "ERROR: Linux Kernel does NOT support UNIX 98 PTY"; fi

alias_check() {
    if $1 --version 2>&1 | grep -qi $2
    then printf "OK:      %-4s is $2\n" "$1";
    else printf "ERROR: %-4s is NOT $2\n" "$1"; fi
}
echo "Aliases:"
alias_check awk GNU
alias_check yacc Bison
alias_check sh Bash

echo "Compiler check:"
if printf "int main(){}" | g++ -x c++ -
then echo "OK:      g++ works";
else echo "ERROR: g++ does NOT work"; fi
rm -f a.out

if [ "$(nproc)" = "" ]; then
    echo "ERROR: nproc is not available or it produces empty output"
else
    echo "OK: nproc reports $(nproc) logical cores are available"
fi
EOF

bash version-check.sh

```

Å bygge m32 multilib støtten krever at kjernen til vertssystemet har støtte for 32-bits emulering inkludert:

```

Binary Emulations --->
[*] IA32 Emulation [IA32_EMULATION]
[ ] IA32 emulation disabled by default [IA32_EMULATION_DEFAULT_DISABLED]

```

Hvis kjernefunksjonen som kreves for en multilib arkitektur ikke er aktivert, kan bygging av multilib arkitekturen for en pakke i kapittel 8 enten mislykkes umiddelbart, eller forårsake skjulte feil fordi autoconf ikke kan undersøke systemfunksjonene ordentlig.



## 2.3. Bygge LFS i etapper

LFS er designet for å bygges i en økt. Det er det instruksjonene forutsetter, at systemet ikke vil bli slått av under prosessen. Det betyr ikke at byggingen av systemet må gjøres i en økt. Problemet er at visse prosedyrer må gjenopprettes etter en omstart hvis LFS gjenopptas på forskjellige punkter.

### 2.3.1. Kapitler 1–4

Disse kapitlene er utført på vertssystemet. Ved omstart, vær sikker på en ting:

- Prosedyrer utført som root brukeren etter seksjon 2.4 må ha LFS miljøvariabelen satt *FOR BRUKEREN ROOT*.

### 2.3.2. Kapitler 5–6

- /mnt/lfs partisjonen må være montert.
- Disse to kapitlene *må* gjøres som bruker `lfs`. En **su - lfs** kommando må gjøres før noen oppgaver i disse kapitlene. Hvis du ikke gjør det, risikerer du å installere pakker til vertssystemet, og potensielt gjøre det ubrukelig.
- Prosedyrene i Generelle kompilersinstruksjoner er kritiske. Hvis det er noen tvil om installerte pakker, sørg for at tidligere utpakkede tarballer fjernes, pakk deretter ut pakkefilene på nytt og fullfør alle instruksjonene i den delen.

### 2.3.3. Kapitler 7–10

- /mnt/lfs partisjonen må være montert.
- Noen få operasjoner, fra «Forberede det virtuelle kjernefilsystemet» for å «Gå inn i Chroot miljøet», må gjøres som root brukeren, med LFS miljøvariabel satt for root brukeren.
- Når du går inn i chroot, må LFS miljøvariabelen angis for root. LFS variabelen brukes ikke etter at du er gått inn i chroot miljøet.
- De virtuelle filsystemene må være montert. Dette kan gjøres før eller etter at chroot er gått inn i, ved å bytte til en virtuell vertsterminal og som root, kjøre kommandoene i Seksjon 7.3.1, «Montering og fylling av /dev» og Seksjon 7.3.2, «Montering av det virtuelle kjernefilsystemer»

## 2.4. Opprette en ny partisjon

Som de fleste andre operativsystemer er LFS vanligvis installert på en dedikert partisjon. Den anbefalte tilnærmingen til å bygge et LFS system er å bruke en tilgjengelig tom partisjon eller, hvis du har nok upartisjonert plass, å lage en.

Et minimalt system krever en partisjon på rundt 10 gigabyte (GB). Dette er nok til å lagre alle kildetarballene og kompilere pakkene. Men hvis LFS systemet er ment å være det primære Linux systemet, vil tilleggsprogramvare sannsynligvis bli installert som vil kreve ekstra plass. En 30 GB partisjon er en rimelig størrelse for å sørge for nok plass. LFS systemet i seg selv vil ikke ta så mye plass. En stor del av dette kravet er å sørge for tilstrekkelig ledig midlertidig lagring samt for å legge til flere funksjoner etter at LFS er fullført. I tillegg kompilering av pakker kan kreve mye diskplass som vil bli gjenvunnet etter at pakken er installert.

Fordi det ikke alltid er nok minne (RAM) tilgjengelig for kompilersprosesser er det en god ide å bruke en liten diskpartisjon som swap. Dette brukes av kjernen for å lagre sjelden brukte data og la mer minne være tilgjengelig for aktive prosesser. swap partisjon for et LFS system kan være det samme som det som brukes av vertssystemet, i det tilfellet er det ikke nødvendig å opprette en annen.

Start et diskpartisjoneringsprogram som f.eks **cfdisk** eller **fdisk** med et kommandolinjealternativ som navngir harddisken som den nye partisjonen vil bli opprettet på—for eksempel `/dev/sda` for den primære diskstasjonen. Lag en innebygd Linux partisjon og en swap partisjon, hvis nødvendig. Vennligst referere til *cfdisk(8)* eller *fdisk(8)* hvis du ennå ikke vet hvordan du bruker programmene.

**Notat**

For erfarne brukere er andre partisjoneringsordninger mulig. Det nye LFS systemet kan være på et programvare *RAID* matrise eller en *LVM* logisk volum. Noen av disse alternativene krever imidlertid *initramfs*, som er et avansert emne. Disse partisjoneringsmetodene anbefales ikke for førstegangs LFS brukere.

Husk betegnelsen på den nye partisjonen (f.eks., *sda5*). Denne boken vil referere til dette som LFS partisjonen. Husk også betegnelsen på swap partisjonen. Disse navnene vil være nødvendig senere for */etc/fstab* filen.

## 2.4.1. Andre partisjonsproblemer

Forespørsler om råd om systempartisjonering legges ofte ut på LFS E-post lister. Dette er et høyst subjektivt tema. Standard for de fleste distribusjoner er å bruke hele stasjonen med unntak av en liten partisjon til vekselminne. Dette er ikke optimalt for LFS av flere grunner. Det reduserer fleksibiliteten, gjør deling av data på tvers av flere distribusjoner eller LFS bygg vanskeligere, gjør sikkerhetskopiering mer tidkrevende, og kan kaste bort diskplass gjennom ineffektiv allokering av filsystemstrukturer.

### 2.4.1.1. Rotpartisjonen

En root LFS partisjon (ikke å forveksle med */root* mappen) av tjue gigabyte er et godt kompromiss for de fleste systemer. Det gir nok plass til å bygge LFS og det meste av BLFS, men er liten nok til at flere partisjoner kan enkelt lages for eksperimentering.

### 2.4.1.2. Vekselminnepartisjonen

De fleste distribusjoner oppretter automatisk et vekselminnepartisjon. Som regel er den anbefalte størrelsen på vekselminnepartisjonen omtrent det dobbelte av fysisk RAM, men dette er sjelden nødvendig. Hvis diskplassen er begrenset, hold vekselminnepartisjonen til to gigabyte og overvåk mengden diskveksling.

Hvis du vil bruke dvalefunksjonen (suspend-to-disk) i Linux, den skriver ut innholdet i RAM til vekselminnepartisjonen før den slår av maskinen. I dette tilfellet bør størrelsen på vekselminnepartisjonen være minst like stor som systemets installerte RAM.

Bruk av vekselminne er aldri bra. For mekaniske harddisker kan du generelt fortelle om et system veksler ved å bare lytte til diskaktivitet og observere hvordan systemet reagerer på kommandoer. Med en SSD vil du ikke kunne høre veksling, men du kan se hvor mye vekslingsplass som brukes ved å kjøre **top** eller **free** programmene. Bruken av en SSD for en vekselminnepartisjon bør unngås hvis mulig. Den første reaksjon på veksling bør være å se etter en urimelig kommando som f.eks prøver å redigere en fil på fem gigabyte. Hvis veksling er normalt, er den beste løsningen å kjøpe mer RAM til ditt system.

### 2.4.1.3. Grub Bios partisjonen

Hvis *boot disk* har blitt partisjonert med en GUID Partisjons Tabell (GPT), da må en liten, vanligvis 1 MB, partisjon bli opprettet hvis den ikke eksisterer allerede. Denne partisjonen er ikke formatert, men må være tilgjengelig for GRUB for bruk under installasjonen av oppstartslasteren. Denne partisjonen vil normalt være merket 'BIOS Boot' hvis den opprettes av **fdisk** eller har en kode på *EF02* hvis du bruker **gdisk** kommandoen.

**Notat**

Grub Bios partisjonen må være på stasjonen som BIOS bruker for å starte opp systemet. Dette er ikke nødvendigvis den stasjonen som holder LFS rotpartisjon. Disker på et system kan bruke forskjellig partisjonstabelltyper. Nødvendigheten av Grub Bios partisjonen avhenger bare på partisjonstabelltypen til oppstartsdisk.

### 2.4.1.4. Bekvemmelig partisjoner

Det er flere andre partisjoner som ikke er påkrevd, men som bør vurderes når du designer et diskoppsett. Følgende liste er ikke utfyllende, men er ment som en veiledning.

- `/boot` – Sterkt anbefalt. Bruk denne partisjonen til å lagre kjerner og annen oppstartsinformasjon. For å minimere potensielle oppstartsproblemer med større disk, gjør dette til den første fysiske partisjonen på din første diskstasjon. En partisjonsstørrelse på 200 megabyte er tilstrekkelig.
- `/boot/efi` – EFI systempartisjonen, som er nødvendig for å starte opp systemet med UEFI. Les *BLFS siden* for detaljer.
- `/home` – Sterkt anbefalt. Del hjemmemappen og brukertilpasning på tvers av flere distribusjoner eller LFS bygginger. Størrelsen er vanligvis ganske stor og avhenger av tilgjengelig disk plass.
- `/usr` – I LFS, `/bin`, `/lib`, og `/sbin` er symbolkoblinger til deres motparter i `/usr`. Så `/usr` inneholder alle binærfiler nødvendig for at systemet skal kjøre. For LFS en egen partisjon for `/usr` er normalt ikke nødvendig. Hvis du lager det uansett, bør du lage en partisjon som er stor nok til å passe til alle programmer og biblioteker i systemet. Rotpartisjonen kan være veldig liten (kanskje bare en gigabyte) i denne konfigurasjonen, så det er egnet for en tynnklient eller diskløs arbeidsstasjon (hvor `/usr` monteres fra en fjernserver). Du bør imidlertid være oppmerksom på at `initramfs` (ikke dekket av LFS) vil være nødvendig for å starte et system med en separat `/usr` partisjon.
- `/opt` – Denne mappen er mest nyttig for BLFS der flere store pakker som KDE eller Texlive kan installeres uten å bygge inn filene i `/usr` hierarkiet. Hvis den brukes, er 5 til 10 gigabyte generelt tilstrekkelig.
- `/tmp` – En separat `/tmp` partisjon er sjeldent, men nyttig hvis du konfigurerer en tynnklient. Denne partisjonen, hvis brukt, vil vanligvis ikke trenge å overstige et par gigabyte. Hvis du har nok RAM, kan du montere en `tmpfs` på `/tmp` å lage tilgangen til midlertidige filer raskere.
- `/usr/src` – Denne partisjonen er veldig nyttig for å gi en plassering for å lagre BLFS kildefiler og dele dem på tvers av LFS bygg. Den kan også brukes som lokasjon for å bygge BLFS pakker. En rimelig stor partisjon på 30-50 gigabyte gir god plass.

Enhver separat partisjon som du ønsker automatisk montert når systemet starter må spesifiseres i `/etc/fstab` file. Detaljer om hvordan du spesifiserer partisjoner vil bli diskutert i Seksjon 10.2, «Opprette `/etc/fstab` filen».

## 2.5. Opprette et filsystem på partisjonen

En partisjon er bare en rekke sektorer på en diskstasjon, avgrenset med grenser satt i en partisjonstabell. Før operativsystemet kan bruke en partisjon for å lagre alle filer, må partisjonen formateres til å inneholde et filsystem, vanligvis bestående av en etikett, katalogblokker, datablokker og et indekseringsskjema for å finne en bestemt fil på forespørsel. Filsystemet hjelper også OS med å holde styr på ledig plass på partisjonen, reservere nødvendige sektorer når en ny fil opprettes eller en eksisterende fil utvides, og resirkuler de ledige datasegmentene som opprettes når filer slettes. Det kan også gi støtte for dataredundans og for feilgjenoppretting.

LFS kan bruke et hvilket som helst filsystem som gjenkjennes av Linuxkjernen, men de vanligste typene er `ext3` og `ext4`. Valget av riktig filsystem kan være kompleks; det avhenger av egenskapene til filene og størrelsen på partisjonen. For eksempel:

- `ext2`  
passer for små partisjoner som oppdateres sjelden slik som `/boot`.
- `ext3`  
er en oppgradering til `ext2` som inkluderer en loggføring for å hjelpe til med å gjenopprette partisjonens status i tilfelle en uren avslutning. Det er ofte brukt som et generelt filsystem.
- `ext4`  
er den nyeste versjonen av `ext`-familien til filsystemer. Det gir flere nye funksjoner, inkludert nano-sekunders tidsstempler, opprettelse og bruk av svært store filer (opptil 16 TB), og hastighetsforbedringer.

Andre filsystemer, inkludert FAT32, NTFS, JFS og XFS er nyttig for spesialiserte formål. Mer informasjon om disse filsystemene, og mange andre finner du på [https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison\\_of\\_file\\_systems](https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems).

LFS antar at rotfilsystemet (/) er av typen ext4. for å lage et ext4 filsystemet på LFS partisjonen, utsted følgende kommando:

```
mkfs -v -t ext4 /dev/<xxx>
```

Erstatt <xxx> med navnet på LFS partisjonen.

Hvis du bruker en eksisterende swap partisjon, er det ikke nødvendig å formatere den. Hvis en ny swap partisjonen ble opprettet, må den initialiseres med denne kommandoen:

```
mkswap /dev/<yyy>
```

Erstatt <yyy> med navnet på swap partisjonen.

## 2.6. Stille inn \$LFS variabelen og Umask

Gjennom hele denne boken, vil miljøvariabelen LFS brukes flere ganger. Du bør sørge for at denne variabelen alltid er definert gjennom hele LFS byggeprosessen. Den bør settes til navnet på mappen hvor du skal bygge LFS systemet ditt - vi vil bruke /mnt/lfs som et eksempel, men du kan velg et hvilket som helst mappenavn du ønsker. Hvis du bygger LFS på en separat partisjon, vil denne mappen være monteringspunktet for partisjonen. Velg en mappeplassering og sett variabelen med følgende kommando:

```
export LFS=/mnt/lfs
```

Å ha denne variabelen satt er fordelaktig ved at kommandoer som f.eks **mkdir -v \$LFS/tools** kan skrives bokstavelig. Skallet vil automatisk erstatte «\$LFS» med «/mnt/lfs» (eller hvilken verdi variabelen ble satt til) når den behandler kommandolinjen.

Sett nå masken for opprettelse av filmodus (umask) til 022 i tilfelle vertsdistroen bruker en annen standard:

```
umask 022
```

Å sette umask til 022 sikrer at nyopprettede filer og mapper er skrivbare bare av eieren, men er lesbare og søkbar (bare for mapper) av alle (forutsatt at standardmoduser er brukt av *open(2)* systemkall, vil nye filer ende opp med tillatelsesmodus 644 og mapper med modus 755). En overtillatt standard kan gi sikkerhetshull i LFS systemet, og en overbegrensende standard kan forårsake merkelige problemer under bygging eller bruk av LFS systemet.



### Obs

Ikke glem å sjekke at LFS er satt og umask er satt til 022 når du forlater og går inn i det nåværende arbeidsmiljøet igjen (for eksempel når du gjør en **su** til root eller en annen bruker). Sjekk at LFS variabelen er satt opp skikkelig med:

```
echo $LFS
```

Sørg for at utdataene viser banen til LFS systemets byggeplassering, som er /mnt/lfs hvis gitt eksempel ble fulgt.

Sjekk at umasken er satt opp riktig med:

```
umask
```

Utdataen kan være 0022 eller 022 (antall innledende nuller avhenger av vertsdistroen).

Hvis noen utdata fra disse to kommandoene er feil, bruk kommandoen gitt tidligere på denne siden for å sette \$LFS til det riktige mappenavn og sett umask til 022.



## Notat

En måte å sikre at LFS variabelen og umask alltid er satt riktig er å redigere `.bash_profile` filen i både din personlige hjemmemappe og i `/root/.bash_profile` og skrive **export** og **umask** kommandoene over. I tillegg må skallet spesifisert i `/etc/passwd` filen for alle brukere som trenger LFS variabelen være bash for å sikre at `.bash_profile` filen er innlemmet som en del av påloggingsprosessen.

En annen vurdering er metoden som brukes for å logge på vertssystemet. Hvis du logger på via en grafisk skjermbehandler, brukerens `.bash_profile` brukes vanligvis ikke når en virtuell terminal startes. I dette tilfellet legger du til kommandoen til filen `.bashrc` for brukeren og root. I tillegg, noen distribusjoner bruker en "if" test, og kjører ikke de resterende `.bashrc` instruksjoner for en ikke-interaktiv bash påkallelse. Pass på å plassere kommandoen foran testen for ikke interaktiv bruk.

## 2.7. Montering av den nye partisjonen

Nå som et filsystem er opprettet, må partisjonen monteres slik at vertssystemet kan få tilgang til det. Denne boken forutsetter at filsystemet er montert i katalogen spesifisert av LFS miljøvariabel beskrevet i forrige avsnitt.

Strengt tatt kan man ikke «montere en partisjon». Man monterer *filsystemet* innebygd i den partisjonen. Men siden en enkelt partisjon ikke kan inneholde mer enn ett filsystem, snakker folk ofte om partisjonen og tilhørende filsystem som om de var ett og samme.

Opprett monteringspunktet og monter LFS filsystemet med disse kommandoene:

```
mkdir -pv $LFS
mount -v -t ext4 /dev/<xxx> $LFS
```

Erstatt `<xxx>` med navnet for LFS partisjon.

Hvis du bruker flere partisjoner for LFS (f.eks. en for `/` og en annen for `/home`), monter dem som dette:

```
mkdir -pv $LFS
mount -v -t ext4 /dev/<xxx> $LFS
mkdir -pv $LFS/home
mount -v -t ext4 /dev/<yyy> $LFS/home
```

Erstatt `<xxx>` og `<yyy>` med riktige partisjonsnavn.

Angi eier- og tillatelsesmodus for `$LFS` mappen (dvs. rotmappen i det nyopprettede filsystemet for LFS-systemet) til root og 755 i tilfelle vertsdistroen er konfigurert til å bruke en annen standard for **mkfs**:

```
chown root:root $LFS
chmod 755 $LFS
```

Sørg for at de nye partisjonene ikke er montert med tillatelser som er for restriktiv (som f.eks. `nosuid` eller `nodelv` alternativer). Kjør **mount** kommandoen uten noen parametere for å se hvilke alternativer som er satt for den monterte LFS partisjonen. Hvis `nosuid` og/eller `nodelv` er satt, må partisjonene monteres på nytt.



## Advarsel

Instruksjonene ovenfor forutsetter at du ikke starter datamaskinen på nytt din gjennom hele LFS prosessen. Hvis du slår av systemet, må du enten montere LFS partisjonen på nytt hver gang du starter byggeprosessen på nytt eller modifisere vertssystemets `/etc/fstab` filen til å automatisk monter den på nytt når du starter på nytt. Du kan for eksempel legge til denne linjen i `/etc/fstab` filen:

```
/dev/<xxx> /mnt/lfs ext4 defaults 1 1
```

Hvis du bruker flere valgfrie partisjoner, sørg for å legge dem til også

Hvis du bruker en swap partisjon, sørg for at den er aktivert, bruk **swapon** kommandoen:

```
/sbin/swapon -v /dev/<zzz>
```

Erstatt <zzz> med navnet på swap partisjonen.

Nå som den nye LFS partisjonen er klar til bruk, er det på tide å laste ned pakkene.

## Kapittel 3. Pakker og oppdateringer

### 3.1. Introduksjon

Dette kapittelet inneholder en liste over pakker som må lastes ned for å bygge et grunnleggende Linux system. De oppførte versjonsnumrene tilsvarer versjoner av programvaren som er kjent for å fungere, og denne boken er basert på deres bruk. Vi anbefaler på det sterkeste å ikke bruke forskjellige versjoner fordi konstruksjonens kommandoer for en versjon kanskje ikke fungerer med en annen versjon, med mindre annen versjon er spesifisert av en LFS errata eller sikkerhetsrådgivning. De nyeste pakkeversjonene kan også ha problemer som krever løsninger. Disse løsningene vil bli utviklet og stabilisert i utviklingsversjon av boken.

For noen pakker, utgivelsens tarball og (Git eller SVN) øyeblikksbilde fra depotets tarball for denne utgivelsen kan publiseres med lignende eller til og med identiske filnavn. Men utgivelsens tarball kan inneholde noen filer som er viktige selv om de ikke er lagret i depotet (for eksempel et **configure** skript generert av **autoconf**), i tillegg til innholdet i tilsvarende øyeblikksbilde av depot. Boken bruker utgivelsens tarballer når det er mulig. Bruke et øyeblikksbilde av depot i stedet for en utgivelsens tarball spesifisert av boken vil forårsake problemer.

Nedlastingsplasseringer er kanskje ikke alltid tilgjengelige. Hvis en nedlastingsplasseringen har endret seg siden denne boken ble publisert, Google (<https://www.google.com/>) gir en nyttig søkemotor for de fleste pakkene. Hvis dette søket ikke lykkes, prøv en alternativ måte å laste ned på <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/mirrors.html#files>.

Nedlastede pakker og oppdateringer må oppbevares et sted som er praktisk tilgjengelig gjennom hele bygget. En fungerende mappe er også nødvendig for å pakke ut kildene og bygge dem. `$LFS/sources` kan brukes både som et sted å oppbevare tarballene og oppdateringene og som en arbeidsmappe. Ved å bruke denne mappen vil de nødvendige elementene være plassert på LFS partisjonen og vil være tilgjengelig under alle stadier av byggeprosessen.

For å opprette denne mappen, utfør følgende kommando, som bruker root, før du starter nedlastingsøkten :

```
mkdir -v $LFS/sources
```

Gjør denne mappen skrivbar og låst (sticky). «Sticky» betyr at selv om flere brukere har skrive- og lese-tilgang til en mappe, er det bare eieren av en fil som kan slette filen i en låst mappe. Følgende kommando vil aktivere skrive og låste moduser:

```
chmod -v a+wt $LFS/sources
```

Det er flere måter å få tak i alle nødvendige pakker og oppdateringer for å bygge LFS:

- Filene kan lastes ned individuelt som beskrevet i neste to avsnitt.
- For stabile versjoner av boken, en tarball av alle nødvendige filer kan lastes ned fra et av LFS filspeilene som er oppført på <https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html#files>.
- Filene kan lastes ned ved hjelp av **wget** og en wgetliste som beskrevet nedenfor.

For å laste ned alle pakkene og oppdateringene ved å bruke `wget-list-sysv` som en inngang til kommandoen **wget**, bruk:

```
wget --input-file=wget-list-sysv --continue --directory-prefix=$LFS/sources
```

I tillegg, fra og med LFS 7.0, er det en egen fil, `md5sums`, som kan brukes til å bekrefte at alle de riktige pakkene er tilgjengelige før du fortsetter. Legg inn denne filen i `$LFS/sources` og kjør:

```
pushd $LFS/sources  
md5sum -c md5sums  
popd
```

Denne sjekken kan brukes etter å ha hentet de nødvendige filene med en av de metodene oppført ovenfor.

Hvis pakkene og oppdateringene er lastet ned som ikke-root bruker, vil disse filene eies av brukeren. Filsystemet registrerer eier ved hjelp av UID, og UID til en vanlig bruker i vertsdistroen er ikke tildelt i LFS. Så filene vil bli eid av en ikke navngitt UID i det endelige LFS systemet. Hvis du ikke vil tilordne samme UID for brukeren din i LFS systemet, endre eierne av disse filene til root nå for å unngå dette problemet:

```
chown root:root $LFS/sources/*
```

## 3.2. Alle pakker



### Notat

Les *sikkerhetsrådene* før du laster ned pakker for å finne ut om en nyere versjon av noen pakken bør brukes for å unngå sikkerhetssårbarheter.

Oppstrøms kilder kan fjerne gamle utgivelser, spesielt når de utgivelser inneholder en sikkerhetssårbarhet. Hvis en URL nedenfor ikke er tilgjengelig, bør du lese sikkerhetsrådene først for å finne ut om en nyere versjon (med sårbarheten fikset) skal brukes. Hvis ikke, prøv å laste ned den fjernede pakken fra et speil. Selv om det er mulig å laste ned en gammel utgivelse fra et speil selv om denne utgivelsen har blitt fjernet på grunn av en sårbarhet, er det ikke en god ide å bruk en utgivelse som er kjent for å være sårbar for å bygge systemet ditt.

Last ned eller på annen måte skaff deg følgende pakker:

- **Acl (2.3.2) - 363 KB:**

Hjemmeside: <https://savannah.nongnu.org/projects/acl>

Nedlasting: <https://download.savannah.gnu.org/releases/acl/acl-2.3.2.tar.xz>

MD5 sum: 590765dee95907dbc3c856f7255bd669

- **Attr (2.5.2) - 484 KB:**

Hjemmeside: <https://savannah.nongnu.org/projects/attr>

Nedlasting: <https://download.savannah.gnu.org/releases/attr/attr-2.5.2.tar.gz>

MD5 sum: 227043ec2f6ca03c0948df5517f9c927

- **Autoconf (2.72) - 1,360 KB:**

Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/autoconf/>

Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/autoconf/autoconf-2.72.tar.xz>

MD5 sum: 1be79f7106ab6767f18391c5e22be701

- **Automake (1.18) - 1,614 KB:**

Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/automake/>

Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/automake/automake-1.18.tar.xz>

MD5 sum: 1320dd6a6aae0d97668daa089086c083

- **Bash (5.3-rc2) - 10,774 KB:**

Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/bash/>

Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/bash/bash-5.3-rc2.tar.gz>

MD5 sum: 9c440d7c5ca37433e496c5e22f8918c6

- **Bc (7.0.3) - 464 KB:**

Hjemmeside: <https://github.com/gavinhoward>

Nedlasting: <https://github.com/gavinhoward/bc/releases/download/7.0.3/bc-7.0.3.tar.xz>

MD5 sum: ad4db5a0eb4fdbb3f6813be4b6b3da74

- **Binutils (2.44) - 26,647 KB:**

Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

Nedlasting: <https://sourceware.org/pub/binutils/releases/binutils-2.44.tar.xz>

MD5 sum: 49912ce774666a30806141f106124294



**• Bison (3.8.2) - 2,752 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/bison/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/bison/bison-3.8.2.tar.xz>

MD5 sum: c28f119f405a2304ff0a7ccdccc629713

**• Bzip2 (1.0.8) - 792 KB:**Nedlasting: <https://www.sourceware.org/pub/bzip2/bzip2-1.0.8.tar.gz>

MD5 sum: 67e051268d0c475ea773822f7500d0e5

**• Coreutils (9.7) - 6,015 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/coreutils/coreutils-9.7.tar.xz>

MD5 sum: 6b7285faf7d5eb91592bdd689270d3f1

**• DejaGNU (1.6.3) - 608 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/dejagnu/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/dejagnu/dejagnu-1.6.3.tar.gz>

MD5 sum: 68c5208c58236eba447d7d6d1326b821

**• Diffutils (3.12) - 1,894 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/diffutils/diffutils-3.12.tar.xz>

MD5 sum: d1b18b20868fb561f77861cd90b05de4

**• E2fsprogs (1.47.2) - 9,763 KB:**Hjemmeside: <https://e2fsprogs.sourceforge.net/>Nedlasting: <https://downloads.sourceforge.net/project/e2fsprogs/e2fsprogs/v1.47.2/e2fsprogs-1.47.2.tar.gz>

MD5 sum: 752e5a3ce19aea060d8a203f2fae9baa

**• Elfutils (0.193) - 11,695 KB:**Hjemmeside: <https://sourceware.org/elfutils/>Nedlasting: <https://sourceware.org/ftp/elfutils/0.193/elfutils-0.193.tar.bz2>

MD5 sum: ceefa052ded950a4c523688799193a44

**• Expat (2.7.1) - 485 KB:**Hjemmeside: <https://libexpat.github.io/>Nedlasting: [https://github.com/libexpat/libexpat/releases/download/R\\_2\\_7\\_1/expat-2.7.1.tar.xz](https://github.com/libexpat/libexpat/releases/download/R_2_7_1/expat-2.7.1.tar.xz)

MD5 sum: 9f0c266ff4b9720beae0c6bd53ae4469

**• Expect (5.45.4) - 618 KB:**Hjemmeside: <https://core.tcl.tk/expect/>Nedlasting: <https://prdownloads.sourceforge.net/expect/expect5.45.4.tar.gz>

MD5 sum: 00fce8de158422f5ccd2666512329bd2

**• File (5.46) - 1,283 KB:**Hjemmeside: <https://www.darwinsys.com/file/>Nedlasting: <https://astron.com/pub/file/file-5.46.tar.gz>

MD5 sum: 459da2d4b534801e2e2861611d823864

**• Findutils (4.10.0) - 2,189 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/findutils/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/findutils/findutils-4.10.0.tar.xz>

MD5 sum: 870cfd71c07d37ebe56f9f4aaf4ad872

**• Flex (2.6.4) - 1,386 KB:**Hjemmeside: <https://github.com/westes/flex>Nedlasting: <https://github.com/westes/flex/releases/download/v2.6.4/flex-2.6.4.tar.gz>

MD5 sum: 2882e3179748cc9f9c23ec593d6adc8d

**• Flit-core (3.12.0) - 53 KB:**Hjemmeside: <https://pypi.org/project/flit-core/>Nedlasting: [https://pypi.org/packages/source/f/flit-core/flit\\_core-3.12.0.tar.gz](https://pypi.org/packages/source/f/flit-core/flit_core-3.12.0.tar.gz)

MD5 sum: c538415c1f27bd69cbbbf3cdd5135d39

**• Gawk (5.3.2) - 3,662 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/gawk/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/gawk/gawk-5.3.2.tar.xz>

MD5 sum: b7014650c5f45e5d4837c31209dc0037

**• GCC (15.1.0) - 95,966 KB:**Hjemmeside: <https://gcc.gnu.org/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-15.1.0/gcc-15.1.0.tar.xz>

MD5 sum: e55d13c55428bca27b4d2ea02f883135

**• GDBM (1.25) - 1,196 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/gdbm/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/gdbm/gdbm-1.25.tar.gz>

MD5 sum: 46266720c7980b75f29e3554aeaeb7a8

**• Gettext (0.25) - 9,701 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/gettext/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/gettext/gettext-0.25.tar.xz>

MD5 sum: 355a09fa53ae2e87dd493e040d437874

**• Glibc (2.41) - 18,892 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/libc/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-2.41.tar.xz>

MD5 sum: 19862601af60f73ac69e067d3e9267d4

**Notat**

Glibc utviklerne opprettholder en *Git branch* som inneholder oppdateringer som anses verdig Glibc-2.41 men utviklet seg dessverre etter Glibc-2.41 utgivelsen. LFS redaksjonen vil utstede en sikkerhetsrådgivning hvis noen sikkerhetsfixes legges til i grenen, men ingen handlinger vil bli utført for andre oppdateringer som legges til. Du kan gjennomgå oppdateringene selv og inkludere noen oppdateringer hvis du anser dem som viktige.

**• GMP (6.3.0) - 2,046 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/gmp/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/gmp/gmp-6.3.0.tar.xz>

MD5 sum: 956dc04e864001a9c22429f761f2c283

**• Gperf (3.3) - 1,789 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/gperf/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/gperf/gperf-3.3.tar.gz>

MD5 sum: 31753b021ea78a21f154bf9eacb8b079

**• Grep (3.12) - 1,874 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/grep/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/grep/grep-3.12.tar.xz>

MD5 sum: 5d9301ed9d209c4a88c8d3a6fd08b9ac

**• Groff (1.23.0) - 7,259 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/groff/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/groff/groff-1.23.0.tar.gz>

MD5 sum: 5e4f40315a22bb8a158748e7d5094c7d

**• GRUB (2.12) - 6,524 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/grub/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/grub/grub-2.12.tar.xz>

MD5 sum: 60c564b1bdc39d8e43b3aab4bc0fb140

**• Gzip (1.14) - 865 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/gzip/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/gzip/gzip-1.14.tar.xz>

MD5 sum: 4bf5a10f287501ee8e8ebe00ef62b2c2

**• Iana-Etc (20250519) - 592 KB:**Hjemmeside: <https://www.iana.org/protocols>Nedlasting: <https://github.com/Mic92/iana-etc/releases/download/20250519/iana-etc-20250519.tar.gz>

MD5 sum: 45778351c7eda633946a777cd8e24eb8

**• Inetutils (2.6) - 1,724 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/inetutils/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/inetutils/inetutils-2.6.tar.xz>

MD5 sum: 401d7d07682a193960bcdecafd03de94

**• Intltool (0.51.0) - 159 KB:**Hjemmeside: <https://freedesktop.org/wiki/Software/intltool>Nedlasting: <https://launchpad.net/intltool/trunk/0.51.0/+download/intltool-0.51.0.tar.gz>

MD5 sum: 12e517cac2b57a0121cda351570f1e63

**• IPRoute2 (6.15.0) - 910 KB:**Hjemmeside: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/>Nedlasting: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/iproute2-6.15.0.tar.xz>

MD5 sum: d85d77deed57e055cb2d1409595a6348

**• ISL (0.27) - 1,9 MB:**Hjemmeside: <http://libisl.sourceforge.io/>Nedlasting: <https://libisl.sourceforge.io/isl-0.27.tar.xz>

MD5 sum: 11ee9d335b227ea2e8579c4ba6e56138

**• Jinja2 (3.1.6) - 240 KB:**Hjemmeside: <https://jinja.palletsprojects.com/en/3.1.x/>Nedlasting: <https://pypi.org/packages/source/J/Jinja2/jinja2-3.1.6.tar.gz>

MD5 sum: 66d4c25ff43d1deaf9637ccda523dec8

**• Kbd (2.8.0) - 1,448 KB:**Hjemmeside: <https://kbd-project.org/>Nedlasting: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/kbd/kbd-2.8.0.tar.xz>

MD5 sum: 24b5d24f7483726b88f214dc6c77aa41

**• Kmod (34.2) - 434 KB:**Hjemmeside: <https://github.com/kmod-project/kmod>Nedlasting: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/kmod/kmod-34.2.tar.xz>

MD5 sum: 36f2cc483745e81ede3406fa55e1065a

• **Less (678) - 857 KB:**

Hjemmeside: <https://www.greenwoodsoftware.com/less/>

Nedlasting: <https://www.greenwoodsoftware.com/less/less-678.tar.gz>

MD5 sum: 19b055a2ee7db1bf910380fd04c41ffc

• **LFS-Bootscripts (20240825) - 34 KB:**

Nedlasting: <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/downloads/development/lfs-bootscripts-20240825.tar.xz>

MD5 sum: a9145f1f2f9a0d83e1863bb5f93c7e6d

• **Libcap (2.76) - 195 KB:**

Hjemmeside: <https://sites.google.com/site/fullycapable/>

Nedlasting: <https://www.kernel.org/pub/linux/libs/security/linux-privs/libcap2/libcap-2.76.tar.xz>

MD5 sum: 449ade7d620b5c4eeb15a632fbba4f74

• **Libffi (3.5.1) - 1,387 KB:**

Hjemmeside: <https://sourceware.org/libffi/>

Nedlasting: <https://github.com/libffi/libffi/releases/download/v3.5.1/libffi-3.5.1.tar.gz>

MD5 sum: a67b82e7ec069f15cd81c23ced5049f4

• **Libpipeline (1.5.8) - 1046 KB:**

Hjemmeside: <https://libpipeline.nongnu.org/>

Nedlasting: <https://download.savannah.gnu.org/releases/libpipeline/libpipeline-1.5.8.tar.gz>

MD5 sum: 17ac6969b2015386bcb5d278a08a40b5

• **Libtool (2.5.4) - 1,033 KB:**

Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/libtool/>

Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/libtool/libtool-2.5.4.tar.xz>

MD5 sum: 22e0a29df8af5fdde276ea3a7d351d30

• **Libxcrypt (4.4.38) - 612 KB:**

Hjemmeside: <https://github.com/besser82/libxcrypt/>

Nedlasting: <https://github.com/besser82/libxcrypt/releases/download/v4.4.38/libxcrypt-4.4.38.tar.xz>

MD5 sum: 1796a5d20098e9dd9e3f576803c83000

• **Linux (6.15.2) - 147,636 KB:**

Hjemmeside: <https://www.kernel.org/>

Nedlasting: <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.15.2.tar.xz>

MD5 sum: adb5495ce6e317091541057344fcf0a6



## Notat

Linuxkjernen oppdateres ganske ofte, mange ganger pga oppdagelser av sikkerhetssårbarheter. Den siste tilgjengelige stabile kjerneversjonen kan bli brukt, med mindre errata siden sier noe annet.

For brukere med begrenset hastighet eller dyr båndbredde som ønsker å oppdatere Linux kjernen, en grunnlinjeversjon av pakken og oppdateringer kan lastes ned separat. Dette kan spare litt tid eller kostnad for en påfølgende nivåoppgradering av oppdateringer i en mindre utgivelse.

• **Lz4 (1.10.0) - 379 KB:**

Hjemmeside: <https://lz4.org/>

Nedlasting: <https://github.com/lz4/lz4/releases/download/v1.10.0/lz4-1.10.0.tar.gz>

MD5 sum: dead9f5f1966d9ae56e1e32761e4e675

• **M4 (1.4.20) - 1,997 KB:**

Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/m4/>

Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/m4/m4-1.4.20.tar.xz>

MD5 sum: 6eb2ebed5b24e74b6e890919331d2132

**• Make (4.4.1) - 2,300 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/make/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/make/make-4.4.1.tar.gz>

MD5 sum: c8469a3713cbb04d955d4ae4be23eeb

**• Man-DB (2.13.1) - 2,061 KB:**Hjemmeside: <https://www.nongnu.org/man-db/>Nedlasting: <https://download.savannah.gnu.org/releases/man-db/man-db-2.13.1.tar.xz>

MD5 sum: b6335533cbeac3b24cd7be31fdee8c83

**• Man-pages (6.14) - 1,814 KB:**Hjemmeside: <https://www.kernel.org/doc/man-pages/>Nedlasting: <https://www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages/man-pages-6.14.tar.xz>

MD5 sum: d0c9b48d6c4b4c26ec580970c461ebfa

**• MarkupSafe (3.0.2) - 21 KB:**Hjemmeside: <https://palletsprojects.com/p/markupsafe/>Nedlasting: <https://pypi.org/packages/source/M/MarkupSafe/markupsafe-3.0.2.tar.gz>

MD5 sum: cb0071711b573b155cc8f86e1de72167

**• Meson (1.8.2) - 2,281 KB:**Hjemmeside: <https://mesonbuild.com>Nedlasting: <https://github.com/mesonbuild/meson/releases/download/1.8.2/meson-1.8.2.tar.gz>

MD5 sum: 677d8dfec2a8c25bcc4de4227403fe0a

**• MPC (1.3.1) - 756 KB:**Hjemmeside: <https://www.multiprecision.org/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/mpc/mpc-1.3.1.tar.gz>

MD5 sum: 5c9bc658c9fd0f940e8e3e0f09530c62

**• MPFR (4.2.2) - 1,471 KB:**Hjemmeside: <https://www.mpfr.org/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/mpfr/mpfr-4.2.2.tar.xz>

MD5 sum: 7c32c39b8b6e3ae85f25156228156061

**• Ncurses (6.5-20250531) - 3,700 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/ncurses/>Nedlasting: <https://invisible-mirror.net/archives/ncurses/current/ncurses-6.5-20250531.tgz>

MD5 sum: 5104913b6dc4804c45442b710c9ae912

**• Ninja (1.12.1) - 235 KB:**Hjemmeside: <https://ninja-build.org/>Nedlasting: <https://github.com/ninja-build/ninja/archive/v1.12.1/ninja-1.12.1.tar.gz>

MD5 sum: 6288992b05e593a391599692e2f7e490

**• OpenSSL (3.5.0) - 51,892 KB:**Hjemmeside: <https://www.openssl-library.org/>Nedlasting: <https://github.com/openssl/openssl/releases/download/openssl-3.5.0/openssl-3.5.0.tar.gz>

MD5 sum: 51da7d2bdf7f4f508cb024f562eb9b03

**• Packaging (25.0) - 162 KB:**Hjemmeside: <https://pypi.org/project/packaging/>Nedlasting: <https://files.pythonhosted.org/packages/source/p/packaging/packaging-25.0.tar.gz>

MD5 sum: ab0ef21ddebe09d1803575120d3f99f8

**• Patch (2.8) - 886 KB:**Hjemmeside: <https://savannah.gnu.org/projects/patch/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/patch/patch-2.8.tar.xz>

MD5 sum: 149327a021d41c8f88d034eab41c039f

**• Perl (5.40.2) - 13,598 KB:**Hjemmeside: <https://www.perl.org/>Nedlasting: <https://www.cpan.org/src/5.0/perl-5.40.2.tar.xz>

MD5 sum: 9ad7a269dc4053cdbeecd4fde444291b

**• Pkgconf (2.4.3) - 314 KB:**Hjemmeside: <https://github.com/pkgconf/pkgconf>Nedlasting: <https://distfiles.ariadne.space/pkgconf/pkgconf-2.4.3.tar.xz>

MD5 sum: 781a513f4ca3d068155482a37986d594

**• Procps (4.0.5) - 1,483 KB:**Hjemmeside: <https://gitlab.com/procps-ng/procps/>Nedlasting: <https://sourceforge.net/projects/procps-ng/files/Production/procps-ng-4.0.5.tar.xz>

MD5 sum: 90803e64f51f192f3325d25c3335d057

**• Psmisc (23.7) - 423 KB:**Hjemmeside: <https://gitlab.com/psmisc/psmisc>Nedlasting: <https://sourceforge.net/projects/psmisc/files/psmisc/psmisc-23.7.tar.xz>

MD5 sum: 53eae841735189a896d614cba440eb10

**• Python (3.13.5) - 22,321 KB:**Hjemmeside: <https://www.python.org/>Nedlasting: <https://www.python.org/ftp/python/3.13.5/Python-3.13.5.tar.xz>

MD5 sum: dbaa8833aa736eddbb18a6a6ae0c10fa

**• Python Documentation (3.13.5) - 10,130 KB:**Nedlasting: <https://www.python.org/ftp/python/doc/3.13.5/python-3.13.5-docs-html.tar.bz2>

MD5 sum: 8f34b29779cc1d5d1e8c0a913c307129

**• Readline (8.3-rc2) - 3,338 KB:**Hjemmeside: <https://tiswww.case.edu/php/chet/readline/rltop.html>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/readline/readline-8.3-rc2.tar.gz>

MD5 sum: d580a2ab42aa69d09c237b1e2058914d

**• Sed (4.9) - 1,365 KB:**Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/sed/>Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/sed/sed-4.9.tar.xz>

MD5 sum: 6aac9b2dbafcd5b7a67a8a9bcb8036c3

**• Setuptools (80.9.0) - 1,290 KB:**Hjemmeside: <https://pypi.org/project/setuptools/>Nedlasting: <https://pypi.org/packages/source/s/setuptools/setuptools-80.9.0.tar.gz>

MD5 sum: 82e1d67883b713f9493659b50d13b436

**• Shadow (4.17.4) - 2,273 KB:**Hjemmeside: <https://github.com/shadow-maint/shadow/>Nedlasting: <https://github.com/shadow-maint/shadow/releases/download/4.17.4/shadow-4.17.4.tar.xz>

MD5 sum: 469666ea82c203ce5b0116d26b3793a9

- **Sysklogd (2.7.2) - 474 KB:**

Hjemmeside: <https://www.infodrom.org/projects/sysklogd/>

Nedlasting: <https://github.com/troglobit/sysklogd/releases/download/v2.7.2/sysklogd-2.7.2.tar.gz>

MD5 sum: af60786956a2dc84054fbf46652e515e

- **Systemd (257.6) - 15,940 KB:**

Hjemmeside: <https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/>

Nedlasting: <https://github.com/systemd/systemd/archive/v257.6/systemd-257.6.tar.gz>

MD5 sum: 458b07e140cd65d25baf7752398c5d13

- **Systemd Man Pages (257.6) - 736 KB:**

Hjemmeside: <https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/>

Nedlasting: <https://anduin.linuxfromscratch.org/LFS/systemd-man-pages-257.6.tar.xz>

MD5 sum: d06eb41840ab4c6138e30ba78387ef4e



### Notat

Linux From Scratch teamet genererer sin egen tarball av manualsider som bruker systemd kilden. Dette gjøres for å unngå unødvendige avhengigheter.

- **SysVinit (3.14) - 236 KB:**

Hjemmeside: <https://savannah.nongnu.org/projects/sysvinit>

Nedlasting: <https://github.com/slicer69/sysvinit/releases/download/3.14/sysvinit-3.14.tar.xz>

MD5 sum: bc6890b975d19dc9db42d0c7364dd092

- **Tar (1.35) - 2,263 KB:**

Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/tar/>

Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/tar/tar-1.35.tar.xz>

MD5 sum: a2d8042658cfd8ea939e6d911eaf4152

- **Tcl (8.6.16) - 11,406 KB:**

Hjemmeside: <https://tcl.sourceforge.net/>

Nedlasting: <https://downloads.sourceforge.net/tcl/tcl8.6.16-src.tar.gz>

MD5 sum: eaef5d0a27239fb840f04af8ec608242

- **Tcl Documentation (8.6.16) - 1,169 KB:**

Nedlasting: <https://downloads.sourceforge.net/tcl/tcl8.6.16-html.tar.gz>

MD5 sum: 750c221bcb6f8737a6791c1f8e98b684

- **Texinfo (7.2) - 6,259 KB:**

Hjemmeside: <https://www.gnu.org/software/texinfo/>

Nedlasting: <https://ftp.gnu.org/gnu/texinfo/texinfo-7.2.tar.xz>

MD5 sum: 11939a7624572814912a18e76c8d8972

- **Time Zone Data (2025b) - 454 KB:**

Hjemmeside: <https://www.iana.org/time-zones>

Nedlasting: <https://www.iana.org/time-zones/repository/releases/tzdata2025b.tar.gz>

MD5 sum: ad65154c48c74a9b311fe84778c5434f

- **Udev-lfs Tarball (udev-lfs-20230818) - 10 KB:**

Nedlasting: <https://anduin.linuxfromscratch.org/LFS/udev-lfs-20230818.tar.xz>

MD5 sum: acd4360d8a5c3ef320b9db88d275dae6

- **Util-linux (2.41) - 9,313 KB:**

Hjemmeside: <https://git.kernel.org/pub/scm/utils/util-linux/util-linux.git/>

Nedlasting: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/v2.41/util-linux-2.41.tar.xz>

MD5 sum: e666a34b03554c18a1073347b16661ce

- **Vim (9.1.1418) - 18,414 KB:**

Hjemmeside: <https://www.vim.org>

Nedlasting: <https://github.com/vim/vim/archive/v9.1.1418/vim-9.1.1418.tar.gz>

MD5 sum: a39c2c90361a39f2206302bb64f51022



### Notat

Versjonen av vim endres daglig. For å få den nyeste versjonen, gå til <https://github.com/vim/vim/tags>.

- **Wheel (0.46.1) - 54 KB:**

Hjemmeside: <https://pypi.org/project/wheel/>

Nedlasting: <https://pypi.org/packages/source/w/wheel/wheel-0.46.1.tar.gz>

MD5 sum: 65e09ee84af36821e3b1e9564aa91bd5

- **XML::Parser (2.47) - 276 KB:**

Hjemmeside: <https://github.com/chorny/XML-Parser>

Nedlasting: <https://cpan.metacpan.org/authors/id/T/TO/TODDR/XML-Parser-2.47.tar.gz>

MD5 sum: 89a8e82cfd2ad948b349c0a69c494463

- **Xz Utils (5.8.1) - 1,428 KB:**

Hjemmeside: <https://tukaani.org/xz>

Nedlasting: <https://github.com/tukaani-project/xz/releases/download/v5.8.1/xz-5.8.1.tar.xz>

MD5 sum: cf5e1feb023d22c6bdaa30e84ef3abe3

- **Zlib (1.3.1) - 1,478 KB:**

Hjemmeside: <https://zlib.net/>

Nedlasting: <https://zlib.net/fossils/zlib-1.3.1.tar.gz>

MD5 sum: 9855b6d802d7fe5b7bd5b196a2271655

- **Zstd (1.5.7) - 2,378 KB:**

Hjemmeside: <https://facebook.github.io/zstd/>

Nedlasting: <https://github.com/facebook/zstd/releases/download/v1.5.7/zstd-1.5.7.tar.gz>

MD5 sum: 780fc1896922b1bc52a4e90980cdda48

Total størrelse på disse pakkene: ca NaN MB

## 3.3. Nødvendige oppdateringer

I tillegg til pakkene kreves det også flere oppdateringer. Disse oppdateringene retter eventuelle feil i pakkene som skal være fikset av vedlikeholderen. Oppdateringene gjør også små modifikasjoner som gjør pakkene lettere å jobbe med. Følgende oppdateringene vil være nødvendig for å bygge et LFS system:

- **Bzip2 Documentation Patch - 1.6 KB:**

Nedlasting: [https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/bzip2-1.0.8-install\\_docs-1.patch](https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/bzip2-1.0.8-install_docs-1.patch)

MD5 sum: 6a5ac7e89b791aae556de0f745916f7f

- **Coreutils Upstream Fixe Patch - 4.1 KB:**

Nedlasting: [https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/coreutils-9.7-upstream\\_fix-1.patch](https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/coreutils-9.7-upstream_fix-1.patch)

MD5 sum: 96382a5aa85d6651a74f94ffb61785d9

- **Coreutils Internationalization Fixes Patch - 159 KB:**

Nedlasting: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/coreutils-9.7-i18n-1.patch>

MD5 sum: 33ebfad32b2dfb8417c3335c08671206

- **Expect GCC15 Patch - 12 KB:**

Nedlasting: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/expect-5.45.4-gcc15-1.patch>

MD5 sum: 0ca4d6bb8d572fbcd13cb36cd34833e



- **Glibc FHS Patch - 2.8 KB:**

Nedlasting: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/glibc-2.41-fhs-1.patch>

MD5 sum: 9a5997c3452909b1769918c759eff8a2

- **Kbd Backspace/Delete Fix Patch - 12 KB:**

Nedlasting: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/kbd-2.8.0-backspace-1.patch>

MD5 sum: f75cca16a38da6caa7d52151f7136895

- **Perl Upstream Fix Patch - 13 KB:**

Nedlasting: [https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/perl-5.40.2-upstream\\_fix-1.patch](https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/perl-5.40.2-upstream_fix-1.patch)

MD5 sum: 1983b48fee837a98db47fb5dba934744

- **SysVinit Consolidated Patch - 2.5 KB:**

Nedlasting: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/sysvinit-3.14-consolidated-1.patch>

MD5 sum: 3af8fd8e13cad481eeeeaa48be4247445

Total størrelse på disse oppdateringene: ca 207 KB

I tillegg til de ovennevnte nødvendige oppdateringene, finnes det en rekke valgfrie oppdateringer laget av LFS fellesskapet. Disse valgfrie oppdateringene løser mindre problemer eller aktiverer funksjonalitet som ikke er aktivert som standard. Les gjerne oppdateringsdatabasen som ligger på <https://www.linuxfromscratch.org/patches/downloads/> og anskaffe eventuelle tilleggoppdateringer som passer dine systembehov.

## Kapittel 4. Siste forberedelser

### 4.1. Introduksjon

I dette kapittelet vil vi utføre noen tilleggsoppgaver for å forberede byggingen av det midlertidige systemet. Vi vil lage et sett med mapper i `$LFS` (hvor vi vil installere midlertidige verktøy, legge til en uprilegert bruker, og forklare tidsenhetene («SBU»)) som vi bruker til å måle hvor lang tid det tar å bygge LFS pakker, og gi litt informasjon om testpakkene til pakkene.

### 4.2. Opprette et begrenset mappeoppsett i LFS filsystemet

I denne delen begynner vi å fylle LFS filsystemet med deler som vil utgjøre det endelige Linuxsystemet. Det første trinnet er å opprette et begrenset mappehierarki, slik at programmene som kompileres i Kapittel 6 (i tillegg til `glibc` og `libstdc++` i Kapittel 5) kan installeres i deres endelige plassering. Vi gjør dette slik at de midlertidige programmene vil bli overskrevet når de endelige versjonene bygges i Kapittel 8.

Opprett det nødvendige mappeoppsettet ved å bruke følgende kommandoer som `root`:

```
mkdir -pv $LFS/{etc,var} $LFS/usr/{bin,lib,sbin}

for i in bin lib sbin; do
    ln -sv usr/$i $LFS/$i
done

case $(uname -m) in
    x86_64) mkdir -pv $LFS/lib64 ;;
    esac
```

```
mkdir -pv $LFS/usr/lib32
ln -sv usr/lib32 $LFS/lib32
```

Programmer i Kapittel 6 vil bli compilert med en krysskompilator (mer detaljer kan bli funnet i avsnittet Verktøykjedens tekniske merknader). Denne krysskompilatoren vil bli installert i en spesiell mappe for å skille den fra de andre programmene. Fortsett som `root`, lag den mappen med denne kommandoen:

```
mkdir -pv $LFS/tools
```



#### Notat

LFS redaksjonen har bevisst besluttet å ikke bruke en `/usr/lib64` mappe. Flere skritt tas for å være sikker på at verktøykjeden ikke vil bruke den. Hvis av en eller annen grunn denne mappen vises (enten fordi du gjorde en feil når du fulgte instruksjonene, eller fordi du installerte en binær pakke som opprettet det etter å ha fullført LFS), kan det ødelegge systemet ditt. Du bør alltid være sikker på at denne mappen ikke eksisterer.

### 4.3. Legge til LFS brukeren

Når du er logget inn som bruker `root`, kan det å gjøre en enkelt feil skade eller ødelegge et system. Derfor, pakkene i de neste to kapitlene er bygget som en uprilegert bruker. Du kan bruke ditt eget brukernavn, men for å gjøre det enklere å sette opp et rent arbeidsmiljø, opprett en ny bruker kalt `lfs` som medlem av en ny gruppe (også kalt `lfs`) og kjøre kommandoer som `lfs` under installasjonsprosessen. Som `root`, utfør følgende kommandoer for å legge til den nye brukeren:

```
groupadd lfs
useradd -s /bin/bash -g lfs -m -k /dev/null lfs
```

**Dette er hva kommandolinjealternativene betyr:**

`-s /bin/bash`

Dette gjør **bash** til standard skall for brukeren `lfs`.

`-g lfs`

Dette alternativet legger til bruker `lfs` til gruppe `lfs`.

`-m`

Dette oppretter en hjemmemappe for `lfs`.

`-k /dev/null`

Denne parameteren forhindrer mulig kopiering av filer fra en skjelettmappe (standard er `/etc/skel`) ved å endre inndataplasingen til den spesielle nullenheten.

`lfs`

Dette er navnet til den nye brukeren.

Hvis du vil logge inn som `lfs` eller bytte til `lfs` fra en ikke-root bruker (i motsetning til å bytte til bruker `lfs` når du er logget inn som `root`, som ikke krever at `lfs` brukeren har et passord), må du angi et passord for `lfs`. Utsted følgende kommando som `root` bruker for å angi passordet:

```
passwd lfs
```

Gi `lfs` full tilgang til alle mapper under `$LFS` ved å gjøre `lfs` eieren:

```
chown -v lfs $LFS/{usr{,/*},var,etc,tools}
case $(uname -m) in
  x86_64) chown -v lfs $LFS/lib64 ;;
esac
```

```
chown -v lfs $LFS/lib32
```

**Notat**

I noen vertssystemer, følgende **su** kommando fullføres ikke riktig og suspenderer påloggingen for `lfs` bruker i bakgrunnen. Hvis ledeteksten "`lfs:~$`" ikke vises umiddelbart, å skrive inn **fg** kommandoen vil løse problemet.

Deretter starter du et skall som kjører som bruker `lfs`. Dette kan gjøres ved å logge inn som `lfs` på en virtuell konsoll, eller med følgende bytt ut/bytt brukerkommando:

```
su - lfs
```

«-» instruerer **su** å starte et påloggingsskall i motsetning til et ikke-påloggingsskall. Forskjellen mellom disse to skalltypene finner du i detalj i *bash(1)* og **info bash**.

## 4.4. Sette opp miljøet

Sett opp et godt arbeidsmiljø ved å lage to nye oppstartsfiler for **bash** skallet. Mens du er logget inn som bruker `lfs`, utsted følgende kommando for å lage en ny `.bash_profile`:

```
cat > ~/.bash_profile << "EOF"
exec env -i HOME=$HOME TERM=$TERM PS1='\u:\w\$ ' /bin/bash
EOF
```

Når du er pålogget som bruker `lfs`, eller når du bytter til `lfs` bruker med en **su** kommando med «-» alternativet, er det første skallet et *login* skall som leser `/etc/profile` til verten (som sannsynligvis inneholder noen innstillinger og miljøvariabler) og deretter `.bash_profile`. **exec env -i.../bin/bash** kommandoen i `.bash_profile` filen erstatter det kjørende skallet med et nytt et med et helt tomt miljø bortsett fra `HOME`, `TERM`, og `PS1` variabler. Dette sikrer at ingen uønskede og potensielt farlige miljøvariabler fra vertssystemet lekker inn i byggemiljøet.

Den nye instansen av skallet er et *non-login* skall, som ikke leser, og utfører, innholdet i `/etc/profile` eller `.bash_profile` filer, men heller leser og kjører `.bashrc` filen istedet. Opprett `.bashrc` filen nå

```
cat > ~/.bashrc << "EOF"
set +h
umask 022
LFS=/mnt/lfs
LC_ALL=POSIX
LFS_TGT=x86_64-lfs-linux-gnu
LFS_TGT32=i686-lfs-linux-gnu
LFS_TGTX32=x86_64-lfs-linux-gnux32
PATH=/usr/bin
if [ ! -L /bin ]; then PATH=/bin:$PATH; fi
PATH=$LFS/tools/bin:$PATH
CONFIG_SITE=$LFS/usr/share/config.site
export LFS LC_ALL LFS_TGT LFS_TGT32 LFS_TGTX32 PATH
EOF
```

### Betydningen av innstillingene i `.bashrc`

`set +h`

**set +h** kommandoen slår av **bash** sin hashfunksjon. Hashing er vanligvis en nyttig funksjon—**bash** bruker en hashtabell for å huske banen til kjørbare filer for å unngå å søke i `PATH` gang på gang for å finne den samme kjørbare filen. Imidlertid bør de nye verktøyene brukes så snart de er installert. Ved å slå av hashfunksjonen, vil skallet alltid søke `PATH` når et program kjøres. Som sådan vil skallet finne de nylig kompilerte verktøyene i `$LFS/tools/bin` så snart de er tilgjengelig uten å huske en tidligere versjon av det samme programmet levert av vertsdistroen, i `/usr/bin` eller `/bin`.

`umask 022`

Innstilling av `umask` som vi allerede har forklart i Seksjon 2.6, «Stille inn `$LFS` variabelen og `Umask`»

`LFS=/mnt/lfs`

`LFS` variabelen skal settes til det valgte monteringspunktet.

`LC_ALL=POSIX`

`LC_ALL` variabelen styrer lokaliseringen av visse programmer, slik at meldingene deres følger konvensjonene i et spesifisert land. Innstillingen `LC_ALL` til «POSIX» eller «C» (de to er likeverdige) sikrer at alt fungerer som forventet i chroot miljøet.

`LFS_TGT=$(uname -m)-lfs-linux-gnu`

`LFS_TGT` variabelen setter en ikke-standard, men kompatibel maskinbeskrivelse for bruk når du bygger vår krysskompiler og linker og når du krysskompiler vår midlertidige verktøykjede. Mer informasjon finnes i Verktøykjedens tekniske merknader.

`PATH=/usr/bin`

Mange moderne Linux distribusjoner har slått sammen `/bin` og `/usr/bin`. Når dette er tilfelle, standard `PATH` variabel burde settes til `/usr/bin/` for Kapittel 6 miljøet. Når dette ikke er tilfelle, legg følgende linje `/bin` til stien.

`if [ ! -L /bin ]; then PATH=/bin:$PATH; fi`

Hvis `/bin` ikke er en symbolsk lenke, så må den legges til `PATH` variabelen.

`PATH=$LFS/tools/bin:$PATH`

Ved å putte `$LFS/tools/bin` foran standard `PATH`, krysskompilatoren installert i begynnelsen av Kapittel 5 blir plukket opp av skallet umiddelbart etter installasjonen. Dette, kombinert med å slå av hashing, begrenser risikoen for at kompilatoren fra verten brukes i stedet for krysskompilator.

`CONFIG_SITE=$LFS/usr/share/config.site`

I Kapittel 5 og Kapittel 6, hvis denne variabelen ikke er satt, **configure** skriptet kan forsøke å laste inn konfigurasjonselementer som er spesifikke for enkelte distribusjoner fra `/usr/share/config.site` på vertssystemet. Overstyr det for å forhindre potensiell forurensning fra verten.

`export ...`

Mens kommandoene ovenfor har satt noen variabler, for å gjøre dem synlige innenfor eventuelle underskall, eksporterer vi dem.



### Viktig

Flere kommersielle distribusjoner legger til en ikke dokumentert instansiering av `/etc/bash.bashrc` til initialisering av **bash**. Denne filen har potensial til å endre `ufs` brukerens miljø på måter som kan påvirke byggingen av kritiske LFS pakker. For å sikre at `ufs` brukerens miljø er rent, sjekk for tilstedeværelse av `/etc/bash.bashrc` og flytt den hvis den er tilstede. Som `root` bruker, kjør:

```
[ ! -e /etc/bash.bashrc ] || mv -v /etc/bash.bashrc /etc/bash.bashrc.NOUSE
```

Når `ufs` brukeren ikke lenger er nødvendig (i begynnelsen av Kapittel 7), kan du trygt gjenopprette `/etc/bash.bashrc` (hvis ønsket).

Legg merke til at LFS Bash pakken vi bygger i Seksjon 8.37, «Bash-5.3-rc2» ikke er konfigurert til å laste eller kjøre `/etc/bash.bashrc`, så denne filen er ubrukelig på et fullført LFS system.

For mange moderne systemer med flere prosessorer (eller kjerner) kan kompileringstiden for en pakke reduseres ved å utføre en "parallell make" ved å fortelle make programmet hvor mange prosessorer som er tilgjengelige via et kommandolinjealternativ eller en miljøvariabel. For eksempel en Intel Core i9-13900K-prosessor har 8 P (ytelse) kjerner og 16 E (effektive) kjerner, og en P-kjerne kan kjøre to tråder samtidig så hver P-kjerne er modellert som to logiske kjerner av Linuxkjernen. Som et resultat er det totalt 32 logiske kjerner. En åpenbar måte å bruke alle disse logiske kjernene er å tillate **make** å gjøre opptil 32 byggejobber. Dette kan gjøres ved å sende `-j32` alternativet til **make**:

```
make -j32
```

Eller angi `MAKEFLAGS` miljøvariabel og dens innhold vil automatisk bli brukt av **make** som kommandolinjealternativer:

```
export MAKEFLAGS=-j32
```



### Viktig

Aldri send en `-j` alternativ uten nummer til **make** eller angi et slikt alternativ i `MAKEFLAGS`. Å gjøre det vil tillate **make** å skape uendelige byggejobber og forårsake problemer med systemstabilitet.

For å bruke alle logiske kjerner som er tilgjengelige for å bygge pakker i Kapittel 5 og Kapittel 6, sett `MAKEFLAGS` nå i `.bashrc`:

```
cat >> ~/.bashrc << "EOF"
export MAKEFLAGS=-j$(nproc)
EOF
```

Erstatt `$(nproc)` med antallet logiske kjerner du vil bruke hvis du ikke vil bruke alle de logiske kjernene.

Til slutt, å ha miljøet fullt forberedt for å bygge midlertidige verktøy, tving **bash** skallet å lese den nye brukerprofilen:

```
source ~/.bash_profile
```

## 4.5. Om SBU

Mange vil gjerne vite på forhånd hvor lenge det tar å compilere og installere hver pakke. Fordi Linux Fra Scratch kan bygges på mange forskjellige systemer, er det umulig å gi nøyaktige tidsanslag. Den største pakken (Glibc) vil ta omtrent 5 minutter på de raskeste systemene, men kan ta flere dager på tregere systemer! I stedet for å oppgi faktiske tider, vil Standard byggenhet (SBU) brukes i stedet.

SBU fungerer som følgende. Den første pakken som skal kompiles fra denne boken er `binutils` i Kapittel 5. Tiden det tar å kompilere med en kjerne er det vi vil referere til som standard byggenhet eller SBU. Alle andre kompileringstider vil bli uttrykt i forhold til denne tidsenheten.

Tenk for eksempel på en pakke hvis kompileringstid er 4,5 SBU. Dette betyr at hvis et system tok 4 minutter å kompilere og installer det første passet med `binutils`, vil det ta *omtrent* 18 minutter å bygge denne eksempelpakken. Heldigvis er de fleste byggetidene kortere enn en SBU.

Generelt er ikke SBU helt nøyaktige fordi de er avhengige av mange faktorer, inkludert vertssystemets versjon av GCC. De er gitt her for å gi et estimat på hvor lang tid det kan ta å installere en pakke, men tall kan variere med så mye som dusinvis av minutter i noen tilfeller.

På noen nyere systemer er hovedkortet i stand til å kontrollere systemets klokkehastighet. Dette kan styres med en kommando som f.eks **`powerprofilesctl`**. Dette er ikke tilgjengelig i LFS, men kan være tilgjengelig på vertsdistroen. Etter at LFS er fullført, kan det bli lagt til systemet med prosedyrene på *BLFS power-profiles-daemon* siden. Før du måler byggetiden til en pakke, anbefales det å bruke en systemeffektprofil satt for maksimal ytelse (og maksimal strømforbruk). Ellers kan den målte SBU verdien være unøyaktig fordi systemet kan reagere forskjellig når du bygger `binutils-pass1` eller andre pakker. Vær oppmerksom på at en betydelig unøyaktighet fortsatt kan dukke opp selv om den samme profilen brukes for begge pakkene fordi systemet kan reagere tregere hvis systemet er inaktivt når byggeprosedyren startes. Stille inn strømprofilen til «ytelse» vil minimere dette problemet. Og gjøre det vil selvsagt også gjøre at systemet bygger LFS raskere.

Hvis **`powerprofilesctl`** er tilgjengelig, utsted **`powerprofilesctl set performance`** kommandoen for å velge performance profilen. Noen distroer tilbyr **`tuned-adm`** kommandoen for å administrere profilene i stedet for **`powerprofilesctl`**, på disse distroene utsted **`tuned-adm profile throughput-performance`** kommandoen for å velge throughput-performance profilen.



### Notat

Når flere prosessorer brukes på denne måten, vil SBU enhetene i boken variere enda mer enn de normalt ville gjort. I noen tilfeller, make trinnet vil rett og slett mislykkes. Å analysere resultatet av byggeprosessen vil også være vanskeligere fordi linjene i forskjellige prosesser vil være sammenflettet. Hvis du får et problem med et byggetrinn, gå tilbake til et enkelt prosessorbygg for å analysere feilmeldingene på riktig måte.

Tidene presentert her for alle pakker (unntatt `binutils-pass1` som er basert på én kjerne) er basert på bruk av fire kjerner (-j4). Tidene i kapittel 8 inkluderer også tiden det skal kjøres regresjonstestene for pakken med mindre annet er spesifisert.

## 4.6. Om testpakkene

De fleste pakkene gir en testpakke. å kjøre testpakken for en nybygd pakke er en god ide fordi den kan gi en «tilregnelighetssjekk» som indikerer at alt er compilert riktig. En testpakke som består kontrollene sine, beviser vanligvis at pakken fungerer slik utvikleren har tenkt. Det gir imidlertid ingen garanti at pakken er helt feilfri.

Noen testpakker er viktigere enn andre. For eksempel, testpakkene for kjerneverktøykjedepakkene—GCC, `binutils`, og `glibc`—er av største betydning på grunn av deres sentrale rolle i et riktig fungerende system. Testpakkene for GCC og `glibc` kan ta veldig lang tid å fullføre, spesielt på tregere maskinvare, men anbefales på det sterkeste.



### Notat

Å kjøre testpakkene i Kapittel 5 og Kapittel 6 er meningsløst; siden testprogrammene er compilert med en krysskompilator, kan de sannsynligvis ikke kjøre på byggeverten.

Et vanlig problem med å kjøre testpakkene for binutils og GCC er å gå tom for pseudoterminaler (PTY). Dette kan resultere i et høyt antall feilende prøver. Dette kan skje av flere grunner, men den mest sannsynlig årsaken er at vertssystemet ikke har devpts filsystemet satt opp riktig. Dette spørsmålet diskuteres mer detaljert på <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/faq.html#no-ptys>.

Noen ganger vil testpakker til en pakke mislykkes, men av årsaker som utviklere er klar over og har ansett som ikke kritiske. Se loggene som finnes på <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/build-logs/development/> for å bekrefte om disse feilene er forventet eller ikke. Denne siden er gyldig for alle tester i denne boken.

## **Del III. Bygge LFS Kryssverktøykjede og midlertidige verktøy**



# Viktig foreløpig materiale

## Introduksjon

Denne delen er delt inn i tre stadier: først bygge en krysskompilator og tilhørende biblioteker; for det andre, bruke denne kryssverktøykjeden til å bygge flere verktøy på en måte som isolerer dem fra vertens distribusjon; for det tredje, gå inn i chroot miljøet, som forbedrer ytterligere vertsisolasjon, og bygge de resterende verktøyene som trengs for å bygge det endelige systemet.



### Viktig

Med denne delen begynner det virkelige arbeidet med å bygge et nytt system. Det krever mye forsiktighet for å sikre at instruksjonene blir fulgt nøyaktig slik boken viser dem. Du bør prøve å forstå hva de gjør, og uansett hvor ivrig du er etter å fullføre bygget, bør du avstå fra å skrive dem blindt som vist, men les heller dokumentasjon når det er noe du ikke forstår. Hold også styr på skrivingen din og utdata av kommandoer, ved å bruke **tee** verktøyet til å sende terminalutdataen til en fil. Dette gjør feilsøkingen enklere hvis noe går galt.

Den neste delen er en teknisk introduksjon til byggeprosessen, mens den følgende presenterer **veldig viktige** generelle instruksjoner.

## Verktøykjedens tekniske merknader

Denne delen forklarer noen av begrunnelsen og de tekniske detaljene bak den overordnede byggemetoden. Det er ikke nødvendig å umiddelbart forstå alt i denne delen. Det meste av denne informasjonen vil være klarere etter å ha utført en faktisk konstruksjon. Denne delen kan refereres til når som helst under prosessen.

Det overordnede målet for Kapittel 5 og Kapittel 6 er å produsere et midlertidig område som inneholder et kjent sett med verktøy som kan isoleres fra vertssystemet. Ved bruk av **chroot** kommandoene, kompilasjonene i de resterende kapitlene vil være isolert inne i det miljøet, og sikre en ren, problemfri bygging av det nye LFS systemet. Byggeprosessen er designet for å minimere risikoen for nye lesere og gi den mest pedagogiske verdien samtidig.

Byggeprosessen baserer seg på *krysskompilering*. Krysskompilering brukes normalt for å bygge en kompilator og dens verktøykjede for en annen maskin enn den som brukes til byggingen. Dette er strengt tatt ikke nødvendig for LFS, siden maskinen der det nye systemet skal kjøre er den samme som den brukt til byggingen. Men krysskompilering har den store fordelen at alt som er krysskompilert ikke avhenger av vertsmiljøet.

## Om Krysskompilering



### Notat

LFS boken er ikke, og inneholder ikke en generell veiledning til å bygge en kryss (eller lokal) verktøykjede. Ikke bruk kommandoen i boken for en kryssverktøykjede som skal brukes til andre formål enn å bygge LFS, med mindre du virkelig forstår hva du gjør.

Det er kjent at installasjon av GCC pass 2 vil bryte verktøykjeden. Vi anser det ikke som en feil fordi GCC pass 2 er den siste pakken som skal krysskompile i boken, og vi vil ikke «fikse» det til vi virkelig trenger å krysskompile en pakke etter GCC pass 2 i fremtiden.

Krysskompilering involverer noen begreper som fortjener en seksjon for seg selv. Selv om denne delen kan utelates i en første lesning, å komme tilbake til det senere vil være gunstig for din fulle forståelse av prosessen.

La oss først definere noen begreper som brukes i denne sammenhengen.

**bygg**

er maskinen der vi bygger programmer. Merk at denne maskinen er også referert til som «verten».

**vert**

er maskinen/systemet der de bygde programmene skal kjøres. Merk at denne bruken av «verten» ikke er den samme som i andre seksjoner.

**mål**

brukes kun for kompilatorer. Det er maskinen kompilatoren produserer kode for. Det kan være forskjellig fra både bygg og verten.

Som et eksempel, la oss forestille oss følgende scenario (noen ganger referert til som «Canadian Cross»). vi har en kompilator bare på en treg maskin, la oss kalle det maskin A, og kompilatoren ccA. Vi kan også ha en rask maskin (B), men uten kompilator, og vi ønsker å produsere kode for en annen treg maskin (C). For å bygge en kompilator for maskin C, ville vi ha tre trinn:

| Stadie | Bygg | Vert | Mål | Handling                                     |
|--------|------|------|-----|----------------------------------------------|
| 1      | A    | A    | B   | bygg krysskompilator cc1 med ccA på maskin A |
| 2      | A    | B    | C   | bygg krysskompilator cc2 med cc1 på maskin A |
| 3      | B    | C    | C   | bygg kompilator ccC med cc2 på maskin B      |

Deretter kan alle de andre programmene som trengs av maskin C kompileres ved å bruke cc2 på den raske maskinen B. Merk at med mindre B kan kjøre programmer produsert for C, er det ingen måte å teste de bygde programmene før maskinen C selv kjører. For eksempel, for å teste ccC, vil vi kanskje legge til en fjerde trinn:

| Stadie | Bygg | Vert | Mål | Handling                                               |
|--------|------|------|-----|--------------------------------------------------------|
| 4      | C    | C    | C   | bygge om og teste ccC ved å bruke seg selv på maskin C |

I eksemplet ovenfor er bare cc1 og cc2 krysskompilatorer, det vil si de produserer kode for en annen maskin enn de de kjører på. De andre kompilatorene ccA og ccC produserer kode for maskinen de kjører på. Slike kompilatorer kalles *lokale* kompilatorer.

## Implementering av Krysskompilering for LFS



### Notat

Alle de krysskompilete pakkene i denne boken bruker en autoconf basert byggesystem. Det autoconf baserte byggesystemet godtar systemtyper i formen `cpu-vendor-kernel-os`, referert til som systemtripletten. Siden leverandørfeltet ofte er irrelevant, autoconf lar deg utelate det.

En klok leser kan lure på hvorfor en «triplett» refererer til et firekomponents navn. Kjernefeltet og os-feltet begynte som et enkelt «system» felt. Et slikt trefeltsskjema er fortsatt gyldig i dag for noen systemer, for eksempel, `x86_64-unknown-freebsd`. Men to systemer kan dele samme kjerne og fortsatt være for forskjellige for å bruke den samme tripletten for å beskrive dem. For eksempel Android kjørende på en mobiltelefon er helt forskjellig fra Ubuntu som kjører på en ARM64 server, selv om de begge kjører på samme type CPU (ARM64) og bruker samme kjerne (Linux).

Uten et emuleringslag kan du ikke kjøre en kjørbart fil for en server på en mobiltelefon eller omvendt. Så «system» feltet har blitt delt inn i kjerne- og os-felt, for å angi disse systemene entydig. I vårt eksempel, Android systemet er angitt `aarch64-unknown-linux-android`, og Ubuntu systemet er angitt `aarch64-unknown-linux-gnu`.

Ordet «triplett» forblir innebygd i leksikonet. En enkel måte å bestemme din systemtriplett er å kjøre **config.guess** skript som følger med kilden for mange pakker. Pakk ut `binutils` sine kilder, kjør skriptet `./config.guess`, og merk utdaten. For eksempel, for en 32-bits Intel-prosessor utdataen vil være `i686-pc-linux-gnu`. På et 64-bit system blir det `x86_64-pc-linux-gnu`. På de fleste Linux systemer den enklere **gcc-dumpmachine** kommando vil gi deg lignende informasjon.

Vær også oppmerksom på navnet på plattformens dynamiske lenker, ofte referert til som den dynamiske lasteren (ikke å forveksle med standard lenker **ld** som er en del av `binutils`). Den dynamiske lenkeren levert av `Glibc` finner og laster de delte bibliotekene som trengs av et program, forbereder programmet for kjøring, og deretter kjører det. Navnet på dynamisk lenker for en 32-bits Intel-maskin er `ld-linux.so.2`; og er `ld-linux-x86-64.so.2` for 64-bits systemer. En sikker måte å bestemme navnet på den dynamiske lenkeren på er å inspisere en tilfeldig binær fra vertssystemet ved å kjøre: **readelf -l <navn på binær> | grep interpreter** og legg merke til utdataen. Den autoritative referansen som dekker alle plattformer er i *a Glibc wiki page*.

Det er to hovedpunkter for en krysskompilering:

- Ved produksjon og bearbeiding skal maskinkoden bli utført på «verten,» kryssverktøykjeden må bli brukt. Merk at den opprinnelige verktøykjeden fra «bygget» kan fortsatt påkalles for å generere maskinkode som skal bli brukt på «bygget.» For eksempel byggesystemet kan compilere en generator med den opprinnelige verktøykjeden, og deretter generere en C kildefil med generatoren, og kompilert til slutt C kildefilen med kryssverktøykjeden slik at den genererte koden vil kunne kjøre på «verten.»

Med et autoconf basert byggesystem er dette kravet sikret ved å bruke `--host` parameteren for å spesifisere «vertens» triplett. Med denne bryteren byggesystemet vil bruke verktøykjedekomponentene med prefiks `<vertstripletten>` for å generere og behandle maskinkoden for «verten»; f.eks. kompilatoren vil være `<vertstripletten>-gcc` og **readelf** verktøyet vil være `<vertstripletten>-readelf`.

- Byggesystemet skal ikke prøve å kjøre en generert maskinkode som skal kjøres på «verten.» For eksempel, når du bygger et verktøy naturlig, kan dets manualsider være generert ved å kjøre verktøyet med `--help` bryteren og behandle utgangen, men generelt er det ikke mulig å gjøre det for en krysskompilering da verktøyet kan feile å kjøre på «bygget»: det er åpenbart umulig å kjøre ARM64 maskinkode på en x86 CPU (uten emulator).

Med et autoconf basert byggesystem er dette kravet oppfylt i «krysskompileringsmodusen» hvor de valgfrie funksjonene som krever å kjøre maskinkode for «verten» i løpet av byggetiden er deaktivert. Når «vertens» triplett er eksplisitt spesifisert, «krysskompileringsmodus» er aktivert hvis og bare hvis enten **configure** skriptet ikke klarer å kjøre et dummy program kompilert inn i «vertens» maskinkode, eller «byggets» triplett er eksplisitt spesifisert via `--build` bryteren og den er forskjellig fra «vertens» triplett.

For å krysskompilere en pakke for det midlertidige LFS systemet, navnet på systemtriplekten justeres litt ved å endre "vendor" feltet i `LFS_TGT` variabelen så det sier "lfs" og `LFS_TGT` er da spesifisert som «vertens» triplett via `--host`, så kryssverktøjkjeden vil bli brukt til å generere og behandle maskinkode som kjører som en del av det midlertidige LFS systemet. Og vi må også aktivere «krysskompileringsmodusen»: til tross for at «vertens» maskinkode, dvs. maskinkoden for LFS sitt midlertidige system, er i stand til å kjøre på gjeldende CPU, kan det referere til et bibliotek som ikke er tilgjengelig på «bygget» (vertens distro), eller noen kode eller data eksisterer ikke eller definert annerledes i biblioteket selv om det tilfeldigvis er tilgjengelig. Når du krysskompilerer en pakke for det midlertidige LFS systemet, kan vi ikke stole på **configure** skript for å oppdage dette problemet med dummy program: dummyen bruker bare noen få komponenter i `libc` som vertsdistro sin `libc` sannsynligvis gir (med mindre, vertsdistroen bruker en annen `libc` implementering som Musl), så det vil ikke mislykkes som de virkelig nyttige programmene trolig ville. Derfor må vi spesifisere eksplisitt «byggets» triplett for å aktivere «krysskompileringsmodusen.» Verdien vi bruker er bare standard, dvs. den originale systemtriplekten fra **config.guess** utdata, men «krysskompileringsmodusen» avhenger av en eksplisitt spesifikasjon som vi har diskutert.

Vi bruker `--with-sysroot` alternativet når vi bygger krysslinkeren og krysskompilatoren for å fortelle dem hvor de skal finne de nødvendige filene for «verten.» Dette sikrer at nesten ingen av de andre programmene bygget i Kapittel 6 kan lenke til biblioteker på «bygget.» Ordet «nesten» brukes pga **libtool**, en «kompatibilitets» innpakning av kompilatoren og linkeren for autoconf baserte byggesystemer, kan prøve å være for smart og feilaktig sende alternativer som tillater linkeren å finne biblioteker til «bygget.» For å forhindre denne feilen, må vi slette `libtool` arkivet (.la) filer og fikse en utdatert `libtool` kopi sendt med `Binutils` koden.

| Stadie | Bygg | Vert | Mål | Handling                                                       |
|--------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 1      | pc   | pc   | lfs | Bygg krysskompilator cc1 ved å bruke cc-pc på pc               |
| 2      | pc   | lfs  | lfs | Bygg kompilator cc-lfs ved å bruke cc1 på pc                   |
| 3      | lfs  | lfs  | lfs | Bygge om (og kanskje teste) cc-lfs ved å bruke seg selv på lfs |

I tabellen ovenfor, «på pc» betyr at kommandoene kjøres på en maskin som bruker den allerede installerte distribusjonen. «på lfs» betyr at kommandoene kjøres i et chroot-miljø.

Dette er ennå ikke slutten på historien. C-språket er ikke bare en kompilator; den definerer også et standardbibliotek. I denne boken er det GNU C-biblioteket, kalt `glibc`, som brukes (det finnes et alternativ, "musl"). Dette biblioteket må kompileres for LFS-maskinen; det vil si å bruke krysskompilatoren `cc1`. Men kompilatoren selv bruker et internt

bibliotek som gir komplekse subrutiner for funksjoner som ikke er tilgjengelige i assembler-instruksjonssettet. Dette interne biblioteket heter `libgcc`, og det må være koblet til `glibc` for at biblioteket skal være fullt funksjonelt. Videre standardbiblioteket for C++ (`libstdc++`) må også være koblet til `glibc`. Løsningen på dette kylling og egg problemet er først å bygge en nedgradert cc1-basert `libgcc`, mangler noen funksjoner som tråder og unntakshåndtering, og da å bygge `glibc` ved å bruke denne nedgraderte kompilatoren (`glibc` selv er ikke nedgradert), og også for å bygge `libstdc++`. Dette siste biblioteket vil mangle noe av funksjonaliteten til `libgcc`.

Resultatet av det foregående avsnittet er at cc1 ikke er i stand til å bygge et fullt funksjonell `libstdc++` med den nedgraderte `libgcc`, men cc1 er den eneste kompilatoren som er tilgjengelig for å bygge C/C++-bibliotekene under trinn 2. Som vi har diskutert, kan vi ikke kjøre cc-lfs på pc (vertsdistroen) fordi det kan kreve noe bibliotek, kode eller data som ikke er tilgjengelig på «bygget» (vertsdistroen). Så når vi bygger gcc trinn 2, overstyrer vi bibliotekets søkebane for å koble `libstdc++` mot den nylig gjenoppbygde `libgcc` i stedet for den gamle, nedgraderte konstruksjonen. Dette gjør den ombygde `libstdc++` fullt funksjonell.

I Kapittel 8 (eller «stage 3»), blir alle pakkene som trengs for LFS systemet bygget. Selv om en pakke allerede er installert i LFS systemet i et tidligere kapittel, bygger vi fortsatt pakken på nytt. Hovedårsaken til å gjenoppbygge disse pakkene er å gjøre dem stabile: hvis vi installerer en LFS pakke på nytt på et fullført LFS system, det reinstallerte innholdet i pakken skal være det samme som innholdet i den samme pakken når den først installeres i Kapittel 8. De midlertidige pakkene installert i Kapittel 6 eller Kapittel 7 kan ikke tilfredsstille dette kravet, fordi noen valgfrie funksjoner til dem er deaktivert på grunn av enten de manglende avhengigheter eller «krysskompileringsmodus.» I tillegg er en mindre grunn til å gjenoppbygge pakkene å kjøre testpakker.

## Andre prosedyredetaljer

Krysskompilatoren vil bli installert i en separat `$LFS/tools` mappe, siden den ikke vil være en del av det endelige systemet.

Binutils installeres først fordi **configure** kjøringer av både GCC og Glibc utfører forskjellige funksjonstester på assembleren og lenker for å bestemme hvilke programvarefunksjoner som skal aktiveres eller deaktiveres. Dette er viktigere enn man kanskje først er klar over. En feilkonfigurert GCC eller Glibc kan resultere i en subilt ødelagt verktøykjede, hvor virkningen av et slikt brudd ikke vises før mot slutten av konstruksjonen av hele distribusjonen. En feil i testserien vil vanligvis fremheve denne feilen før det utføres for mye tilleggsarbeid.

Binutils installerer sin assembler og lenker på to steder, `$LFS/tools/bin` og `$LFS/tools/$LFS_TGT/bin`. Verktøyene i en plassering er hardlenket til den andre. En viktig fasett av lenkeren er bibliotekets søkerekkefølge. Detaljert informasjon kan fås fra **ld** ved å gi den `--verbose` flagget. For eksempel, **\$LFS\_TGT-ld --verbose | grep SEARCH** vil illustrere gjeldende søkestier og rekkefølgen deres. (Merk at dette eksempelet kan kjøres som vist kun mens du er logget på som bruker `lfs`. Hvis du kommer tilbake til denne siden senere, bytt ut **\$LFS\_TGT-ld** med **ld**).

Den neste pakken som er installert er GCC. Et eksempel på hva som kan bli sett under kjøringen av **configure** er:

```
checking what assembler to use... /mnt/lfs/tools/i686-lfs-linux-gnu/bin/as
checking what linker to use... /mnt/lfs/tools/i686-lfs-linux-gnu/bin/ld
```

Dette er viktig av grunnene nevnt ovenfor. Det viser også at GCCs konfigureringskript ikke søker i STI (PATH) mapper for å finne hvilke verktøy det skal bruke. Imidlertid under selve kjøringen av **gcc** er ikke de samme søkestiene nødvendigvis brukt. For å finne ut hvilke standardlenker **gcc** vil bruke, kjør: **\$LFS\_TGT-gcc -print-prog-name=ld**. (En gang til, fjern **\$LFS\_TGT-** prefikset hvis du kommer tilbake til dette seinere.)

Detaljert informasjon kan fås fra **gcc** med å gi alternativet `-v` på kommandolinjen under kompilering av et program. For eksempel, **\$LFS\_TGT-gcc -v example.c** (eller uten **\$LFS\_TGT-** hvis du kommer tilbake senere) vises detaljert informasjon om forprosessoren, kompileringen og sammenstillings stadier, inkludert **gcc** sine søkestier for inkluderte deklarasjoner og deres rekkefølge.

Neste, desinfiserte Linux API deklarasjoner (headers). Disse tillater standard C-bibliotek (Glibc) å bruke funksjoner som Linux kjernen vil gi.

Neste kommer glibc. Dette er den første pakken vi krysskompilerer. Vi bruker `--host=$LFS_TGT` alternativet for å få byggesystemet til å bruke verktøyene med prefiks `$LFS_TGT-`, og `--build=$(../scripts/config.guess)` alternativet for å aktivere «krysskompileringsmodusen» som vi har diskutert. `DESTDIR` variabelen brukes til å tvinge installasjonen inn i LFS filsystemet.

Som nevnt ovenfor, blir standard C++-biblioteket compilert som neste, etterfulgt i Kapittel 6 av andre programmer som må krysskompileres for å bryte sirkulære avhengigheter på byggetidspunktet. Trinnene for disse pakkene ligner på trinnene for glibc.

Ved slutten av Kapittel 6 den lokale lfs kompilatoren er installert. Første binutils-pass2 blir bygget, med den samme `DESTDIR` mappen som de andre programmene, deretter konstrueres den andre passeringen av GCC, og utelater libstdc++ og andre ikke-viktige biblioteker.

Når du kommer inn i chroot-miljøet i Kapittel 7, de midlertidige installasjonene av programmer som trengs for riktig betjening av verktøykjeden utføres. Fra dette tidspunktet og fremover er kjerneverktøykjeden selvstendig og selvhøstet. I Kapittel 8, endelige versjoner av alle pakker som trengs for et fullt funksjonelt system bygges, testes og installert.

## Generelle kompilersinstruksjoner



### Obs

Under en utviklingssyklus av LFS er instruksjonene i boken ofte modifisert for å tilpasse seg en pakkeoppdatering eller dra nytte av nye funksjoner fra oppdaterte pakker. Å blande sammen instruksjonene til forskjellige versjoner av LFS boken kan forårsake subtile brudd. Denne typen problem er vanligvis et resultat av gjenbruk av et eller annet opprettet skript for en tidligere LFS utgivelse. Slik gjenbruk frarådes sterkt. Hvis du gjenbraker skript for en tidligere LFS utgivelse av en eller annen grunn, må du være veldig forsiktig med å oppdatere skriptene for å matche gjeldende versjon av LFS boken.

Her er noen ting du bør vite om å bygge hver pakke:

- Flere pakker oppdateres før kompilering, men bare når oppdateringen er nødvendig for å omgå et problem. En oppdatering er ofte nødvendig i både gjeldende og følgende kapitler, men noen ganger, når den samme pakken er bygget mer enn en gang, er ikke oppdateringen nødvendig med en gang. Vær derfor ikke bekymret hvis instruksjoner for en nedlastet oppdatering vises å være savnet. Advarselsmeldinger om *offset* eller *fuzz* kan også oppstå ved en oppdatering. Ikke bekymre deg for disse advarslene, siden oppdateringen fortsatt var vellykket anvendt.
- Under kompileringen av de fleste pakkene, vil noen advarsler rulle forbi på skjermen. Disse er normale og kan trygt bli ignorert. Disse advarslene handler vanligvis om utdatert, men ikke ugyldig, bruk av C- eller C++-syntaksen. C-standardene endres ganske ofte, og noen pakker er ennå ikke oppdatert. Dette er ikke et alvorlig problem, men det fører til at advarslene vises.
- Sjekk en siste gang at LFS miljøvariabelen er riktig satt opp:

```
echo $LFS
```

Sørg for at utdataen viser banen til LFS partisjonens monteringspunkt, som er `/mnt/lfs`, ved bruken av vårt eksempel.

- Til slutt må to viktige punkter understrekes:



### Viktig

Byggeinstruksjonene forutsetter at Systemkrav for verten, inkludert symbolske lenker, har blitt riktig innstilt:

- **bash** er skallet i bruk.
- **sh** er en symbolsk lenke til **bash**.
- **/usr/bin/awk** er en symbolsk lenke til **gawk**.
- **/usr/bin/yacc** er en symbolsk lenke til **bison**, eller et lite skript som starter bison.



### Viktig

Her er en oversikt over byggeprosessen.

1. Plasser alle kildene og oppdateringene i en mappe som vil være tilgjengelig fra chroot-miljøet som f.eks `/mnt/lfs/sources/`.
2. Bytt til `/mnt/lfs/sources/` mappen.
3. For hver pakke:

- a. Bruk **tar** programmet, pakk ut pakken som skal bygges. I Kapittel 5 og Kapittel 6, sikre at du er *lfs* brukeren når du pakker ut pakken.

Ikke bruk noen metode bortsett fra **tar** kommandoen for å trekke ut kildekoden. Spesielt å bruke **cp -R** kommandoen for å kopiere kildekode-treet fra et annet sted kan ødelegge tidsstempler i kildetreet, og føre til at byggingen mislykkes.

- b. Bytt til mappen som ble opprettet da pakken ble pakket ut.
- c. Følg bokens instruksjoner for å bygge pakken.
- d. Bytt tilbake til kildemappen når byggingen er ferdig.
- e. Slett den utpakkede kildemappen med mindre du blir bedt om noe annet.

# Kapittel 5. Kompilere en kryssverktøykjede

## 5.1. Introduksjon

Dette kapitlet viser hvordan du bygger en krysskompilator og dens tilhørende verktøy. Selv om krysskompilering her er forfalsket, er prinsippene det samme som for en ekte kryssverktøykjede.

Programmene som er kompilert i dette kapitlet vil bli installert under `$LFS/tools` mappen for å beholde dem atskilt fra filene som er installert i de følgende kapitlene. Bibliotekene, på den annen side, er installert på sin endelige plass, siden de er knyttet til systemet vi ønsker å bygge.



## 5.2. Binutils-2.44 - Pass 1

Binutils pakken inneholder en linker, en assembler og annet verktøy for håndtering av objektfiler.

Omtrentlig byggetid: 1 SBU  
Nødvendig diskplass: 677 MB

### 5.2.1. Installasjon av Kryss Binutils



#### Notat

Gå tilbake og les notatene i avsnittet med tittelen Generelle kompileringsinstruksjoner. å forstå notatene merket som viktig kan spare deg for mange problemer senere.

Det er viktig at Binutils er den første pakken som blir satt sammen fordi både Glibc og GCC utfører ulike tester på tilgjengelige linker og assembler for å bestemme hvilke av deres egne funksjoner som skal aktiveres.

Binutils dokumentasjonen anbefaler å bygge Binutils i en dedikert byggemappe:

```
mkdir -v build
cd      build
```



#### Notat

For at SBU verdiene som er oppført i resten av boken skal kunne brukes, måler du tiden det tar å bygge denne pakken fra konfigurasjonen, til og med den første installasjonen. For å oppnå dette enkelt, pakk kommandoene inn i en **time** kommando som dette: **time { ../configure ... && make && make install; }.**

Forbered nå Binutils for kompilering:

```
../configure --prefix=$LFS/tools \
             --with-sysroot=$LFS \
             --target=$LFS_TGT \
             --disable-nls \
             --enable-gprofng=no \
             --disable-werror \
             --enable-new-dtags \
             --enable-default-hash-style=gnu
```

#### Betydningen av konfigurasjonsalternativene:

**--prefix=\$LFS/tools**

Dette forteller konfigurasjonsskriptet å forberede for å installere Binutils programmene i \$LFS/tools mappen.

**--with-sysroot=\$LFS**

For krysskompilering, dette forteller byggesystemet å søke i \$LFS etter målsystembibliotekene etter behov.

**--target=\$LFS\_TGT**

Fordi maskinbeskrivelsen i variabelen LFS\_TGT er litt annerledes enn verdien som returneres av **config.guess** skriptet, vil denne bryteren fortelle skriptet **configure** om å justere Binutils byggesystem for å bygge en tverrlinker.

**--disable-nls**

Dette deaktiverer internasjonalisering ettersom i18n ikke er nødvendig for de midlertidige verktøyene.

**--enable-gprofng=no**

Dette deaktiverer bygging av gprofng som ikke er nødvendig for midlertidige verktøy.

**--disable-werror**

Dette forhindrer at byggingen stopper i tilfelle det er advarsler fra vertens kompilator.

`--enable-new-dtags`

Dette gjør at linkerens bruker «runpath» taggen for å bygge inn biblioteksøkestier i kjørbare filer og delte biblioteker, i stedet for den tradisjonelle «rpath» taggen. Det gjør feilsøking av dynamisk koblete kjørbare filer enklere og fungerer rundt potensielle problemer i testpakken til enkelte pakker.

`--enable-default-hash-style=gnu`

Som standard vil linkerens generere både GNU-stil hash tabell og den klassiske ELF-hash tabellen for delte biblioteker og dynamisk koblete kjørbare filer. Hash tabellene er kun ment for en dynamisk linker for å utføre symboloppslag. På LFS er dynamikken at linkerens (levert av Glibc-pakken) alltid vil bruke GNU-stil hashtabell som er raskere å spørre. Så klassikeren ELF hash-tabell er helt ubrukelig. Dette gjør at linkerens generer bare hashtabellen i GNU-stil som standard, slik at vi kan unngå å kaste bort tid på å generere den klassiske ELF-hash-tabellen når vi bygger pakkene, eller kaster bort diskplass for å lagre den.

Fortsett med å compilere pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make install
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.20.2, «Innhold i Binutils»

## 5.3. GCC-15.1.0 - Pass 1

GCC pakken inneholder GNU kompilatorsamlingen, som inkluderer C og C++ kompilatorene.

**Omtrentlig byggetid:** 3.2 SBU

**Nødvendig diskplass:** 4.8 GB

### 5.3.1. Installasjon av Kryss GCC

GCC krever pakkene GMP, MPFR og MPC. Siden disse pakkene kanskje ikke er inkludert i vertsdistribusjonen din, vil de bli bygget med GCC. Pakk ut hver pakke i GCC kildemappen og gi nytt navn til de resulterende mappene slik at GCC byggeprosedyrene automatisk bruker dem.:



#### Notat

Det er ofte misforståelser om dette kapittelet. Fremgangsmåtene er de samme som i alle andre kapitler, som forklart tidligere. (Instruksjoner for pakkebygging). Først, pakk ut gcc-15.1.0 tarball fra kildemappen og deretter endre til mappen som ble opprettet. Først da bør du fortsette med instruksjonene nedenfor.

```
tar -xf ../mpfr-4.2.2.tar.xz
mv -v mpfr-4.2.2 mpfr
tar -xf ../gmp-6.3.0.tar.xz
mv -v gmp-6.3.0 gmp
tar -xf ../mpc-1.3.1.tar.gz
mv -v mpc-1.3.1 mpc
```

Endre standard mappenavn for biblioteker:

```
sed -e '/m64=/s/lib64/lib/' \
    -e '/m32=/s/m32=.*m32=..lib32$(call if_multiarch,:i386-linux-gnu)/' \
    -i.orig gcc/config/i386/t-linux64
```

Gjør -mstackrealign som standard for 32bit objekter:

```
sed '/STACK_REALIGN_DEFAULT/s/0/(!TARGET_64BIT \&\& TARGET_SSE)/' \
    -i gcc/config/i386/i386.h
```



#### Notat

Å legge til -mstackrealign flagg som standard hjelper med å løse problemer med gamle binærfiler som ikke kan kompileres på nytt på det faktiske operativsystemet.

I dag krever x86-32 SysV psABI (brukt av alle Linux-programmer) en 16-byte justering av stakkrammen, så rutineene som bruker SSE vil lagre/laste SSE vektorer på/fra stakken ved hjelp av en movaps instruksjon (som bare fungerer med justerte adresser, men raskere enn motparten som tillater ujusterte adresser, movups).

Men noen virkelig gamle x86-32 Linux binærfiler (kompilert for omtrent 15 år siden), og alle Windows x86-32 binærfiler som kan kjøres via Wine eller Steam justerer bare stakkrammen til 4 byte. Dermed, når den kaller en SSE rutine i LFS bygget uten -mstackrealign, movdqa instruksjonen mislykkes med en generell beskyttelsesfeil, og Linux kjernen avslutter prosessen med en SIGSEGV.

GCC dokumentasjonen anbefaler å bygge GCC i en dedikert byggemappe:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Forbered GCC for kompilering:

```
m1ist=m64,m32
../configure \
  --target=$LFS_TGT \
  --prefix=$LFS/tools \
  --with-glibc-version=2.41 \
  --with-sysroot=$LFS \
  --with-newlib \
  --without-headers \
  --enable-default-pie \
  --enable-default-ssp \
  --enable-initfini-array \
  --disable-nls \
  --disable-shared \
  --enable-multilib --with-multilib-list=$m1ist \
  --disable-decimal-float \
  --disable-threads \
  --disable-libatomic \
  --disable-libgomp \
  --disable-libquadmath \
  --disable-libssp \
  --disable-libvtv \
  --disable-libstdcxx \
  --enable-languages=c,c++
```

### Betydningen av konfigurasjonsalternativene:

*--with-glibc-version=2.41*

Dette alternativet spesifiserer versjonen av glibc som vil bli brukt på målet. Det er ikke relevant for vertens libc distribusjon fordi alt kompilert av pass1 gcc vil kjøre i chroot miljøet, som er isolert fra libc til vertens distribusjon.

*--with-newlib*

Siden et fungerende C bibliotek ikke er tilgjengelig ennå sikrer dette at `inhibit_libc` konstanten blir definert når du bygger libgcc. Dette forhindrer kompilering av kode som krever libc støtte.

*--without-headers*

Når du oppretter en komplett tverrkompiletor, krever GCC standarddeklarasjoner som er kompatible med målsystemet. For vårt formål vil disse deklarasjonene ikke være nødvendige. Denne bryteren hindrer GCC i å lete etter dem.

*--enable-default-pie and --enable-default-ssp*

Disse bryterne lar GCC kompilere programmer med noen herdende sikkerhetsfunksjoner (mer informasjon om de i merknad om PIE og SSP kapittel 8) som standard. De er strengt tatt ikke nødvendig på dette stadiet, siden kompilatoren bare vil produsere midlertidige kjørbare filer. Men det er renere å ha de midlertidige pakkene så nær de endelige som mulig.

*--disable-shared*

Denne bryteren tvinger GCC til å koble sine interne biblioteker statisk. Vi trenger dette fordi de delte bibliotekene krever glibc, som ennå ikke er installert på målsystemet.

*--disable-multilib*

På x86\_64 støtter LFS ikke en multilib konfigurasjon. Denne bryteren er ufarlig for x86.

*--enable-multilib --with-multilib-list=...*

LFS kan brukes til å støtte multilib. Hvilke de er, er spesifisert i multilib listen.

*--disable-threads, --disable-libatomic, --disable-libgomp, --disable-libquadmath, --disable-libssp,*

*--disable-libvtv, --disable-libstdcxx*

Disse bryterne deaktiverer støtte for threading, libatomic, libgomp, libquadmath, libssp, libvtv og C++ standardbiblioteket. Disse funksjonene klarer ikke å kompilere når du bygger en krysskompiletor og er ikke nødvendig for oppgaven med å krysskompile den midlertidige libc.

```
--enable-languages=c,c++
```

Dette alternativet sikrer at bare C og C++ kompilatorene blir bygget. Dette er de eneste språkene som trengs nå.

Kompiler GCC ved å kjøre:

```
make
```

Installer pakken:

```
make install
```

Dette bygget av GCC har installert et par interne systemdeklarasjoner. Normalt vil en av dem, `limits.h`, i sin tur inkludere den tilsvarende system `limits.h` systemdeklarasjonen, i dette tilfellet, `$LFS/usr/include/limits.h`. På tidspunktet for denne byggingen av GCC eksisterer imidlertid ikke `$LFS/usr/include/limits.h` så den interne deklarasjonen som nettopp har blitt installert er en delvis, selvstendig fil og inkluderer ikke de utvidede funksjonene til systemdeklarasjonen. Dette er tilstrekkelig for å bygge glibc, men den fullstendige interne deklarasjonen vil være nødvendig senere. Lag en fullversjon av den interne deklarasjonen ved å bruke en kommando som er identisk med det GCC byggesystemet gjør under normale omstendigheter:



### Notat

Kommandoen nedenfor viser et eksempel på nestet kommandoerstatning ved å bruke to metoder: backquotes og `$()` konstruksjon. Det kan skrives om ved å bruke samme metode for begge erstatningene, men vises på denne måten for å demonstrere hvordan de kan blandes. Som regel er `$()` metoden foretrukket.

```
cd ..
cat gcc/limitx.h gcc/glimits.h gcc/limity.h > \
  `dirname $(LFS_TGT-gcc -print-libgcc-file-name) `/include/limits.h
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.30.2, «Innhold i GCC»

## 5.4. Linux-6.15.2 API Deklarasjoner

Linux API deklarasjonene (i linux-6.15.2.tar.xz) eksponerer kjernens API for bruk av Glibc.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU  
**Nødvendig diskplass:** 1.6 GB

### 5.4.1. Installasjon av Linux API deklarasjoner

Linux-kjernen må eksponere et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (Application Programming Interface(API)) som systemets C bibliotek (Glibc i LFS) kan bruke. Dette har blitt gjort ved å rense ulike C deklarasjonsfiler som er i Linux sin kjernekilde tarball.

Sørg for at det ikke er noen gamle filer innebygd i pakken:

```
make mrproper
```

Trekk nå ut de brukersynlige kjernedeklarasjonene fra kilden. Det anbefalte make målet «headers\_install» kan ikke brukes, fordi det krever rsync, som kanskje ikke er tilgjengelig. Deklarasjonene plasseres først i ./usr, deretter kopiert til nødvendig plassering.

```
make headers
find usr/include -type f ! -name '*.h' -delete
cp -rv usr/include $LFS/usr
```

### 5.4.2. Innhold i Linux API deklarasjoner

**Installerte deklarasjoner:** /usr/include/asm/\*.h, /usr/include/asm-generic/\*.h, /usr/include/drm/\*.h, /usr/include/linux/\*.h, /usr/include/misc/\*.h, /usr/include/mtd/\*.h, /usr/include/rdma/\*.h, /usr/include/scsi/\*.h, /usr/include/sound/\*.h, /usr/include/video/\*.h, og /usr/include/xen/\*.h

**Installerte mapper:** /usr/include/asm, /usr/include/asm-generic, /usr/include/drm, /usr/include/linux, /usr/include/misc, /usr/include/mtd, /usr/include/rdma, /usr/include/scsi, /usr/include/sound, /usr/include/video, og /usr/include/xen

#### Korte beskrivelser

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| /usr/include/asm/*.h         | Linux API ASM deklarasjoner           |
| /usr/include/asm-generic/*.h | Linux API ASM Generiske deklarasjoner |
| /usr/include/drm/*.h         | Linux API DRM deklarasjoner           |
| /usr/include/linux/*.h       | Linux API Linux deklarasjoner         |
| /usr/include/misc/*.h        | Linux API Diverse deklarasjoner       |
| /usr/include/mtd/*.h         | Linux API MTD deklarasjoner           |
| /usr/include/rdma/*.h        | Linux API RDMA deklarasjoner          |
| /usr/include/scsi/*.h        | Linux API SCSI deklarasjoner          |
| /usr/include/sound/*.h       | Linux API Lyd deklarasjoner           |
| /usr/include/video/*.h       | Linux API Video deklarasjoner         |
| /usr/include/xen/*.h         | Linux API Xen deklarasjoner           |

## 5.5. Glibc-2.41

Glibc pakken inneholder C hovedbiblioteket. Dette biblioteket tilbyr de grunnleggende rutinene for tildeling av minne, søk i kataloger, åpne og lukke filer, lese og skrive filer, strenghåndtering, mønstertilpasning, aritmetikk og så videre.

**Omtrentlig byggetid:** 1.4 SBU

**Nødvendig diskplass:** 850 MB

### 5.5.1. Installasjon av Glibc

Først oppretter du en symbolsk lenke for LSB kompatibilitet. I tillegg, for x86\_64 oppretter du en symbolsk kompatibilitetskobling som kreves for korrekt operasjon av den dynamiske biblioteklasteren:

```
ln -sfv ../lib/ld-linux-x86-64.so.2 $LFS/lib64
ln -sfv ../lib/ld-linux-x86-64.so.2 $LFS/lib64/ld-lsb-x86-64.so.3
```



#### Notat

Kommandoen ovenfor er riktig. **ln** kommandoen har flere syntaktiske versjoner, så sørg for å sjekke **info coreutils ln** og *ln(1)* før du rapporterer hva som kan se ut til å være en feil.

Noen Glibc programmer bruker den FHS inkompatible `/var/db` mappen for å lagre deres kjøretidsdata. Bruk følgende oppdatering for å få slike programmer til å lagre sine kjøretidsdata på FHS kompatible steder:

```
patch -Np1 -i ../glibc-2.41-fhs-1.patch
```

Glibc dokumentasjonen anbefaler å bygge Glibc i en dedikert byggemappe:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Sørg for at **ldconfig** og **sln** verktøy er installert i `/usr/sbin`:

```
echo "rootsbindir=/usr/sbin" > configparms
```

Neste, forbered Glibc for kompilering:

```
../configure \
--prefix=/usr \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(../scripts/config.guess) \
--disable-nscd \
libc_cv_slibdir=/usr/lib \
--enable-kernel=5.4
```

#### Betydningen av konfigureringsalternativene:

```
--host=$LFS_TGT, --build=$(../scripts/config.guess)
```

Den kombinerte effekten av disse bryterne er at Glibcs byggesystem konfigurerer seg selv til å være krysskompilert, ved hjelp av krysskoblingen og krysskompilator i `$LFS/tools`.

```
--enable-kernel=5.4
```

Dette forteller Glibc å kompilere biblioteket med støtte for 5.4 og senere Linux kjerner. Løsninger for eldre kjerner er ikke aktivert.

```
libc_cv_slibdir=/usr/lib
```

Dette sikrer at biblioteket er installert i `/usr/lib` i stedet for standard `/lib64` på 64-bits maskiner.

```
--disable-nscd
```

Ikke bygg navnetjenesten cache daemon som ikke er brukt lenger.

I løpet av dette stadiet kan følgende advarsel vises:

```
configure: WARNING:
*** These auxiliary programs are missing or
*** incompatible versions: msgfmt
*** some features will be disabled.
*** Check the INSTALL file for required versions.
```

Den manglende eller inkompatible **msgfmt** programmet er generelt ufarlig. Dette **msgfmt** programmet er en del av Gettext pakken som vertsdistribusjonen skal gi.



### Notat

Det har vært rapporter om at denne pakken kan mislykkes når den bygges som en «parallel make». Hvis dette skjer, kjør make kommandoen på nytt med et -j1 alternativ.

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:



### Advarsel

Hvis `LFS` ikke er riktig innstilt, og til tross for anbefalinger, og du bygger som `root`, neste kommando vil installere den nybygde `glibc` til vertssystemet ditt, som mest sannsynlig vil gjøre det ubrukelig. Så dobbeltsjekk at miljøet er riktig innstilt, og at du ikke er `root`, før du kjører følgende kommando.

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Betydningen av `make install` alternativet:

```
DESTDIR=$LFS
```

`DESTDIR` make variabelen brukes av nesten alle pakker for å definere plasseringen der pakken skal være installert. Hvis den ikke er angitt, er den standard til `root (/)` mappen. Her spesifiserer vi at pakken installeres i `$LFS`, som vil bli rotmappen i Seksjon 7.4, «Gå inn i Chroot miljøet»

Fiks en hardkodet sti til den kjørbare lasteren i **ldd** skriptet:

```
sed '/RTLDLIST=/s@/usr@@g' -i $LFS/usr/bin/ldd
```

Nå som vår kryssverktøykjede er på plass, er det viktig å sikre at kompilering og linking vil fungere som forventet. Dette gjør vi ved å gjøre noen sunnhetssjekker:

```
echo 'int main(){}' | $LFS_TGT-gcc -x c - -v -Wl,--verbose &> dummy.log
readelf -l a.out | grep ': /lib'
```

Det skal ikke være noen feil, og utdataen av den siste kommandoen vil være (som gir rom for plattformspesifikke forskjeller i det dynamiske linkernavnet):

```
[Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
```

Merk at denne stien ikke skal inneholde `/mnt/lfs` (eller verdien av `LFS` variabelen hvis du brukte en annen). Stien blir løst når det kompilerte programmet kjøres, og det skal bare skje etter at vi går inn i `chroot` miljøet der kjernen ville vurdere `$LFS` som rotmappen (`/`).

Sørg nå for at vi er konfigurert til å bruke de riktige startfilene:

```
grep -E -o "$LFS/lib.*S?crt[1in].*succeeded" dummy.log
```



Utdata fra den siste kommandoen skal være:

```
/mnt/lfs/lib/../../lib/Scrt1.o succeeded
/mnt/lfs/lib/../../lib/crti.o succeeded
/mnt/lfs/lib/../../lib/crti.o succeeded
```

Kontroller at kompilatoren søker etter riktige deklarasjonsfiler:

```
grep -B3 "^ $LFS/usr/include" dummy.log
```

Denne kommandoen skal returnere følgende utdata:

```
#include <...> search starts here:
/mnt/lfs/tools/lib/gcc/x86_64-lfs-linux-gnu/15.1.0/include
/mnt/lfs/tools/lib/gcc/x86_64-lfs-linux-gnu/15.1.0/include-fixed
/mnt/lfs/usr/include
```

Igjen, mappen oppkalt etter måltripletten kan være annerledes enn de ovennevnte, avhengig av systemarkitekturen.

Deretter kontrollerer du at den nye linkerens brukes med de riktige søkestiene:

```
grep 'SEARCH.*/usr/lib' dummy.log |sed 's|; |\n|g'
```

Referanser til stier som har komponenter med '-linux-gnu' skal ignoreres, men ellers skal utdataene fra den siste kommandoen være:

```
SEARCH_DIR(="/mnt/lfs/tools/x86_64-lfs-linux-gnu/lib64")
SEARCH_DIR(="/usr/local/lib64")
SEARCH_DIR(="/lib64")
SEARCH_DIR(="/usr/lib64")
SEARCH_DIR(="/mnt/lfs/tools/x86_64-lfs-linux-gnu/lib")
SEARCH_DIR(="/usr/local/lib")
SEARCH_DIR(="/lib")
SEARCH_DIR(="/usr/lib");
```

Et 32-bits system kan bruke noen få andre mapper, men uansett den viktige fasiten her er at alle stiene skal begynne med et likhetstegn (=), som ville bli erstattet med systemrotmappen som vi har konfigurert for linkerens.

Deretter må du kontrollere at vi bruker riktig libc:

```
grep "/lib.*/libc.so.6 " dummy.log
```

Utdata fra den siste kommandoen skal være:

```
attempt to open /mnt/lfs/usr/lib/libc.so.6 succeeded
```

Sørg for at GCC bruker riktig dynamisk linker:

```
grep found dummy.log
```

Utdataene fra den siste kommandoen skal være (tillater plattformspesifikke forskjeller i dynamisk linkernavn):

```
found ld-linux-x86-64.so.2 at /mnt/lfs/usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2
```

Hvis utdataen ikke vises som vist ovenfor eller ikke mottas i det hele tatt, så er det noe alvorlig galt. Undersøk og spor trinn for trinn for å finne ut hvor problemet er og rette det. Alle problemer bør løses før du fortsetter med prosessen.

Når alt fungerer som det skal, rydd opp i testfilene:

```
rm -v a.out dummy.log
```



## Notat

Byggingen av pakkene i neste kapittel vil fungere som en ekstra sjekk at verktøykjeden er riktig bygget. Hvis noen pakker, spesielt binutils-pass2 eller gcc-pass2, ikke klarer å bygges, er det en indikasjon på at noe har gått galt med tidligere Binutils-, GCC- eller Glibc-installasjoner.

## 5.5.2. Bygge Glibc - 32bit

Kompiler nå på nytt for m32. Den utpakkede kildekoden kan brukes på nytt, men må renses før du installerer m32 versjonen av Glibc.

Rens byggemappen og fjern artefakter fra forrige bygg:

```
make clean
find .. -name "*.a" -delete
```

Konfigurer Glibc for m32 med følgende kommandoer:

```
CC="$LFS_TGT-gcc -m32" \
CXX="$LFS_TGT-g++ -m32" \
../configure \
  --prefix=/usr \
  --host=$LFS_TGT32 \
  --build=$(../scripts/config.guess) \
  --disable-nscd \
  --with-headers=$LFS/usr/include \
  --libdir=/usr/lib32 \
  --libexecdir=/usr/lib32 \
  libc_cv_slibdir=/usr/lib32 \
  --enable-kernel=5.4
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -a DESTDIR/usr/lib32 $LFS/usr/
install -vm644 DESTDIR/usr/include/gnu/{lib-names,stubs}-32.h \
  $LFS/usr/include/gnu/
ln -svf ../lib32/ld-linux.so.2 $LFS/lib/ld-linux.so.2
```



### Obs

På dette tidspunktet er det viktig å stoppe og sørge for at de grunnleggende funksjonene (kompilering og kobling) til den nye verktøykjeden fungerer som forventet. For å utføre en sunnhetssjekk, kjør følgende kommandoer:

```
echo 'int main(){}' > dummy.c
$LFS_TGT-gcc -m32 dummy.c
readelf -l a.out | grep '/ld-linux'
```

Hvis alt fungerer som det skal, skal det ikke være noen feil, og resultatet av den siste kommandoen vil være av formatet:

```
[Requesting program interpreter: /lib/ld-linux.so.2]
```

Hvis resultatet ikke vises som ovenfor, eller det ikke var noe resultat i det hele tatt, er det noe galt. Undersøk og gå gjennom trinnene på nytt for å finne ut hvor problemet er og rette det. Dette problemet må løses før du fortsetter.

Når alt er i orden, rydd opp i testfilene:

```
rm -v dummy.c a.out
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.5.4, «Innhold i Glibc»

## 5.6. Libstdc++ fra GCC-15.1.0

Libstdc++ er standard C++ biblioteket. Det trengs for å kompilere C++ kode (en del av GCC er skrevet i C++), men vi måtte utsette installasjonen da vi bygde gcc-pass1 fordi Libstdc++ avhenger av Glibc, som ennå ikke var tilgjengelig i målmappen.

Omtrentlig byggetid: 0.2 SBU

Nødvendig diskplass: 850 MB

### 5.6.1. Installasjon av målet Libstdc++



#### Notat

Libstdc++ er en del av GCC kildene. Du bør først pakke ut GCC tarball og bytte til gcc-15.1.0 mappen.

Opprett en egen byggemappe for libstdc++ og gå inn i den:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Forbered libstdc++ for kompilering:

```
../libstdc++-v3/configure \
--host=$LFS_TGT           \
--build=$(../config.guess) \
--prefix=/usr             \
--enable-multilib         \
--disable-nls             \
--disable-libstdcxx-pch   \
--with-gxx-include-dir=/tools/$LFS_TGT/include/c++/15.1.0
```

#### Betydningen av konfigureringsalternativene:

`--host=...`

Spesifiserer at krysskompilatoren vi nettopp har bygget skal brukes i stedet for den i /usr/bin.

`--enable-multilib`

Aktiver bygging av multilib objekter.

`--disable-libstdcxx-pch`

Denne bryteren forhindrer installasjon av forhåndskompilerte include filer som ikke er nødvendige på dette stadiet.

`--with-gxx-include-dir=/tools/$LFS_TGT/include/c++/15.1.0`

Dette spesifiserer installasjonsmappen for include filer. Fordi libstdc++ er standard C++ biblioteket for LFS, skal denne mappen samsvare med plasseringen der C++ kompilatoren (**\$LFS\_TGT-g++**) vil søke etter standard C++ include filer. I en normal konstruksjon, sendes denne informasjonen automatisk til libstdc++ **configure** alternativer fra toppnivåmappen. I vårt tilfelle, må denne informasjonen gis eksplisitt. C++ kompilatoren vil legge til sysroot banen \$LFS (spesifisert når GCC pass 1 ble bygget) til å inkludere filsekebanen, så den vil faktisk søke i \$LFS/tools/\$LFS\_TGT/include/c++/15.1.0. Kombinasjonen av *DESTDIR* variabelen (i **make install** kommandoen nedenfor) og denne bryteren sørger for å installere deklarasjonene der.

Kompiler Libstdc++ ved å kjøre:

```
make
```

Installer biblioteket:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Fjern libtool arkivfilene fordi de er skadelige for krysskompilering:

```
rm -v $LFS/usr/lib/lib{stdc++{,exp,fs},supc++}.la
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.30.2, «Innhold i GCC»

## Kapittel 6. Krysskompilering av midlertidige verktøy

### 6.1. Introduksjon

Dette kapitlet viser hvordan du krysskompilerer grunnleggende verktøy ved å bruke den nettopp bygde kryssverktøykjeden. Disse verktøyene er installert i deres endelige plassering, men kan ikke brukes ennå. Grunnleggende oppgaver er fortsatt avhengige av vertens verktøy. Likevel brukes de installerte bibliotekene ved koblinger.

Bruk av verktøyene vil være mulig i neste kapittel etter å ha gått inn i «chroot» miljøet. Men alle pakkene som bygges i nåværende kapittel må bygges før vi gjør det. Derfor kan vi ikke være uavhengig av vertssystemet ennå.

Nok en gang, la oss huske den feilaktige innstillingen av `LFS` sammen med å bygge som `root`, kan gjøre datamaskinen din ubrukelig. Hele dette kapitlet må gjøres som bruker `lfs`, med miljøet som beskrevet i Seksjon 4.4, «Sette opp miljøet»

## 6.2. M4-1.4.20

M4 pakken inneholder en makroprosessor.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 32 MB

### 6.2.1. Installasjon av M4

Forbered M4 for kompilering:

```
sed 's/\[ \[ __nodiscard__ \] /\[ \[ __nodiscard__ \] \] /' -i lib/config.hin
```

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.13.2, «Innhold i M4»

## 6.3. Ncurses-6.5-20250531

Ncurses pakken inneholder biblioteker for terminaluavhengig håndtering av tegnskjermbilder.

**Omtrentlig byggetid:** 0.4 SBU

**Nødvendig diskplass:** 53 MB

### 6.3.1. Installasjon av Ncurses

Først, kjør følgende kommandoer for å bygge «tic» programmet på byggeverten. Vi installerer den i \$LFS/tools, slik at den blir funnet i PATH ved behov:

```
mkdir build
pushd build
  ../configure --prefix=$LFS/tools AWK=gawk
  make -C include
  make -C progs tic
  install progs/tic $LFS/tools/bin
popd
```

Forbered Ncurses for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
  --host=$LFS_TGT \
  --build=$(./config.guess) \
  --mandir=/usr/share/man \
  --with-manpage-format=normal \
  --with-shared \
  --without-normal \
  --with-cxx-shared \
  --without-debug \
  --without-ada \
  --disable-stripping \
  AWK=gawk
```

**Betydningen av de nye konfigureringsalternativene:**

*--with-manpage-format=normal*

Dette forhindrer at Ncurses installerer komprimerte manualsider, noe som kan skje hvis selve vertsdistribusjonen har komprimerte manualsider.

*--with-shared*

Dette får Ncurses til å bygge og installere delte C biblioteker.

*--without-normal*

Dette forhindrer at Ncurses bygger og installerer statiske C biblioteker.

*--without-debug*

Dette forhindrer at Ncurses bygger og installerer feilsøkingsbiblioteker.

*--with-cxx-shared*

Dette får Ncurses til å bygge og installere delte C++ bindinger. Den forhindrer også at den bygger og installerer statiske C++ bindinger.

*--without-ada*

Dette sikrer at Ncurses ikke bygger støtte for Ada kompilatoren som kan være til stede på verten, men som ikke vil være tilgjengelig når vi går inn i **chroot** miljøet.

*--disable-stripping*

Denne bryteren hindrer byggesystemet fra å bruke **strip** programmet fra verten. Bruk av vertsverktøy på krysskompilete programmer kan forårsake feil.

*Awk=gawk*

Denne bryteren hindrer byggesystemet å bruke **mawk** programmet fra verten. Noen versjoner av **mawk** kan gjøre at denne pakken ikke blir bygget.

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
ln -sv libncursesw.so $LFS/usr/lib/libncurses.so
sed -e 's/^#if.*XOPEN.*$/#if 1/' \
    -i $LFS/usr/include/curses.h
```

**Betydningen av installasjonsalternativene:**

**ln -sv libncursesw.so \$LFS/usr/lib/libncurses.so**

libncurses.so biblioteket trengs av noen få pakker vi skal bygge snart. Vi lager denne symbolkoblingen for å bruke libncursesw.so som en erstatning.

**sed -e 's/^#if.\*XOPEN.\*\$/#if 1/' ...**

Deklarasjonsfilen curses.h inneholder definisjonen av ulike Ncurses datastrukturer. Med forskjellige preprocessor makro definisjoner to forskjellige sett med data strukturdefinisjon kan brukes: 8-biters definisjon er kompatibel med libncurses.so og definisjon av wide-character er kompatibel med libncursesw.so. Siden vi bruker libncursesw.so som erstatning for libncurses.so, rediger deklarasjonsfilen slik at den alltid vil bruke datastrukturdefinisjonen med wide-character kompatibel med libncursesw.so.

## 6.3.2. Bygg Ncurses - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Klargjør Ncurses for kompilering:

```
CC="$LFS_TGT-gcc -m32" \
CXX="$LFS_TGT-g++ -m32" \
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT32 \
            --build=$(./config.guess) \
            --libdir=/usr/lib32 \
            --mandir=/usr/share/man \
            --with-shared \
            --without-normal \
            --with-cxx-shared \
            --without-debug \
            --without-ada \
            --disable-stripping
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR TIC_PATH=$(pwd)/build/progs/tic install
ln -sv libncursesw.so DESTDIR/usr/lib32/libncurses.so
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* $LFS/usr/lib32
rm -rf DESTDIR
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.31.3, «Innhold i Ncurses»



## 6.4. Bash-5.3-rc2

Bash pakken inneholder Bourne-Again Skallet (Bourne-Again SHell).

**Omtrentlig byggetid:** 0.2 SBU

**Nødvendig diskplass:** 68 MB

### 6.4.1. Installasjon av Bash

Forbered Bash for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --build=$(sh support/config.guess) \
            --host=$LFS_TGT \
            --without-bash-malloc
```

**Betydningen av konfigureringsalternativene:**

*--without-bash-malloc*

Dette alternativet slår av bruken av Bash minnetildelingsfunksjon (`malloc`) som er kjent for å forårsake segmenteringsfeil. Ved å slå av dette alternativet vil Bash bruke `malloc` funksjonen fra Glibc som er mer stabil.

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Lag en lenke for programmene som bruker **sh** til et skall:

```
ln -sv bash $LFS/bin/sh
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.37.2, «Innholdet i Bash»

## 6.5. Coreutils-9.7

Coreutils pakken inneholder de grunnleggende hjelpeprogrammene som trengs av hvert operativsystem.

**Omtrentlig byggetid:** 0.3 SBU

**Nødvendig diskplass:** 181 MB

### 6.5.1. Installasjon av Coreutils

Forbered Coreutils for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess) \
            --enable-install-program=hostname \
            --enable-no-install-program=kill,uptime
```

Betydningen av konfigureringsalternativene:

--enable-install-program=hostname

Dette muliggjør **hostname** binær å bli bygget og installert – den er deaktivert som standard, men kreves av testpakken til Perl.

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Flytt programmer til deres endelige forventede plasseringer. Selv om dette ikke er nødvendig i dette midlertidige miljøet, må vi gjøre det fordi noen programmer hardkoder kjørbare steder:

```
mv -v $LFS/usr/bin/chroot $LFS/usr/sbin
mkdir -pv $LFS/usr/share/man/man8
mv -v $LFS/usr/share/man/man1/chroot.1 $LFS/usr/share/man/man8/chroot.8
sed -i 's/"1"/"8"/' $LFS/usr/share/man/man8/chroot.8
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.60.2, «Innhold i Coreutils»

## 6.6. Diffutils-3.12

Diffutils pakken inneholder programmer som viser forskjellene mellom filer eller mapper.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 35 MB

### 6.6.1. Installasjon av Diffutils

Forbered Diffutils for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            gl_cv_func_strcasecmp_works=y \
            --build=$(./build-aux/config.guess)
```

**Betydningen av konfigureringsalternativene:**

*gl\_cv\_func\_strcasecmp\_works=y*

Dette alternativet spesifiserer resultatet av en sjekk for `strcasecmp`. Sjekken krever å kjøre et kompilert C program, og dette er umulig under krysskompilering fordi generelt et krysskompilert program kan ikke kjøres på vertsdistroen. Normalt for en slik sjekk, **configure** skriptet vil bruke en reserveverdi for krysskompilering, men reserveverdien for denne sjekken er fraværende og **configure** skriptet vil ikke ha noen verdi å bruke og vil feile. Oppstrøms har allerede fikset problemet, men for å bruke løsningen må vi kjøre **autoconf** som vertsdistroen kan mangle. Så vi spesifiserer bare sjekkresultatet (y siden vi vet at `strcasecmp` funksjonen i Glibc-2.41 fungerer fint) i stedet, **configure** vil bruke den angitte verdien og hoppe over sjekken.

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.61.2, «Innhold i Diffutils»

## 6.7. File-5.46

File pakken inneholder et verktøy for å bestemme typen av en gitt fil eller filer.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 42 MB

### 6.7.1. Installasjon av File

**file** kommandoen på byggevertens må være samme versjon som den vi bygger for å opprette signaturfilen. Kjør følgende kommandoer for å lage en midlertidig kopi av **file** kommandoen:

```
mkdir build
pushd build
  ../configure --disable-bzlib      \
               --disable-libseccomp \
               --disable-xzlib     \
               --disable-zlib
  make
popd
```

**Betydningen av det nye konfigureringsalternativet:**

*--disable-\**

Konfigurasjonsskriptet prøver å bruke noen pakker fra vertsdistribusjonen hvis de tilsvarende bibliotekfilene finnes. Det kan føre til kompileringsfeil hvis det finnes en bibliotekfil, men de tilsvarende deklarasjonsfilene ikke gjør det. Disse alternativene forhindrer at det brukes disse unødvendige egenskapene fra verten.

Forbered File for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr --host=$LFS_TGT --build=$(./config.guess)
```

Kompiler pakken:

```
make FILE_COMPILE=$(pwd)/build/src/file
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Fjern libtool arkivfilen fordi den er skadelig for krysskompilering:

```
rm -v $LFS/usr/lib/libmagic.la
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.11.3, «Innholdet i File»

## 6.8. Findutils-4.10.0

Findutils pakken inneholder programmer for å finne filer. Programmer er tilgjengelig for å søke gjennom alle filene i et mappetre og til opprette, vedlikeholde og søke i en database (ofte raskere enn den rekursive find, men upålitelig med mindre databasen nylig har blitt oppdatert). Findutils leverer også **xargs** programmet, som kan brukes til å kjøre en spesifisert kommando på hver fil valgt av et søk.

**Omtrentlig byggetid:** 0.2 SBU

**Nødvendig diskplass:** 48 MB

### 6.8.1. Installasjon av Findutils

Forbered Findutils for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --localstatedir=/var/lib/locate \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.63.2, «Innhold i Findutils»

## 6.9. Gawk-5.3.2

Gawk pakken inneholder programmer for å manipulere tekstfiler.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 47 MB

### 6.9.1. Installasjon av Gawk

Først, sørg for at noen unødvendige filer ikke blir installert:

```
sed -i 's/extras//' Makefile.in
```

Forbered Gawk for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.62.2, «Innhold i Gawk»

## 6.10. Grep-3.12

Grep pakken inneholder programmer for å søke gjennom innholdet i filer.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 27 MB

### 6.10.1. Installasjon av Grep

Forbered Grep for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(./build-aux/config.guess)
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.36.2, «Innhold i Grep»

## 6.11. Gzip-1.14

Gzip pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 11 MB

### 6.11.1. Installasjon av Gzip

Forbered Gzip for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr --host=$LFS_TGT
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.66.2, «Innhold i Gzip»



## 6.12. Make-4.4.1

Make pakken inneholder et program for å kontrollere genereringen av kjørbare filer og andre ikke-kildefiler av en pakke fra kildefiler.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 15 MB

### 6.12.1. Installasjon av Make

Forbered Make for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.70.2, «Innhold i Make»

## 6.13. Patch-2.8

Patch pakken inneholder et program for å endre eller lage filer ved å bruke en «patch» fil som vanligvis opprettes av **diff** programmet.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 12 MB

### 6.13.1. Installasjon av Patch

Forbered Patch for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.71.2, «Innhold i Patch»

## 6.14. Sed-4.9

Sed pakken inneholder en dataflyt (stream) redigerer.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 21 MB

### 6.14.1. Installasjon av Sed

Forbered Sed for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(./build-aux/config.guess)
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.32.2, «Innhold i Sed»

## 6.15. Tar-1.35

Tar pakken gir muligheten til å lage tar arkiver og å utføre forskjellige andre typer arkivmanipulering. Tar kan brukes på tidligere opprettede arkiver for å trekke ut filer, for å lagre flere filer, eller for å oppdatere eller liste filer som allerede er lagret.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 42 MB

### 6.15.1. Installasjon av Tar

Forbered Tar for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.72.2, «Innhold i Tar»

## 6.16. Xz-5.8.1

Xz pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer. Det gir muligheter for lzma og den nyere xz komprimeringsformatene. Komprimering av tekstfiler med **xz** gir en bedre kompresjonsprosent enn med de tradisjonelle **gzip** eller **bzip2** kommandoene.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 21 MB

### 6.16.1. Installasjon av Xz

Forbered Xz for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess) \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/xz-5.8.1
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Fjern libtool-arkivfilen fordi den er skadelig for krysskompilering:

```
rm -v $LFS/usr/lib/liblzma.la
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.8.3, «Innhold i Xz»

## 6.17. Binutils-2.44 - Pass 2

Binutils pakken inneholder en linker, en assembler og annet verktøy for håndtering av objektfiler.

**Omtrentlig byggetid:** 0.4 SBU

**Nødvendig diskplass:** 539 MB

### 6.17.1. Installation of Binutils

Binutils byggesystem er avhengig av en medsendt libtool kopi for å lenke mot interne statiske biblioteker, men liberty- og zlib-kopiene sendt i pakken bruker ikke libtool. Denne inkonsekvensen kan forårsake at produserte binærfiler feilaktig kobler mot biblioteker fra vertens distro. Omgå dette problemet:

```
sed '6031s/$add_dir//' -i ltmain.sh
```

Opprett en egen byggemappe igjen:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Forbered Binutils for kompilering:

```
../configure \
--prefix=/usr \
--build=$(../config.guess) \
--host=$LFS_TGT \
--disable-nls \
--enable-shared \
--enable-gprofng=no \
--disable-werror \
--enable-64-bit-bfd \
--enable-new-dtags \
--enable-default-hash-style=gnu
```

**Betydningen av de nye konfigureringsalternativene:**

*--enable-shared*

Bygger libbfd som et delt bibliotek.

*--enable-64-bit-bfd*

Aktiverer 64-biters støtte (på verter med smalere ordstørrelser). Kanskje ikke nødvendig på 64-bits systemer, men skader ikke.

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Fjern libtool arkivfilene fordi de er skadelige for krysskompilering, og fjern unødvendige statiske biblioteker:

```
rm -v $LFS/usr/lib/lib{bfd,ctf,ctf-nobfd,opcodes,sframe}.{a,la}
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.20.2, «Innhold i Binutils»

## 6.18. GCC-15.1.0 - Pass 2

GCC pakken inneholder GNU kompilatorsamlingen, som inkluderer C og C++ kompilatorene.

**Omtrentlig byggetid:** 4.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 5.5 GB

### 6.18.1. Installasjon av GCC

Som i den første versjonen av GCC, er GMP, MPFR og MPC pakkene nødvendig. Pakk ut tarballene og flytt dem til den nødvendige mappen:

```
tar -xf ../mpfr-4.2.2.tar.xz
mv -v mpfr-4.2.2 mpfr
tar -xf ../gmp-6.3.0.tar.xz
mv -v gmp-6.3.0 gmp
tar -xf ../mpc-1.3.1.tar.gz
mv -v mpc-1.3.1 mpc
```

Endre standard mappenavn for bibliotekene:

```
sed -e '/m64=/s/lib64/lib/' \
    -e '/m32=/s/m32=.*m32=.*\lib32$(call if_multiarch,:i386-linux-gnu)/' \
    -i.orig gcc/config/i386/t-linux64
```

Gjør -mstackrealign standard for 32bit objekter:

```
sed '/STACK_REALIGN_DEFAULT/s/0/(!TARGET_64BIT \&\& TARGET_SSE)/' \
    -i gcc/config/i386/i386.h
```

Overstyr byggeregelen for libgcc og libstdc++ deklarasjoner, til å tillate byggingen av disse bibliotekene med støtte for POSIX-tråder:

```
sed '/thread_header =/s/@.*@/gthr-posix.h/' \
    -i libgcc/Makefile.in libstdc++-v3/include/Makefile.in
```

Opprett en egen byggemappe igjen:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Før du begynner å bygge GCC, husk å deaktivere alle miljøvariabler som overstyrer standard optimaliseringsflagg.

Forbered nå GCC for kompilering:

```
m1ist=m64,m32
../configure \
  --build=$(../config.guess) \
  --host=$LFS_TGT \
  --target=$LFS_TGT \
  --prefix=/usr \
  --with-build-sysroot=$LFS \
  --enable-default-pie \
  --enable-default-ssp \
  --disable-nls \
  --enable-multilib --with-multilib-list=$m1ist \
  --disable-libatomic \
  --disable-libgomp \
  --disable-libquadmath \
  --disable-lsanitizer \
  --disable-libssp \
  --disable-libvtv \
  --enable-languages=c,c++ \
  LDFLAGS_FOR_TARGET=-L$PWD/$LFS_TGT/libgcc
```

**Betydningen av de nye konfigureringsalternativene:**

`--with-build-sysroot=$LFS`

Normalt, å bruke `--host` sørger for at en krysskompilator brukes til å bygge GCC, og da vet denne kompilatoren at den må lete etter overskrifter og biblioteker i \$LFS. Men byggesystemet til GCC bruker andre verktøy som ikke er klar over denne plasseringen. Denne bryteren sørger for at de finner de nødvendige filene på \$LFS, og ikke på verten.

`--target=$LFS_TGT`

Vi krysskompilerer GCC, så det er umulig å bygge målbibliotekene (`libgcc` og `libstdc++`) med GCC binærfiler kompilert i dette passet—disse binærfilene vil ikke kjøre på verten. GCC byggesystemet vil forsøke å bruke verten sin C og C++ kompilatorer som en standard løsning. Å bygge GCC målbibliotekene med en annen versjonen av GCC støttes ikke, så bruk av vertens kompilatorer kan føre til at byggingen mislykkes. Denne parameteren sikrer at bibliotekene bygges av GCC pass 1.

`LDFLAGS_FOR_TARGET=...`

Tillat `libstdc++` å bruke `libgcc` som ble bygget i dette passet, i stedet for den forrige versjonen innebygd i `gcc-pass1`. Den forrige versjonen kan ikke støtte C++ unntakshåndtering på riktig måte fordi den ble bygget uten `libc` støtte.

`--disable-libsanitizer`

Deaktiver GCC rensende kjøretidsbiblioteker. De er ikke nødvendig for den midlertidige installasjonen. I `gcc-pass1` ble det antydnet av `--disable-libstdc++`, og nå kan vi gi den eksplisitt.

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

Som en siste finpuss kan du lage en symbolkobling. Mange programmer og skript bruker `cc` i stedet for `gcc`, som brukes til å holde programmer generiske og derfor brukbare på alle typer UNIX systemer der GNU C kompilatoren ikke alltid er installert. Å kjøre `cc` lar systemadministratoren bestemme hvilken C kompilator som skal installeres:

```
ln -sv gcc $LFS/usr/bin/cc
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.30.2, «Innhold i GCC»



# Kapittel 7. Gå inn i Chroot og bygge ytterligere midlertidige verktøy

## 7.1. Introduksjon

Dette kapittelet viser hvordan du bygger de siste manglende delene av det midlertidige systemet: verktøyene som trengs for å bygge maskineriet av forskjellige pakker. Nå som alle sirkulære avhengigheter er løst, et «chroot» miljø fullstendig isolert fra vertsoperativsystemet (bortsett fra den kjørende kjernen), kan brukes til byggingen.

For riktig drift av det isolerte miljøet, noe kommunikasjon med den kjørende kjernen må være etablert. Dette gjøres gjennom de såkalte *Virtuelle kjernefilssystemer (Virtual Kernel File Systems)*, som må være montert når du går inn i chroot miljøet. Det kan være lurt å sjekke at de er montert ved å kjøre **findmnt** kommandoen.

Inntil Seksjon 7.4, «Gå inn i Chroot miljøet», må kommandoene kjøres som root, med LFS variabelen satt. Etter å ha gått inn i inn chroot, alle kommandoer kjøres som root, heldigvis uten tilgang til operativsystemet til datamaskinen du bygde LFS på. Vær forsiktig uansett, da det er lett å ødelegge hele LFS system med dårlige kommandoer.

## 7.2. Skifte eierskap



### Notat

Kommandoene i resten av denne boken må utføres logget på som bruker root og ikke lenger som bruker lfs. Også dobbelt sjekk at \$LFS er satt i root sitt miljø.

For øyeblikket er hele mappenhierarkiet i \$LFS eid av brukeren lfs, en bruker som bare eksisterer på vertssystemet. Hvis mappene og filene under \$LFS blir holdt som de er, vil de være eid av en bruker-ID uten en tilsvarende konto. Dette er farlig pga en brukerkonto opprettet senere kan få samme bruker-ID og eie alle filene under \$LFS, dermed eksponere disse filene til mulig ondsinnet manipulasjon.

For å løse dette problemet, endre eierskap til \$LFS/\* mappene til bruker root ved å kjøre følgende kommando:

```
chown --from lfs -R root:root $LFS/{usr,var,etc,tools}
case $(uname -m) in
  x86_64) chown --from lfs -R root:root $LFS/lib64 ;;
esac
```

Det finnes flere mapper for multib støtte. Endre også eierskapet deres.:

```
chown -R root:root $LFS/lib32
```

## 7.3. Forberede det virtuelle kjernefilsystemet

Applikasjoner som kjører i brukerområdet bruker forskjellige filsystemer opprettet av kjernen for å kommunisere med selve kjernen. Disse filsystemene er virtuelle: ingen diskplass brukes til dem. Innholdet i disse filsystemene ligger i minnet. Disse filsystemene må monteres i \$LFS katalogtreet slik at applikasjonene kan finne dem i chroot miljøet.

Begynn med å lage mappene som disse virtuelle filsystemene vil være montert på:

```
mkdir -pv $LFS/{dev,proc,sys,run}
```

### 7.3.1. Montering og fylling av /dev

Under en normal oppstart av et LFS systemet vil kjernen automatisk montere devtmpfs filsystemet på /dev mappen; kjernen oppretter enhetsnoder på det virtuelle filsystemet under oppstartsprosessen, eller når en enhet først oppdages eller åpnes. Udev nissen kan endre eierskapet eller tillatelsene til enhetsnodene opprettet av kjernen, og lage

nye enhetsnoder eller symbolkoblinger for å lette arbeidet til distro vedlikeholdere og systemadministratorer. (Se Seksjon 9.3.2.2, «Oppretting av enhetsnode» for detaljer.) Hvis vertskjernen støtter `devtmpfs`, kan vi enkelt montere en `devtmpfs` på `$LFS/dev` og stole på at kjernen fyller den.

Men noen vertskjerner mangler `devtmpfs` støtte; disse vertsdistroene bruker forskjellige metoder for å lage innholdet i `/dev`. Så den eneste verts-agnostiske måten å fylle `$LFS/dev` mappen er ved å bind-montere vertssystemets `/dev` mappe. En bind-montering er en spesiell type montering som lager et mappeundertre eller en fil synlig på et annet sted. Bruk følgende kommando for å gjøre dette.

```
mount -v --bind /dev $LFS/dev
```

## 7.3.2. Montering av det virtuelle kjernefilssystemer

Monter nå de gjenværende virtuelle kjernefilssystemene:

```
mount -vt devpts devpts -o gid=5,mode=0620 $LFS/dev/pts
mount -vt proc proc $LFS/proc
mount -vt sysfs sysfs $LFS/sys
mount -vt tmpfs tmpfs $LFS/run
```

**Betydningen av monteringsalternativene for `devpts`:**

*gid=5*

Dette sikrer at alle `devpts` opprettede enhetsnoder eies av gruppe ID 5. Dette er IDen vi skal bruke senere for `tty` gruppen. Vi bruker gruppe-ID i stedet for et navn, siden vertssystemet kan bruke en annen ID for sin `tty` gruppe.

*mode=0620*

Dette sikrer at alle `devpts` opprettede enhetsnoder har modus 0620 (bruker lesbar og skrivbar, gruppeskrivbar). Sammen med alternativet ovenfor, sikrer dette at `devpts` vil opprette enhetsnoder som oppfyller kravene til `grantpt()`, som betyr Glibc **pt\_chown** binærhjelper (som ikke er installert som standard) ikke er nødvendig.

I noen vertssystemer, `/dev/shm` er en symbolsk lenke til en mappe, vanligvis `/run/shm`. `/run tmpfs` ble montert ovenfor, så i dette tilfellet er det bare en mappe som må opprettes med de riktige tillatelsene.

I andre vertssystemer `/dev/shm` er et monteringspunkt for en `tmpfs`. I så fall vil monteringen av `/dev` ovenfor bare opprette `/dev/shm` i chroot miljøet som en mappe. I denne situasjonen monterer vi eksplisitt en `tmpfs`:

```
if [ -h $LFS/dev/shm ]; then
    install -v -d -m 1777 $LFS$(realpath /dev/shm)
else
    mount -vt tmpfs -o nosuid,nodev tmpfs $LFS/dev/shm
fi
```

## 7.4. Gå inn i Chroot miljøet

Nå som alle pakkene som kreves for å bygge resten av nødvendige verktøy er på systemet, er det på tide å gå inn i chroot miljøet for å fullføre installasjonen av de gjenværende midlertidige verktøyene. Dette miljøet vil også brukes for å installere det endelige systemet. Som bruker `root`, kjør følgende kommando for å gå inn i miljøet som for øyeblikket er befolket med bare midlertidige verktøy:

```
chroot "$LFS" /usr/bin/env -i \
    HOME=/root \
    TERM="$TERM" \
    PS1='(lfs chroot) \u:\w\$ ' \
    PATH=/usr/bin:/usr/sbin \
    MAKEFLAGS="-j$(nproc)" \
    TESTSUITEFLAGS="-j$(nproc)" \
    /bin/bash --login
```

Hvis du ikke vil bruke alle tilgjengelige logiske kjerner, bytt ut `$(nproc)` med antall logiske kjerner du ønsker å bruke til å bygge pakker i dette kapittelet og de følgende kapitler. Testpakkene til noen pakker (spesielt Autoconf, Libtool, og Tar) i Kapittel 8 er ikke berørt av `MAKEFLAGS`, de bruker en `TESTSUITEFLAGS` miljøvariabel i stedet. Vi setter det her også for å kjøre disse testpakkene med flere kjerner.

-i alternativet gitt til **env** kommandoen vil slette alle variabler i chroot miljøet. Etter det, bare `HOME`, `TERM`, `PS1`, og `PATH` variablene settes på nytt. `TERM=$TERM` konstruksjonen setter `TERM` variabelen inne i chroot til samme verdi som utenfor chroot. Denne variabelen er nødvendig for at programmer som **vim** og **less** kan fungere skikkelig. Hvis andre variabler ønskes, som f.eks `CFLAGS` eller `CXXFLAGS`, er dette et bra sted å sette dem.

Fra dette tidspunktet er det ikke nødvendig å bruke `LFS` variabelen lenger fordi alt arbeid vil være begrenset til `LFS` filsystemet. **chroot** kommandoen kjører Bash skallet med rot (`/`) mappen satt til `$LFS`.

Merk at `/tools/bin` ikke er i `PATH`. Dette betyr at kryssverktøykjeden ikke lenger vil bli brukt.

Merk at **bash** ledeteksten vil si `I have no name!` Dette er normalt fordi `/etc/passwd` filen ikke er opprettet ennå



### Notat

Det er viktig at alle kommandoene gjennom resten av dette kapittel og de følgende kapitlene kjøres fra chroot miljøet. Hvis du forlater dette miljøet av en eller annen grunn (omstart for eksempel), sørg for at de virtuelle kjernefilssystemene er montert som forklart i Seksjon 7.3.1, «Montering og fylling av `/dev`» og Seksjon 7.3.2, «Montering av det virtuelle kjernefilssystemer» og gå inn i chroot igjen før du fortsetter med installasjonen.

## 7.5. Opprette mapper

Det er på tide å lage hele strukturen i `LFS` filsystemet.



### Notat

Noen av mappene nevnt i denne delen kan allerede være opprettet tidligere med eksplisitte instruksjoner eller når du installerer noen pakker. De gjentas nedenfor for fullstendighet.

Lag noen mapper på rotnivå som ikke er i det begrensede settet som kreves i de foregående kapitlene ved å gi følgende kommando:

```
mkdir -pv /{boot,home,mnt,opt,svr}
```

Lag det nødvendige settet med undermapper under rotnivået ved å utstede følgende kommandoer:

```
mkdir -pv /etc/{opt,sysconfig}
mkdir -pv /lib/firmware
mkdir -pv /media/{floppy,cdrom}
mkdir -pv /usr/{,local/}{include,src}
mkdir -pv /usr/lib/locale
mkdir -pv /usr/local/{bin,lib,sbin}
mkdir -pv /usr/{,local/}share/{color,dict,doc,info,locale,man}
mkdir -pv /usr/{,local/}share/{misc,terminfo,zoneinfo}
mkdir -pv /usr/{,local/}share/man/man{1..8}
mkdir -pv /var/{cache,local,log,mail,opt,spool}
mkdir -pv /var/lib/{color,misc,locate}

ln -sfv /run /var/run
ln -sfv /run/lock /var/lock

install -dv -m 0750 /root
install -dv -m 1777 /tmp /var/tmp
```

Nødvendige kataloger for multilib støtte er allerede opprettet under tidligere installasjonstrinn.

Mapper er som standard opprettet med tillatelsesmodus 755, men dette er ikke ønskelig for alle mapper. I kommandoene ovenfor, to endringer gjøres—en til hjemmemappen for brukeren `root`, og en annen til mappene for midlertidige filer.

Den første modusendringen sikrer at ikke hvem som helst kan komme inn i /root mappen—det samme som en vanlig bruker ville gjort med sin hjemmemappe. De andre modusendring sørger for at enhver bruker kan skrive til /tmp og /var/tmp mappene, men kan ikke fjerne en annen brukers filer fra dem. Sistnevnte er forbudt av den såkalte «låst bit (sticky bit)» den høyeste biten (1) i 1777 bitmasken.

### 7.5.1. FHS Samsvarsmerknad

Mappetreet er basert på Filsystemhierarkistandard (Filesystem Hierarchy Standard) (FHS) (tilgjengelig på <https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml>). FHS spesifiserer også den valgfrie tilstedeværelsen av noen mapper som f.eks /usr/local/games og /usr/share/games. I LFS, oppretter vi kun mapper som trengs. Du må imidlertid gjerne lage disse mappene.



#### Advarsel

FHS gir ikke mandat til at mappen /usr/lib64 skal eksistere, og LFS redaktørene har bestemt seg for å ikke bruke den. For at instruksjonene i LFS og BLFS skal fungere riktig, er det viktig at denne mappen ikke eksisterer. Fra tid til annen bør du bekrefte at den ikke eksisterer, fordi det er enkelt å lage den utilsiktet, og dette vil sannsynligvis ødelegge systemet ditt.

## 7.6. Opprette essensielle filer og symbolkoblinger

Historisk sett har Linux en liste over de monterte filsystemene i filen /etc/mtab. Moderne kjerner opprettholder denne listen internt og eksponerer det for brukeren via /proc filsystemet. For å tilfredsstille verktøy som forventer å finne /etc/mtab, opprett følgende symbolske lenke:

```
ln -sv /proc/self/mounts /etc/mtab
```

Lag en grunnleggende /etc/hosts fil som blir referert til i noen testpakker, og også i en av Perls konfigurasjonsfiler :

```
cat > /etc/hosts << EOF
127.0.0.1 localhost $(hostname)
::1 localhost
EOF
```

For at bruker root skal kunne logge inn og for navnet «root» skal bli gjenkjent, må det være relevante oppføringer i /etc/passwd og /etc/group filene.

Opprett /etc/passwd filen ved å kjøre følgende kommando:

```
cat > /etc/passwd << "EOF"
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/dev/null:/usr/bin/false
daemon:x:6:6:Daemon User:/dev/null:/usr/bin/false
messagebus:x:18:18:D-Bus Message Daemon User:/run/dbus:/usr/bin/false
uidd:x:80:80:UUID Generation Daemon User:/dev/null:/usr/bin/false
nobody:x:65534:65534:Unprivileged User:/dev/null:/usr/bin/false
EOF
```

Selve passordet for root settes senere.

Opprett `/etc/group` filen ved å kjøre følgende kommando:

```
cat > /etc/group << "EOF"
root:x:0:
bin:x:1:daemon
sys:x:2:
kmem:x:3:
tape:x:4:
tty:x:5:
daemon:x:6:
floppy:x:7:
disk:x:8:
lp:x:9:
dialout:x:10:
audio:x:11:
video:x:12:
utmp:x:13:
cdrom:x:15:
adm:x:16:
messagebus:x:18:
input:x:24:
mail:x:34:
kvm:x:61:
uudd:x:80:
wheel:x:97:
users:x:999:
nogroup:x:65534:
EOF
```

De opprettede gruppene er ikke en del av noen standard—de er grupper delvis bestemt av kravene til Udev konfigurasjonen i kapittel 9, og delvis etter felles konvensjon brukt av en rekke eksisterende Linux distribusjoner. I tillegg er noen testpakker avhengige av spesifikke brukere eller grupper. Linux Standard Base (LSB, tilgjengelig på <https://refspecs.linuxfoundation.org/lsb.shtml>) anbefaler bare at, foruten gruppen `root` med en Gruppe ID (GID) på 0, en gruppe `bin` med en GID på 1 å være tilstede. GID på 5 er mye brukt for `tty` gruppen, og tallet 5 er også brukt i `/etc/fstab` for `devpts` filsystemet. Alle andre gruppenavn og GID-er kan velges fritt av systemets administrator siden velskrevne programmer ikke er avhengige av GID-nummer, men bruker heller gruppens navn.

ID 65534 brukes av kjernen for NFS og separat brukernavneområder for ikke-tilordnede brukere (de finnes på NFS serveren eller den overordnede brukernavneområde, men «finnes ikke» på den lokale maskinen eller i det separate navnerommet). Vi tildeler `nobody` og `nogroup` for å unngå en ikke navngitt ID. Men andre distroer kan behandle denne IDen annerledes, så alle flyttbare programmer bør ikke være avhengig av denne tildelingen.

Noen tester i Kapittel 8 trenger en vanlig bruker. Vi legger til denne brukeren her og sletter denne kontoen på slutten av det kapittelet.

```
echo "tester:x:101:101::/home/tester:/bin/bash" >> /etc/passwd
echo "tester:x:101:" >> /etc/group
install -o tester -d /home/tester
```

For å fjerne «I have no name!» ledetekst, start et nytt skall. Siden `/etc/passwd` og `/etc/group` filer har blitt opprettet, vil brukernavn og gruppenavnopløsning nå virke:

```
exec /usr/bin/bash --login
```

**login**, **agetty**, og **init** programmene (og andre) bruker en rekke loggfiler for å registrere informasjon som hvem som var logget inn på systemet og når. Disse programmene vil imidlertid ikke skrive til loggfilene hvis de ikke allerede eksisterer. Initialiser loggfilene og gi dem riktige tillatelser:

```
touch /var/log/{btmp,lastlog,faillog,wtmp}
chgrp -v utmp /var/log/lastlog
chmod -v 664 /var/log/lastlog
chmod -v 600 /var/log/btmp
```

`/var/log/wtmp` filen registrerer alle pålogginger og utlogginger. `/var/log/lastlog` filen registrerer når hver bruker sist logget på `/var/log/faillog` filen registrerer mislykkede påloggingsforsøk. `/var/log/btmp` filen registrerer de dårlige påloggingsforsøkene.

**Notat**

`/run/utmp` filen registrerer brukerne som for øyeblikket er pålogget. Denne filen er opprettet dynamisk i oppstartsskriptene.

**Notat**

`utmp`, `wtmp`, `btmp`, og `lastlog` filene bruker 32-biters heltall for tidsstempler og de vil være fundamentalt ødelagte etter år 2038. Mange pakker har sluttet å bruke dem og andre pakker kommer til å slutte å bruke dem. Det er sannsynligvis best å betrakte dem som avviklet.

## 7.7. Gettext-0.25

Gettext pakken inneholder verktøy for internasjonalisering og lokalisering. Disse gjør at programmer kan kompileres med NLS (Lokal Språk Støtte), slik at de kan sende ut meldinger i brukerens lokale språkformat.

**Omtrentlig byggetid:** 1.3 SBU

**Nødvendig diskplass:** 349 MB

### 7.7.1. Installasjon av Gettext

For vårt midlertidige sett med verktøy trenger vi bare å installere tre programmer fra Gettext.

Forbered Gettext for kompilering:

```
./configure --disable-shared
```

**Betydningen av konfigureringsalternativet:**

*--disable-shared*

Vi trenger ikke å installere noen av de delte Gettext bibliotekene, denne gangen er det derfor ikke nødvendig å bygge dem.

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer **msgfmt**, **msgmerge**, og **xgettext** programmene:

```
cp -v gettext-tools/src/{msgfmt,msgmerge,xgettext} /usr/bin
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.34.2, «Innhold i Gettext»

## 7.8. Bison-3.8.2

Bison pakken inneholder en parsergenerator.

**Omtrentlig byggetid:** 0.2 SBU

**Nødvendig diskplass:** 58 MB

### 7.8.1. Installasjon av Bison

Forbered Bison for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \  
            --docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2
```

**Betydningen av det nye konfigureringsalternativet:**

```
--docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2
```

Dette forteller byggesystemet å installere bison dokumentasjonen i en versjonert mappe.

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make install
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.35.2, «Innholdet i Bison»



## 7.9. Perl-5.40.2

Perl pakken inneholder den praktiske utvinnings og rapporteringsspråket (Practical Extraction and Report Language).

**Omtrentlig byggetid:** 0.6 SBU

**Nødvendig diskplass:** 285 MB

### 7.9.1. Installasjon av Perl

Forbered Perl for kompilering:

```
sh Configure -des \
-D prefix=/usr \
-D vendorprefix=/usr \
-D useshrplib \
-D privlib=/usr/lib/perl5/5.40/core_perl \
-D archlib=/usr/lib/perl5/5.40/core_perl \
-D sitelib=/usr/lib/perl5/5.40/site_perl \
-D sitearch=/usr/lib/perl5/5.40/site_perl \
-D vendorlib=/usr/lib/perl5/5.40/vendor_perl \
-D vendorarch=/usr/lib/perl5/5.40/vendor_perl
```

**Betydningen av konfigureringsalternativene:**

*-des*  
 Dette er en kombinasjon av tre alternativer: *-d* bruker standardinnstillinger for alle elementer; *-e* sikrer gjennomføring av alle oppgaver; *-s* sender ikke ut ikke-essensiell utdata.

*-D vendorprefix=/usr*  
 Dette sikrer at **perl** vet hvordan den forteller pakker hvor de skal installere perl modulene sine.

*-D useshrplib*  
 Bygger `libperl` som trengs av noen perl moduler som et delt bibliotek, i stedet for et statisk bibliotek.

*-D privlib, -D archlib, -D sitelib, ...*  
 Disse innstillingene definerer hvor Perl leter etter installerte moduler. LFS redaktørene valgte å legge dem i en katalogstruktur basert på Major.Minor-versjonen av Perl (5.40) hvilket tillater oppgradering av Perl til nyere Patch nivåer (Patchnivået er den siste punktseparerte delen i den fullstendige versjonenstrengen som 5.40.2) uten å installere alle modulene på nytt.

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make install
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.44.2, «Innhold i Perl»

## 7.10. Python-3.13.5

Python 3 pakken inneholder Python utviklingsmiljøet. Den er nyttig for objektorientert programmering, skriving av skript, prototyping av store programmer, eller utvikle hele applikasjoner. Python er et tolket dataspråk.

**Omtrentlig byggetid:** 0.5 SBU

**Nødvendig diskplass:** 634 MB

### 7.10.1. Installasjon av Python



#### Notat

Det er to pakkefiler hvor navnet begynner med «python» prefikset. Den å pakke ut er `Python-3.13.5.tar.xz` (legg merke til stor bokstav først).

Forbered Python for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --enable-shared \
            --without-ensurepip \
            --without-static-libpython
```

**Betydningen av konfigureringsalternativet:**

`--enable-shared`

Denne bryteren forhindrer installasjon av statiske biblioteker.

`--without-ensurepip`

Denne bryteren deaktiverer Python pakkeinstallasjonsprogrammet, som ikke er nødvendig på dette stadiet.

`--without-static-libpython`

Denne bryteren forhindrer bygging av et stort, men unødvendig, statisk bibliotek.

Kompiler pakken:

```
make
```



#### Notat

Noen Python 3 moduler kan ikke bygges nå på grunn av at avhengighetene ikke er installert ennå. For `ssl` modulen, en melding `Python requires a OpenSSL 1.1.1 or newer` sendes ut. Meldingen bør ignoreres. Bare sørg for toppnivåets **make** kommando ikke har feilet. De valgfrie modulene er ikke nødvendig nå, og de vil bli bygget i Kapittel 8.

Installer pakken:

```
make install
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.52.2, «Innhold i Python 3»

## 7.11. Texinfo-7.2

Texinfo pakken inneholder programmer for å lese, skrive og konvertere informasjonssider.

**Omtrentlig byggetid:** 0.2 SBU

**Nødvendig diskplass:** 152 MB

### 7.11.1. Installasjon av Texinfo

Forbered Texinfo for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make install
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.73.2, «Innhold i Texinfo»

## 7.12. Util-linux-2.41

Util-linux pakken inneholder diverse hjelpeprogrammer.

**Omtrentlig byggetid:** 0.2 SBU

**Nødvendig diskplass:** 182 MB

### 7.12.1. Installasjon av Util-linux

FHS anbefaler å bruke `/var/lib/hwclock` mappen i stedet for den vanlige `/etc` mappen som plassering for `adjtime` filen. Opprett denne mappen med:

```
mkdir -pv /var/lib/hwclock
```

Forbered Util-linux for kompilering:

```
./configure --libdir=/usr/lib \
            --runstatedir=/run \
            --disable-chfn-chsh \
            --disable-login \
            --disable-nologin \
            --disable-su \
            --disable-setpriv \
            --disable-runuser \
            --disable-pylibmount \
            --disable-static \
            --disable-liblastlog2 \
            --without-python \
            ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime \
            --docdir=/usr/share/doc/util-linux-2.41
```

**Betydningen av konfigureringsalternativene:**

`ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime`

Dette angir plasseringen av filopptaksinformasjonen om maskinvareklokken i henhold til FHS. Dette er ikke strengt tatt nødvendig for dette midlertidige verktøyet, men det forhindrer at det lages en fil på et annet sted, som ikke ville bli overskrevet eller fjernet når du bygger den endelige util-linux pakken.

`--libdir=/usr/lib`

Denne bryteren sikrer at `.so` målrettes direkte mot symbolkoblinger i den delte bibliotekfilen i samme mappe (`/usr/lib`).

`--disable-*`

Disse bryterne forhindrer advarsler om bygningskomponenter som krever pakker som ikke er i LFS eller ikke er installert ennå.

`--without-python`

Denne bryteren deaktiverer bruk av Python. Den unngår å prøve å bygge unødvendige bindinger.

`runstatedir=/run`

Denne bryteren angir plasseringen av socket som brukes av **uuuid** og **libuuid** riktig.

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 7.12.2. Installasjon av Util-linux - 32-bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Klargjør Util-linux for kompilering:

```
CC="gcc -m32" \
./configure --host=i686-pc-linux-gnu \
            --libdir=/usr/lib32 \
            --runstatedir=/run \
            --docdir=/usr/share/doc/util-linux-2.41 \
            --disable-chfn-chsh \
            --disable-login \
            --disable-nologin \
            --disable-su \
            --disable-setpriv \
            --disable-runuser \
            --disable-pylibmount \
            --disable-static \
            --disable-liblastlog2 \
            --without-python \
            ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
rm -rf DESTDIR
```

Detaljer om denne pakken finner du i Seksjon 8.80.3, «Innhold i Util-linux»

## 7.13. Rydde opp og lagre det midlertidige systemet

### 7.13.1. Rydde opp

Fjern først den installerte dokumentasjonen for å forhindre at de havner i det endelige systemet, og å spare ca 35 MB:

```
rm -rf /usr/share/{info,man,doc}/*
```

For det andre, på et moderne Linuxsystem, er libtool .la-filene bare nyttig for libltdl. Ingen biblioteker i LFS forventes å bli lastet av libltdl, og det er kjent at noen .la-filer kan forårsake at BLFS pakker feiler under byggingen. Fjern disse filene nå:

```
find /usr/{lib,libexec} -name \*.la -delete
find /usr/lib32 -name \*.la -delete
```

Den nåværende systemstørrelsen er nå omtrent 3 GB, /tools mappen er ikke lenger nødvendig. Den bruker ca 1 GB diskplass. Slett den nå

```
rm -rf /tools
```

### 7.13.2. Sikkerhetskopiering

På dette tidspunktet er de essensielle programmene og bibliotekene opprettet og ditt nåværende LFS system er i god stand. Systemet ditt kan nå bli sikkerhetskopierte for senere gjenbruk. Ved fatale feil i de påfølgende kapitler, viser det seg ofte at å fjerne alt og starte på nytt (mer forsiktig) er det beste alternativet for å gjenopprette. Dessverre, alle midlertidige filer vil også bli fjernet. For å unngå å bruke ekstra tid på gjøre om noe som har blitt vellykket bygget, det og lage en sikkerhetskopi av det nåværende LFS systemet kan vise seg å være nyttig.



#### Notat

Alle de resterende trinnene i denne delen er valgfrie. Likevel, så snart du begynner å installere pakker i Kapittel 8, vil de midlertidige filene bli overskrevet. Så det kan være lurt å ta en sikkerhetskopi av systemet som beskrevet nedenfor.

Følgende trinn utføres fra utenfor chroot miljøet. Det betyr at du må forlate chroot miljøet før du fortsetter. Grunnen til det er å få tilgang til filsystemplasseringer utenfor chroot miljøet for å lagre/lese sikkerhetskopiarkivet som ikke burde plasseres innenfor \$LFS hierarkiet.

Hvis du har bestemt deg for å ta en sikkerhetskopi, forlat chroot miljøet:

```
exit
```



#### Viktig

Alle følgende instruksjoner utføres av root på vertssystemet ditt. Vær ekstra forsiktig med kommandoene du skal kjøre ettersom feil her kan endre vertssystemet ditt. Vær oppmerksom på at miljøvariabelen LFS er satt for bruker lfs som standard er kanskje *ikke* satt for root.

Når kommandoer skal utføres av root, sørg for at du har satt LFS.

Dette har vært diskutert i Seksjon 2.6, «Stille inn \$LFS variabelen og Umask»

Før du lager en sikkerhetskopi, avmonter det virtuelle filsystemet:

```
mountpoint -q $LFS/dev/shm && umount $LFS/dev/shm
umount $LFS/dev/pts
umount $LFS/{sys,proc,run,dev}
```

Sørg for at du har minst 1 GB ledig diskplass (kildenes tarballer vil bli inkludert i sikkerhetskopiarkivet) på filsystemet som inneholder mappen der du oppretter sikkerhetskopiarkivet.

Merk at instruksjonene nedenfor spesifiserer hjemmemappen til vertssystemets bruker `root` som vanligvis finnes på rotfilsystemet. Erstatt `$HOME` med en mappe etter eget valg hvis du ikke ønsker å ha sikkerhetskopien lagret i `root` sin hjemmemappe.

Opprett sikkerhetskopiarkivet ved å kjøre følgende kommando:



### Notat

Fordi sikkerhetskopieringsarkivet er komprimert, tar det relativt lang tid (over 10 minutter) selv på et rimelig raskt system.

```
cd $LFS
tar -cJpf $HOME/lfs-temp-tools--wip.tar.xz .
```



### Notat

Hvis du fortsetter til kapittel 8, ikke glem å gå inn i `chroot` miljøet på nytt som forklart i «Viktig» boksen under.

## 7.13.3. Gjenopprett

I tilfelle noen feil har blitt gjort og du må begynne på nytt, kan du bruk denne sikkerhetskopien til å gjenopprette systemet og spare litt gjenopprettningstid. Siden kildene ligger under `$LFS`, er de inkludert i sikkerhetskopieringsarkivet, slik at de ikke trenger å lastes ned igjen. Etter å ha sjekket at `$LFS` er riktig innstilt, gjenoppsett sikkerhetskopien ved å utføre følgende kommandoer:



### Advarsel

Følgende kommandoer er ekstremt farlige. Hvis du kjører `rm -rf ./` som `root` brukeren og du ikke endret til `$LFS` mappen eller `LFS` miljøvariabelen ikke er satt for brukeren `root` vil den ødelegge hele vertssystemet ditt. DU ER ADVART.

```
cd $LFS
rm -rf ./
tar -xpf $HOME/lfs-temp-tools--wip.tar.xz
```

Igjen, dobbeltsjekk at miljøet er riktig konfigurert og fortsett å bygge resten av systemet.



### Viktig

Hvis du forlot `chroot`-miljøet for å lage en sikkerhetskopi eller starte byggingen på nytt ved hjelp av en gjenopprettning, husk å sjekke at det virtuelle filsystemer fortsatt er montert (`findmnt | grep $LFS`). Hvis de ikke er montert, monter dem på nytt nå som beskrevet i Seksjon 7.3, «Forberede det virtuelle kjernefilsystemet» og gå inn i `chroot` miljøet igjen (se Seksjon 7.4, «Gå inn i Chroot miljøet») før du fortsetter.

## **Del IV. Bygge LFS systemet**



# Kapittel 8. Installere grunnleggende systemprogramvare

## 8.1. Introduksjon

I dette kapittelet begynner vi for alvor å bygge LFS systemet.

Installasjonen av denne programvaren er enkel. Skjønt i mange tilfeller kan installasjonsinstruksjonene gjøres kortere og mer generelle, vi har valgt å gi de fullstendige instruksjonene for hver pakke for å minimere mulighetene for feil. Nøkkelen til å lære hva som gjør at et Linux system virker er å vite hva hver pakke brukes til og hvorfor du (eller systemet) kan trenge det.

Vi anbefaler ikke å bruke optimaliseringer. De kan gjøre at et program kjører litt raskere, men de kan også forårsake kompileringsvanskeligheter og problemer når du kjører programmet. Hvis en pakke nekter å kompilere når du bruker optimalisering, prøv å kompilere den uten optimalisering og se om det løser problemet. Selv om pakken kompileres ved bruk av optimalisering, er det risiko for at det kan ha blitt kompilert feil fordi det er komplekse interaksjoner mellom koden og byggeverktøyene. Legg også merke til at `-march` og `-mtune` alternativene som ikke er spesifisert i boken er ikke testet. Dette kan skape problemer med verktøykjedepakkene (Binutils, GCC og Glibc). De små potensielle gevinstene oppnådd ved bruk av kompilatoroptimaliseringer oppveies ofte av risikoen. Førstegangsbyggere av LFS oppfordres til å bygge uten tilpassete optimaliseringer.

På den annen side holder vi optimaliseringene aktivert som standard konfigurasjon av pakkene. I tillegg aktiverer vi noen ganger eksplisitt en optimalisert konfigurasjon levert av en pakke, men ikke aktivert som standard. Pakkevedlikeholderne har allerede testet disse konfigurasjonene og anser dem som trygge, så det er ikke sannsynlig at de vil bryte byggingen. Vanligvis aktiverer standardkonfigurasjonen allerede `-O2` eller `-O3`, så det resulterende systemet vil fortsatt kjøre veldig raskt uten noen tilpasset optimalisering, og være stabil samtidig.

Før installasjonsinstruksjonene gir hver installasjonsside informasjon om pakken, inkludert en kortfattet beskrivelse av hva den inneholder, omtrent hvor lang tid det vil ta å bygge, og hvor mye diskplass som kreves under denne byggeprosessen. Etter installasjonsinstruksene, er det en liste over programmer og biblioteker (sammen med korte beskrivelser) som pakken installerer.



### Notat

SBU verdiene og nødvendig diskplass inkluderer testpakkedata for alle gjeldende pakker i Kapittel 8. SBU verdier har blitt beregnet ved å bruke fire CPU kjerner (-j4) for alle operasjoner med mindre annet er spesifisert.

### 8.1.1. Om biblioteker

Generelt fraråder LFS redaktørene å bygge og installere statiske biblioteker. De fleste statiske biblioteker er gjort foreldet i et moderne Linuxsystem. I tillegg å koble et statisk bibliotek inn i et program kan være skadelig. Hvis en oppdatering til biblioteket er nødvendig for å fjerne et sikkerhetsproblem, må hvert program som bruker det statiske biblioteket kobles sammen med det nye biblioteket. Siden bruken av statiske biblioteker ikke alltid er åpenbart, de relevante programmene (og prosedyrene som trengs for å gjøre koblingen) er kanskje ikke engang kjent.

I prosedyrene i dette kapittelet fjerner eller deaktiverer vi installasjon av de fleste statiske biblioteker. Vanligvis gjøres dette ved å utstede en `--disable-static` alternativ til **configure**. I andre tilfeller er det nødvendig med alternative midler. I noen få tilfeller, spesielt glibc og gcc, forblir bruken av statiske biblioteker avgjørende for pakkebyggeprosessen.

For en mer fullstendig diskusjon av biblioteker, se diskusjonen *Biblioteker: Statiske eller delte?* i BLFS boken.

## 8.2. Pakkehåndtering

Pakkebehandling er et ofte etterspurt tillegg til LFS-boken. En pakkebehandler lar deg spore installasjonen av filer som gjør det enkelt å fjerne og oppgradere pakker. En god pakkebehandler vil også håndtere konfigurasjonsfiler spesielt for å beholde brukerkonfigurasjonen når pakken installeres på nytt eller oppgraderes. Før du begynner å lure, NEI—denne delen vil ikke snakke om eller anbefale noen spesiell pakkebehandler. Det den gir er en oppsummering av de fleste populære teknikker og hvordan de fungerer. Den perfekte pakkebehandleren for deg vil kanskje være blant disse teknikkene eller kan være en kombinasjon av to eller flere av disse teknikker. Denne delen nevner kort problemer som kan oppstå ved oppgradering av pakker.

Noen grunner til at ingen pakkebehandler er nevnt i LFS eller BLFS inkludere:

- Å håndtere pakkehåndtering fjerner fokus fra målene til disse bøkene—å lære hvordan et Linux system er bygget.
- Det er flere løsninger for pakkehåndtering, som hver har dens styrker og ulemper. Inkludere en som tilfredsstiller alle målgrupper er vanskelig.

Det er skrevet noen tips om emnet pakkehåndtering. Besøk *Hints Project* og se om en av dem passer ditt behov.

### 8.2.1. Oppgraderingsproblemer

En Pakkehåndterer gjør det enkelt å oppgradere til nyere versjoner når de blir utgitt. Generelt kan instruksjonene i LFS og BLFS bøkene brukes til å oppgradere til nyere versjoner. Her er noen punkter du bør være oppmerksom på når du oppgraderer pakker, spesielt på et kjørende system.

- Hvis Linux kjernen må oppgraderes (for eksempel fra 5.10.17 til 5.10.18 eller 5.11.1), må ikke noe annet bygges om. Systemet vil fortsette å fungere bra takket være den veldefinerte grensen mellom kjernen og brukerområdet. Nærmere bestemt Linux API-deklarasjoner trenger ikke å oppgraderes ved siden av kjernen. Du må starte systemet på nytt for å bruke den oppgraderte kjernen.
- Hvis Glibc må oppgraderes til en nyere versjon, (f.eks. fra Glibc-2.36 til Glibc-2.41), noen ekstra trinn er nødvendig for å unngå å ødelegge systemet. Les Seksjon 8.5, «Glibc-2.41» for detaljer.
- Hvis en pakke som inneholder et delt bibliotek oppdateres, og hvis navnet på biblioteket<sup>1</sup> endres, så må eventuelle pakker dynamisk koblet til biblioteket kompiles på nytt for å kunne kobles mot det nyere biblioteket. Tenk for eksempel på en pakke `foo-1.2.3` som installerer et delt bibliotek med navn `libfoo.so.1`. Hvis du oppgraderer pakken til en nyere versjon `foo-1.2.4` som installerer et delt bibliotek med navn `libfoo.so.2`. I dette tilfellet, alle pakker som er dynamisk koblet til `libfoo.so.1` må kompiles på nytt for å lenke imot `libfoo.so.2` for å bruke den nye bibliotekversjonen. Du bør ikke fjerne det forrige biblioteket med mindre alle de avhengige pakkene er rekompilert.
- Hvis en pakke er (direkte eller indirekte) er knyttet til både de gamle og nye navnene av et delt bibliotek (for eksempel pakken lenker til både `libfoo.so.2` og `libbar.so.1`, mens sistnevnte linker til `libfoo.so.3`), pakken kan fungere feil fordi de forskjellige revisjonene av det delte biblioteket presenterer uforenlige definisjoner for noen symbolnavn. Dette kan være forårsaket av rekompilering av noen, men ikke alle, pakkene knyttet til et gammelt delt bibliotek etter at pakken som gir det delte biblioteket er oppgradert. For å unngå problemet, må brukere gjenoppbygge hver pakke koblet til et delt bibliotek med en oppdatert revisjon (f.eks. `libfoo.so.2` til `libfoo.so.3`) så snart som mulig.
- Hvis en pakke som inneholder et delt bibliotek oppdateres, og navnet på biblioteket ikke endres, men versjonsnummeret til bibliotek **filen** reduseres (f.eks. navnet på biblioteket beholdes ved navn `libfoo.so.1`, men navnet på bibliotekfilen er endret fra `libfoo.so.1.25` til `libfoo.so.1.24`), bør du fjerne bibliotekfilen fra den tidligere installerte versjonen (`libfoo.so.1.25` i dette tilfellet). Ellers, et **ldconfig** kommando (påkalt av

<sup>1</sup>Navnet på et delt bibliotek er strengen som er kodet i `DT_SONAME` oppføringen i ELF dynamisk seksjonen. Du kan få det med `readelf -d <bibliotekfil> | grep SONAME` kommandoen. I de fleste tilfeller er det suffikset med `.so.<et versjons nummer>`, men det er noen tilfeller der den inneholder flere tall for versjonskontroll (som `libbz2.so.1.0`), inneholder versjonsnummeret før `.so` suffikset (som `libbfd-2.44`), eller inneholder ikke noe versjonsnummer i det hele tatt (for eksempel `libmemusage.so`). Generelt er det ingen sammenheng mellom pakkeversjonen og versjonsnummer(er) i biblioteknavnet.

deg selv fra kommandolinjen , eller ved installasjon av en pakke) vil tilbakestille symbolkoblingen `libfoo.so.1` til å peke på den gamle bibliotekfilen fordi den ser ut til å ha en «nyere» versjon, ettersom versjonsnummeret er større. Denne situasjonen kan oppstå hvis du må nedgradere en pakke, eller hvis forfatterne endrer versjonsskjema for bibliotekfiler.

- Hvis en pakke som inneholder et delt bibliotek oppdateres, og navnet på biblioteket ikke endres, men et alvorlig problem (spesielt en sikkerhetssårbarhet) er fikset, alle programmer som kjører koblet til det delte biblioteket bør startes på nytt. Følgende kommando, kjørt som `root` etter oppdateringen, vil liste opp hva som bruker de gamle versjonene av disse bibliotekene (erstatt `libfoo` med navnet på biblioteket):

```
grep -l 'libfoo.*deleted' /proc/*/maps | tr -cd 0-9\\n | xargs -r ps u
```

Hvis OpenSSH brukes for tilgang til systemet og det er koblet til det oppdaterte biblioteket, må du omstarte **sshd** tjenesten, deretter logg ut, logg på igjen, og kjør kommandoen igjen for å bekrefte at ingenting fortsatt bruker de slettede bibliotekene.

- Hvis et binært eller et delt bibliotek overskrives, kan prosessene som bruker koden eller dataene i binærfilen eller biblioteket krasje. Den riktige måten å oppdatere et binært eller et delt bibliotek uten å forårsake at prosessen krasjer er å fjerne den først, og deretter installere den nye versjonen. **install** kommandoen levert av `coreutils` har allerede implementert dette og de fleste pakker bruker det til å installere binærfiler og biblioteker. Dette betyr at du ikke vil bli plaget av dette problemet mesteparten av tiden. Imidlertid er installasjonsprosessen for noen pakker (spesielt SpiderMonkey i BLFS) bare å overskrive filen hvis den eksisterer og forårsaker et krasj, så det er tryggere å lagre arbeidet ditt og lukke unødvendige kjørende prosesser før du oppdaterer en pakke.

## 8.2.2. Pakkehåndteringsteknikker

Følgende er noen vanlige pakkehåndteringsteknikker. Får du ta en avgjørelse om en pakkeforvalter, gjør litt undersøkelser på de forskjellige teknikkene, spesielt ulempene ved den spesielle ordningen.

### 8.2.2.1. Alt er i hodet mitt!

Ja, dette er en pakkehåndteringsteknikk. Noen mennesker finner ikke behovet for en pakkehåndterer fordi de kjenner pakkene inngående og vet hvilke filer som er installert av hver pakke. Noen brukere trenger heller ikke pakkehåndtering fordi de planlegger å gjenoppbygge hele system når en pakke endres.

### 8.2.2.2. Installer i separate mapper

Dette er en forenklet pakkehåndtering som ikke trenger noe ekstra pakke for å administrere installasjonene. Hver pakke er installert i en egen mappe. For eksempel pakke `foo-1.1` er installert i `/opt/foo-1.1` og en symbolkobling er laget fra `/opt/foo` til `/opt/foo-1.1`. Når en ny versjon `foo-1.2` kommer, blir den installert i `/opt/foo-1.2` og den forrige symbolkoblingen erstattes av en symbolkobling til den nye versjonen.

Miljøvariabler som f.eks `PATH`, `MANPATH`, `INFOPATH`, `PKG_CONFIG_PATH`, `CPPFLAGS`, `LDFLAGS`, og konfigurasjonsfilen `/etc/ld.so.conf` må kanskje utvides til inkludere de tilsvarende undermappene i `/opt/foo-x.y`.

Denne ordningen brukes av BLFS boken for å installere noen veldig store pakker for å gjøre det enklere å oppgradere dem. Hvis du installerer mer enn noen få pakker, blir denne ordningen uhåndterlig. Og noen pakker (for eksempel Linux API deklarasjoner og Glibc) fungerer kanskje ikke bra med denne ordningen. **Bruk aldri denne ordningen systemomfattende.**

### 8.2.2.3. Symbolsk Linking Pakkehåndtering Stil

Dette er en variant av den tidligere pakkehåndteringsteknikken. Hver pakke er installert som i forrige skjema. Men i stedet for å lage symbolkoblingen via et generisk pakkenavn, er hver fil symlinket til `/usr` hierarkiet. Dette fjerner behovet for å utvide miljøvariablene. Selv om symbolkoblingene kan være opprettet av brukeren for å automatisere opprettelsen, har mange pakkeforvaltere blitt skrevet ved hjelp av denne tilnærmingen. Noen av de populære inkluderer `Stow`, `Epkg`, `Graft` og `Depot`.

Installasjonen må forfalskes, slik at pakken tror den er installert i `/usr` skjønt i virkeligheten er den installert i `/usr/pkg` hierarkiet. Installering på denne måten er vanligvis ikke en triviell oppgave. Tenk for eksempel på at du installerer en pakke `libfoo-1.1`. Følgende instruksjoner kan gjøre at pakken ikke installeres riktig:

```
./configure --prefix=/usr/pkg/libfoo/1.1
make
make install
```

Installasjonen vil fungere, men de avhengige pakkene kan ikke kobles til `libfoo` som du forventer. Hvis du kompilerer en pakke som lenker mot `libfoo`, kan du legge merke til at den er koblet til `/usr/pkg/libfoo/1.1/lib/libfoo.so.1` i stedet for `/usr/lib/libfoo.so.1` som du forventer. Den riktige tilnærmingen er å bruke `DESTDIR` strategien for å forfalske installasjon av pakken. Denne tilnærmingen fungerer som følger:

```
./configure --prefix=/usr
make
make DESTDIR=/usr/pkg/libfoo/1.1 install
```

De fleste pakker støtter denne tilnærmingen, men det er noen som ikke gjør det. For de ikke-kompatible pakkene kan det hende du må installere pakken manuelt, eller du kan finne ut at det er lettere å installere noen problematiske pakker inn i `/opt`.

#### 8.2.2.4. Tidsstempelbasert

I denne teknikken blir en fil tidsstemplet før installasjonen av pakken. Etter installasjonen, en enkel bruk av **find** kommandoen med de riktige alternativene kan generere en logg over alle filene som er installert etter at tidsstempelfilen ble opprettet. En pakkebehandler skrevet med denne tilnærmingen er `install-log`.

Selv om denne ordningen har fordelen av å være enkel, har den to ulemper. Hvis filene under installasjonen er installert med et annet tidsstempel enn gjeldende tid, vil disse filene ikke spores av pakkebehandleren. Dessuten kan denne ordningen bare brukes når en pakke installeres om gangen. Loggene er ikke pålitelige hvis to pakker installeres på to forskjellige konsoller.

#### 8.2.2.5. Sporing av installasjonsskript

I denne tilnærmingen, blir kommandoene som installasjonsskriptene utfører registrert. Det er to teknikker man kan bruke:

`LD_PRELOAD` miljøvariabelen kan settes til å peke på et bibliotek som skal forhåndslastes før installasjonen. Under installasjonen, sporer dette biblioteket pakkene som blir installert og fester seg til ulike kjørbare filer som f.eks **cp**, **install**, **mv** og sporing av systemets anrop som endrer filsystemet. For å få denne tilnærmingen til å virke, må alle kjørbare filer være dynamisk koblet uten `suid`- eller `sgid`-biten. Forhåndsinnlasting av biblioteket kan forårsake noen uønskede bivirkninger under installasjon. Derfor anbefales det at man utfører noen tester for å sørge for at pakkebehandlingen ikke bryter noe og logger alle passende filer.

Den andre teknikken er å bruke **strace**, som logger alle systemanrop som gjøres under utførelse av installasjonsskriptet.

#### 8.2.2.6. Opprette pakkearkiver

I denne ordningen er pakkeinstallasjonen forfalsket til et separat tre som beskrevet i Symbolsk Linking Pakkehåndtering Stil. Etter installasjon, opprettes et pakkearkiv ved hjelp av de installerte filene. Dette arkivet brukes deretter til å installere pakken enten på den lokale maskin eller kan til og med brukes til å installere pakken på andre maskiner.

Denne tilnærmingen brukes av de fleste pakkebehandlere som finnes i kommersielle distribusjoner. Eksempler på pakkeforvaltere som følger denne tilnærmingen er RPM (som for øvrig kreves av *Linux Standard Base Specification*), `pkg-utils`, Debian sin `apt`, og Gentoo sin `Portage` system. Et hint som beskriver hvordan du adopterer denne stilen av pakkehåndtering for LFS systemer ligger på <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/fakeroot.txt>.

Oppretting av pakkefiler som inkluderer avhengighetsinformasjon er kompleks og er utenfor omfanget av LFS.

Slackware bruker et **tar** basert system for pakkearkiv. Dette systemet håndterer med vilje ikke pakkeavhengigheter som mer komplekse pakkeforvaltere gjør. For detaljer om Slackware pakkebehandling, se <https://www.slackbook.org/html/package-management.html>.

### 8.2.2.7. Brukerbasert administrasjon

Denne ordningen, unik for LFS, ble utviklet av Matthias Benkmann, og er tilgjengelig fra *Hints Project*. I denne ordningen, er hver pakke installert som en separat bruker i standardplasseringer. Filer som tilhører en pakke identifiseres enkelt med å sjekke bruker-ID. Funksjonene og manglene ved denne tilnærmingen er for komplisert til å beskrive i denne delen. For detaljer, se hintene på [https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/more\\_control\\_and\\_pkg\\_man.txt](https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/more_control_and_pkg_man.txt).

### 8.2.3. Distribuere LFS på flere systemer

En av fordelene med et LFS system er at det ikke er noen filer som avhenger av plasseringen til filene på et disksystem. Kloning av et LFS bygg til en annen datamaskin med samme arkitektur som basissystemet er like enkelt som å bruke **tar** på LFS partisjonen som inneholder rotkatalogen (ca. 900MB ukomprimert for en standard LFS bygg), kopiere den filen via nettverksoverføring eller CD-ROM til det nye systemet og utvide den. Fra det tidspunktet må noen få konfigurasjonsfiler endres. Konfigurasjonsfiler som kanskje må oppdateres inkluderer: /etc/hosts, /etc/fstab, /etc/passwd, /etc/group, /etc/shadow, /etc/ld.so.conf, /etc/sysconfig/rc.site, /etc/sysconfig/network, og /etc/sysconfig/ifconfig.eth0.

En tilpasset kjerne må kanskje bygges for det nye systemet avhengig av forskjeller i systemmaskinvare og den originale kjernekonfigurasjonen.



#### Viktig

Hvis du ønsker å distribuere LFS systemet på et system med en annen CPU, når du bygger Seksjon 8.21, «GMP-6.3.0» og Seksjon 8.51, «Libffi-3.5.1» må du følge notatene om å overstyre den arkitekturspesifikke optimaliseringen for å produsere biblioteker egnet for både vertssystemet og systemet(e) der du vil distribuere LFS systemet. Ellers får du `Illegal Instruction` feil når du kjører LFS.

Til slutt må det nye systemet gjøres oppstartbart via Seksjon 10.4, «Bruke GRUB til å sette opp oppstartsprosessen».

## 8.3. Man-pages-6.14

Man-pages pakken inneholder over 2400 manualsider..

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 52 MB

### 8.3.1. Installasjon av Man-pages

Fjern to manualsider for passordhashingsfunksjoner. Libxcrypt vil gi en bedre versjon av disse manualsidene:

```
rm -v man3/crypt*
```

Installer Man-pages ved å kjøre:

```
make -R GIT=false prefix=/usr install
```

**Betydningen av alternativene:**

*-R*

Dette hindrer **make** fra å sette noen innebygde variabler. Byggesystemet for man-pages gjør det at det ikke fungerer bra med innebygde variabler, men foreløpig er det ingen måte å deaktivere dem unntatt å sende *-R* eksplisitt via kommandolinjen.

*GIT=false*

Dette hindrer byggesystemet fra å sende ut mange git: command not found advarselsslinjer.

### 8.3.2. Innhold i Man-pages

**Installerte filer:** ulike mansider

#### Korte beskrivelser

man pages      Beskriver C programmeringsspråksfunksjoner, viktig enhetsfiler og betydelige konfigurasjonsfiler

## 8.4. Iana-Etc-20250519

Iana-Etc pakken leverer data for nettverkstjenester og protokoller.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 4.8 MB

### 8.4.1. Installasjon av Iana-Etc

For denne pakken trenger vi bare å kopiere filene på plass:

```
cp services protocols /etc
```

### 8.4.2. Innhold i Iana-Etc

**Installerte filer:** /etc/protocols og /etc/services

#### Korte beskrivelser

|                |                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /etc/protocols | Beskriver de ulike DARPA Internettprotokollene som er tilgjengelig fra TCP/IP undersystemet                                    |
| /etc/services  | Gir en tilordning mellom vennlige tekstnavn for internettjenester, og deres underliggende tildelte portnumre og protokolltyper |

## 8.5. Glibc-2.41

Glibc pakken inneholder C hovedbiblioteket. Dette biblioteket tilbyr de grunnleggende rutinene for tildeling av minne, søk i kataloger, åpne og lukke filer, lese og skrive filer, strenghåndtering, mønstertilpasning, aritmetikk og så videre.

**Omtrentlig byggetid:** 12 SBU

**Nødvendig diskplass:** 3.2 GB

### 8.5.1. Installation of Glibc

Noen av Glibc programmene bruker ikke-FHS kompatible `/var/db` mappen til å lagre kjøretidsdataene i. Bruk følgende oppdatering for å forsikre om at slike programmer lagrer kjøretidsdataene deres på de FHS kompatible stedene:

```
patch -Np1 -i ../glibc-2.41-fhs-1.patch
```

Glibc dokumentasjonen anbefaler å bygge Glibc i en dedikert byggemappe:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Sørg for at **ldconfig** og **sln** verktøyene vil bli installert i `/usr/sbin`:

```
echo "rootsbindir=/usr/sbin" > configparms
```

Forbered Glibc for kompilering:

```
../configure --prefix=/usr          \
              --disable-werror      \
              --disable-nscd        \
              libc_cv_slibdir=/usr/lib \
              --enable-stack-protector=strong \
              --enable-kernel=5.4
```

**Betydningen av konfigureringsalternativene:**

`--disable-werror`

Dette alternativet deaktiverer alternativet `-Werror` sendt til GCC. Dette er nødvendig for å kjøre testpakken.

`--enable-kernel=5.4`

Dette alternativet forteller byggesystemet at denne glibc kan brukes med kjerner så gamle som 5.4. Dette betyr å generere løsninger i tilfelle et systemanrop introdusert i en senere versjon ikke kan brukes.

`--enable-stack-protector=strong`

Dette alternativet øker systemsikkerheten ved å legge til ekstra kode for å se etter bufferoverflyt "buffer overflows", for eksempel stabil (stack) knusende angrep. Merk at Glibc alltid eksplisitt overstyrer standarden til GCC, så dette alternativet er fortsatt nødvendig selv om vi har allerede spesifisert `--enable-default-ssp` for GCC.

`--disable-nscd`

Ikke bygg navnetjenesten cache daemon som ikke er brukt lenger.

`libc_cv_slibdir=/usr/lib`

Denne variabelen setter riktig bibliotek for alle systemer. Vi ønsker ikke at lib64 skal brukes.

Kompiler pakken:

```
make
```



**Viktig**

I denne delen anses testpakken for Glibc som kritisk. Ikke hopp over den under noen omstendigheter.

Vanligvis består ikke noen få tester. Testfeilene som er oppført nedenfor er vanligvis trygge å ignorere.

```
make check
```

Du kan se noen testfeil. Glibc testpakken er noe avhengig av vertssystemet. Noen få feil ut av over 6000 tester kan generelt ignoreres. Dette er en liste over de vanligste problemene som er sett for nyere versjoner av LFS:

- *io/tst-lchmod* er kjent for å mislykkes i LFS chroot miljøet.
- Noen tester, for eksempel *nss/tst-nss-files-hosts-multi* og *nptl/tst-thread-affinity\** er kjent for å mislykkes på grunn av et tidsavbrudd (spesielt når systemet er relativt sakte og/eller kjører testpakken med flere parallelle make jobber). Disse testene kan identifiseres med:

```
grep "Timed out" $(find -name \*.out)
```

Det er mulig å kjøre en enkelt test på nytt med større tidsavbrudd med **TIMEOUTFACTOR=<factor> make test t=<test name>**. For eksempel, **TIMEOUTFACTOR=10 make test t=nss/tst-nss-files-hosts-multi** vil kjøre på nytt *nss/tst-nss-files-hosts-multi* med ti ganger det opprinnelige tidsavbruddet.

- I tillegg kan noen tester mislykkes med en relativt gammel CPU modell (For eksempel *elf/tst-cpu-features-cpuinfo*) eller vertskjerne versjon (for eksempel *stdlib/tst-arc4random-thread*).

Selv om det er en ufarlig melding, vil installasjonsstadiet til Glibc klage på fravær av */etc/ld.so.conf*. Forhindre denne advarselen med:

```
touch /etc/ld.so.conf
```

Fiks Makefile for å hoppe over en utdatert tilregnlighetssjekk som mislykkes med en moderne Glibc-konfigurasjon:

```
sed '/test-installation/s@$(PERL)@echo not running@' -i ../Makefile
```



## Viktig

Hvis du oppgraderer Glibc til en ny mindre versjon (for eksempel fra Glibc-2.36 til Glibc-2.41) på et kjørende LFS system, må du ta noen ekstra forholdsregler for å unngå å ødelegge systemet:

- Oppgradering av Glibc på et LFS system før 11.0 (eksklusiv) er ikke støttet. Bygg LFS på nytt hvis du kjører et så gammelt LFS system, men du trenger en nyere Glibc.
- Hvis du oppgraderer på et LFS system før 12.0 (eksklusiv), installer Libxcrypt med å følge Seksjon 8.28, «Libxcrypt-4.4.38» I tillegg til en normal Libxcrypt installasjon, **MÅ du følge notatet i Libxcrypt delen for å installere libcrypt.so.1\* (ved å erstatte libcrypt.so.1 fra den tidligere Glibc installasjonen).**
- Hvis du oppgraderer på et LFS-system før 12.1 (eksklusiv), fjern **nscd** programmet:

```
rm -f /usr/sbin/nscd
```

- Oppgrader kjernen og start på nytt hvis den er eldre enn 5.4 (sjekk gjeldende versjon med **uname -r**) eller hvis du vil oppgradere den likevel, følg Seksjon 10.3, «Linux-6.15.2»
- Oppgrader kjerne API deklarasjonene hvis de er eldre enn 5.4 (sjekk gjeldende versjon med **cat /usr/include/linux/version.h**) eller hvis du vil oppgradere den likevel, følg Seksjon 5.4, «Linux-6.15.2 API Deklarasjoner» (men fjern \$LFS fra **cp** kommandoen).
- Utfør en DESTDIR installasjon og oppgrader Glibc delte biblioteker på systemet ved hjelp av en enkelt **install** kommando:

```
make DESTDIR=$PWD/dest install
install -vm755 dest/usr/lib/*.so.* /usr/lib
```

Det er viktig å strengt følge disse trinnene ovenfor med mindre du forstår helt hva du gjør. **Ethvert uventet avvik kan gjøre systemet helt ubrukelig. DU ER ADVART.**

Fortsett deretter å kjøre **make install** kommandoen, **sed** kommandoen mot `/usr/bin/ldd`, og kommandoene som skal installere lokalitetene. Når de er ferdige, start systemet på nytt med en gang.

Når systemet har startet på nytt, hvis du kjører et LFS system før 12.0 (eksklusiv) der GCC ikke ble bygget med `--disable-fixincludes` alternativet, flytt to GCC deklarasjoner til en bedre plassering og fjern de foreldede «fixed» kopier av Glibc deklarasjonene:

```
DIR=$(dirname $(gcc -print-libgcc-file-name))
[ -e $DIR/include/limits.h ] || mv $DIR/include{-fixed,}/limits.h
[ -e $DIR/include/syslimits.h ] || mv $DIR/include{-fixed,}/syslimits.h
rm -rfv $DIR/include-fixed/*
unset DIR
```

Installer pakken:

```
make install
```

Fiks en hardkodet bane til den kjørbare lasteren i **ldd** skriptet:

```
sed '/RTLDLIST=/s@/usr@@g' -i /usr/bin/ldd
```

Installer deretter lokalitetene som kan få systemet til å svare i et annet språk. Ingen av disse stedene er påkrevd, men hvis noen av dem mangler, vil testpakkene til noen pakker hoppe over viktige testsaker.

Individuelle lokaliteter kan installeres ved å bruke **localedef** programmet. For eksempel den andre **localedef** kommandoen nedenfor kombinerer `/usr/share/i18n/locales/cs_CZ` tegnsettuavhengig lokalitetsdefinisjonen med `/usr/share/i18n/charmaps/UTF-8.gz` tegnsett definisjonen og legger resultatet til `/usr/lib/locale/locale-archive` filen. Følgende instruksjoner vil installere minimumssettet med lokaliteter som er nødvendige for optimal dekning av tester:

```
localedef -i C -f UTF-8 C.UTF-8
localedef -i cs_CZ -f UTF-8 cs_CZ.UTF-8
localedef -i de_DE -f ISO-8859-1 de_DE
localedef -i de_DE@euro -f ISO-8859-15 de_DE@euro
localedef -i de_DE -f UTF-8 de_DE.UTF-8
localedef -i el_GR -f ISO-8859-7 el_GR
localedef -i en_GB -f ISO-8859-1 en_GB
localedef -i en_GB -f UTF-8 en_GB.UTF-8
localedef -i en_HK -f ISO-8859-1 en_HK
localedef -i en_PH -f ISO-8859-1 en_PH
localedef -i en_US -f ISO-8859-1 en_US
localedef -i en_US -f UTF-8 en_US.UTF-8
localedef -i es_ES -f ISO-8859-15 es_ES@euro
localedef -i es_MX -f ISO-8859-1 es_MX
localedef -i fa_IR -f UTF-8 fa_IR
localedef -i fr_FR -f ISO-8859-1 fr_FR
localedef -i fr_FR@euro -f ISO-8859-15 fr_FR@euro
localedef -i fr_FR -f UTF-8 fr_FR.UTF-8
localedef -i is_IS -f ISO-8859-1 is_IS
localedef -i is_IS -f UTF-8 is_IS.UTF-8
localedef -i it_IT -f ISO-8859-1 it_IT
localedef -i it_IT -f ISO-8859-15 it_IT@euro
localedef -i it_IT -f UTF-8 it_IT.UTF-8
localedef -i ja_JP -f EUC-JP ja_JP
localedef -i ja_JP -f UTF-8 ja_JP.UTF-8
localedef -i nl_NL@euro -f ISO-8859-15 nl_NL@euro
localedef -i ru_RU -f KOI8-R ru_RU.KOI8-R
localedef -i ru_RU -f UTF-8 ru_RU.UTF-8
localedef -i se_NO -f UTF-8 se_NO.UTF-8
localedef -i ta_IN -f UTF-8 ta_IN.UTF-8
localedef -i tr_TR -f UTF-8 tr_TR.UTF-8
localedef -i zh_CN -f GB18030 zh_CN.GB18030
localedef -i zh_HK -f BIG5-HKSCS zh_HK.BIG5-HKSCS
localedef -i zh_TW -f UTF-8 zh_TW.UTF-8
```

Installer i tillegg lokaliteten for ditt eget land, språk og tegnsett.

Alternativt kan du installere alle lokaliteter som er oppført i `glibc-2.41/localedata/SUPPORTED` filen (den inkluderer alle lokaliteter oppført ovenfor og mange flere) med en gang med denne tidkrevende kommandoen:

```
make localedata/install-locales
```



### Notat

Glibc bruker nå `libidn2` når den løser internasjonalt domenenavn. Dette er en kjøretids avhengighet. Hvis denne evnen er nødvendig, er instruksjonene for installasjon av `libidn2` i *BLFS libidn2 siden*.

## 8.5.2. Konfigurere Glibc

### 8.5.2.1. Legge til `nsswitch.conf`

`/etc/nsswitch.conf` filen må opprettes fordi Glibc standardene ikke fungerer bra i et nettverksmiljø

Opprett en ny fil `/etc/nsswitch.conf` ved å kjøre følgende:

```
cat > /etc/nsswitch.conf << "EOF"
# Begin /etc/nsswitch.conf

passwd: files
group: files
shadow: files

hosts: files dns
networks: files

protocols: files
services: files
ethers: files
rpc: files

# End /etc/nsswitch.conf
EOF
```

### 8.5.2.2. Legge til tidssonedata

Installer og sett opp tidssonedataene med følgende:

```
tar -xf ../../tzdata2025b.tar.gz

ZONEINFO=/usr/share/zoneinfo
mkdir -pv $ZONEINFO/{posix,right}

for tz in etcetera southamerica northamerica europe africa antarctica \
        asia australasia backward; do
    zic -L /dev/null -d $ZONEINFO ${tz}
    zic -L /dev/null -d $ZONEINFO/posix ${tz}
    zic -L leapseconds -d $ZONEINFO/right ${tz}
done

cp -v zone.tab zone1970.tab iso3166.tab $ZONEINFO
zic -d $ZONEINFO -p America/New_York
unset ZONEINFO tz
```

**Betydningen av zic kommandoene:**

```
zic -L /dev/null ...
```

Dette skaper posix tidssoner uten noen skuddsekunder. Det er konvensjonelt å legge disse i både `zoneinfo` og `zoneinfo/posix`. Det er nødvendig for å legge POSIX tidssonene i `zoneinfo`, ellers vil forskjellige testpakker rapportere feil. På et innebygd system, hvor plass er stramt og du aldri har tenkt å oppdatere tidssonene, kan du spare 1,9 MB ved å ikke bruke `posix` mappen, men noen applikasjoner eller testpakker kan produsere noen feil.

```
zic -L leapseconds ...
```

Dette skaper riktige tidssoner, inkludert skuddsekunder. På en innebygd system, hvor det er trangt om plass og du ikke har tenkt å oppdatere tidssonene noen gang, eller ikke bryr deg om riktig tid, kan du spare 1,9 MB ved å utelate `right` mappen.

```
zic ... -p ...
```

Dette oppretter `posixrules` filen. Vi bruker New York fordi POSIX krever at reglene for sommertid er i samsvar med amerikanske regler.

En måte å bestemme den lokale tidssonen på er å kjøre følgende skript:

```
tzselect
```

Etter å ha svart på noen spørsmål om lokaliteten, vil skriptet skrive ut navnet på tidssonen (f.eks., *America/Edmonton*). Det er også noen andre mulige tidssoner oppført i `/usr/share/zoneinfo` som for eksempel *Canada/Eastern* eller *EST5EDT* som ikke identifiseres av skriptet, men kan brukes.

Deretter oppretter du `/etc/localtime` filen med å kjøre:

```
ln -sfv /usr/share/zoneinfo/<xxx> /etc/localtime
```

Erstatt `<xxx>` med navnet på den valgte tidssonen (f.eks. Europe/Oslo).

### 8.5.2.3. Konfigurere den dynamiske lasteren

Som standard den dynamiske lasteren (`/lib/ld-linux.so.2`) søker gjennom `/usr/lib` for dynamiske biblioteker som trengs av programmer når de kjøres. Imidlertid, hvis det er biblioteker i andre mapper enn `/usr/lib`, må disse legges til `/etc/ld.so.conf` filen for at den dynamiske lasteren skal finne dem. To mapper som er allment kjent å inneholde flere biblioteker er `/usr/local/lib` og `/opt/lib`, så legg disse mappene til den dynamiske lasterens søkebane.

Opprett en ny fil `/etc/ld.so.conf` ved å kjøre følgende:

```
cat > /etc/ld.so.conf << "EOF"
# Begin /etc/ld.so.conf
/usr/local/lib
/opt/lib

EOF
```

Om ønskelig kan den dynamiske lasteren også søke i en mappe og inkludere innholdet i filene som finnes der. Vanligvis vil filene i denne mappen inkludere en linje som spesifiserer ønsket biblioteksti. For å legge til denne funksjonen, kjør følgende kommandoer:

```
cat >> /etc/ld.so.conf << "EOF"
# Add an include directory
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf

EOF
mkdir -pv /etc/ld.so.conf.d
```

### 8.5.3. Bygge Glibc - 32bit

Kompiler nå på nytt for m32. Den utpakkede kildekoden kan brukes på nytt, men må renses før du installerer m32 versjonen av Glibc.

Tøm byggemappen og fjern artefakter fra forrige bygg:

```
rm -rf ./*
find .. -name "*.a" -delete
```

Konfigurer Glibc for m32 med følgende kommandoer:

```
CC="gcc -m32" CXX="g++ -m32" \
./configure \
  --prefix=/usr \
  --host=i686-pc-linux-gnu \
  --build=$(./scripts/config.guess) \
  --libdir=/usr/lib32 \
  --libexecdir=/usr/lib32 \
  --disable-werror \
  --disable-nscd \
  libc_cv_slibdir=/usr/lib32 \
  --enable-stack-protector=strong \
  --enable-kernel=5.4
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -a DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32/
install -vm644 DESTDIR/usr/include/gnu/{lib-names,stubs}-32.h \
  /usr/include/gnu/
```

Legg til biblioteknavnet i konfigurasjonen for dynamisk laster:

```
echo "/usr/lib32" >> /etc/ld.so.conf
```



### Obs

På dette tidspunktet er det viktig å stoppe og sørge for at de grunnleggende funksjonene (kompilering og kobling) til den nye verktøykjeden fungerer som forventet. For å utføre en tilregnelighetssjekk, kjør følgende kommandoer:

```
echo 'int main(){}' > dummy.c
gcc -m32 dummy.c
readelf -l a.out | grep '/ld-linux'
```

Hvis alt fungerer som det skal, skal det ikke være noen feil, og resultatet av den siste kommandoen vil være av formatet:

```
[Requesting program interpreter: /lib/ld-linux.so.2]
```

Hvis resultatet ikke vises som ovenfor, eller det ikke var noe resultat i det hele tatt, er det noe galt. Undersøk og gå gjennom trinnene på nytt for å finne ut hvor problemet er og rette det. Dette problemet må løses før du fortsetter.

Når alt er i orden, rydd opp i testfilene:

```
rm -v dummy.c a.out
```

## 8.5.4. Innhold i Glibc

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installerte programmer:</b>  | gencat, getconf, getent, iconv, iconvconfig, ldconfig, ldd, lddlibc4, ld.so (symbolsk lenke til ld-linux-x86-64.so.2 or ld-linux.so.2), locale, localedef, makedb, mtrace, pcprofiledump, pldd, sln, sotruss, sprof, tzselect, xtrace, zdump, og zic                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Installerte biblioteker:</b> | ld-linux-x86-64.so.2, ld-linux.so.2, libBrokenLocale.{a,so}, libanl.{a,so}, libc.{a,so}, libc_nonshared.a, libc_malloc_debug.so, libdl.{a,so.2}, libg.a, libm.{a,so}, libmcheck.a, libmemusage.so, libmvec.{a,so}, libnsl.so.1, libnss_compat.so, libnss_dns.so, libnss_files.so, libnss_hesiod.so, libpcprofile.so, libpthread.{a,so.0}, libresolv.{a,so}, librt.{a,so.1}, libthread_db.so, og libutil.{a,so.1}                                                                                                      |
| <b>Installerte mapper:</b>      | /usr/include/arpa, /usr/include/bits, /usr/include/gnu, /usr/include/net, /usr/include/netash, /usr/include/netatalk, /usr/include/netax25, /usr/include/neteconet, /usr/include/netinet, /usr/include/netipx, /usr/include/netiucv, /usr/include/netpacket, /usr/include/netrom, /usr/include/netrose, /usr/include/nfs, /usr/include/protocols, /usr/include/rpc, /usr/include/sys, /usr/lib/audit, /usr/lib/gconv, /usr/lib/locale, /usr/libexec/getconf, /usr/share/i18n, /usr/share/zoneinfo, og /var/lib/nss_db |

### Korte beskrivelser

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>gencat</b>      | Genererer meldingskataloger                                                                 |
| <b>getconf</b>     | Viser systemkonfigurasjonsverdiene for filsystem spesifikke variabler                       |
| <b>getent</b>      | Henter oppføringer fra en administrativ database                                            |
| <b>iconv</b>       | Utfører tegnsettkonvertering                                                                |
| <b>iconvconfig</b> | Skaper hurtiglastings <b>iconv</b> modulkonfigurasjons filer                                |
| <b>ldconfig</b>    | Konfigurerer dynamiske lenker til kjøretidsbindingene                                       |
| <b>ldd</b>         | Rapporter hvilke delte biblioteker som kreves av hvert gitt program eller delt bibliotek    |
| <b>lddlibc4</b>    | Assisterer <b>ldd</b> med objektfiler. Det eksisterer ikke på nyere arkitekturer som x86_64 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>locale</b>                  | Skriver ut forskjellig informasjon om gjeldende lokalitet                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>localedef</b>               | Kompilerer lokalitetsspesifikasjoner                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>makedb</b>                  | Oppretter en enkel database fra tekst inndata                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>mtrace</b>                  | Leser og tolker en minnesporingsfil og viser et sammendrag i menneskelestbart format                                                                                                                                                                                                     |
| <b>pcprofiledump</b>           | Dumper informasjon generert av PC profiling                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>pldd</b>                    | Viser dynamiske delte objekter som brukes av kjørende prosesser                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>sln</b>                     | En statisk koblet <b>ln</b> program                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>sotrust</b>                 | Sporer delte biblioteksprosedyrekall for en spesifisert kommando                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>sprof</b>                   | Leser og viser profileringsdata for delte objekter                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>tzselect</b>                | Spør brukeren om lokaliteten til systemet og rapporterer den tilsvarende tidssonebeskrivelsen                                                                                                                                                                                            |
| <b>xtrace</b>                  | Sporer kjøringen av et program ved å skrive ut gjeldende utført funksjon                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>zdump</b>                   | Tidssone dumperen                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>zic</b>                     | Tidssonekompilatoren                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>ld-*.so</code>           | Hjelpeprogrammet for kjørbare delte biblioteker                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>libBrokenLocale</code>   | Brukes internt av Glibc som et grovt hack for å få ødelagte programmer (f.eks. noen Motif-applikasjoner) kjørende. Se kommentarer i <code>glibc-2.41/locale/broken_cur_max.c</code> for mer informasjon                                                                                  |
| <code>libanl</code>            | Dummy bibliotek som ikke inneholder noen funksjoner. Tidligere var det asynkront navneoppslagsbibliotek, hvor funksjoner nå er i <code>libc</code>                                                                                                                                       |
| <code>libc</code>              | C hovedbiblioteket                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>libc_malloc_debug</code> | Slår på minneallokeringskontroll når den er forhåndslastet                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>libdl</code>             | Dummy bibliotek som ikke inneholder noen funksjoner. Tidligere var den dynamisk koblingsgrensesnittbibliotek, funksjonene er nå i <code>libc</code>                                                                                                                                      |
| <code>libg</code>              | Dummy bibliotek som ikke inneholder noen funksjoner. Tidligere var det et kjøretidsbibliotek for <b>g++</b>                                                                                                                                                                              |
| <code>libm</code>              | Det matematiske biblioteket                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>libmvec</code>           | Matematisk vektorbibliotek, koblet inn etter behov når <code>libm</code> blir brukt                                                                                                                                                                                                      |
| <code>libmcheck</code>         | Slår på minneallokeringskontroll når den er koblet til                                                                                                                                                                                                                                   |
| <code>libmemusage</code>       | Brukt av <b>memusage</b> for å hjelpe til med å samle inn informasjon om minnebruken til et program                                                                                                                                                                                      |
| <code>libnsl</code>            | Nettverkstjenestebiblioteket, nå avviklet                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>libnss_*</code>          | Navnetjenestebrytermodulene, som inneholder funksjoner for å løse vertsnavn, brukernavn, gruppenavn, aliaser, tjenester, protokoller osv. Lastet av <code>libc</code> ifølge konfigurasjon i <code>/etc/nsswitch.conf</code>                                                             |
| <code>libpcprofile</code>      | Kan forhåndslaste til PC profile en kjørbare fil                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>libpthread</code>        | Dummy bibliotek som ikke inneholder noen funksjoner. Tidligere inneholdt den funksjoner som gir de fleste grensesnittene som er spesifisert av POSIX.1c Threads Extensions og semafor grensesnittene spesifisert av POSIX.1b Real-time Extensions, nå er funksjonene i <code>libc</code> |
| <code>libresolv</code>         | Inneholder funksjoner for å lage, sende og tolke pakker til domenenavnservere                                                                                                                                                                                                            |

|                           |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>librt</code>        | Inneholder funksjoner som gir de fleste grensesnittene som er spesifisert av POSIX.1b Real-time Extensions                                                                                            |
| <code>libthread_db</code> | Inneholder funksjoner som er nyttige for å bygge feilsøkere for flertrådede programmer                                                                                                                |
| <code>libutil</code>      | Dummy bibliotek som ikke inneholder noen funksjoner. Tidligere inneholdt den kode for «standard» funksjoner som brukes i mange forskjellige Unix verktøy. Disse funksjonene er nå i <code>libc</code> |



## 8.6. Zlib-1.3.1

Zlib pakken inneholder komprimerings- og dekompresjonsrutiner som brukes av noen programmer.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 6.4 MB

### 8.6.1. Installasjon av Zlib

Forbered Zlib for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

Fjern et ubrukelig statisk bibliotek:

```
rm -fv /usr/lib/libz.a
```

### 8.6.2. Installasjon av Zlib - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Klargjør Zlib for kompilering:

```
CFLAGS+=" -m32" CXXFLAGS+=" -m32" \
./configure --prefix=/usr \
--libdir=/usr/lib32
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
rm -rf DESTDIR
```

### 8.6.3. Innhold i Zlib

**Installerte biblioteker:** libz.so

#### Korte beskrivelser

**libz** Inneholder komprimerings- og dekompresjonsfunksjoner som brukes av noen programmer

## 8.7. Bzip2-1.0.8

Bzip2 pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer. Komprimering av tekstfiler med **bzip2** gir mye bedre kompresjonsprosent enn med den tradisjonelle **gzip**.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 7.2 MB

### 8.7.1. Installasjon av Bzip2

Bruk en oppdatering som vil installere dokumentasjonen for denne pakken:

```
patch -Np1 -i ../bzip2-1.0.8-install_docs-1.patch
```

Følgende kommando sikrer at installasjonen av symbolske lenker er relative:

```
sed -i 's@(\ln -s -f \)$(PREFIX)/bin/@\1@' Makefile
```

Sørg for at manualsiden er installert på riktig sted:

```
sed -i "s@(PREFIX)/man@(PREFIX)/share/man@g" Makefile
```

Forbered Bzip2 for kompilering med:

```
make -f Makefile-libbz2_so
make clean
```

**Betydningen av make parameteren:**

*-f Makefile-libbz2\_so*

Vil føre til at Bzip2 bygges med en annen Makefile fil, i dette tilfellet Makefile-libbz2\_so filen, som skaper en dynamisk libbz2.so bibliotek og lenker Bzip2 verktøyene mot det.

Kompiler og test pakken:

```
make
```

Installer programmene:

```
make PREFIX=/usr install
```

Installer det delte biblioteket:

```
cp -av libbz2.so.* /usr/lib
ln -sv libbz2.so.1.0.8 /usr/lib/libbz2.so
```

Installer den delte **bzip2** binær inn i /usr/bin mappen, og erstatt to eksemplarer av **bzip2** med symbolske lenker:

```
cp -v bzip2-shared /usr/bin/bzip2
for i in /usr/bin/{bzipcat,bunzip2}; do
    ln -sfv bzip2 $i
done
```

Fjern et ubrukelig statisk bibliotek:

```
rm -fv /usr/lib/libbz2.a
```

### 8.7.2. Installasjon av Bzip2 - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make clean
```

Kompiler pakken:

```
sed -e "s/^CC=.* /CC=gcc -m32/" -i Makefile{,-libbz2_so}
make -f Makefile-libbz2_so
make libbz2.a
```

Installer pakken:

```
install -Dm755 libbz2.so.1.0.8 /usr/lib32/libbz2.so.1.0.8
ln -sf libbz2.so.1.0.8 /usr/lib32/libbz2.so
ln -sf libbz2.so.1.0.8 /usr/lib32/libbz2.so.1
ln -sf libbz2.so.1.0.8 /usr/lib32/libbz2.so.1.0
install -Dm644 libbz2.a /usr/lib32/libbz2.a
```

### 8.7.3. Innhold i Bzip2

**Installerte programmer:** bunzip2 (lenker til bzip2), bzipcat (linker til bzip2), bzipcmp (lenker til bzdiff), bzdiff, bzegrep (lenker til bzgrep), bzfgrep (lenker til bzgrep), bzgrep, bzip2, bzip2recover, bzless (lenker til bzmre), og bzmre

**Installerte biblioteker:** libbz2.so

**Installert mappe:** /usr/share/doc/bzip2-1.0.8

#### Korte beskrivelser

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>bunzip2</b>      | Dekomprimerer bzippede filer                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>bzipcat</b>      | Dekomprimerer til standard utgang                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>bzipcmp</b>      | Kjører <b>cmp</b> på bzippede filer                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>bzdiff</b>       | Kjører <b>diff</b> på bzippede filer                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>bzegrep</b>      | Kjører <b>egrep</b> på bzippede filer                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>bzfgrep</b>      | Kjører <b>fgrep</b> på bzippede filer                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>bzgrep</b>       | Kjører <b>grep</b> på bzippede filer                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>bzip2</b>        | Komprimerer filer ved å bruke Burrows-Wheeler sortering på blokktekst, komprimeringsalgoritme med Huffman-koding; kompresjonshastigheten er bedre enn det som oppnås med mer konvensjonelle kompressorer som bruker «Lempel-Ziv» algoritmer, som <b>gzip</b> |
| <b>bzip2recover</b> | Prøver å gjenopprette data fra skadde bzippede filer                                                                                                                                                                                                         |
| <b>bzless</b>       | Kjører <b>less</b> på bzippede filer                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>bzmre</b>        | Kjører <b>more</b> på bzippede filer                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>libbz2</b>       | Biblioteket implementerer tapsfri, blokksorterende datakomprimering ved å bruke Burrows-Wheeler-algoritmen                                                                                                                                                   |

## 8.8. Xz-5.8.1

Xz pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer. Det gir muligheter for lzma og den nyere xz komprimeringsformatene. Komprimering av tekstfiler med **xz** gir en bedre kompresjonsprosent enn med de tradisjonelle **gzip** eller **bzip2** kommandoene.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 21 MB

### 8.8.1. Installasjon av Xz

Forbered Xz for kompilering med:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/xz-5.8.1
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.8.2. Installasjon av Xz - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Klargjør Xz for kompilering:

```
CC="gcc -m32" ./configure \
    --host=i686-pc-linux-gnu \
    --prefix=/usr \
    --libdir=/usr/lib32 \
    --disable-static
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
rm -rf DESTDIR
```

### 8.8.3. Innhold i Xz

**Installerte programmer:** lzcat (lenker til xz), lzcmp (lenker til xzdiff), lzdiff (lenker til xzdiff), lzgrep (lenker til xzgrep), lzfgrep (lenker til xzgrep), lzgrep (lenker til xzgrep), lzless (lenker til xzless), lzma (lenker til xz), lzmadec, lzmainfo, lzmore (lenker til xzmore), unlzma (lenker til xz), unxz (lenker til xz), xz, xzcat (lenker til xz), xzcmp (lenker til xzdiff), xzdec, xzdiff, xzgrep (lenker til xzgrep), xzfgrep (lenker til xzgrep), xzgrep, xzless, og xzmore

**Installerte biblioteker:** liblzma.so

**Installerte mapper:** /usr/include/lzma og /usr/share/doc/xz-5.8.1

**Korte beskrivelser**

|                 |                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>lzcat</b>    | Dekomprimerer til standard utgang                                                                                     |
| <b>lzcmp</b>    | Kjører <b>cmp</b> på LZMA komprimerte filer                                                                           |
| <b>lzdiff</b>   | Kjører <b>diff</b> på LZMA komprimerte filer                                                                          |
| <b>lzegrep</b>  | Kjører <b>egrep</b> på LZMA komprimerte filer                                                                         |
| <b>lzfgrep</b>  | Kjører <b>fgrep</b> på LZMA komprimerte filer                                                                         |
| <b>lzgrep</b>   | Kjører <b>grep</b> på LZMA komprimerte filer                                                                          |
| <b>lzless</b>   | Kjører <b>less</b> på LZMA komprimerte filer                                                                          |
| <b>lzma</b>     | Komprimerer eller dekomprimerer filer ved å bruke LZMA formatet                                                       |
| <b>lzmadec</b>  | En liten og rask dekoder for LZMA komprimerte filer                                                                   |
| <b>lzmainfo</b> | Viser informasjon som er lagret i den komprimerte LZMA filoverskriften                                                |
| <b>lzmore</b>   | Kjører <b>more</b> på LZMA komprimerte filer                                                                          |
| <b>unlzma</b>   | Dekomprimerer filer ved å bruke LZMA formatet                                                                         |
| <b>unxz</b>     | Dekomprimerer filer ved å bruke XZ formatet                                                                           |
| <b>xz</b>       | Komprimerer eller dekomprimerer filer ved å bruke XZ formatet                                                         |
| <b>xzcat</b>    | Dekomprimerer til standard utgang                                                                                     |
| <b>xzcmp</b>    | Kjører <b>cmp</b> på XZ komprimerte filer                                                                             |
| <b>xzdec</b>    | En liten og rask dekoder for XZ komprimerte filer                                                                     |
| <b>xzdiff</b>   | Kjører <b>diff</b> på XZ komprimerte filer                                                                            |
| <b>xzegrep</b>  | Kjører <b>egrep</b> på XZ komprimerte filer                                                                           |
| <b>xzfgrep</b>  | Kjører <b>fgrep</b> på XZ komprimerte filer                                                                           |
| <b>xzgrep</b>   | Kjører <b>grep</b> på XZ komprimerte filer                                                                            |
| <b>xzless</b>   | Kjører <b>less</b> på XZ komprimerte filer                                                                            |
| <b>xzmore</b>   | Kjører <b>more</b> på XZ komprimerte filer                                                                            |
| <b>liblzma</b>  | Bibliotek som implementerer tapsfri, blokksorterende data komprimering ved å bruke Lempel-Ziv-Markov kjedevalgoritmen |

## 8.9. Lz4-1.10.0

Lz4 er en tapsfri komprimeringsalgoritme som gir en kompresjonshastighet på mer enn 500 MB/s per kjerne. Den har en ekstremt rask dekode, med hastighet på flere GB/s per kjerne. Lz4 kan fungere med Zstandard for å tillate at begge algoritmene komprimerer data raskere.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 4.2 MB

### 8.9.1. Installasjon av Lz4

Kompiler pakken:

```
make BUILD_STATIC=no PREFIX=/usr
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make -j1 check
```

Installer pakken:

```
make BUILD_STATIC=no PREFIX=/usr install
```

### 8.9.2. Installasjon av Lz4 - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make clean
```

Kompiler pakken:

```
CC="gcc -m32" make BUILD_STATIC=no
```

Installer pakken:

```
make BUILD_STATIC=no PREFIX=/usr LIBDIR=/usr/lib32 DESTDIR=$(pwd)/m32 install &&
cp -a m32/usr/lib32/* /usr/lib32/
```

### 8.9.3. Innhold i Lz4

**Installerte programmer:** lz4, lz4c (lenke til lz4), lz4cat (lenke til lz4), og unlz4 (lenke til lz4)

**Installert bibliotek:** liblz4.so

#### Korte beskrivelser

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>lz4</b>    | Komprimerer eller dekomprimerer filer ved hjelp av LZ4 formatet                      |
| <b>lz4c</b>   | Komprimerer filer ved hjelp av LZ4 formatet                                          |
| <b>lz4cat</b> | Viser innholdet i en fil komprimert ved hjelp av LZ4 formatet                        |
| <b>unlz4</b>  | Dekomprimerer filer ved hjelp av LZ4 formatet                                        |
| <b>liblz4</b> | Biblioteket som implementerer tapsfrie data komprimering ved hjelp av LZ4 algoritmen |

## 8.10. Zstd-1.5.7

Zstandard er en sanntidskomprimeringsalgoritme som gir høyt kompresjonsforhold. Den tilbyr et veldig bredt spekter av kompresjons/hastighets avveininger, samtidig som den støttes av en veldig rask dekode.

**Omtrentlig byggetid:** 0.4 SBU

**Nødvendig diskplass:** 85 MB

### 8.10.1. Installasjon av Zstd

Kompiler pakken:

```
make prefix=/usr
```



#### Notat

I testutdataen er det flere steder som angir 'failed'. Disse er forventet og bare 'FAIL' er en reell testfeil. Det skal ikke være noen testfeil.

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make prefix=/usr install
```

Fjern det statiske biblioteket:

```
rm -v /usr/lib/libzstd.a
```

### 8.10.2. Installasjon av Zstd - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make clean
```

Kompiler pakken:

```
CC="gcc -m32" make prefix=/usr
```

Installer pakken:

```
make prefix=/usr DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib/* /usr/lib32/
sed -e "/^libdir/s/lib$/lib32/" -i /usr/lib32/pkgconfig/libzstd.pc
rm -rf DESTDIR
```

### 8.10.3. Innhold i Zstd

**Installerte programmer:** zstd, zstdcat (lenker til zstd), zstdgrep, zstdless, zstdmt (lenker til zstd), og unzstd (lenker til zstd)

**Installert bibliotek:** libzstd.so

#### Korte beskrivelser

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zstd</b>     | Komprimerer eller dekomprimerer filer ved å bruke ZSTD formatet                |
| <b>zstdgrep</b> | Kjører <b>grep</b> på ZSTD komprimerte filer                                   |
| <b>zstdless</b> | Kjører <b>less</b> på ZSTD komprimerte filer                                   |
| <b>libzstd</b>  | Biblioteket implementerer tapsfri datakomprimering ved å bruke ZSTD algoritmen |

## 8.11. File-5.46

File pakken inneholder et verktøy for å bestemme typen av en gitt fil eller filer.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 19 MB

### 8.11.1. Installasjon av File

Forbered File for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.11.2. Installasjon av File - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Klargjør File for kompilering:

```
CC="gcc -m32" ./configure \
--prefix=/usr \
--libdir=/usr/lib32 \
--host=i686-pc-linux-gnu
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
rm -rf DESTDIR
```

### 8.11.3. Innholdet i File

**Installerte programmer:** file

**Installert bibliotek:** libmagic.so

#### Korte beskrivelser

|             |                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>file</b> | Prøver å klassifisere hver gitt fil; den gjør dette ved å utføre flere tester—filsystemtester, magiske talltester og språktester |
| libmagic    | Inneholder rutiner for magisk tallgjenkjenning, brukt av <b>file</b> programmet                                                  |



## 8.12. Readline-8.3-rc2

Readline pakken er et sett med biblioteker som tilbyr redigerings- og historikkfunksjoner på kommandolinjen.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 16 MB

### 8.12.1. Installasjon av Readline

Å installere Readline på nytt vil føre til at de gamle bibliotekene flyttes til <libraryname>.old. Selv om dette normalt ikke er et problem, kan det i noen tilfeller utløse en koblingsfeil i **ldconfig**. Dette kan unngås ved å utstede følgende to seds:

```
sed -i '/MV.*old/d' Makefile.in
sed -i '/{OLDSUFF}/c:' support/shlib-install
```

Forhindre hardcoding biblioteksøkestier (rpath) inn i de delte bibliotekene. Denne pakken trenger ikke rpath for en installasjon på standardplasseringen, og rpath kan noen ganger forårsake uønskede effekter eller til og med sikkerhetsproblemer:

```
sed -i 's/-Wl,-rpath,[^ ]*//' support/shobj-conf
```

Forbered Readline for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --with-curses \
            --docdir=/usr/share/doc/readline-8.3-rc2
```

**Betydningen av konfigureringsalternativet:**

*--with-curses*

Dette alternativet forteller Readline at det kan finne termcap bibliotekfunksjoner i curses biblioteket, i stedet for et separat termcap bibliotek. Det gjør det mulig å generere en korrekt `readline.pc` fil.

Kompiler pakken:

```
make SHLIB_LIBS="-lncursesw"
```

**Betydningen av make alternativet:**

*SHLIB\_LIBS="-lncursesw"*

Dette alternativet tvinger Readline til å lenke mot `libncursesw` biblioteket. For detaljer se «Shared Libraries» seksjonen i pakken sin README fil.

Denne pakken kommer ikke med en testpakke.

Installer pakken:

```
make install
```

Hvis ønskelig, installer dokumentasjonen:

```
install -v -m644 doc/*.{ps,pdf,html,dvi} /usr/share/doc/readline-8.3-rc2
```

### 8.12.2. Installasjon av Readline - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Klargjør Readline for kompilering:

```
CC="gcc -m32" ./configure \
  --host=i686-pc-linux-gnu      \
  --prefix=/usr                 \
  --libdir=/usr/lib32           \
  --disable-static              \
  --with-curses
```

Kompiler pakken:

```
make SHLIB_LIBS="-lcursesw"
```

Installer pakken:

```
make SHLIB_LIBS="-lcursesw" DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
rm -rf DESTDIR
```

### 8.12.3. Innhold i Readline

**Installerte biblioteker:** libhistory.so og libreadline.so

**Installerte mapper:** /usr/include/readline og /usr/share/doc/readline-8.3-rc2

#### Korte beskrivelser

|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| libhistory  | Gir et konsistent brukergrensesnitt for tilbakekalling av linjer fra historien                     |
| libreadline | Gir et sett med kommandoer for å manipulere tekst som er skrevet i en interaktiv økt av et program |

## 8.13. M4-1.4.20

M4 pakken inneholder en makroprosessor.

Omtrentlig byggetid: 0.3 SBU

Nødvendig diskplass: 49 MB

### 8.13.1. Installasjon av M4

Forbered M4 for kompilering:

```
sed 's/\[ \[ __nodiscard__ \] //' -i lib/config.hin
```

```
sed 's/test-stdalign\$(EXEEXT) //' -i tests/Makefile.in
```

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.13.2. Innhold i M4

Installert program: m4

#### Korte beskrivelser

**m4** Kopierer de gitte filene mens de utvider makroene som de inneholder. Disse makroene er enten innebygde eller brukerdefinerte og kan ha et hvilket som helst antall argumenter. Foruten å utføre makroutvidelse, **m4** har innebygde funksjoner for å inkludere navngitte filer, kjøre Unix kommandoer, utføre heltallsaritmetikk, manipulere tekst, rekursjon osv. **m4** programmet kan brukes enten som en grenseflate til en kompilator eller som en makroprosessor på egen hånd

## 8.14. Bc-7.0.3

Bc pakken inneholder et vilkårlig behandlingsspråk for numerisk presisjon.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 7.8 MB

### 8.14.1. Installasjon av Bc

Forbered Bc for kompilering:

```
CC='gcc -std=c99' ./configure --prefix=/usr -G -O3 -r
```

**Betydningen av konfigureringsalternativene:**

*CC=gcc -std=c99*

Denne parameteren spesifiserer kompilatoren og C standard som skal brukes.

*-G*

Utelat deler av testpakken som ikke vil fungere før bc programmet er installert.

*-O3*

Spesifiser optimaliseringen som skal brukes.

*-r*

Aktiver bruk av Readline for å forbedre linjeredigeringsfunksjonen til bc.

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste bc, kjør

```
make test
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.14.2. Innholdet i Bc

**Installerte programmer:** bc og dc

#### Korte beskrivelser

**bc** En kommandolinjekalkulator

**dc** En omvendt polert kommandolinjekalkulator

## 8.15. Flex-2.6.4

Flex pakken inneholder verktøy for å generere programmerer som gjenkjenner mønstre i tekst.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 33 MB

### 8.15.1. Installasjon av Flex

Forbered Flex for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --docdir=/usr/share/doc/flex-2.6.4 \
            --disable-static
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

Noen få programmer vet ikke om **flex** ennå og prøver å kjøre forgjengeren, **lex**. For å støtte disse programmene, opprett en symbolsk lenke kalt `lex` som kjører `flex` i **lex** emuleringsmodus, og opprett også manualsiden til **lex** som en symbolsk lenke:

```
ln -sv flex /usr/bin/lex
ln -sv flex.1 /usr/share/man/man1/lex.1
```

### 8.15.2. Innhold i Flex

**Installerte programmer:** flex, flex++ (lenker til flex), og lex (lenker til flex)

**Installerte biblioteker:** libfl.so

**Installert mappe:** /usr/share/doc/flex-2.6.4

#### Korte beskrivelser

|               |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>flex</b>   | Et verktøy for å generere programmer som gjenkjenner mønstre i tekst; det gir mulighet for allsidigheten til å spesifisere reglene for mønstersøking, eliminere behovet for å utvikle et spesialisert program |
| <b>flex++</b> | En utvidelse av flex brukes til å generere C++ kode og klasser. Det er en symbolsk kobling til <b>flex</b>                                                                                                    |
| <b>lex</b>    | En symbolsk lenke som kjører <b>flex</b> i <b>lex</b> emuleringsmodus                                                                                                                                         |
| <b>libfl</b>  | flex biblioteket                                                                                                                                                                                              |

## 8.16. Tcl-8.6.16

Tcl pakken inneholder Tool Command Language, et robust skriptspråk for generelt bruk. Expect pakken er skrevet i Tcl (uttales "tickle").

**Omtrentlig byggetid:** 3.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 91 MB

### 8.16.1. Installasjon av Tcl

Denne pakken og de to neste (Expect og DejaGNU) er installert for å støtte kjøring av testpakkene for binutils og GCC og andre pakker. Å installere tre pakker for testformål kan virke overdrevent, men det er veldig betryggende, om ikke avgjørende, å vite at de viktigste verktøyene fungerer som de skal.

Forbered Tcl for kompilering:

```
SRCDIR=$(pwd)
cd unix
./configure --prefix=/usr \
            --mandir=/usr/share/man \
            --disable-rpath
```

**Betydningen av de nye konfigureringsparametrene:**

*--disable-rpath*

Denne parameteren forhindrer hardkoding av biblioteksøkebaner (rpath) inn i de binære kjørbare filene og delte biblioteker. Denne pakken trenger ikke rpath for en installasjon i standard plassering, og rpath kan noen ganger forårsake uønskede effekter eller til og med sikkerhetsproblemer.

Bygg pakken:

```
make

sed -e "s|$SRCDIR/unix|usr/lib|" \
    -e "s|$SRCDIR|usr/include|" \
    -i tclConfig.sh

sed -e "s|$SRCDIR/pkgsrc/tdbc1.1.10|usr/lib/tdbc1.1.10|" \
    -e "s|$SRCDIR/pkgsrc/tdbc1.1.10/generic|usr/include|" \
    -e "s|$SRCDIR/pkgsrc/tdbc1.1.10/library|usr/lib/tcl8.6|" \
    -e "s|$SRCDIR/pkgsrc/tdbc1.1.10|usr/include|" \
    -i pkgsrc/tdbc1.1.10/tdbcConfig.sh

sed -e "s|$SRCDIR/pkgsrc/itcl4.3.2|usr/lib/itcl4.3.2|" \
    -e "s|$SRCDIR/pkgsrc/itcl4.3.2/generic|usr/include|" \
    -e "s|$SRCDIR/pkgsrc/itcl4.3.2|usr/include|" \
    -i pkgsrc/itcl4.3.2/itclConfig.sh

unset SRCDIR
```

De ulike «sed» instruksjonene etter «make» kommandoen fjerner referanser til byggemappen fra konfigurasjonsfilene og erstatter dem med installasjonsmappen. Dette er ikke obligatorisk for resten av LFS, men kan være nødvendig i tilfelle en pakke som blir bygget senere bruker Tcl.

For å teste resultatene, kjør:

```
make test
```

Installer pakken:

```
make install
```

Gjør det installerte biblioteket skrivbart slik at feilsøkingssymboler kan fjernes senere:

```
chmod -v u+w /usr/lib/libtcl8.6.so
```

Installer Tcl sine deklarasjoner. Den neste pakken, Expect, krever dem.

```
make install-private-headers
```

Lag nå en nødvendig symbolsk kobling:

```
ln -sfv tclsh8.6 /usr/bin/tclsh
```

Gi nytt navn til en manualsida som er i konflikt med en manualsida for Perl:

```
mv /usr/share/man/man3/{Thread,Tcl_Thread}.3
```

Eventuelt kan du installere dokumentasjonen ved å utstede følgende kommandoer:

```
cd ..
tar -xf ../tcl8.6.16-html.tar.gz --strip-components=1
mkdir -v -p /usr/share/doc/tcl-8.6.16
cp -v -r ./html/* /usr/share/doc/tcl-8.6.16
```

## 8.16.2. Innhold i Tcl

**Installerte programmer:** tclsh (lenker til tclsh8.6) og tclsh8.6

**Installert bibliotek:** libtcl8.6.so og libtclstub8.6.a

### Korte beskrivelser

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>tclsh8.6</b> | Tcl kommandoskallet   |
| <b>tclsh</b>    | En lenke til tclsh8.6 |
| libtcl8.6.so    | Tcl biblioteket       |
| libtclstub8.6.a | Tcl Stub biblioteket  |

## 8.17. Expect-5.45.4

Expect pakken inneholder verktøy for å automatisere, via skriptede dialoger, interaktive applikasjoner som f.eks **telnet**, **ftp**, **passwd**, **fsck**, **rlogin**, og **tip**. Expect er også nyttig for å teste de samme applikasjoner i tillegg til å lette alle slags oppgaver som er uoverkommelige vanskelig med noe annet. DeJaGnu rammeverket er skrevet i Expect.

**Omtrentlig byggetid:** 0.2 SBU

**Nødvendig diskplass:** 3.9 MB

### 8.17.1. Installasjon av Expect

Expect forventer at PTY-er skal fungere. Kontroller at PTY-ene fungerer riktig inne i chroot miljøet ved å utføre en enkel test:

```
python3 -c 'from pty import spawn; spawn(["echo", "ok"])'
```

Denne kommandoen skal sende ut ok. Hvis i stedet utdataen inkluderer `OSError: out of pty devices`, da er ikke miljøet satt opp for ordentlig PTY operasjon. Du må gå ut av chroot miljøet, les Seksjon 7.3, «Forberede det virtuelle kjernefilsystemet» igjen, og sørg for at `devpts` filsystemet (og andre virtuelle kjernefilsystemer) er montert på riktig måte. Gå deretter inn i chroot miljøet igjen ved å følge Seksjon 7.4, «Gå inn i Chroot miljøet». Dette problemet må løses før du fortsetter, ellers vil testpakkene som krever Expect (for eksempel testpakkene til Bash, Binutils, GCC, GDBM, og selvfølgelig Expect seg selv) mislykkes katastrofalt, og andre subtile brudd kan også skje.

Gjør nå noen endringer for å tillate bygging av pakken med gcc-15.1 eller nyere:

```
patch -Np1 -i ../expect-5.45.4-gcc15-1.patch
```

Forbered Expect for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr      \
            --with-tcl=/usr/lib \
            --enable-shared    \
            --disable-rpath    \
            --mandir=/usr/share/man \
            --with-tclinclude=/usr/include
```

**Betydningen av konfigureringsalternativene:**

`--with-tcl=/usr/lib`

Denne parameteren er nødvendig for å fortelle **configure** hvor **tclConfig.sh** skriptet er plassert.

`--with-tclinclude=/usr/include`

Dette forteller Expect eksplisitt hvor du finner Tcls interne deklarasjoner.

Bygg pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make test
```

Installer pakken:

```
make install
ln -svf expect5.45.4/libexpect5.45.4.so /usr/lib
```

### 8.17.2. Innhold i Expect

**Installert program:** expect

**Installert bibliotek:** libexpect5.45.4.so



## Korte beskrivelser

|                                  |                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>expect</b>                    | Kommuniserer med andre interaktive programmer iht. til et skript                                                         |
| <code>libexpect-5.45.4.so</code> | Inneholder funksjoner som gjør at Expect kan brukes som en Tcl utvidelse eller brukes direkte fra C eller C++ (uten Tcl) |

## 8.18. DejaGNU-1.6.3

DejaGnu pakken inneholder et rammeverk for å kjøre testpakker på GNU verktøy. Det er skrevet i **expect**, som selv bruker Tcl verktøykommandospråk (Tool Command Language).

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU  
**Nødvendig diskplass:** 6.9 MB

### 8.18.1. Installasjon av DejaGNU

Oppstrøms anbefaler å bygge DejaGNU i en dedikert byggemappe :

```
mkdir -v build
cd      build
```

Forbered DejaGNU for kompilering:

```
../configure --prefix=/usr
makeinfo --html --no-split -o doc/dejagnu.html ../doc/dejagnu.texi
makeinfo --plaintext      -o doc/dejagnu.txt  ../doc/dejagnu.texi
```

For å teste resultatene, kjør:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
install -v -dm755 /usr/share/doc/dejagnu-1.6.3
install -v -m644 doc/dejagnu.{html,txt} /usr/share/doc/dejagnu-1.6.3
```

### 8.18.2. Innhold i DejaGNU

**Installert program:** dejagnu og runtest

#### Korte beskrivelser

**dejagnu** DejaGNU hjelpekommandostarter  
**runtest** Et innpakningsskript som lokaliserer riktig **expect** skall og kjører deretter DejaGNU

## 8.19. Pkgconf-2.4.3

Pkgconf pakken er en etterfølger til pkg-config og inneholder et verktøy for å sende inkluderingsbanen og/eller bibliotekstier for å bygge verktøy under konfigurerings- og makefasene av pakkeinstallasjoner.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 4.7 MB

### 8.19.1. Installasjon av Pkgconf

Forbered Pkgconf for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/pkgconf-2.4.3
```

Forbered Pkgconf for kompilering:

```
make
```

Installer pakken:

```
make install
```

For å opprettholde kompatibilitet med den originale Pkg-config oppretter du to symbolkoblinger:

```
ln -sv pkgconf /usr/bin/pkg-config
ln -sv pkgconf.1 /usr/share/man/man1/pkg-config.1
```

### 8.19.2. Innhold i Pkgconf

**Installerte programmer:** pkgconf, pkg-config (lenker til pkgconf), og bomtool

**Installert bibliotek:** libpkgconf.so

**Installert mappe:** /usr/share/doc/pkgconf-2.4.3

#### Korte beskrivelser

**pkgconf** Returnerer metainformasjon for det angitte biblioteket eller pakken

**bomtool** Genererer en programvareliste fra pkg-config .pc filer

**libpkgconf** Inneholder det meste av pkgconf sin funksjonalitet, mens det tillater andre verktøy som IDEer og kompilatorer å bruke rammeverket

## 8.20. Binutils-2.44

Binutils pakken inneholder en linker, en assembler og annet verktøy for håndtering av objektfiler.

**Omtrentlig byggetid:** 1.6 SBU

**Nødvendig diskplass:** 819 MB

### 8.20.1. Installasjon av Binutils

Binutils dokumentasjonen anbefaler å bygge Binutils i en dedikert byggemappe:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Forbered Binutils for kompilering:

```
../configure --prefix=/usr \
              --sysconfdir=/etc \
              --enable-ld=default \
              --enable-plugins \
              --enable-shared \
              --disable-werror \
              --enable-64-bit-bfd \
              --enable-new-dtags \
              --with-system-zlib \
              --enable-default-hash-style=gnu
```

**Betydningen av nye konfigureringsparametrene:**

*--enable-ld=default*

Bygg den originale bfd linker og installer den som både ld (som er standard linker) og ld.bfd.

*--enable-plugins*

Aktiverer støtte for programtillegg for linker.

*--with-system-zlib*

Bruk det installerte zlib biblioteket i stedet for å bygge den inkluderte versjonen.

Kompiler pakken:

```
make tooldir=/usr
```

**Betydningen av make parameteren:**

*tooldir=/usr*

Vanligvis er verktøymappen (mappen der de kjørbare filene til slutt vil bli lokalisert i) satt til `$(exec_prefix)/$(target_alias)`. For eksempel, x86\_64-maskiner vil utvide det til `/usr/x86_64-pc-linux-gnu`. Fordi dette er et tilpasset system, er denne målspesifikke katalogen i `/usr` ikke påkrevd. `$(exec_prefix)/$(target_alias)` ville vært brukt hvis systemet ble brukt til å krysskompile (for eksempel kompilering av en pakke på en Intel maskin som genererer kode som kan kjøres på PowerPC maskiner).



#### Viktig

Testpakken for Binutils i denne delen anses som kritisk. Ikke hopp over det under noen omstendigheter.

Test resultatene:

```
make -k check
```

For en liste over mislykkede tester, kjør:

```
grep '^FAIL:' $(find -name '*.log')
```

Installer pakken:

```
make tooldir=/usr install
```

Fjern ubrukelige statiske biblioteker og andre filer:

```
rm -rfv /usr/lib/lib{bfd,ctf,ctf-nobfd,gprofng,opcodes,sframe}.a \
/usr/share/doc/gprofng/
```

## 8.20.2. Innhold i Binutils

**Installerte programmer:** addr2line, ar, as, c++filt, dwp, elfedit, gprof, gprofng, ld, ld.bfd, nm, objcopy, objdump, ranlib, readelf, size, strings, og strip

**Installerte biblioteker:** libbfd.so, libctf.so, libctf-nobfd.so, libgprofng.so, libopcodes.so, og libsframe.so

**Installert mappe:** /usr/lib/ldscripts

### Korte beskrivelser

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>addr2line</b> | Oversetter programadresser til filnavn og linjenumre; gitt en adresse og navnet på en kjørbare fil, bruker den feilsøking sin informasjonen i den kjørbare filen for å bestemme hvilken kildefil og linjenummer som er knyttet til adressen                                 |
| <b>ar</b>        | Oppretter, endrer og trekker ut fra arkiver                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>as</b>        | En assembler som setter sammen utdataene til <b>gcc</b> inn i objektfiler                                                                                                                                                                                                   |
| <b>c++filt</b>   | Brukes av linkerens til å dekode C++ og Java symboler og hindre overbelastede funksjoner å krasje                                                                                                                                                                           |
| <b>dwp</b>       | DWARF pakkeverktøyet                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>elfedit</b>   | Oppdaterer ELF deklarasjonen til ELF filer                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>gprof</b>     | Viser profildata for kallgrafene                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>gprofng</b>   | Samler og analyser ytelsesdata                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ld</b>        | En linker som kombinerer en rekke objekt og arkivfiler inn i en enkelt fil, flytter dataene deres og rydder opp i symbolreferanser                                                                                                                                          |
| <b>ld.bfd</b>    | Hardlenke til <b>ld</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>nm</b>        | Lister symbolene som forekommer i en gitt objektfil                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>objcopy</b>   | Oversetter en type objektfil til en annen                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>objdump</b>   | Viser informasjon om den gitte objektfilen, med alternativer kontrollerer den hvilken informasjonen som skal vises; informasjonen som vises er nyttig for programmerere som jobber med kompileringens verktøy                                                               |
| <b>ranlib</b>    | Genererer en indeks over innholdet i et arkiv og lagrer det i arkivet; indeksen viser alle symbolene som er definert av arkivmedlemmer som er flyttbare objektfiler                                                                                                         |
| <b>readelf</b>   | Viser informasjon om binærfiler av ELF typen                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>size</b>      | Viser seksjonsstørrelsene og totalstørrelsen for de gitte objektfilene                                                                                                                                                                                                      |
| <b>strings</b>   | Utdata, for hver gitt fil, sekvensene av utskrivbare tegn som er av minst den angitte lengden (som standard til fire); for objektfiler skriver den som standard bare strengene fra initialiserings- og lastingssesjonene mens for andre typer filer, skanner den hele filen |
| <b>strip</b>     | Fjerner symboler fra objektfiler                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>libbfd</b>    | Biblioteket med binære filbeskrivelser                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>libctf</b>    | Compat ANSI-C Type Format støttebibliotek for feilsøking                                                                                                                                                                                                                    |

|                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>libctf-nobfd</code> | En libctf variant som ikke bruker libbfd funksjonalitet                                                                                           |
| <code>libgprofng</code>   | Et bibliotek som inneholder de fleste rutiner som brukes av <b>gprofng</b>                                                                        |
| <code>libopcodes</code>   | Et bibliotek for å håndtere opkoder—«leselig tekst» versjoner av instruksjoner for prosessoren; den brukes til å bygge verktøy som <b>objdump</b> |
| <code>libsframe</code>    | Et bibliotek for å støtte tilbakesporing på nettet ved hjelp av en enkel avvikling                                                                |

## 8.21. GMP-6.3.0

GMP pakken inneholder matematikkbiblioteker. Disse har nyttige funksjoner for vilkårlig presisjonsaritmetikk.

**Omtrentlig byggetid:** 0.3 SBU

**Nødvendig diskplass:** 54 MB

### 8.21.1. Installasjon av GMP



#### Notat

Hvis du bygger for 32-bit x86, men du har en CPU som er i stand til å kjøre 64-bits kode og du har spesifisert `CFLAGS` i miljøet vil konfigureringskriptet forsøke å konfigurere for 64-biter og mislykkes. Unngå dette ved å påkalle `configure` kommandoen nedenfor med

```
ABI=32 ./configure ...
```



#### Notat

Standardinnstillingene til GMP produserer biblioteker optimalisert for vertsprosessoren. Hvis det er ønskelig med biblioteker egnet for prosessorer mindre kapable enn vertens CPU, kan generiske biblioteker bli opprettet ved å legge til `--host=none-linux-gnu` alternativet til **`configure`** kommandoen.

Først må du justere kompatibiliteten for gcc-15 og nyere:

```
sed -i '/long long t1;/,+1s/()/(...)/' configure
```

Forbered GMP for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --enable-cxx \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/gmp-6.3.0
```

Betydningen av de nye konfigureringsalternativene:

`--enable-cxx`

Denne parameteren aktiverer C++ støtte

`--docdir=/usr/share/doc/gmp-6.3.0`

Denne variabelen spesifiserer riktig sted for dokumentasjon.

Kompiler pakken og generer HTML dokumentasjonen:

```
make
make html
```



#### Viktig

Testpakken for GMP i denne delen anses som kritisk. Ikke hopp over det under noen omstendigheter.

Test resultatene:

```
make check 2>&1 | tee gmp-check-log
```



#### Obs

Koden i gmp er svært optimalisert for prosessoren hvor den er bygget. Noen ganger vil koden som oppdager prosessoren feilidentifisere systemets evner og det vil være feil i testene eller andre applikasjoner som bruker gmp bibliotekene med meldingen `Illegal instruction`. I dette tilfellet bør gmp rekonfigureres med alternativet `--host=none-linux-gnu` og gjenoppbygges.

Sørg for at minst 199 tester i testpakken består. Sjekk resultatene ved å gi følgende kommando:

```
awk '/# PASS:/{total+=$3} ; END{print total}' gmp-check-log
```

Installer pakken og dens dokumentasjon:

```
make install
make install-html
```

## 8.21.2. Installasjon av GMP - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Generiske biblioteker kan opprettes ved å kjøre følgende:

```
cp -v configfsf.guess config.guess
cp -v configfsf.sub config.sub
```

Klargjør GMP for kompilering:

```
ABI="32" \
CFLAGS="-m32 -O2 -pedantic -fomit-frame-pointer -mtune=generic -march=i686" \
CXXFLAGS="$CFLAGS" \
PKG_CONFIG_PATH="/usr/lib32/pkgconfig" \
./configure \
  --host=i686-pc-linux-gnu \
  --prefix=/usr \
  --disable-static \
  --enable-cxx \
  --libdir=/usr/lib32 \
  --includedir=/usr/include/m32/gmp
```

Betydningen av de nye konfigurasjonsalternativene:

```
--includedir=/usr/include/m32/gmp
```

Noen definisjoner i gmp.h er forskjellige for hver arch, men har samme navn. Derfor må overskriftene være atskilt fra hverandre.

Kompilér pakken:

```
sed -i 's/$(exec_prefix)\include/$\{includedir\}/' Makefile
make
```



### Viktig

Testpakken for GMP i denne delen anses som kritisk. Ikke hopp over den under noen omstendigheter.

Test resultatene:

```
make check 2>&1 | tee gmp-check-log
```

Sørg for at alle 197 testene i testpakken bestod. Sjekk resultatene ved å kjøre følgende kommando:

```
awk '/# PASS:/{total+=$3} ; END{print total}' gmp-check-log
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
cp -Rv DESTDIR/usr/include/m32/* /usr/include/m32/
rm -rf DESTDIR
```



### 8.21.3. Innhold i GMP

**Installerte biblioteker:** libgmp.so og libgmpxx.so  
**Installert mappe:** /usr/share/doc/gmp-6.3.0

#### Korte beskrivelser

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| libgmp   | Inneholder matematiske presisjonsfunksjoner     |
| libgmpxx | Inneholder C++ matematiske presisjonsfunksjoner |

## 8.22. MPFR-4.2.2

MPFR pakken inneholder matematiske funksjoner med flere presisjoner.

**Omtrentlig byggetid:** 0.2 SBU

**Nødvendig diskplass:** 43 MB

### 8.22.1. Installasjon av MPFR

Forbered MPFR for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr      \
            --disable-static   \
            --enable-thread-safe \
            --docdir=/usr/share/doc/mpfr-4.2.2
```

Kompiler pakken og generer HTML dokumentasjonen:

```
make
make html
```



#### Viktig

Testpakken for MPFR i denne delen anses som kritisk. Ikke hopp over den under noen omstendigheter.

Test resultatene og sørg for at alle 198 testene består:

```
make check
```

Installer pakken og dens dokumentasjon:

```
make install
make install-html
```

### 8.22.2. Innhold i MPFR

**Installerte biblioteker:** libmpfr.so

**Installert mappe:** /usr/share/doc/mpfr-4.2.2

#### Korte beskrivelser

`libmpfr`      Inneholder matematiske funksjoner med flere presisjoner

## 8.23. MPC-1.3.1

MPC pakken inneholder et bibliotek for aritmetikk av komplekse tall med vilkårlig høy presisjon og korrekt avrunding av resultatet.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 22 MB

### 8.23.1. Installasjon av MPC

Forbered MPC for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/mpc-1.3.1
```

Kompiler pakken og generer HTML dokumentasjonen:

```
make
make html
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken og dens dokumentasjon:

```
make install
make install-html
```

### 8.23.2. Innhold i MPC

**Installerte biblioteker:** libmpc.so

**Installert mappe:** /usr/share/doc/mpc-1.3.1

#### Korte beskrivelser

`libmpc`     Inneholder komplekse matematiske funksjoner

## 8.24. ISL-0.27

ISL er et trådsikkert C-bibliotek for å manipulere sett og relasjoner av heltallspunkter avgrenset av affine begrensninger.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 20 MB

### 8.24.1. Installasjon av ISL

Klargjør ISL for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/isl-0.27
```

Betydningen av de nye konfigurasjonsalternativene:

```
--docdir=/usr/share/doc/isl-0.27
```

Denne variabelen angir riktig plassering for dokumentasjonen.

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken og dokumentasjonen:

```
make install
install -vd /usr/share/doc/isl-0.27
install -m644 doc/{CodingStyle,manual.pdf,SubmittingPatches,user.pod} \
    /usr/share/doc/isl-0.27
```

Til slutt, flytt en feilplassert fil:

```
mkdir -pv /usr/share/gdb/auto-load/usr/lib
mv -v /usr/lib/libisl*gdb.py /usr/share/gdb/auto-load/usr/lib
```

### 8.24.2. Innhold i ISL

**Installerte biblioteker:** libisl.so

**Installert mappe:** /usr/share/doc/isl-0.27

#### Korte beskrivelser

`libisl`     Inneholder funksjoner for manipulering av heltallssett

## 8.25. Attr-2.5.2

Attr pakken inneholder verktøy for å administrere utvidede attributter på filsystemobjekter.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 4.1 MB

### 8.25.1. Installasjon av Attr

Forbered Attr for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --sysconfdir=/etc \
            --docdir=/usr/share/doc/attr-2.5.2
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Testene må kjøres på et filsystem som støtter utvidete attributter som filsystemene ext2, ext3 eller ext4. For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.25.2. Installasjon av Attr - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Klargjør Attr for kompilering:

```
CC="gcc -m32" ./configure \
            --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --sysconfdir=/etc \
            --libdir=/usr/lib32 \
            --host=i686-pc-linux-gnu
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
rm -rf DESTDIR
```

### 8.25.3. Innhold i Attr

**Installerte programmer:** attr, getfattr, og setfattr

**Installert bibliotek:** libattr.so

**Installerte mapper:** /usr/include/attr og /usr/share/doc/attr-2.5.2

### Korte beskrivelser

**attr** Utvider attributter på filsystemobjekter

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>getfattr</b> | Henter de utvidede attributtene til filsystemobjekter                 |
| <b>setfattr</b> | Angir de utvidede attributtene til filsystemobjekter                  |
| <b>libattr</b>  | Inneholder bibliotekfunksjonene for å manipulere utvidede attributter |

## 8.26. Acl-2.3.2

Acl pakken inneholder verktøy for å administrere tilgangskontrolllister, som brukes til å definere mer finmaskede skjønnsmessige tilgangsrettigheter for filer og mapper.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 6.5 MB

### 8.26.1. Installasjon av Acl

Forbered Acl for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/acl-2.3.2
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Acl testene må kjøres på et filsystem som støtter tilgangskontroller. For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

En test navngitt test/cp.test er kjent for å feile fordi Coreutils ikke er bygget med Acl støtte enda.

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.26.2. Installasjon av Acl - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Klargjør Acl for kompilering:

```
CC="gcc -m32" ./configure \
            --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --libdir=/usr/lib32 \
            --libexecdir=/usr/lib32 \
            --host=i686-pc-linux-gnu
```

Compile the package:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
rm -rf DESTDIR
```

### 8.26.3. Innhold i Acl

**Installerte programmer:** chacl, getfacl, og setfacl

**Installert bibliotek:** libacl.so

**Installerte mapper:** /usr/include/acl og /usr/share/doc/acl-2.3.2

#### Korte beskrivelser

**chacl** Endrer tilgangskontrolllisten til en fil eller mappe

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>getfacl</b> | Henter filtilgangskontrolllister                                        |
| <b>setfacl</b> | Angir filtilgangskontrolllister                                         |
| <b>libacl</b>  | Inneholder bibliotekfunksjonene for å manipulere tilgangskontrolllister |



## 8.27. Libcap-2.76

Libcap pakken implementerer brukergrensesnittet til POSIX 1003.1e funksjoner tilgjengelig i Linux kjerner. Disse egenskapene er en partisjonering av det allmektige root privilegiet i et sett med distinkte privilegier.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 3.0 MB

### 8.27.1. Installasjon av Libcap

Hindre at statiske biblioteker blir installert:

```
sed -i '/install -m.*STA/d' libcap/Makefile
```

Kompiler pakken:

```
make prefix=/usr lib=lib
```

Betydningen av make alternativet:

```
lib=lib
```

Denne parameteren setter bibliotekmappen til /usr/lib i stedet for /usr/lib64 på x86\_64. Det har ingen effekt på x86.

For å teste resultatene, utsted:

```
make test
```

Installer pakken:

```
make prefix=/usr lib=lib install
```

### 8.27.2. Installasjon av Libcap - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Kompiler pakken:

```
make CC="gcc -m32 -march=i686"
```

Installer pakken:

```
make CC="gcc -m32 -march=i686" lib=lib32 prefix=$PWD/DESTDIR/usr -C libcap install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
sed -e "s|^libdir=.*|libdir=/usr/lib32|" -i /usr/lib32/pkgconfig/lib{cap,psx}.pc
chmod -v 755 /usr/lib32/libcap.so.2.76
rm -rf DESTDIR
```

### 8.27.3. Innhold i Libcap

**Installerte programmer:** capsh, getcap, getpcaps, og setcap

**Installert bibliotek:** libcap.so og libpsx.so

#### Korte beskrivelser

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>capsh</b>    | En skallinnpakning for å utforske og begrense funksjonsstøtte |
| <b>getcap</b>   | Undersøker filfunksjoner                                      |
| <b>getpcaps</b> | Viser egenskapene til de forespurte prosessen(e)              |
| <b>setcap</b>   | Angir filfunksjoner                                           |

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>libcap</code> | Inneholder bibliotekfunksjonene for å manipulere POSIX 1003.1e funksjoner                       |
| <code>libpsx</code> | Inneholder funksjoner for å støtte POSIX semantikk for syscalls knyttet til pthread biblioteket |

## 8.28. Libxcrypt-4.4.38

Libxcrypt pakken inneholder et moderne bibliotek for enveis hashing av passord.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 12 MB

### 8.28.1. Installasjon av Libxcrypt

Forbered Libxcrypt for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --enable-hashes=strong,glibc \
            --enable-obsolete-api=no \
            --disable-static \
            --disable-failure-tokens
```

**Betydningen av de nye konfigureringsalternativene:**

*--enable-hashes=strong,glibc*

Bygg sterke hash-algoritmer som anbefales for sikkerhetsbruk og hash-algortimene levert av tradisjonelle Glibc libcrypt for kompatibilitet.

*--enable-obsolete-api=no*

Deaktiver foreldede API-funksjoner. De trengs ikke for et moderne Linuxsystem bygget fra kilden.

*--disable-failure-tokens*

Deaktiver funksjonen for feiltoken. Det trengs for kompatibilitet med de tradisjonelle hash-bibliotekene til noen plattformer, men et Linuxsystem basert på Glibc trenger ikke den.

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```



#### Notat

Instruksjonene ovenfor har deaktivert foreldede API-funksjoner siden ingen pakke installert ved å kompilere fra kilder ville lenke mot dem under kjøring. Imidlertid er de eneste kjente bare binære applikasjonene som koblingen mot disse funksjonene krever ABI versjon 1. Hvis du må ha slike funksjoner på grunn av en eller annen binær applikasjon eller for å være kompatibel med LSB, bygg pakken på nytt med følgende kommandoer:

```
make distclean
./configure --prefix=/usr \
            --enable-hashes=strong,glibc \
            --enable-obsolete-api=glibc \
            --disable-static \
            --disable-failure-tokens
make
cp -av --remove-destination .libs/libcrypt.so.1* /usr/lib
```

### 8.28.2. Installasjon av Libxcrypt - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Klargjør Libxcrypt for kompilering:

```
CC="gcc -m32" \  
./configure --prefix=/usr          \  
            --host=i686-pc-linux-gnu  \  
            --libdir=/usr/lib32      \  
            --enable-hashes=strong,glibc \  
            --enable-obsolete-api=glibc \  
            --disable-static        \  
            --disable-failure-tokens
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
cp -av .libs/libcrypt.so* /usr/lib32/ &&  
make install-pkgconfigDATA &&  
ln -svf libxcrypt.pc /usr/lib32/pkgconfig/libcrypt.pc
```

## 8.28.3. Innhold i Libxcrypt

Installerte biblioteker:      libcrypt.so

### Korte beskrivelser

libcrypt      Inneholder funksjoner for å hashe passord

## 8.29. Shadow-4.17.4

Shadow pakken inneholder programmer for håndtering av passord på en sikker måte.

Omtrentlig byggetid: 0.1 SBU

Nødvendig diskplass: 114 MB

### 8.29.1. Installasjon av Shadow



#### Viktig

Hvis du har installert Linux-PAM, bør du følge *BLFS instruksjon* i stedet for å bygge fra denne siden (eller, gjenoppbygge eller oppgradere) shadow.



#### Notat

Hvis du ønsker å håndheve bruken av sterke passord, *installer og konfigurere Linux-PAM* først. Deretter *installer og konfigurere shadow med PAM støtte*. Til slutt *installer libpwquality og konfigurere PAM til å bruke den*.

Deaktiver installasjonen av **groups** programmet og manualsidene, ettersom Coreutils gir en bedre versjon. Også forhindre installasjon av manualsider som allerede var installert i Seksjon 8.3, «Man-pages-6.14»:

```
sed -i 's/groups$(EXEEXT) //' src/Makefile.in
find man -name Makefile.in -exec sed -i 's/groups\.1 / //' {} \;
find man -name Makefile.in -exec sed -i 's/getspnam\.3 / //' {} \;
find man -name Makefile.in -exec sed -i 's/passwd\.5 / //' {} \;
```

I stedet for å bruke standard *crypt* metoden, bruk den mye sikrere *YESCRYPT* metode for passordkryptering, som også tillater passord lengre enn 8 tegn. Det er også nødvendig å endre det foreldede `/var/spool/mail` plasseringen for brukerpostbokser som Shadow bruker som standard til `/var/mail` stedet som brukes for øyeblikket. Og, fjern `/bin` og `/sbin` fra `PATH`, siden de ganske enkelt er symbolske lenker til motparten i `/usr`.



#### Advarsel

Å inkludere `/bin` og/eller `/sbin` i `PATH` variabelen kan føre til at enkelte BLFS pakker mislykkes å bygge, så ikke gjør det i `.bashrc` filen eller andre steder.

```
sed -e 's:#ENCRYPT_METHOD DES:ENCRYPT_METHOD YESCRYPT:' \
-e 's:/var/spool/mail:/var/mail:' \
-e '/PATH={s@/sbin:@;s@/bin:@}' \
-i etc/login.defs
```

Forbered Shadow for kompilering:

```
touch /usr/bin/passwd
./configure --sysconfdir=/etc \
            --disable-static \
            --with-{b,yes}crypt \
            --without-libbsd \
            --with-group-name-max-length=32
```

Betydningen av konfigureringsalternativet:

**touch /usr/bin/passwd**

Filen `/usr/bin/passwd` må eksistere fordi plasseringen er hardkodet i noen programmer; hvis den ikke eksisterer allerede, vil installasjonsskriptet lage den på feil sted.

```
--with-{b,yes}crypt
```

Skallet utvider dette til to brytere, `--with-bcrypt` og `--with-yescrypt`. De lar shadow bruke Bcrypt- og Yescrypt-algoritmene implementert av Libxcrypt for hashing av passord. Disse algoritmene er sikrere (spesielt mye mer motstandsdyktig mot GPU-baserte angrep) enn den tradisjonelle SHA algoritmer.

```
--with-group-name-max-length=32
```

Det lengste tillatte brukernavnet er 32 tegn. Gjør det maksimale lengden på et gruppenavn til det samme.

```
--without-libbsd
```

Ikke bruk readpassphrase funksjonen fra libbsd som ikke er i LFS. Bruk den interne kopien i stedet.

Kompiler pakken:

```
make
```

Denne pakken kommer ikke med en testpakke.

Installer pakken:

```
make exec_prefix=/usr install
make -C man install-man
```

## 8.29.2. Konfigurerer Shadow

Denne pakken inneholder verktøy for å legge til, endre og slette brukere og grupper; angi og endre passordene deres; og utføre annen administrativ oppgaver. For en fullstendig forklaring av hva *passordskygging* betyr, se `doc/HOWTO` filen i den utpakkede kildetrete. Hvis du bruker Shadowstøtte, husk at programmer som trenger å bekrefte passord (skjermbehandlere, FTP-programmer, pop3-nisser, etc.) må være Shadowkompatibel. Det vil si at de må kunne jobbe med skyggelagte passord.

For å aktivere skyggelagte passord, kjør følgende kommando:

```
pwconv
```

For å aktivere skyggelagte gruppepassord, kjør:

```
grpconv
```

Shadows standardkonfigurasjon for **useradd** verktøyet trenger litt forklaring. Først standard handling for **useradd** verktøyet er å lage brukeren og en gruppe med samme navn som brukeren. Som standard begynner brukerID (UID) og gruppeID numre (GID) med 1000. Dette betyr at hvis du ikke sender parametere til **useradd**, vil hver bruker være medlem av en unik gruppe på systemet. Hvis denne oppførselen er uønsket, trenger du å sende enten `-g` eller `-N` parameter til **useradd**, eller endre innstillingen for `USERGROUPS_ENAB` i `/etc/login.defs`. Se `useradd(8)` for mer informasjon.

For det andre, for å endre standardparametrene, filen `/etc/default/useradd` må lages og skreddersys for å passe dine spesielle behov. Lag den med:

```
mkdir -p /etc/default
useradd -D --gid 999
```

**/etc/default/useradd parameterforklaringer**

```
GROUP=999
```

Denne parameteren setter begynnelsen på gruppenumrene som brukes i `/etc/group` filen. Den spesielle verdien 999 kommer fra `--gid` parameteren ovenfor. Du kan endre den til alt du ønsker. Merk at **useradd** aldri vil gjenbruke en UID eller GID. Hvis nummeret som er identifisert i denne parameteren brukes, vil den bruke neste ledige nummer. Merk også at hvis du ikke har en gruppe med en ID lik dette nummeret på systemet ditt første gang du bruker **useradd** uten `-g` parameteren, vil en feilmelding bli generert—`useradd: unknown GID 999`, selv om kontoen er riktig opprettet. Det er derfor vi har opprettet gruppen `users` med denne gruppe-IDen i Seksjon 7.6, «Opprette essensielle filer og symbolkoblinger»

```
CREATE_MAIL_SPOOL=yes
```

Denne parameteren gjør at **useradd** lager en postboksfil for den nyopprettede brukeren. **useradd** vil gjøre gruppe eierskap av denne filen til `mail` gruppe med 0660 tillatelser. Hvis du ikke vil opprette disse filene, gi følgende kommando:

```
sed -i '/MAIL/s/yes/no/' /etc/default/useradd
```

### 8.29.3. Sette root passordet

Velg et passord for brukeren *root* og sett det ved å kjøre:

```
passwd root
```

### 8.29.4. Innhold i Shadow

**Installerte programmer:** chage, chfn, chgpasswd, chpasswd, chsh, expiry, faillog, getsubids, gpasswd, groupadd, groupdel, groupmems, groupmod, grpck, grpconv, grpunconv, login, logoutd, newgidmap, newgrp, newuidmap, newusers, nologin, passwd, pwck, pwconv, pwunconv, sg (lenker til newgrp), su, useradd, userdel, usermod, vigr (lenker til vipw), og vipw

**Installerte mapper:** /etc/default og /usr/include/shadow

**Installerte biblioteker:** libsubid.so

#### Korte beskrivelser

|                  |                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>chage</b>     | Brukes til å endre maksimalt antall dager mellom obligatoriske passordendringer                                                                      |
| <b>chfn</b>      | Brukes til å endre en brukers fulle navn og annen informasjon                                                                                        |
| <b>chgpasswd</b> | Brukes til å oppdatere gruppepassord i skriptmodus                                                                                                   |
| <b>chpasswd</b>  | Brukes til å oppdatere brukerpassord i skriptmodus                                                                                                   |
| <b>chsh</b>      | Brukes til å endre en brukers standard påloggingsskall                                                                                               |
| <b>expiry</b>    | Sjekker og håndhever gjeldende retningslinjer for passordutløp                                                                                       |
| <b>faillog</b>   | Brukes til å undersøke loggen over påloggingsfeil, for å sette et maksimum antall feil før en konto blokkeres, eller for å tilbakestille antall feil |
| <b>getsubids</b> | Brukes til å liste de underordnede id-områdene for en bruker                                                                                         |
| <b>gpasswd</b>   | Brukes til å legge til og slette medlemmer og administratorer til grupper                                                                            |
| <b>groupadd</b>  | Oppretter en gruppe med det gitte navnet                                                                                                             |
| <b>groupdel</b>  | Sletter gruppen med oppgitt navn                                                                                                                     |
| <b>groupmems</b> | Lar en bruker administrere sin egen gruppemedlemsliste uten krav om superbrukerprivilegier.                                                          |
| <b>groupmod</b>  | Brukes til å endre den gitte gruppens navn eller GID                                                                                                 |
| <b>grpck</b>     | Verifiserer integriteten til gruppefilene /etc/group og /etc/gshadow                                                                                 |
| <b>grpconv</b>   | Oppretter eller oppdaterer skyggegruppefilen fra den normale gruppefilen                                                                             |
| <b>grpunconv</b> | Oppdaterer /etc/group fra /etc/gshadow og sletter deretter sistnevnte                                                                                |
| <b>login</b>     | Brukes av systemet for å la brukere logge på                                                                                                         |
| <b>logoutd</b>   | Er en nisse som brukes til å håndheve restriksjoner på påloggingstid og portene                                                                      |
| <b>newgidmap</b> | Brukes til å angi gid-tilordning av et brukernavnområde                                                                                              |
| <b>newgrp</b>    | Brukes til å endre gjeldende GID under en påloggingsøkt                                                                                              |
| <b>newuidmap</b> | Brukes til å angi uid-tilordning av et brukernavnområde                                                                                              |

|                 |                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>newusers</b> | Brukes til å opprette eller oppdatere en hel serie med brukerkontoer                                                                |
| <b>nologin</b>  | Viser en melding som sier at en konto ikke er tilgjengelig; den er designet til å brukes som standard skall for deaktiverte kontoer |
| <b>passwd</b>   | Brukes til å endre passordet for en bruker- eller gruppekonto                                                                       |
| <b>pwck</b>     | Verifiserer integriteten til passordfilene /etc/passwd og /etc/shadow                                                               |
| <b>pwconv</b>   | Oppretter eller oppdaterer skyggepassordfilen fra den normale passordfilen                                                          |
| <b>pwunconv</b> | Oppdaterer /etc/passwd fra /etc/shadow og sletter deretter sistnevnte                                                               |
| <b>sg</b>       | Utfører en gitt kommando mens brukerens GID er satt til den gitte gruppen                                                           |
| <b>su</b>       | Kjører et skall med erstatningsbruker- og gruppe-IDer                                                                               |
| <b>useradd</b>  | Oppretter en ny bruker med det gitte navnet, eller oppdaterer standard informasjon om ny bruker                                     |
| <b>userdel</b>  | Sletter den gitte brukerkontoen                                                                                                     |
| <b>usermod</b>  | Brukes til å endre den gitte brukerens påloggingsnavn, bruker identifikasjon (UID), skall, startgruppe, hjemmemappe, etc.           |
| <b>vigr</b>     | Redigerer /etc/group eller /etc/gshadow filene                                                                                      |
| <b>vipw</b>     | Redigerer /etc/passwd eller /etc/shadow filene                                                                                      |
| <b>libsubid</b> | bibliotek for å prosessere underordnede id-områder for brukere                                                                      |



## 8.30. GCC-15.1.0

GCC pakken inneholder GNU kompilatorsamlingen, som inkluderer C og C++ kompilatorene.

**Omtrentlig byggetid:** 46 SBU (med tester)

**Nødvendig diskplass:** 6.3 GB

### 8.30.1. Installasjon av GCC

Hvis du bygger på x86\_64, endre standard mappenavn for 64-bit bibliotekene til «lib»:

Endre standard mappenavn for 64-biters biblioteker til «lib»:

```
sed -e '/m64=/s/lib64/lib/' \
    -e '/m32=/s/m32=.*m32=../lib32$(call if_multiarch,:i386-linux-gnu)/' \
    -i.orig gcc/config/i386/t-linux64
```

Gjør -mstackrealign en standard for 32-biters objekter:

```
sed '/STACK_REALIGN_DEFAULT/s/0/(!TARGET_64BIT \&\& TARGET_SSE)/' \
    -i gcc/config/i386/i386.h
```

GCC dokumentasjonen anbefaler å bygge GCC i en dedikert byggemappe:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Forbered GCC for kompilering:

```
m1ist=m64,m32
../configure --prefix=/usr          \
             LD=ld                  \
             --enable-languages=c,c++ \
             --enable-default-pie    \
             --enable-default-ssp    \
             --enable-host-pie       \
             --enable-multilib       \
             --with-multilib-list=$m1ist \
             --disable-bootstrap     \
             --disable-fixincludes   \
             --with-system-zlib
```

GCC støtter syv forskjellige dataspråk, men forutsetningene for de fleste av dem er ikke installert ennå. Se *BLFS Bokens GCC side* for instruksjoner om hvordan du bygger alle GCCs støttede språk.

**Betydningen av de nye konfigureringsparametrene:**

*LD=ld*

Denne parameteren gjør at konfigureringsskriptet bruker ld installert av binutils bygget tidligere i dette kapittelet, i stedet for den kryssbygde versjonen som ellers ville blitt brukt.

*--disable-fixincludes*

Som standard, under installasjonen av GCC noen systemdeklarasjoner vil være «låst» for bruk med GCC. Dette er ikke nødvendig for et moderne Linuxsystem, og potensielt skadelig hvis en pakke installeres på nytt etter installasjon av GCC. Denne bryteren hindrer GCC fra å «låse» deklarasjonene.

*--with-system-zlib*

Denne bryteren forteller GCC å koble til den systeminstallerte kopien av zlib biblioteket, i stedet for sin egen interne kopi.



## Notat

PIE (position independent executable) er en teknikk for å produsere binære programmer som kan lastes hvor som helst i minnet. Uten PIE, sikkerhetsfunksjonen kalt ASLR (Address Space Layout Randomization) kan legges til for de delte bibliotekene, men ikke de kjørbare filene. Aktivisering av PIE tillater ASLR for de kjørbare filene i tillegg til de delte bibliotekene, og reduserer noen angrep basert på faste adresser til sensitiv kode eller data i de kjørbare filene.

SSP (Stack Smashing Protection) er en teknikk for å sikre at parameterstabelen ikke er ødelagt. Stabelkorupsjon kan for eksempel endre returadressen til en subrutine, som ville tillate overføring av kontroll til en eller annen farlig kode (som eksisterer i programmet eller delte biblioteker, eller injisert av en angriper på en eller annen måte) i stedet for den originale.

Kompiler pakken:

```
make
```



## Viktig

I denne delen vurderes testpakken for GCC å være viktig, men det tar lang tid. Førstegangsbyggere oppfordres til ikke å hoppe over dette. Tiden for å kjøre testene kan bli redusert betydelig ved å legge til `-jx` til **make -k check** kommandoen nedenfor hvor x er antall kjerner på systemet ditt.

GCC kan trenge mer stabelplass for å kompilere noen ekstremt komplekse kodemønstre. Som en forholdsregel for vertsdistros med en liten stabelbegrensing, angi eksplisitt stabelstørrelsen hard grense til uendelig. På de fleste vertsdistroer (og det endelige LFS systemet) er den harde grensen uendelig som standard, men det er ingen skade ved å angi det eksplisitt. Det er ikke nødvendig å endre myk grense for stabelstørrelsen fordi GCC vil sette den automatisk til en passende verdi, så lenge verdien ikke overskrider den harde grensen:

```
ulimit -s -H unlimited
```

Fjern/fiks nå flere kjente testfeil:

```
sed -e '/cpython/d' -i ../gcc/testsuite/gcc.dg/plugin/plugin.exp
sed -e 's/300000/(1|300000)/' -i ../libgomp/testsuite/libgomp.c-c++-common/pr109062.c
```

Test resultatene som en ikke-privilegert bruker, men ikke stopp ved feil:

```
chown -R tester .
su tester -c "PATH=$PATH make -k check"
```

For å trekke ut et sammendrag av resultatene for testpakken, kjør:

```
../contrib/test_summary
```

For å filtrere ut bare sammendragene, kanaliser utdataene gjennom **grep -A7 Summ.**

Resultatene kan sammenlignes med de som ligger på <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/build-logs/development/> og <https://gcc.gnu.org/ml/gcc-testresults/>.

Tsan testene er kjent for å mislykkes på enkelte vertsdistroer.

Noen få uventede feil kan ikke alltid unngås. I noen tilfeller testfeil avhenger av den spesifikke maskinvaren til systemet. Med mindre testresultatene er svært forskjellige fra de på URLen ovenfor, er det trygt å fortsette.

Installer pakken:

```
make install
```

GCC byggemappen eies av `tester` nå og eierskapet til den installerte deklarasjonsmappen (og dens innhold) vil være feil. Endre eierskapet til `root` bruker og gruppe:

```
chown -v -R root:root \
  /usr/lib/gcc/$(gcc -dumpmachine)/15.1.0/include{, -fixed}
```

Lag en symbolkobling som kreves av *FHS* av "historiske" grunner.

```
ln -svr /usr/bin/cpp /usr/lib
```

Mange pakker bruker navnet `cc` for å kalle C kompilatoren. Vi har allerede opprettet `cc` som en symbolsk lenke i `gcc-pass2`, opprett manualsiden til den som en symbolkobling også

```
ln -sv gcc.1 /usr/share/man/man1/cc.1
```

Legg til en kompatibilitetssymbolkobling for å aktivere byggeprogrammer med optimalisering av koblingstid (LTO (Link Time Optimization)):

```
ln -sfv ../../libexec/gcc/$(gcc -dumpmachine)/15.1.0/liblto_plugin.so \
  /usr/lib/bfd-plugins/
```

Nå som vår endelige verktøykjede er på plass, er det viktig å sikre at kompilering og kobling vil fungere som forventet. Dette gjør vi ved å utføre noen sunnhetssjekker:

```
echo 'int main(){}' | cc -x c - -v -wl,--verbose &> dummy.log
readelf -l a.out | grep ': /lib'
```

Det bør ikke være noen feil, og utdataen av den siste kommandoen vil være (som gir rom for plattformspesifikke forskjeller i det dynamiske linkernavnet):

```
[Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
```

Sørg nå for at vi er konfigurert til å bruke de riktige startfilene:

```
grep -E -o '/usr/lib.*S?crt[1in].*succeeded' dummy.log
```

Utdata fra den siste kommandoen bør være:

```
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/15.1.0/../../../../lib/Scrt1.o succeeded
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/15.1.0/../../../../lib/crti.o succeeded
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/15.1.0/../../../../lib/crtn.o succeeded
```

Avhengig av maskinarkitekturen din, kan ovenstående avvike litt. Forskjellen vil være navnet på mappen etter `/usr/lib/gcc`. Det viktige å se etter her er det at `gcc` har funnet alle tre `crt*.o` filene under `/usr/lib` mappen.

Bekreft at kompilatoren søker etter riktige deklarasjonsfiler:

```
grep -B4 '^ /usr/include' dummy.log
```

Denne kommandoen bør returnere følgende utdata:

```
#include <...> search starts here:
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/15.1.0/include
/usr/local/include
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/15.1.0/include-fixed
/usr/include
```

Igjen, mappen oppkalt etter måltripletten kan være annerledes enn de ovennevnte, avhengig av systemarkitekturen.

Deretter bekrefter du at den nye linkerens brukes med de riktige søkebanene:

```
grep 'SEARCH.*usr/lib' dummy.log |sed 's|; |\n|g'
```

Referanser til stier som har komponenter med '-linux-gnu' bør ignoreres, men ellers bør utdata fra den siste kommandoen være:

```
SEARCH_DIR("/usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib64")
SEARCH_DIR("/usr/local/lib64")
SEARCH_DIR("/lib64")
SEARCH_DIR("/usr/lib64")
SEARCH_DIR("/usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib")
SEARCH_DIR("/usr/local/lib")
SEARCH_DIR("/lib")
SEARCH_DIR("/usr/lib");
```

Neste forsikre deg om at vi bruker riktig libc:

```
grep "/lib.*/libc.so.6 " dummy.log
```

Utdata fra den siste kommandoen bør være:

```
attempt to open /usr/lib/libc.so.6 succeeded
```

Sørg for at GCC bruker riktig dynamisk linker:

```
grep found dummy.log
```

Utdataen fra den siste kommandoen bør være (som gir rom for plattformspesifikke forskjeller i dynamisk linkernavn):

```
found ld-linux-x86-64.so.2 at /usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2
```

Hvis utdataen ikke vises som vist ovenfor eller ikke mottas i det hele tatt, så er det noe alvorlig galt. Undersøk og spor trinn for trinn for å finne ut hvor problemet er og rette det. Eventuelle problemer må løses før du fortsetter med prosessen.

Når alt fungerer som det skal, rydd opp i testfilene:

```
rm -v a.out dummy.log
```

Til slutt flytter du en feilplassert fil:

```
mkdir -pv /usr/share/gdb/auto-load/usr/lib
mv -v /usr/lib/*gdb.py /usr/share/gdb/auto-load/usr/lib
```

## 8.30.2. Innhold i GCC

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installerte programmer:</b>  | c++, cc (lenke til gcc), cpp, g++, gcc, gcc-ar, gcc-nm, gcc-ranlib, gcov, gcov-dump, gcov-tool, og lto-dump                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Installerte biblioteker:</b> | libasan.{a,so}, libatomic.{a,so}, libcc1.so, libgcc.a, libgcc_eh.a, libgcc_s.so, libgcov.a, libgomp.{a,so}, libhwasan.{a,so}, libitm.{a,so}, liblsan.{a,so}, liblto_plugin.so, libquadmath.{a,so}, libssp.{a,so}, libssp_nonshared.a, libstdc++.a, libstdc++exp.a, libstdc++fs.a, libsupc++.a, libtsan.{a,so}, og libubsan.{a,so} |
| <b>Installerte mapper:</b>      | /usr/include/c++, /usr/lib/gcc, /usr/libexec/gcc, og /usr/share/gcc-15.1.0                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Korte beskrivelser

|            |                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>c++</b> | C++ kompilatoren                                                                                             |
| <b>cc</b>  | C kompilatoren                                                                                               |
| <b>cpp</b> | C forprosessoren; den brukes av kompilatoren for å utvide #include, #define og lignende utsagn i kildefilene |
| <b>g++</b> | C++ kompilatoren                                                                                             |
| <b>gcc</b> | C kompilatoren                                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>gcc-ar</b>        | En innpakning rundt <b>ar</b> som legger til et programtillegg til kommandolinjen. Dette programmet brukes kun for å legge til "koblingstidsoptimalisering (link time optimization)" og er ikke nyttig med standard byggealternativer     |
| <b>gcc-nm</b>        | En innpakning rundt <b>nm</b> som legger til et programtillegg til kommandolinjen. Dette programmet brukes kun for å legge til "koblingstidsoptimalisering (link time optimization)" og er ikke nyttig med standard byggealternativer     |
| <b>gcc-ranlib</b>    | En innpakning rundt <b>ranlib</b> som legger til et programtillegg til kommandolinjen. Dette programmet brukes kun for å legge til "koblingstidsoptimalisering (link time optimization)" og er ikke nyttig med standard byggealternativer |
| <b>gcov</b>          | Et dekningstestverktøy; den brukes til å analysere programmer å bestemme hvor optimaliseringer vil ha størst effekt                                                                                                                       |
| <b>gcov-dump</b>     | Frakoblet (offline) gcda og gcno profildumpverktøy                                                                                                                                                                                        |
| <b>gcov-tool</b>     | Frakoblet (offline) gcda profilbehandlingsverktøy                                                                                                                                                                                         |
| <b>lto-dump</b>      | Verktøy for dumping av objektfiler produsert av GCC med LTO aktivert                                                                                                                                                                      |
| <b>libasan</b>       | Kjøretidsbiblioteket for adresserensing                                                                                                                                                                                                   |
| <b>libatomic</b>     | GCC atomic innebygde kjøretidsbibliotek                                                                                                                                                                                                   |
| <b>libgcc1</b>       | Et bibliotek som lar GDB bruke GCC                                                                                                                                                                                                        |
| <b>libgcc</b>        | Inneholder kjøretidsstøtte for <b>gcc</b>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>libgcov</b>       | Dette biblioteket er koblet inn i et program når GCC blir instruert om å aktivere profilering                                                                                                                                             |
| <b>libgomp</b>       | GNU implementering av OpenMP API for multiplattform parallellprogrammering med delt minne i C/C++ og Fortran                                                                                                                              |
| <b>libhwasan</b>     | Maskinvareassistert kjøretidsbibliotek for Adresserensing                                                                                                                                                                                 |
| <b>libitm</b>        | GNU transaksjonsminnebiblioteket                                                                                                                                                                                                          |
| <b>liblsan</b>       | Leak Sanitizer kjøretidsbibliotek                                                                                                                                                                                                         |
| <b>liblto_plugin</b> | GCC sitt LTO programtillegg som lar binutils behandle objektfiler produsert av GCC med LTO aktivert                                                                                                                                       |
| <b>libquadmath</b>   | GCC Quad Precision Math Library API                                                                                                                                                                                                       |
| <b>libssp</b>        | Inneholder rutiner som støtter GCCs stabelknusende beskyttelsesfunksjonalitet. Normalt er det ubrukt fordi glibc også gir disse rutinene                                                                                                  |
| <b>libstdc++</b>     | Standard C++ biblioteket                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>libstdc++exp</b>  | Eksperimentelt C++ kontraktsbibliotek                                                                                                                                                                                                     |
| <b>libstdc++fs</b>   | ISO/IEC TS 18822:2015 filsystembibliotek                                                                                                                                                                                                  |
| <b>libsupc++</b>     | Gir støttende rutiner for C++ programmeringsspråk                                                                                                                                                                                         |
| <b>libtsan</b>       | Thread Sanitizer kjøretidsbibliotek                                                                                                                                                                                                       |
| <b>libubsan</b>      | Undefined Behavior Sanitizer kjøretidsbibliotek                                                                                                                                                                                           |

## 8.31. Ncurses-6.5-20250531

Ncurses pakken inneholder biblioteker for terminaluavhengig håndtering av tegnskjermbilder.

**Omtrentlig byggetid:** 0.2 SBU

**Nødvendig diskplass:** 46 MB

### 8.31.1. Installasjon av Ncurses

Forbered Ncurses for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --mandir=/usr/share/man \
            --with-shared \
            --without-debug \
            --without-normal \
            --with-cxx-shared \
            --enable-pc-files \
            --with-pkg-config-libdir=/usr/lib/pkgconfig
```

Betydningen av de nye konfigureringsalternativene:

*--with-shared*

Dette får Ncurses til å bygge og installere delte C biblioteker.

*--without-normal*

Dette forhindrer at Ncurses bygger og installerer statiske C biblioteker.

*--without-debug*

Dette forhindrer at Ncurses bygger og installerer feilsøkingsbiblioteker.

*--with-cxx-shared*

Dette får Ncurses til å bygge og installere delte C++ bindinger. Den forhindrer også at den bygger og installerer statiske C++ bindinger.

*--enable-pc-files*

Denne bryteren genererer og installerer .pc filer for pkg-config.

Kompiler pakken:

```
make
```

Denne pakken har en testpakke, men den kan bare kjøres etter at pakken er installert. Testene ligger i test/ mappen. Se README filen i den mappen for ytterligere detaljer.

Installasjonen av denne pakken vil overskrive libncursesw.so.6.5. Det kan krasje skallprosessen som bruker kode og data fra bibliotekfilen. Installer pakken med DESTDIR, og bytt ut bibliotekfilen riktig med **install** kommandoen (deklarasjonen curses.h er også redigert for å sikre ABI med wide-character skal brukes som det vi har gjort i Seksjon 6.3, «Ncurses-6.5-20250531»):

```
make DESTDIR=$PWD/dest install
install -vm755 dest/usr/lib/libncursesw.so.6.5 /usr/lib
rm -v dest/usr/lib/libncursesw.so.6.5
sed -e 's/^#if.*XOPEN.*$/#if 1/' \
    -i dest/usr/include/curses.h
cp -av dest/* /
```

Mange applikasjoner forventer fortsatt at lenkeren skal kunne finne non-wide-character Ncurses biblioteker. Lure slike applikasjoner til å koble til biblioteker med wide-character ved hjelp av symbolkoblinger (merk at .so lenker er bare trygt med curses.h redigert for alltid å bruke ABI med wide-character):

```
for lib in ncurses form panel menu ; do
    ln -sfv lib${lib}w.so /usr/lib/lib${lib}.so
    ln -sfv ${lib}w.pc /usr/lib/pkgconfig/${lib}.pc
done
```

Til slutt, sørg for at gamle programmer som ser etter `-lcurses` ved byggetiden fortsatt er byggbare:

```
ln -sfv libncursesw.so /usr/lib/libcurses.so
```

Hvis ønskelig, installer Ncurses dokumentasjonen:

```
cp -v -R doc -T /usr/share/doc/ncurses-6.5-20250531
```



## Notat

Instruksjonene ovenfor oppretter ikke Ncurses med ikke-brede tegn biblioteker siden ingen pakke installert ved kompilering fra kilder ville kobles mot dem under kjøring. Imidlertid den eneste kjente bare binær applikasjonen som kobler mot Ncurses-biblioteker med ikke-brede karakterer krever versjon 5. Hvis du må ha slike biblioteker på grunn av noen bare binær applikasjon eller for å være kompatibel med LSB, bygg pakken på nytt med følgende kommandoer:

```
make distclean
./configure --prefix=/usr \
            --with-shared \
            --without-normal \
            --with-cxx-shared \
            --without-debug \
            --without-cxx-binding \
            --with-abi-version=5
make sources libs
cp -av lib/lib*.so.5* /usr/lib
```

## 8.31.2. Bygge Ncurses - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Klargjør Ncurses for kompilering:

```
CC="gcc -m32" CXX="g++ -m32" \
./configure --prefix=/usr \
            --host=i686-pc-linux-gnu \
            --libdir=/usr/lib32 \
            --mandir=/usr/share/man \
            --with-shared \
            --without-debug \
            --without-normal \
            --with-cxx-shared \
            --enable-pc-files \
            --with-pkg-config-libdir=/usr/lib32/pkgconfig
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
mkdir -p DESTDIR/usr/lib32/pkgconfig
for lib in ncurses form panel menu ; do
    rm -vf DESTDIR/usr/lib32/lib${lib}.so
    echo "INPUT(-l${lib}w)" > DESTDIR/usr/lib32/lib${lib}.so
    ln -svf ${lib}w.pc DESTDIR/usr/lib32/pkgconfig/${lib}.pc
done
rm -vf DESTDIR/usr/lib32/libcursesw.so
echo "INPUT(-lncursesw)" > DESTDIR/usr/lib32/libcursesw.so
ln -sfv libncurses.so DESTDIR/usr/lib32/libcurses.so
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
rm -rf DESTDIR
```

### 8.31.3. Innhold i Ncurses

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installerte programmer:</b>  | captoinfo (lenker til tic), clear, infocmp, infotocap (lenker til tic), ncursesw6-config, reset (lenker til tset), tabs, tic, toe, tput, og tset                                                                                |
| <b>Installerte biblioteker:</b> | libcurses.so (symbolkobling), libform.so (symbolkobling), libformw.so, libmenu.so (symbolkobling), libmenuw.so, libncurses.so (symbolkobling), libncursesw.so, libncurses++w.so, libpanel.so (symbolkobling), and libpanelw.so, |
| <b>Installerte mapper:</b>      | /usr/share/tabset, /usr/share/terminfo, og /usr/share/doc/ncurses-6.5-20250531                                                                                                                                                  |

#### Korte beskrivelser

|                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>captoinfo</b>        | Konverterer en termcap beskrivelse til en terminfo beskrivelse                                                                                                                                                                           |
| <b>clear</b>            | Tømmer skjermen hvis mulig                                                                                                                                                                                                               |
| <b>infocmp</b>          | Sammenligner eller skriver ut terminfo beskrivelser                                                                                                                                                                                      |
| <b>infotocap</b>        | Konverterer en terminfo beskrivelse til en termcap beskrivelse                                                                                                                                                                           |
| <b>ncursesw6-config</b> | Gir konfigurasjonsinformasjon for ncurses                                                                                                                                                                                                |
| <b>reset</b>            | Reinitialiserer en terminal til standardverdiene                                                                                                                                                                                         |
| <b>tabs</b>             | Fjerner og setter tabulatorstopp på en terminal                                                                                                                                                                                          |
| <b>tic</b>              | Terminfo entry-description kompilatoren som oversetter en terminfo fil fra kildeformat til det binære formatet som trengs for ncurses biblioteksrutiner [En terminfo fil inneholder informasjon om egenskapene til en bestemt terminal.] |
| <b>toe</b>              | Viser alle tilgjengelige terminaltyper, med primærnavn og beskrivelse for hver                                                                                                                                                           |
| <b>tput</b>             | Gjør verdiene til terminalavhengige funksjoner tilgjengelig for skallet; den kan også brukes til å tilbakestille eller initialisere en terminal eller rapportere det lange navnet                                                        |
| <b>tset</b>             | Kan brukes til å initialisere terminaler                                                                                                                                                                                                 |
| libncursesw             | Inneholder funksjoner for å vise tekst på mange komplekse måter på en terminalskjerm; et godt eksempel på bruken av disse funksjonene er menyen som vises under kjernens <b>make menuconfig</b>                                          |
| libncurses++w           | Inneholder C++ binding for andre biblioteker i denne pakken                                                                                                                                                                              |
| libformw                | Inneholder funksjoner for å implementere skjemaer                                                                                                                                                                                        |
| libmenuw                | Inneholder funksjoner for å implementere menyer                                                                                                                                                                                          |
| libpanelw               | Inneholder funksjoner for å implementere paneler                                                                                                                                                                                         |



## 8.32. Sed-4.9

Sed pakken inneholder en dataflyt (stream) redigerer.

**Omtrentlig byggetid:** 0.3 SBU

**Nødvendig diskplass:** 30 MB

### 8.32.1. Installation of Sed

Forbered Sed for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken og generer HTML dokumentasjonen:

```
make  
make html
```

For å teste resultatene, utsted:

```
chown -R tester .  
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

Installer pakken og dens dokumentasjon:

```
make install  
install -d -m755          /usr/share/doc/sed-4.9  
install -m644 doc/sed.html /usr/share/doc/sed-4.9
```

### 8.32.2. Innhold i Sed

**Installert program:** sed

**Installert mappe:** /usr/share/doc/sed-4.9

#### Korte beskrivelser

**sed** Filtrerer og transformerer tekstfiler i en enkelt omgang

## 8.33. Psmisc-23.7

Psmisc pakken inneholder programmer for å vise informasjon om kjørende prosesser.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 6.7 MB

### 8.33.1. Installasjon av Psmisc

Forbered Psmisc for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å kjøre testpakken, kjør:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.33.2. Innhold i Psmisc

**Installerte programmer:** fuser, killall, peekfd, prtstat, pslog, pstree, og pstree.x11 (lenker til pstree)

#### Korte beskrivelser

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>fuser</b>      | Rapporterer prosessIDene (PIDene) til prosesser som bruker de gitte filer eller filsystemer                |
| <b>killall</b>    | Dreper prosesser ved navn; den sender et signal til alle prosesser som kjører noen av de gitte kommandoene |
| <b>peekfd</b>     | Se på filbeskrivelser for en prosess som kjører, gitt dens PID                                             |
| <b>prtstat</b>    | Skriver ut informasjon om en prosess                                                                       |
| <b>pslog</b>      | Rapporterer gjeldende loggbane for en prosess                                                              |
| <b>pstree</b>     | Viser kjørende prosesser som et tre                                                                        |
| <b>pstree.x11</b> | Samme som <b>pstree</b> , bortsett fra at den venter på bekreftelse før den avslutter                      |

## 8.34. Gettext-0.25

Gettext pakken inneholder verktøy for internasjonalisering og lokalisering. Disse gjør at programmer kan kompiles med NLS (Lokal Språk Støtte), slik at de kan sende ut meldinger i brukerens lokale språkformat.

**Omtrentlig byggetid:** 1.7 SBU

**Nødvendig diskplass:** 290 MB

### 8.34.1. Installasjon av Gettext

Forbered Gettext for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/gettext-0.25
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
chmod -v 0755 /usr/lib/preloadable_libintl.so
```

### 8.34.2. Innhold i Gettext

**Installerte programmer:** autopoint, envsubst, gettext, gettext.sh, gettextize, msgattrib, msgcat, msgcmp, msgcomm, msgconv, msgen, msgexec, msgfilter, msgfmt, msggrep, msginit, msgmerge, msgunfmt, msguniq, ngettext, recode-sr-latin, og xgettext

**Installerte biblioteker:** libasprintf.so, libgettextlib.so, libgettextpo.so, libgettextsrc.so, libtextstyle.so, og preloadable\_libintl.so

**Installerte mapper:** /usr/lib/gettext, /usr/share/doc/gettext-0.25, /usr/share/gettext, og /usr/share/gettext-0.25

### Korte beskrivelser

|                   |                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>autopoint</b>  | Kopierer standard Gettext infrastrukturfiler til en kildepakke                                                          |
| <b>envsubst</b>   | Erstatter miljøvariabler i skallformatstrenger                                                                          |
| <b>gettext</b>    | Oversetter en melding på det opprinnelige språket til brukerens språk ved å slå opp oversettelsen i en meldingskatalog  |
| <b>gettext.sh</b> | Fungerer først og fremst som et skalfunksjonsbibliotek for gettext                                                      |
| <b>gettextize</b> | Kopierer alle standard Gettext filer til den gitte mappens toppnivå til en pakke for å begynne å internasjonalisere den |
| <b>msgattrib</b>  | Filtrerer meldingene i en oversettelsesmappe i henhold til deres attributter og manipulerer attributtene                |
| <b>msgcat</b>     | Sammenslår og slår sammen de gitte .po filene                                                                           |
| <b>msgcmp</b>     | Sammenligner to .po filer for å sjekke at begge inneholder samme sett med msgid strenger                                |
| <b>msgcomm</b>    | Finner meldingene som er felles for de gitte .po filene                                                                 |
| <b>msgconv</b>    | Konverterer en oversettelsesmappe til en annet tegnkoding                                                               |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>msgen</b>           | Oppretter en engelsk oversettelsesmappe                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>msgexec</b>         | Bruker en kommando på alle oversettelser av en oversettelsesmappe                                                                                                                                                                                           |
| <b>msgfilter</b>       | Bruker et filter på alle oversettelser av en oversettelsesmappe                                                                                                                                                                                             |
| <b>msgfmt</b>          | Genererer en binær meldingsmappe fra en oversettelsesmappe                                                                                                                                                                                                  |
| <b>msggrep</b>         | Trekker ut alle meldinger fra en oversettelsesmappe som samsvarer med et gitt mønster eller tilhører noen gitte kildefiler                                                                                                                                  |
| <b>msginit</b>         | Oppretter en ny .po fil, initialisere metainformasjonen med verdier fra brukerens miljø                                                                                                                                                                     |
| <b>msgmerge</b>        | Kombinerer to rå oversettelser til en enkelt fil                                                                                                                                                                                                            |
| <b>msgunfmt</b>        | Dekompilerer en binær meldingskatalog til rå oversettelsestekst                                                                                                                                                                                             |
| <b>msguniq</b>         | Forener dupliserte oversettelser i en oversettelsesmappe                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ngettext</b>        | Viser oversettelser på morsmål av en tekstmelding hvis grammatisk form avhenger av et tall                                                                                                                                                                  |
| <b>recode-sr-latin</b> | Omkoder serbisk tekst fra kyrillisk til latinsk skrift                                                                                                                                                                                                      |
| <b>xgettext</b>        | Trekker ut de oversettbare meldingslinjene fra den gitte kildefilen for å lage den første oversettelsesmalen                                                                                                                                                |
| libasprintf            | Definerer <i>autosprintf</i> klassen, som gir C formaterte utdatarutiner som kan brukes i C++ programmer, for bruk med <i>&lt;string&gt;</i> strenger og <i>&lt;iostream&gt;</i> dataflyt                                                                   |
| libgettextlib          | Inneholder vanlige rutiner som brukes av ulike Gettext programmer; disse er ikke beregnet for generelt bruk                                                                                                                                                 |
| libgettextpo           | Brukes til å skrive spesialiserte programmer som behandler .po filer; dette biblioteket brukes når standardapplikasjonene som ble levert med Gettext (som f.eks <b>msgcomm</b> , <b>msgcmp</b> , <b>msgattrib</b> , og <b>msgen</b> ) ikke er tilstrekkelig |
| libgettextsrc          | Gir vanlige rutiner som brukes av ulike Gettext programmer; disse er ikke beregnet for generelt bruk                                                                                                                                                        |
| libtextstyle           | Tekststilbibliotek                                                                                                                                                                                                                                          |
| preloadable_libintl    | Et bibliotek, ment å brukes av LD_PRELOAD som assisterer libintl i å logge uoversatte meldinger                                                                                                                                                             |

## 8.35. Bison-3.8.2

Bison pakken inneholder en parsergenerator.

**Omtrentlig byggetid:** 2.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 62 MB

### 8.35.1. Installasjon av Bison

Forbered Bison for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.35.2. Innholdet i Bison

**Installerte programmer:** bison og yacc

**Installerte biblioteker:** liby.a

**Installert katalog:** /usr/share/bison

#### Korte beskrivelser

- bison** Genererer, fra en rekke regler, et program for å analysere struktur av tekstfiler; Bison er en erstatning for Yacc (Yet Another Compiler Compiler)
- yacc** En innpakning for **bison**, ment for programmer som fortsatt kaller **yacc** i stedet for **bison**; den kaller **bison** med -y alternativet
- liby** Yacc biblioteket som inneholder implementeringer av Yacc kompatibel yyerror og main funksjoner; dette biblioteket er normalt lite nyttig, men POSIX krever det

## 8.36. Grep-3.12

Grep pakken inneholder programmer for å søke gjennom innholdet i filer.

**Omtrentlig byggetid:** 0.4 SBU

**Nødvendig diskplass:** 39 MB

### 8.36.1. Installasjon av Grep

Fjern først en advarsel om bruk av egrep og fgrep som gjør at tester på noen pakker mislykkes:

```
sed -i "s/echo/#echo/" src/egrep.sh
```

Forbered Grep for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.36.2. Innhold i Grep

**Installerte programmer:** egrep, fgrep, og grep

#### Korte beskrivelser

- egrep** Skriver ut linjer som samsvarer med et utvidet regulært uttrykk. Den er foreldet, bruk **grep -E** i stedet
- fgrep** Skriver ut linjer som samsvarer med en liste over faste strenger Den er foreldet, bruk **grep -F** i stedet
- grep** Skriver ut linjer som samsvarer med et grunnleggende regulært uttrykk

## 8.37. Bash-5.3-rc2

Bash pakken inneholder Bourne-Again Skallet (Bourne-Again SHell).

**Omtrentlig byggetid:** 1.4 SBU

**Nødvendig diskplass:** 53 MB

### 8.37.1. Installasjon av Bash

Forbered Bash for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr          \
            --without-bash-malloc  \
            --with-installed-readline \
            --docdir=/usr/share/doc/bash-5.3-rc2
```

**Betydningen av det nye konfigureringsalternativet:**

*--with-installed-readline*

Dette alternativet forteller Bash å bruke `readline` biblioteket som allerede er installert på systemet i stedet for å bruke sin egen `readline` versjon.

Kompiler pakken:

```
make
```

Hopp ned til «Installer pakken» hvis du ikke kjører testpakken.

For å forberede testene, sørg for at brukeren `tester` kan skrive til kildetrete:

```
chown -R tester .
```

Testpakken til pakken er designet for å kjøres som en ikke-root bruker som eier terminalen koblet til standardinngang. For å tilfredsstille kravet, skap en ny pseudoterminal ved hjelp av Expect og kjør testene som bruker `tester`:

```
su -s /usr/bin/expect tester << "EOF"
set timeout -1
spawn make tests
expect eof
lassign [wait] _ _ _ value
exit $value
EOF
```

Testpakken bruker **diff** for å oppdage forskjellen mellom utdata fra testskriptet og forventet utdata. Enhver utdata fra **diff** (prefikset med `<` og `>`) indikerer en testfeil, med mindre det er en melding som sier at forskjellen kan ignoreres. En test med navnet `run-builtins` er kjent for å mislykkes på noen vertsdistroer med en forskjell på den første linjen i utdataen.

Installer pakken:

```
make install
```

Kjør den nylig kompilerte **bash** programmet (erstatter det som kjøres for øyeblikket):

```
exec /usr/bin/bash --login
```

### 8.37.2. Innholdet i Bash

**Installerte programmer:** `bash`, `bashbug`, og `sh` (lenke til `bash`)

**Installerte mapper:** `/usr/include/bash`, `/usr/lib/bash`, og `/usr/share/doc/bash-5.3-rc2`

## Korte beskrivelser

- bash** En mye brukt kommandotolk; den utfører mange typer av utvidelser og erstatninger på en gitt kommandolinje før kjøringen gjøres , og dette gjør dermed denne tolken til et kraftig verktøy
- bashbug** Et skallskript for å hjelpe brukeren med å skrive og sende standard formaterte feilrapporter vedrørende **bash**
- sh** En symbolsk lenke til **bash** programmet; når det påkalles som **sh**, prøver **bash** å etterligne oppstartadferd av historiske versjoner av **sh** så nært som mulig, samtidig som den også samsvarer med POSIX standarden



## 8.38. Libtool-2.5.4

Libtool pakken inneholder GNU generiske bibliotekstøtteskript. Det omslutter kompleksiteten ved å bruke delte biblioteker i en konsistent, overførbart grensesnitt.

**Omtrentlig byggetid:** 0.6 SBU

**Nødvendig diskplass:** 44 MB

### 8.38.1. Installasjon av Libtool

Forbered Libtool for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

Fjern et ubrukelig statisk bibliotek:

```
rm -fv /usr/lib/libltdl.a
```

### 8.38.2. Installasjon av Libtool - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Klargjør Libtool for kompilering:

```
CC="gcc -m32" ./configure \
  --host=i686-pc-linux-gnu \
  --prefix=/usr \
  --libdir=/usr/lib32
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
rm -rf DESTDIR
```

### 8.38.3. Innhold i Libtool

**Installerte programmer:** libtool og libtoolize

**Installerte biblioteker:** libltdl.so

**Installerte mapper:** /usr/include/libltdl og /usr/share/libtool

#### Korte beskrivelser

**libtool** Tilbyr generaliserte støttetjenester for bibliotekbygging

**libtoolize** Gir en standard måte å legge til **libtool** støtte til en pakke

libltdl

Skjuler de ulike vanskelighetene med å åpne dynamisk lastede biblioteker

## 8.39. GDBM-1.25

GDBM pakken inneholder GNU Database Manager. Det er et bibliotek av databasefunksjoner som bruker utvidbar hashing og fungerer lignende som standard UNIX dbm. Biblioteket gir primitiver for lagring av nøkkel/data par, søker og henter dataene etter nøkkelen og sletter en nøkkel sammen med sine data.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 13 MB

### 8.39.1. Installasjon av GDBM

Forbered GDBM for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --enable-libgdbm-compat
```

**Betydningen av konfigureringsalternativet:**

--enable-libgdbm-compat

Denne bryteren gjør det mulig å bygge libgdbm kompatibilitetsbiblioteket. Noen pakker utenfor LFS kan kreve eldre DBM rutiner det gir.

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.39.2. Installasjon av GDBM - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Klargjør GDBM for kompilering:

```
CC="gcc -m32" CXX="g++ -m32" ./configure \
    --host=i686-pc-linux-gnu \
    --prefix=/usr \
    --libdir=/usr/lib32 \
    --disable-static \
    --enable-libgdbm-compat
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32/
rm -rf DESTDIR
```

### 8.39.3. Innhold i GDBM

**Installerte programmer:** gdbm\_dump, gdbm\_load, og gdbmtool

**Installerte biblioteker:** libgdbm.so og libgdbm\_compat.so

## Korte beskrivelser

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>gdbm_dump</b> | Dumper en GDBM database til en fil                           |
| <b>gdbm_load</b> | Gjenoppretter en GDBM database fra en dumpfil                |
| <b>gdbmtool</b>  | Tester og modifierer en GDBM database                        |
| libgdbm          | Inneholder funksjoner for å manipulere en hashet database    |
| libgdbm_compat   | Kompatibilitetsbibliotek som inneholder eldre DBM funksjoner |

## 8.40. Gperf-3.3

Gperf genererer en perfekt hashfunksjon fra et nøkkelsett.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 6.1 MB

### 8.40.1. Installasjon av Gperf

Forbered Gperf for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/gperf-3.3
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.40.2. Innhold i Gperf

**Installert program:** gperf

**Installert mappe:** /usr/share/doc/gperf-3.3

#### Korte beskrivelser

**gperf** Genererer en perfekt hash fra et nøkkelsett

## 8.41. Expat-2.7.1

Expat pakken inneholder et dataflytorientert C bibliotek for å analysere XML.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 14 MB

### 8.41.1. Installasjon av Expat

Forbered Expat for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/expat-2.7.1
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

Hvis ønskelig, installer dokumentasjonen:

```
install -v -m644 doc/*.{html,css} /usr/share/doc/expat-2.7.1
```

### 8.41.2. Installasjon av Expat - 32bit

Rens forrige build, men behold den forhåndskompilerte doc fordi den kan ikke gjenoppbygges i dette stadiet av systemet:

```
sed -e "/^am__append_1/ s/doc//" -i Makefile
make clean
```

Forbered Expat for kompilering:

```
CC="gcc -m32" ./configure \
            --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --libdir=/usr/lib32 \
            --host=i686-pc-linux-gnu
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
rm -rf DESTDIR
```

### 8.41.3. Innhold i Expat

**Installert program:** xmlwf

**Installerte biblioteker:** libexpat.so

**Installert mappe:** /usr/share/doc/expat-2.7.1

## Korte beskrivelser

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>xmlwf</b> | Er et ikke-validerende verktøy for å sjekke om XML dokumenter er godt utformet |
| libexpat     | Inneholder API funksjoner for å analysere XML                                  |

## 8.42. Inetutils-2.6

Inetutils pakken inneholder programmer for grunnleggende nettverksbygging.

**Omtrentlig byggetid:** 0.2 SBU

**Nødvendig diskplass:** 35 MB

### 8.42.1. Installasjon av Inetutils

Først, gjør sånn at pakken bygges med gcc-14.1 eller senere:

```
sed -i 's/def HAVE_TERMCAP_TGETENT/ 1/' telnet/telnet.c
```

Forbered Inetutils for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr      \
            --bindir=/usr/bin  \
            --localstatedir=/var \
            --disable-logger   \
            --disable-whois    \
            --disable-rcp      \
            --disable-rexec    \
            --disable-rlogin   \
            --disable-rsh      \
            --disable-servers
```

**Betydningen av konfigureringsalternativene:**

*--disable-logger*

Dette alternativet forhindrer Inetutils fra å installere **logger** programmet, som brukes av skript til sende meldinger til Systemlogg nissen (System Log Daemon). Ikke installer det fordi Util-linux installerer en nyere versjon.

*--disable-whois*

Dette alternativet deaktiverer byggingen av Inetutils sin **whois** klient, som er utdatert. Instruksjoner for en bedre **whois** klienten er i BLFS boken.

*--disable-r\**

Disse parameterne deaktiverer bygging av foreldede programmer som ikke burde brukes på grunn av sikkerhetsproblemer. Funksjonene som tilbys av disse programmer kan leveres av openssh pakken i BLFS boken.

*--disable-servers*

Dette deaktiverer installasjonen av de forskjellige nettverksserverne inkludert som en del av Inetutils pakken. Disse serverne anses ikke som hensiktsmessig i et grunnleggende LFS system. Noen er usikre av natur og er ansett som trygt kun på pålitelige nettverk. Merk at bedre erstatninger er tilgjengelige for mange av disse serverne.

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

Flytt et program til riktig plassering:

```
mv -v /usr/{,s}bin/ifconfig
```



## 8.42.2. Innhold i Inetutils

**Installerte programmer:**    `dnsdomainname`, `ftp`, `ifconfig`, `hostname`, `ping`, `ping6`, `talk`, `telnet`, `tftp`, og `traceroute`

### Korte beskrivelser

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><code>dnsdomainname</code></b> | Vis systemets DNS domenenavn                                                                                                                        |
| <b><code>ftp</code></b>           | Er protokollprogrammet for filoverføringer                                                                                                          |
| <b><code>hostname</code></b>      | Rapporterer eller angir navnet på verten                                                                                                            |
| <b><code>ifconfig</code></b>      | Administrerer nettverksgrensesnitter                                                                                                                |
| <b><code>ping</code></b>          | Sender ekkoforespørselspakker og rapporterer hvor lang tid svarene tar                                                                              |
| <b><code>ping6</code></b>         | En versjon av <b><code>ping</code></b> for IPv6 nettverk                                                                                            |
| <b><code>talk</code></b>          | Brukes til å snakke med en annen bruker                                                                                                             |
| <b><code>telnet</code></b>        | Et grensesnitt til TELNET protokollen                                                                                                               |
| <b><code>tftp</code></b>          | Et trivielt filoverføringsprogram                                                                                                                   |
| <b><code>traceroute</code></b>    | Sporer ruten pakkene dine tar fra verten du jobber på videre til en annen vert på et nettverk, og viser alle mellomliggende hopp (porter) underveis |

## 8.43. Less-678

Less pakken inneholder et tekstfilviser.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 14 MB

### 8.43.1. Installasjon av Less

Forbered Less for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc
```

**Betydningen av konfigureringsalternativene:**

`--sysconfdir=/etc`

Dette alternativet forteller at programmene som er opprettet av pakken, skal se i /etc for konfigurasjonsfiler.

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, kjør:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.43.2. Innhold av Less

**Installerte programmer:** less, lessecho, og lesskey

#### Korte beskrivelser

|                 |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>less</b>     | En filviser eller søker; den viser innholdet i det gitte fil, lar brukeren rulle, finne strenger og hoppe til merker |
| <b>lessecho</b> | Trengs for å utvide metakarakterer, som f.eks * og ?, i filnavn på Unix systemer                                     |
| <b>lesskey</b>  | Brukes til å spesifisere tastaturlbindingene for <b>less</b>                                                         |

## 8.44. Perl-5.40.2

Perl pakken inneholder den praktiske utvinnings og rapporteringsspråket (Practical Extraction and Report Language).

**Omtrentlig byggetid:** 1.3 SBU

**Nødvendig diskplass:** 245 MB

### 8.44.1. Installasjon av Perl

Først må du bruke en sikkerhetsoppdatering som er identifisert oppstrøms:

```
patch -Np1 -i ../perl-5.40.2-upstream_fix-1.patch
```

Denne versjonen av Perl bygger nå Compress::Raw::Zlib og Compress::Raw::BZip2 moduler. Som standard vil Perl bruke en intern kopi av kildene for å bygge. Utfør følgende kommando slik at Perl vil bruke bibliotekene installert på systemet:

```
export BUILD_ZLIB=False
export BUILD_BZIP2=0
```

For å ha full kontroll over måten Perl er satt opp på kan du fjerne «-des» alternativer fra følgende kommando og håndplukke måten denne pakken er bygget. Alternativt kan du bruke kommandoen nøyaktig som nedenfor for å bruke standardinnstillingene som Perl automatisk oppdager:

```
sh Configure -des \
-D prefix=/usr \
-D vendorprefix=/usr \
-D privlib=/usr/lib/perl5/5.40/core_perl \
-D archlib=/usr/lib/perl5/5.40/core_perl \
-D sitelib=/usr/lib/perl5/5.40/site_perl \
-D sitearch=/usr/lib/perl5/5.40/site_perl \
-D vendorlib=/usr/lib/perl5/5.40/vendor_perl \
-D vendorarch=/usr/lib/perl5/5.40/vendor_perl \
-D man1dir=/usr/share/man/man1 \
-D man3dir=/usr/share/man/man3 \
-D pager="/usr/bin/less -isR" \
-D useshrplib \
-D usethreads
```

**Betydningen av de nye konfigureringsalternativene:**

*-D pager="/usr/bin/less -isR"*

Dette sikrer at **less** brukes i stedet for **more**.

*-D man1dir=/usr/share/man/man1 -D man3dir=/usr/share/man/man3*

Siden Groff ikke er installert ennå vil ikke **Configure** opprette manualsider for Perl. Disse parameterene overstyrer denne oppførselen.

*-D usethreads*

Bygg perl med støtte for tråder.

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
TEST_JOBS=$(nproc) make test_harness
```

Installer pakken og rydd opp:

```
make install
unset BUILD_ZLIB BUILD_BZIP2
```

## 8.44.2. Innhold i Perl

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installerte programmer:</b>  | corelist, cpan, enc2xs, encguess, h2ph, h2xs, instmodsh, json_pp, libnetcfg, perl, perl5.40.2 (hard lenke til perl), perlbug, perldoc, perlivp, perlthanks (hard lenke til perlbug), piconv, pl2pm, pod2html, pod2man, pod2text, pod2usage, podchecker, podselect, prove, ptar, ptardiff, ptargrep, shasum, splain, xsubpp, og zipdetails |
| <b>Installerte biblioteker:</b> | Mange som ikke alle kan listes opp her                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Installert mappe:</b>        | /usr/lib/perl5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Korte beskrivelser

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>corelist</b>   | En kommandolinjegrensesnitt til Module::CoreList                                                                             |
| <b>cpan</b>       | Samhandler med Comprehensive Perl Archive Network (CPAN) fra kommandolinjen                                                  |
| <b>enc2xs</b>     | Bygger en Perl utvidelse for Encode modulen fra begge Unicode karaktertilordninger eller Tcl kodingsfiler                    |
| <b>encguess</b>   | Gjetter kodingstypen til en eller flere filer                                                                                |
| <b>h2ph</b>       | Konverterer .h C deklarasjons filer til .ph Perl deklarasjons filer                                                          |
| <b>h2xs</b>       | Konverterer .h C deklarasjons filer til Perl utvidelse                                                                       |
| <b>instmodsh</b>  | Skallskript for å undersøke installerte Perl moduler, og kan lage en tarball fra en installert modul                         |
| <b>json_pp</b>    | Konverterer data mellom visse inndata og utdata formater                                                                     |
| <b>libnetcfg</b>  | Kan brukes til å konfigurere libnet Perl modulen                                                                             |
| <b>perl</b>       | Kombinerer noen av de beste egenskapene til C, <b>sed</b> , <b>awk</b> og <b>sh</b> til et singelt swiss-army språk          |
| <b>perl5.40.2</b> | En hard lenke til <b>perl</b>                                                                                                |
| <b>perlbug</b>    | Brukes til å generere feilrapporter om Perl, eller modulene som kommer med den, og sender dem                                |
| <b>perldoc</b>    | Viser et stykke dokumentasjons i pod format som er innebygd i Perl installasjonstreet eller i et Perl skript                 |
| <b>perlivp</b>    | Perl verifiseringsprosedyre for installasjonen; det kan brukes til bekrefte at Perl og dets biblioteker er installert riktig |
| <b>perlthanks</b> | Brukes til å generere takkemeldinger på E-post til Perl utviklere                                                            |
| <b>piconv</b>     | En Perl versjon av tegnkodingskonverteren <b>iconv</b>                                                                       |
| <b>pl2pm</b>      | Et grovt verktøy for å konvertere Perl4 .pl filer til Perl5 .pm moduler                                                      |
| <b>pod2html</b>   | Konverterer filer fra pod format til HTML format                                                                             |
| <b>pod2man</b>    | Konverterer pod data til formatert *roff inndata                                                                             |
| <b>pod2text</b>   | Konverterer pod data til formatert ASCII tekst                                                                               |
| <b>pod2usage</b>  | Skriver ut bruksmeldinger fra innebygde pod dokumenter i filer                                                               |
| <b>podchecker</b> | Kontrollerer syntaksen til dokumentasjonsfiler i podformat                                                                   |
| <b>podselect</b>  | Viser valgte deler av poddokumentasjonen                                                                                     |
| <b>prove</b>      | Kommandolinjeverktøy for å kjøre tester mot Test::Harness moduler                                                            |
| <b>ptar</b>       | Et <b>tar</b> likt program skrevet i Perl                                                                                    |
| <b>ptardiff</b>   | Et Perl program som sammenligner et ekstrahert arkiv med et uekstrahert                                                      |
| <b>ptargrep</b>   | Et Perl program som bruker mønstertilpasning på innholdet av filer i et tararkiv                                             |
| <b>shasum</b>     | Skriver ut eller kontrollerer SHA sjekksummer                                                                                |
| <b>splain</b>     | Brukes til å fremtvinge detaljert advarselsdiagnostikk i Perl                                                                |

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>xsubpp</b>     | Konverterer Perl XS-kode til C-kode                     |
| <b>zipdetails</b> | Viser detaljer om den interne strukturen til en Zip-fil |

## 8.45. XML::Parser-2.47

XML::Parser modulen er et Perl grensesnitt til James Clarks XML-parser, Expat.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 2.4 MB

### 8.45.1. Installasjon av XML::Parser

Forbered XML::Parser for kompilering:

```
perl Makefile.PL
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make test
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.45.2. Innhold i XML::Parser

**Installert modul:** Expat.so

#### Korte beskrivelser

Expat gir Perl Expat grensesnittet

## 8.46. Intltool-0.51.0

Intltool er et internasjonaliseringsverktøy som brukes til å trekke ut oversettbare strenger fra kildefiler.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU  
**Nødvendig diskplass:** 1.5 MB

### 8.46.1. Installasjon av Intltool

Rett først en advarsel som er forårsaket av perl-5.22 og senere:

```
sed -i 's:\\\\${:\\\\$\\{: ' intltool-update.in
```



#### Notat

Det regulære uttrykket ovenfor ser uvanlig ut på grunn av alle skråstreker. Det den gjør er å legge til en skråstrek før høyre krøllparentes i sekvensen '\${' som resulterer i '\$\{'.

Forbered Intltool for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install  
install -v -Dm644 doc/I18N-HOWTO /usr/share/doc/intltool-0.51.0/I18N-HOWTO
```

### 8.46.2. Innhold i Intltool

**Installerte programmer:** intltool-extract, intltool-merge, intltool-prepare, intltool-update, og intltoolize  
**Installerte mapper:** /usr/share/doc/intltool-0.51.0 og /usr/share/intltool

#### Korte beskrivelser

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>intltoolize</b>      | Forbereder en pakke for å bruke intltool                       |
| <b>intltool-extract</b> | Genererer deklarasjonsfiler som kan leses av <b>gettext</b>    |
| <b>intltool-merge</b>   | Slår sammen oversatte strenger til forskjellige filtyper       |
| <b>intltool-prepare</b> | Oppdaterer pot filer og slår dem sammen med oversettelsesfiler |
| <b>intltool-update</b>  | Oppdaterer po malfilene og slår dem sammen med oversettelsene  |

## 8.47. Autoconf-2.72

Autoconf pakken inneholder programmer for å produsere skallskript som automatisk kan konfigurere kildekoden.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU (omtrent 0.4 SBU med tester)

**Nødvendig diskplass:** 25 MB

### 8.47.1. Installasjon av Autoconf

Forbered Autoconf for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.47.2. Innhold i Autoconf

**Installerte programmer:** autoconf, autoheader, autom4te, autoreconf, autoscan, autoupdate, og ifnames

**Installert mappe:** /usr/share/autoconf

#### Korte beskrivelser

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>autoconf</b>   | Produserer skallskript som automatisk konfigurerer programvares kildekodepakker for å tilpasse seg mange typer Unix-lignende systemer; konfigurasjonsskriptene den produserer er uavhengige —å kjøre de krever ikke <b>autoconf</b> programmet                                                                                                                                                              |
| <b>autoheader</b> | Et verktøy for å lage malfiler av C <i>#define</i> uttrykk for configure å bruke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>autom4te</b>   | En innpakning for M4 makroprosessoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>autoreconf</b> | Kjører automatisk <b>autoconf</b> , <b>autoheader</b> , <b>aclocal</b> , <b>automake</b> , <b>gettextize</b> , og <b>libtoolize</b> i riktig rekkefølge for å spare tid når det gjøres endringer i <b>autoconf</b> og <b>automake</b> malfiler                                                                                                                                                              |
| <b>autoscan</b>   | Hjelper med å lage en <code>configure.in</code> fil for en programvarepakke; den undersøker kildefilene i et mappetre, søker etter vanlige problemer med portabilitet, og oppretter en <code>configure.scan</code> fil som fungerer som en innledende <code>configure.in</code> fil for en pakke                                                                                                            |
| <b>autoupdate</b> | Endrer en <code>configure.in</code> fil som fortsatt anroper <b>autoconf</b> makroer ved deres gamle navn til å bruke gjeldende makronavn                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ifnames</b>    | Hjelper når det skrives <code>configure.in</code> filer for en programvarepakke; den skriver ut identifikatorene som pakken bruker i C forbehandlerbetingelser [Hvis en pakke allerede er satt for å ha en viss portabilitet, kan dette programmet hjelpe med å finne ut hva <b>configure</b> må sjekke etter. Den kan også fylle ut hull i en <code>configure.in</code> fil generert av <b>autoscan</b> .] |



## 8.48. Automake-1.18

Automake pakken inneholder programmer for å generere Makefile filer for bruk med Autoconf.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU (omtrent 1.1 SBU med tester)  
**Nødvendig diskplass:** 121 MB

### 8.48.1. Installasjon av Automake

Forbered Automake for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/automake-1.18
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Å bruke fire parallelle jobber øker hastigheten på testene, selv på systemer med mindre logiske kjerner, på grunn av interne forsinkelser i individuelle tester. Å teste resultatene, utsted:

```
make -j$((($nproc)>4?$nproc:4)) check
```

Erstatt `$((...))` med antall logiske kjerner du vil bruke, hvis du ikke vil bruke alle.

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.48.2. Innholdet i Automake

**Installerte programmer:** aclocal, aclocal-1.18 (hardlinket til aclocal), automake, og automake-1.18 (hardlinket til automake)

**Installerte mapper:** /usr/share/aclocal-1.18, /usr/share/automake-1.18, og /usr/share/doc/automake-1.18

#### Korte beskrivelser

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>aclocal</b>       | Genererer <code>aclocal.m4</code> filer basert på innholdet i <code>configure.in</code> filene                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>aclocal-1.18</b>  | En hard lenke til <b>aclocal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>automake</b>      | Et verktøy for automatisk generering av <code>Makefile.in</code> filer fra <code>Makefile.am</code> filer [For å lage alle <code>Makefile.in</code> filer for en pakke, kjør dette programmet i mappen på øverste nivå. Ved å skanne <code>configure.in</code> filen, finner den automatisk hver passende <code>Makefile.am</code> fil og genererer tilsvarende <code>Makefile.in</code> fil.] |
| <b>automake-1.18</b> | En hard lenke til <b>automake</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 8.49. OpenSSL-3.5.0

OpenSSL pakken inneholder administrasjonsverktøy og relaterte biblioteker til kryptografi. Disse er nyttige for å tilby kryptografiske funksjoner til andre pakker, for eksempel OpenSSH, e-postapplikasjoner og nettlesere (for tilgang til HTTPS-nettsteder).

**Omtrentlig byggetid:** 1.8 SBU

**Nødvendig diskplass:** 920 MB

### 8.49.1. Installasjon av OpenSSL

Forbered OpenSSL for kompilering:

```
./config --prefix=/usr      \
        --openssldir=/etc/ssl \
        --libdir=lib        \
        shared              \
        zlib-dynamic
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
HARNESS_JOBS=$(nproc) make test
```

En test, 30-test\_afalg.t, er kjent for å mislykkes hvis vertskjernen ikke har CONFIG\_CRYPT0\_USER\_API\_SKCIPHER aktivert, eller ikke har noen alternativer som gir en AES med CBC implementering (for eksempel en kombinasjonen av CONFIG\_CRYPT0\_AES og CONFIG\_CRYPT0\_CBC, eller CONFIG\_CRYPT0\_AES\_NI\_INTEL hvis CPU støtter AES-NI) aktivert. Hvis den mislykkes, kan den trygt ignoreres.

Installer pakken:

```
sed -i '/INSTALL_LIBS/s/libcrypto.a libssl.a/' Makefile
make MANSUFFIX=ssl install
```

Legg til versjonen i dokumentasjonsmappeavnet, for å være i samsvarer med andre pakker:

```
mv -v /usr/share/doc/openssl /usr/share/doc/openssl-3.5.0
```

Hvis ønskelig, installer litt tilleggsdokumentasjon:

```
cp -vfr doc/* /usr/share/doc/openssl-3.5.0
```



#### Notat

Du bør oppdatere OpenSSL når en ny versjon som fikser sårbarheter er annonsert. Siden OpenSSL 3.0.0, OpenSSL-versjonsordningen følger MAJOR.MINOR.PATCH-formatet. API/ABI-kompatibilitet er garantert for samme MAJOR versjonsnummer. Fordi LFS installerer kun de delte bibliotekene, er det ikke nødvendig å recompile pakker som lenker til libcrypto.so eller libssl.so *ved oppgradering til en versjon med uendret MAJOR versjonsnummer*.

Imidlertid må alle kjørende programmer koblet til disse bibliotekene stoppes og startes på nytt. Les de relaterte oppføringer i Seksjon 8.2.1, «Oppgraderingsproblemer» for detaljer.

### 8.49.2. Installasjon av OpenSSL - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Klargjør OpenSSL for kompilering:

```
./config --prefix=/usr      \
        --openssldir=/etc/ssl \
        --libdir=lib32      \
        shared              \
        zlib-dynamic        \
        linux-x86
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installerer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
rm -rf DESTDIR
```

### 8.49.3. Innhold i OpenSSL

**Installerte programmer:** c\_rehash og openssl

**Installerte biblioteker:** libcrypto.so og libssl.so

**Installerte mapper:** /etc/ssl, /usr/include/openssl, /usr/lib/engines og /usr/share/doc/openssl-3.5.0

#### Korte beskrivelser

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>c_rehash</b> | er et Perl skript som skanner alle filer i en mappe og legger til symbolske lenker til deres hash-verdier. Bruk av <b>c_rehash</b> vurderes foreldet og bør erstattes av <b>openssl rehash</b> kommandoen                                                                                                   |
| <b>openssl</b>  | er et kommandolinje-verktøy for bruk av de ulike kryptografifunksjonene til OpenSSL sitt kryptobibliotek fra skallet. Den kan brukes til ulike funksjoner som er dokumentert i <i>openssl(1)</i>                                                                                                            |
| libcrypto.so    | implementerer et bredt spekter av kryptografiske algoritmer som brukes i ulike Internettstandarder. Tjenestene som tilbys av dette biblioteket brukes av OpenSSL implementeringer av SSL, TLS og S/MIME, og de har også blitt brukt til å implementere OpenSSH, OpenPGP, og andre kryptografiske standarder |
| libssl.so       | implementerer protokollen Transport Layer Security (TLS v1). Det gir en rik API, dokumentasjonen kan bli funnet i <i>ssl(7)</i>                                                                                                                                                                             |

## 8.50. Libelf fra Elfutils-0.193

Libelf er et bibliotek for håndtering av ELF (kjørbare og linkbare format) filer.

**Omtrentlig byggetid:** 0.3 SBU

**Nødvendig diskplass:** 135 MB

### 8.50.1. Installasjon av Libelf

Libelf er en del av elfutils-0.193 pakken. Bruk elfutils-0.193.tar.bz2 filen som kildetarball.

Forbered Libelf for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-debuginfod \
            --enable-libdebuginfod=dummy
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

To tester er kjent for å mislykkes, dwarf\_srclang\_check og run-backtrace-native-core.sh.

Installer kun Libelf:

```
make -C libelf install
install -vm644 config/libelf.pc /usr/lib/pkgconfig
rm /usr/lib/libelf.a
```

### 8.50.2. Installasjon av Libelf - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Klargjør Libelf for kompilering:

```
CC="gcc -m32" CXX="g++ -m32" ./configure \
    --host=i686-pc-linux-gnu \
    --prefix=/usr \
    --libdir=/usr/lib32 \
    --disable-debuginfod \
    --enable-libdebuginfod=dummy
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR -C libelf install
install -vDm644 config/libelf.pc DESTDIR/usr/lib32/pkgconfig/libelf.pc
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
rm -rf DESTDIR
```

### 8.50.3. Innhold i Libelf

**Installert bibliotek:** libelf.so

**Installert mappe:** /usr/include/elfutils

## Korte beskrivelser

`libelf.so`      Inneholder API funksjoner for å håndtere ELF objektfiler

## 8.51. Libffi-3.5.1

Libffi-biblioteket gir en portabel høynivå programmeringsgrensesnitt til ulike kallkonvensjoner. Dette lar en programmerer kalle enhver funksjon ved kjøretid, spesifisert av et kallgrensesnittbeskrivelse.

FFI står for Foreign Function Interface. En FFI tillater et program skrevet på ett språk å kalle et program skrevet på et annet språk. Nærmere bestemt, Libffi kan gi en bro mellom en tolk som Perl, eller Python, og delte biblioteksunderrutiner skrevet i C eller C++.

**Omtrentlig byggetid:** 1.7 SBU  
**Nødvendig diskplass:** 11 MB

### 8.51.1. Installasjon av Libffi



#### Notat

I likhet med GMP bygges libffi med spesifikke optimaliseringer til prosessoren som er i bruk. Hvis du bygger for et annet system, endre verdien av `--with-gcc-arch=` parameteren i følgende kommando til et arkitekturnavn fullt implementert av **både** vertens CPU og CPU på det andre systemet. Hvis dette ikke gjøres, vil alle applikasjoner som lenker til `libffi` utløse ulovlige operasjonsfeil (Illegal Operation Errors). Hvis du ikke kan finne en verdi trygt for begge CPUene, bytt ut parameteren med `--without-gcc-arch` for å produsere et generisk bibliotek.

Forbered libffi for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --with-gcc-arch=native
```

Betydningen av konfigureringsalternativet:

`--with-gcc-arch=native`

Sørger for at GCC optimerer for det gjeldende systemet. Hvis dette ikke er spesifisert, gjettes systemet og koden som genereres er kanskje ikke riktig. Hvis den genererte koden vil bli kopiert fra det opprinnelige systemet til et mindre kapabelt system, bruk det mindre kapable systemet som parameter. For detaljer om alternative systemtyper, se *x86 alternativene i GCC manualen*.

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.51.2. Installasjon av Libffi - 32bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Klargjør Libffi for kompilering:

```
CC="gcc -m32" CXX="g++ -m32" ./configure \
    --host=i686-pc-linux-gnu \
    --prefix=/usr \
    --libdir=/usr/lib32 \
    --disable-static \
    --with-gcc-arch=i686
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install  
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32  
rm -rf DESTDIR
```

## 8.51.3. Innhold i Libffi

Installert bibliotek:           libffi.so

### Korte beskrivelser

libffi      Inneholder API funksjonene for fremmede funksjonsgrensesnitt

## 8.52. Python-3.13.5

Python 3 pakken inneholder Python utviklingsmiljøet. Den er nyttig for objektorientert programmering, skrijving av skript, prototyping av store programmer, eller utvikle hele applikasjoner. Python er et tolket dataspråk.

**Omtrentlig byggetid:** 2.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 501 MB

### 8.52.1. Installasjon av Python 3

Forbered Python for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --enable-shared \
            --with-system-expat \
            --enable-optimizations \
            --without-static-libpython
```

**Betydningen av konfigureringsalternativene:**

*--with-system-expat*

Denne bryteren muliggjør kobling mot systemversjonen av Expat.

*--enable-optimizations*

Denne bryteren muliggjør omfattende, men tidkrevende, optimaliseringstrinn Tolken bygges to ganger; tester utført på det første bygget brukes til å forbedre den optimaliserte endelige versjonen.

Kompiler pakken:

```
make
```

Noen tester er kjent for iblant å henge på ubestemt tid. Så for å teste resultatet, kjør testpakken, men sett en tidsbegrensning på 2 minutter for hvert testforsøk:

```
make test TESTOPTS="--timeout 120"
```

For et relativt tregt system må du kanskje øke tidsgrensen og 1 SBU (målt når du bygger Binutils pass 1 med én CPU kjerne) bør være nok. Noen tester er rare, så testpakken vil automatisk kjøre mislykkede tester på nytt. Hvis en test mislyktes, men deretter består når den kjøres på nytt, bør den anses som bestått. En test, `test_ssl`, er kjent for å mislykkes i chroot miljøet.

Installer pakken:

```
make install
```

Vi bruker **pip3** kommandoen til å installer Python 3 programmer og moduler for alle brukere som root flere steder i denne boken. Dette er i konflikt med Python utviklernes anbefaling: å installere pakker i et virtuelt miljø eller inn i hjemmemappen til en vanlig bruker (ved å kjøre **pip3** som denne brukeren). En advarsel med flere linjer utløses når **pip3** er utstedt av root brukeren.

Hovedgrunnen for anbefalingen er å unngå konflikter med systemets pakkeansvarlig (**dpkg**, for eksempel). LFS har ikke en systemomfattende pakkebehandling, så dette er ikke et problem. Også **pip3** vil se etter en ny versjon av seg selv når den kjøres. Siden domenenavnoppløsning ikke er konfigurert ennå i LFS chroot miljøet, **pip3** kan ikke sjekke for en ny versjon av seg selv, og vil produsere en advarsel.

Etter at vi har startet opp LFS systemet og satt opp en nettverkstilkobling, en annen advarsel vil bli gitt, og ber brukeren om å oppdatere **pip3** fra et forhåndsbygd wheel på PyPI (når en ny versjon er tilgjengelig). Men LFS vurderer **pip3** å være en del av Python 3, så det burde ikke oppdateres separat. Dessuten vil en oppdatering fra et



forhåndsbygd wheel avvike fra vårt mål: å bygge et Linuxsystem fra kildekoden. Så advarsel om en ny versjon av **pip3** bør ignoreres om du vil. Hvis du ønsker det, kan du undertrykke alle disse advarslene ved å kjøre følgende kommando, som oppretter en konfigurasjonsfil:

```
cat > /etc/pip.conf << EOF
[global]
root-user-action = ignore
disable-pip-version-check = true
EOF
```



### Viktig

I LFS og BLFS bygger og installerer vi normalt Pythonmoduler med **pip3** kommandoen. Vennligst pass på at **pip3 install** kommandoer i begge bøkene kjøres som root brukeren med mindre det er for et virtuelt Python-miljø å kjøre en **pip3 install** som en ikke-root bruker kan synes å fungerer fint, men det vil føre til at den installerte modulen blir utilgjengelig av andre brukere.

**pip3 install** vil ikke installere en allerede installert modul som standard. Når du bruker **pip3 install** kommandoen for å oppgradere en modul (for eksempel fra meson-0.61.3 til meson-0.62.0), sett inn alternativet `--upgrade` inn i kommandolinjen. Hvis det virkelig er nødvendig å nedgradere en modul, eller installer samme versjon på nytt av en eller annen grunn, sett inn `--force-reinstall` `--no-deps` inn i kommandolinjen.

Hvis ønskelig, installer den forhåndsformaterte dokumentasjonen:

```
install -v -dm755 /usr/share/doc/python-3.13.5/html

tar --strip-components=1 \
  --no-same-owner \
  --no-same-permissions \
  -C /usr/share/doc/python-3.13.5/html \
  -xvf ../python-3.13.5-docs-html.tar.bz2
```

Betydningen av dokumentasjonsinstallasjons kommandoene:

`--no-same-owner` og `--no-same-permissions`

Sørger for at de installerte filene har riktig eierskap og tillatelser. Uten disse alternativene, tar vil installere pakkefilene med oppstrømsskaperens verdier.

## 8.52.2. Innhold i Python 3

**Installerte programmer:** 2to3, idle3, pip3, pydoc3, python3, og python3-config

**Installert bibliotek:** libpython3.13.so og libpython3.so

**Installerte mapper:** /usr/include/python3.13, /usr/lib/python3, og /usr/share/doc/python-3.13.5

### Korte beskrivelser

- 2to3** er et Python program som leser Python 2.x kildekoden og bruker en serie reparasjoner for å forvandle den til gyldig Python 3.x kode
- idle3** er et innpakningsskript som åpner et Python bevisst GUI tekstprogram. For at dette skriptet skal kjøre, må du ha installert Tk før Python slik at Tkinter Pythonmodulen blir bygget.
- pip3** Pakkeinstallasjonsprogrammet for Python. Du kan bruke pip til å installere pakker fra Python Pakke Indeks og andre indekser
- pydoc3** er Python dokumentasjonsverktøy
- python3** er tolken for Python, et tolket, interaktiv, objektorientert programmeringsspråk

## 8.53. Flit-Core-3.12.0

Flit-core er den distribusjonsbyggende delene av Flit (et pakkeverktøy for enkle Pythonmoduler).

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 1.0 MB

### 8.53.1. Installasjon av Flit-Core

Bygg pakken:

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

Installer pakken:

```
pip3 install --no-index --find-links dist flit_core
```

Betydningen av pip3 konfigurasjonsalternativene og kommandoene:

#### **wheel**

Denne kommandoen bygger wheelarkivet for denne pakken.

*-w dist*

Instruerer pip å putte det opprettede wheelet i dist mappen.

*--no-cache-dir*

Hindrer pip fra å kopiere det opprettede wheel inn i /root/.cache/pip mappen.

#### **install**

Denne kommandoen installerer pakken.

*--no-build-isolation*, *--no-deps*, and *--no-index*

Disse alternativene forhindrer henting av filer fra nettets pakkerepository (PyPI). Hvis pakkene er installert i riktig rekkefølge, trenger ikke pip å hente noen filer i utgangspunktet; disse alternativer gir en viss sikkerhet i tilfelle brukerfeil.

*--find-links dist*

Instruerer pip til å søke etter wheelarkiver i dist mappen.

### 8.53.2. Innhold i Flit-Core

**Installert mappe:** /usr/lib/python3.13/site-packages/flit\_core og /usr/lib/python3.13/site-packages/flit\_core-3.12.0.dist-info

## 8.54. Packaging-25.0

Packaging modulen er et Python bibliotek som gir verktøy som implementere interoperabilitetsspesifikasjonene som tydelig har en riktig oppførsel (PEP440) eller ha stor nytte av å ha en enkelt delt implementering (PEP425). Dette inkluderer verktøy for versjonshåndtering, spesifikasjoner, markører, tagger og krav.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 2.7 MB

### 8.54.1. Installasjon av Packaging

Kompiler packaging med følgende kommando:

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

Installer packaging med følgende kommando:

```
pip3 install --no-index --find-links dist packaging
```

### 8.54.2. Innhold i Packaging

**Installerte mapper:** /usr/lib/python3.13/site-packages/packaging og /usr/lib/python3.13/site-packages/packaging-25.0.dist-info

## 8.55. Wheel-0.46.1

Wheel er et Python bibliotek som er referanseimplementeringen av Python wheel pakkestandard.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 1.6 MB

### 8.55.1. Installasjon av Wheel

Kompiler Wheel med følgende kommando:

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

Installer wheel med følgende kommando:

```
pip3 install --no-index --find-links dist wheel
```

### 8.55.2. Innholdet i Wheel

**Installert program:** wheel

**Installerte mapper:** /usr/lib/python3.13/site-packages/wheel    og    /usr/lib/python3.13/site-packages/  
wheel-0.46.1.dist-info

#### Kort beskrivelse

**wheel** er et verktøy for å pakke ut, pakke eller konvertere wheelarkiver

## 8.56. Setuptools-80.9.0

Setuptools er et verktøy som brukes til å laste ned, bygge, installere, oppgradere, og avinstaller Python pakker.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 26 MB

### 8.56.1. Installasjon av Setuptools

Bygg pakken:

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

Installer pakken:

```
pip3 install --no-index --find-links dist setuptools
```

### 8.56.2. Innhold i Setuptools

**Installert mappe:** /usr/lib/python3.13/site-packages/\_distutils\_hack, /usr/lib/python3.13/site-packages/pkg\_resources, /usr/lib/python3.13/site-packages/setuptools, og /usr/lib/python3.13/site-packages/setuptools-80.9.0.dist-info

## 8.57. Ninja-1.12.1

Ninja er et lite byggesystem med fokus på hastighet.

**Omtrentlig byggetid:** 0.2 SBU  
**Nødvendig diskplass:** 37 MB

### 8.57.1. Installasjon av Ninja

Når den kjøres, kjører **ninja** normalt et maksimalt antall prosesser parallelt. Som standard er dette antall kjerner på systemet pluss to. I noen tilfeller kan dette overopphete en CPU eller bruke opp systemets minne. Når **ninja** påkalles fra kommandolinjen, å sende parameteren `-jN` vil begrense antall parallelle prosesser. Noen pakker legger inn utførelsen av **ninja**, og gir ikke parameteren `-j` videre til den.

Ved å bruke den *valgfrie* prosedyren nedenfor lar en bruker begrense antall parallelle prosesser via en miljøvariabel, **NINJAJOBS**. **For eksempe**, å sette:

```
export NINJAJOBS=4
```

vil begrense **ninja** til fire parallelle prosesser.

Om ønskelig, la **ninja** gjenkjenne miljøvariabelen **NINJAJOBS** ved å kjøre strømmerevideringsprogrammet:

```
sed -i '/int Guess/a \
int j = 0;\
char* jobs = getenv( "NINJAJOBS" );\
if ( jobs != NULL ) j = atoi( jobs );\
if ( j > 0 ) return j;\
' src/ninja.cc
```

Bygg Ninja med:

```
python3 configure.py --bootstrap --verbose
```

**Betydningen av byggealternativet:**

*--bootstrap*

Denne parameteren tvinger ninja til å gjenoppbygge seg selv for gjeldene system.

*--verbose*

Denne parameteren gjør at **configure.py** viser fremdriften under bygging av Ninja.

Pakketestene kan ikke kjøres i chroot miljøet. Det krever *cmake*. Men det grunnleggende funksjonen til denne pakken er allerede testet ved å gjenoppbygge seg selv (med *--bootstrap* alternativet).

Installer pakken:

```
install -vm755 ninja /usr/bin/
install -vDm644 misc/bash-completion /usr/share/bash-completion/completions/ninja
install -vDm644 misc/zsh-completion /usr/share/zsh/site-functions/_ninja
```

### 8.57.2. Innhold av Ninja

**Installerte programmer:** ninja

#### Korte beskrivelser

**ninja** er Ninja byggesystemet

## 8.58. Meson-1.8.2

Meson er et åpen kildekode byggesystem ment å være både ekstremt raskt og så brukervennlig som mulig.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 44 MB

### 8.58.1. Installasjon av Meson

Kompiler Meson med følgende kommando:

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

Testpakken krever noen pakker utenfor omfanget av LFS.

Installer pakken:

```
pip3 install --no-index --find-links dist meson  
install -vDm644 data/shell-completions/bash/meson /usr/share/bash-completion/completions/meson  
install -vDm644 data/shell-completions/zsh/_meson /usr/share/zsh/site-functions/_meson
```

**Betydningen av installasjonsparametrene:**

*-w dist*

Putter det opprettede wheels inn i dist mappen.

*--find-links dist*

Installerer wheels fra dist mappen.

### 8.58.2. Innhold i Meson

**Installerte programmer:** meson

**Installert mappe:** /usr/lib/python3.13/site-packages/meson-1.8.2.dist-info og /usr/lib/python3.13/site-packages/mesonbuild

#### Korte beskrivelser

**meson** Et byggesystem med høy produktivitet

## 8.59. Kmod-34.2

Kmod pakken inneholder biblioteker og verktøy for lasting av kjernemoduler

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 11 MB

### 8.59.1. Installasjon av Kmod

Forbered Kmod for kompilering:

```
mkdir -p build
cd      build

meson setup --prefix=/usr .. \
            --buildtype=release \
            -D manpages=false
```

**Betydningen av konfigureringsalternativene:**

*-D manpages=false*

Dette alternativet deaktiverer generering av manualsider som krever et eksternt program.

Kompiler pakken:

```
ninja
```

Testpakken til denne pakken krever rå kjernedeklarasjoner (ikke de «sanitiserte» kjernedeklarasjonene installert tidligere), som er utenfor rammen av LFS.

Installer nå pakken:

```
ninja install
```

### 8.59.2. Installasjon av Kmod - 32bit

Rens forrige bygg:

```
cd .. &&
rm -rf build &&
mkdir build &&
cd build
```

Klargjør Kmod for kompilering:

```
PKG_CONFIG_PATH="/usr/lib32/pkgconfig" \
CC="gcc -m32 -march=i686" \
CXX="g++ -m32 -march=i686" \
meson setup --prefix=/usr .. \
            --buildtype=release \
            --libdir=/usr/lib32 \
            -D manpages=false
```

Kompiler pakken:

```
ninja
```

Installer pakken:

```
DESTDIR=$PWD/DESTDIR ninja install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
rm -rf DESTDIR
```



### 8.59.3. Innhold i Kmod

|                                |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installerte programmer:</b> | depmod (lenker til kmod), insmod (lenker til kmod), kmod, lsmod (lenker til kmod), modinfo (lenker til kmod), modprobe (lenker til kmod), og rmmod (lenker til kmod) |
| <b>Installert bibliotek:</b>   | libkmod.so                                                                                                                                                           |

#### Korte beskrivelser

|                 |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>depmod</b>   | Oppretter en avhengighetsfil basert på symbolene den finner i eksisterende sett med moduler; denne avhengighetsfilen brukes av <b>modprobe</b> for automatisk å laste de nødvendige modulene |
| <b>insmod</b>   | Installerer en lastbar modul i kjernen som kjører                                                                                                                                            |
| <b>kmod</b>     | Laster og laster ut kjernemoduler                                                                                                                                                            |
| <b>lsmod</b>    | Viser innlastede moduler                                                                                                                                                                     |
| <b>modinfo</b>  | Undersøker en objektfil assosiert med en kjernemodul og viser all informasjon den kan hente                                                                                                  |
| <b>modprobe</b> | Bruker en avhengighetsfil, opprettet av <b>depmod</b> , for automatisk å laste inn relevante moduler                                                                                         |
| <b>rmmod</b>    | Laster ut moduler fra kjernen som kjører                                                                                                                                                     |
| <b>libkmod</b>  | Dette biblioteket brukes av andre programmer til å laste inn og laste ut kjernemoduler                                                                                                       |

## 8.60. Coreutils-9.7

Coreutils pakken inneholder de grunnleggende hjelpeprogrammene som trengs av hvert operativsystem.

**Omtrentlig byggetid:** 1.2 SBU

**Nødvendig diskplass:** 182 MB

### 8.60.1. Installasjon av Coreutils

Først må du installere en oppdatering for et sikkerhetsproblem som er identifisert oppstrøms:

```
patch -Np1 -i ../coreutils-9.7-upstream_fix-1.patch
```

POSIX krever at programmer fra Coreutils gjenkjenner karaktergrenser riktig selv i multibyte lokaliteter. Følgende oppdateringer fikser dette misligholdet og andre internasjonaliseringsrelaterte feil.

```
patch -Np1 -i ../coreutils-9.7-i18n-1.patch
```



#### Notat

Tidligere ble det funnet mange feil i denne oppdateringen. Ved melding om nye feil til Coreutils vedlikeholdere, vennligst først sjekk om de er reproducerbare uten denne oppdateringen.

Forbered nå Coreutils for kompilering:

```
autoreconf -fv
automake -af
FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 ./configure \
    --prefix=/usr \
    --enable-no-install-program=kill,uptime
```

**Betydningen av kommandoene og konfigureringsalternativene:**

#### **autoreconf -fv**

Oppdateringen for internasjonalisering har modifisert byggesystemet til pakken, slik at konfigurasjonsfilene må bli regenerert. Normalt ville vi brukt *-i* alternativet for å oppdatere standard hjelpefiler, men for denne pakken fungerer det ikke fordi `configure.ac` spesifiserte en gammel gettext versjon.

#### **automake -af**

Automake hjelpefilene ble ikke oppdatert av **autoreconf** på grunn av savnet *-i* alternativ. Denne kommandoen oppdaterer dem for å forhindre byggefeil.

```
FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1
```

Denne miljøvariabelen lar pakken bli bygget som root brukeren.

```
--enable-no-install-program=kill,uptime
```

Hensikten med denne bryteren er å hindre Coreutils fra å installere programmer som vil bli installert av andre pakker senere.

Kompiler pakken:

```
make
```

Hopp ned til «Installer pakken» hvis du ikke kjører testpakken.

Nå er testpakken klar til å kjøres. Kjør først testene som er ment å kjøres som bruker root:

```
make NON_ROOT_USERNAME=tester check-root
```

Vi kommer til å kjøre resten av testene som brukeren `tester`. Visse tester krever at brukeren er medlem av mer enn en gruppe. Sånn at disse testene ikke hoppes over, legg til en midlertidig gruppe og gjør bruker `tester` en del av de:

```
groupadd -g 102 dummy -U tester
```

Fiks noen av tillatelsene slik at ikke-root brukeren kan compilere og kjøre testene:

```
chown -R tester .
```

Kjør nå testene (ved hjelp av `/dev/null` for standard inngang, ellers kan to tester bli brutt hvis du bygger LFS i en grafisk terminal eller en økt i SSH eller GNU Skjerm fordi standard inngang er koblet til en PTY fra vertsdistro, og enhetsnoden for en slik PTY kan ikke nås fra LFS chroot miljøet):

```
su tester -c "PATH=$PATH make -k RUN_EXPENSIVE_TESTS=yes check" \  
< /dev/null
```

Fjern den midlertidige gruppen:

```
groupdel dummy
```

Installer pakken:

```
make install
```

Flytt programmer til stedene spesifisert av FHS:

```
mv -v /usr/bin/chroot /usr/sbin  
mv -v /usr/share/man/man1/chroot.1 /usr/share/man/man8/chroot.8  
sed -i 's/"1"/"8"/' /usr/share/man/man8/chroot.8
```

## 8.60.2. Innhold i Coreutils

**Installerte programmer:** `[`, `b2sum`, `base32`, `base64`, `basename`, `basenc`, `cat`, `chcon`, `chgrp`, `chmod`, `chown`, `chroot`, `cksum`, `comm`, `cp`, `csplit`, `cut`, `date`, `dd`, `df`, `dir`, `dircolors`, `dirname`, `du`, `echo`, `env`, `expand`, `expr`, `factor`, `false`, `fmt`, `fold`, `groups`, `head`, `hostid`, `id`, `install`, `join`, `link`, `ln`, `logname`, `ls`, `md5sum`, `mkdir`, `mkfifo`, `mknod`, `mktemp`, `mv`, `nice`, `nl`, `nohup`, `nproc`, `numfmt`, `od`, `paste`, `pathchk`, `pinky`, `pr`, `printenv`, `printf`, `ptx`, `pwd`, `readlink`, `realpath`, `rm`, `rmdir`, `runcon`, `seq`, `sha1sum`, `sha224sum`, `sha256sum`, `sha384sum`, `sha512sum`, `shred`, `shuf`, `sleep`, `sort`, `split`, `stat`, `stdbuf`, `stty`, `sum`, `sync`, `tac`, `tail`, `tee`, `test`, `timeout`, `touch`, `tr`, `true`, `truncate`, `tsort`, `tty`, `uname`, `unexpand`, `uniq`, `unlink`, `users`, `vdir`, `wc`, `who`, `whoami`, og `yes`

**Installert bibliotek:** `libstdbuf.so` (i `/usr/libexec/coreutils`)

**Installert mappe:** `/usr/libexec/coreutils`

## Korte beskrivelser

|                 |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>[</code>  | Er faktisk en kommando, <code>/usr/bin/[</code> ; det er et synonym for <b>test</b> kommandoen                                                                                              |
| <b>base32</b>   | Koder og dekode data i henhold til base32 spesifikasjonen (RFC 4648)                                                                                                                        |
| <b>base64</b>   | Koder og dekode data i henhold til base64 spesifikasjonen (RFC 4648)                                                                                                                        |
| <b>b2sum</b>    | Skriver ut eller kontrollerer BLAKE2 (512-bit) sjekksummer                                                                                                                                  |
| <b>basename</b> | Fjerner enhver bane og et gitt suffiks fra et filnavn                                                                                                                                       |
| <b>basenc</b>   | Koder eller dekode data ved hjelp av ulike algoritmer                                                                                                                                       |
| <b>cat</b>      | Slår sammen filer til standard utgang                                                                                                                                                       |
| <b>chcon</b>    | Endrer sikkerhetskontekst for filer og mapper                                                                                                                                               |
| <b>chgrp</b>    | Endrer gruppeeierskap for filer og mapper                                                                                                                                                   |
| <b>chmod</b>    | Endrer tillatelsene til hver fil til gitt modus; modusen kan enten være en symbolsk representasjon av endringene som skal gjøres eller en oktalt tall som representerer de nye tillatelsene |
| <b>chown</b>    | Endrer bruker- og/eller gruppeeierskap av filer og mapper                                                                                                                                   |
| <b>chroot</b>   | Kjører en kommando med den angitte mappen som <code>/</code> mappen                                                                                                                         |

|                  |                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cksum</b>     | Skriver ut sjekksummen for syklisk redundanssjekk (CRC) og antall byte for hver spesifisert fil                                                         |
| <b>comm</b>      | Sammenligner to sorterte filer, og skriver ut i tre kolonner, linjene som er unike og linjene som er vanlige                                            |
| <b>cp</b>        | Kopierer filer                                                                                                                                          |
| <b>csplit</b>    | Deler en gitt fil i flere nye filer, og skiller dem i henhold til gitte mønstre eller linjenummer og skriver ut antall byte av hver nye fil             |
| <b>cut</b>       | Skriver ut seksjoner av linjer, og velger delene i henhold til gitte felt eller posisjoner                                                              |
| <b>date</b>      | Viser gjeldende dato og klokkeslett i det gitte formatet, eller stiller inn systemdato og klokkeslett                                                   |
| <b>dd</b>        | Kopierer en fil med den gitte blokkstørrelsen og antallet, mens det valgfritt utføres konverteringer på den                                             |
| <b>df</b>        | Rapporterer hvor mye diskplass som er tilgjengelig (og brukt) på alle monterte filsystemer, eller bare på filsystemene som inneholder de valgte filer   |
| <b>dir</b>       | Viser innholdet i hver gitt mappe (det samme som <b>ls</b> kommandoen)                                                                                  |
| <b>dircolors</b> | Skriver ut kommandoer for å angi <b>LS_COLOR</b> miljøvariabelen for å endre fargeskjemaet som brukes av <b>ls</b>                                      |
| <b>dirname</b>   | Trekker ut mappedelen(e) av gitte navn                                                                                                                  |
| <b>du</b>        | Rapporterer hvor mye diskplass som brukes av gjeldende mappe, av hver av de gitte mappene (inkludert alle undermapper) eller av hver av de gitte filene |
| <b>echo</b>      | Viser de gitte strengene                                                                                                                                |
| <b>env</b>       | Kjører en kommando i et modifisert miljø                                                                                                                |
| <b>expand</b>    | Konverterer tabulatorer til mellomrom                                                                                                                   |
| <b>expr</b>      | Evaluerer uttrykk                                                                                                                                       |
| <b>factor</b>    | Skriver ut primfaktorene til de spesifiserte heltallene                                                                                                 |
| <b>false</b>     | Gjør ingenting, mislykket; avsluttes den alltid med en statuskode som indikerer feil                                                                    |
| <b>fmt</b>       | Reformaterer avsnittene i de gitte filene                                                                                                               |
| <b>fold</b>      | Omslutter linjene i de gitte filene                                                                                                                     |
| <b>groups</b>    | Rapporterer en brukers gruppemedlemskap                                                                                                                 |
| <b>head</b>      | Skriver ut de ti første linjene (eller gitt antall linjer) av hver gitt fil                                                                             |
| <b>hostid</b>    | Rapporterer den numeriske identifikatoren (i heksadesimal) til verten                                                                                   |
| <b>id</b>        | Rapporterer effektiv brukerID, gruppeID og gruppemedlemskap av gjeldende bruker eller en spesifisert bruker                                             |
| <b>install</b>   | Kopierer filer mens de angir tillatelsesmoduser og, hvis mulig, deres eier og gruppe                                                                    |
| <b>join</b>      | Kobler sammen linjene som har identiske sammenføyningsfelt fra to separate filer                                                                        |
| <b>link</b>      | Oppretter en hard lenke (med det gitte navnet) til en fil                                                                                               |
| <b>ln</b>        | Lager harde koblinger eller myke (symbolske) koblinger mellom filer                                                                                     |
| <b>logname</b>   | Rapporterer gjeldende brukers påloggingsnavn                                                                                                            |
| <b>ls</b>        | Viser innholdet i hver gitt mappe                                                                                                                       |
| <b>md5sum</b>    | Rapporterer eller kontrollerer Message Digest 5 (MD5) sjekksummer                                                                                       |
| <b>mkdir</b>     | Oppretter en mappe med gitt navn                                                                                                                        |
| <b>mkfifo</b>    | Oppretter først inn, først ut (FIFOs), en "navngitt kanal (pipe)" på UNIX-språk, med gitt navn                                                          |

|                  |                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>mknod</b>     | Oppretter enhetsnoder med de gitte navnene; en enhetsnode er en spesialfil for tegn, en spesialfil for blokk eller en FIFO |
| <b>mktemp</b>    | Oppretter midlertidige filer på en sikker måte; det brukes i skript                                                        |
| <b>mv</b>        | Flytter eller gir nytt navn til filer eller mapper                                                                         |
| <b>nice</b>      | Kjører et program med endret planleggingsprioritet                                                                         |
| <b>nl</b>        | Nummerer linjene fra de gitte filene                                                                                       |
| <b>nohup</b>     | Kjører en kommando som er immun mot avbrudd, med utdata omdirigert til en loggfil                                          |
| <b>nproc</b>     | Skriver ut antall tilgjengelige prosesseringsenheter for en prosess                                                        |
| <b>numfmt</b>    | Konverterer tall til eller fra menneskelesbare strenger                                                                    |
| <b>od</b>        | Dumper filer i oktal og andre formater                                                                                     |
| <b>paste</b>     | Slår sammen de gitte filene og kobler sammen sekvensielt tilsvarende linjer side ved side, atskilt med tabulatortegn       |
| <b>pathchk</b>   | Sjekker om filnavn er gyldige eller flyttbare                                                                              |
| <b>pinky</b>     | Er en lettvekts fingerklient; den rapporterer noe informasjon om de gitte brukerne                                         |
| <b>pr</b>        | Paginerer og spalter filer for utskrift                                                                                    |
| <b>printenv</b>  | Skriver ut miljøet                                                                                                         |
| <b>printf</b>    | Skriver ut de gitte argumentene i henhold til det gitte formatet, mye som C printf funksjonen                              |
| <b>ptx</b>       | Produserer en permutert indeks fra innholdet i de gitte filene, med hvert søkeord i sin kontekst                           |
| <b>pwd</b>       | Rapporterer navnet på gjeldende arbeidsmappe                                                                               |
| <b>readlink</b>  | Rapporterer verdien av den gitte symbolske lenken                                                                          |
| <b>realpath</b>  | Skriver ut den løste banen                                                                                                 |
| <b>rm</b>        | Fjerner filer eller mapper                                                                                                 |
| <b>rmdir</b>     | Fjerner mapper hvis de er tomme                                                                                            |
| <b>runcon</b>    | Kjører en kommando med spesifisert sikkerhetskontekst                                                                      |
| <b>seq</b>       | Skriver ut en sekvens av tall innenfor et gitt område og med en gitt økning                                                |
| <b>sha1sum</b>   | Skriver ut eller kontrollerer 160-bits Secure Hash Algorithm 1 (SHA1) sjekksummer                                          |
| <b>sha224sum</b> | Skriver ut eller kontrollerer 224-bits Secure Hash Algorithm sjekksummer                                                   |
| <b>sha256sum</b> | Skriver ut eller kontrollerer 256-bits Secure Hash Algorithm sjekksummer                                                   |
| <b>sha384sum</b> | Skriver ut eller kontrollerer 384-bits Secure Hash Algorithm sjekksummer                                                   |
| <b>sha512sum</b> | Skriver ut eller kontrollerer 512-bits Secure Hash Algorithm sjekksummer                                                   |
| <b>shred</b>     | Overskriver de gitte filene gjentatte ganger med komplekse mønstre, som gjør det vanskelig å gjenopprette dataene          |
| <b>shuf</b>      | Blander tekstlinjer                                                                                                        |
| <b>sleep</b>     | Pauser i den gitte tiden                                                                                                   |
| <b>sort</b>      | Sorterer linjene fra de gitte filene                                                                                       |
| <b>split</b>     | Deler den gitte filen i biter, etter størrelse eller antall linjer                                                         |
| <b>stat</b>      | Viser fil- eller filsystemstatus                                                                                           |
| <b>stdbuf</b>    | Kjører kommandoer med endrede bufferoperasjoner for standard dataflyt                                                      |
| <b>stty</b>      | Angir eller rapporterer terminallinjeinnstillinger                                                                         |

|                  |                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>sum</b>       | Skriver ut sjekksum og blokkte­llinger for hver gitt fil                                                                                          |
| <b>sync</b>      | Tømmer filsystembuffere; den tvinger endrede blokker til disk og oppdaterer superblokken                                                          |
| <b>tac</b>       | Sammenslår de gitte filene i revers                                                                                                               |
| <b>tail</b>      | Skriver ut de ti siste linjene (eller gitt antall linjer) av hver gitt fil                                                                        |
| <b>tee</b>       | Leser fra standard inngang mens du skriver både til standard utgang og til de gitte filene                                                        |
| <b>test</b>      | Sammenligner verdier og kontrollerer filtyper                                                                                                     |
| <b>timeout</b>   | Kjører en kommando med en tidsbegrensning                                                                                                         |
| <b>touch</b>     | Endrer filtidsstempler, angir tilgang og endringstider for de gitte filene til gjeldende tid; filer som ikke eksisterer opprettes med null lengde |
| <b>tr</b>        | Oversetter, klemmer sammen og sletter de gitte tegnene fra standard inngang                                                                       |
| <b>true</b>      | Gjør ingenting, vellykket; avsluttes den alltid med en statuskode som indikerer suksess                                                           |
| <b>truncate</b>  | Krymper eller utvider en fil til den angitte størrelsen                                                                                           |
| <b>tsort</b>     | Utfører en topologisk sortering; den skriver en fullstendig ordnet liste i henhold til den delvise rekkefølgen i en gitt fil                      |
| <b>tty</b>       | Rapporterer filnavnet til terminalen som er koblet til standard inngang                                                                           |
| <b>uname</b>     | Rapporterer systeminformasjon                                                                                                                     |
| <b>unexpand</b>  | Konverterer mellomrom til tabulatorer                                                                                                             |
| <b>uniq</b>      | Forkaster alle unntatt en av påfølgende identiske linjer                                                                                          |
| <b>unlink</b>    | Fjerner den gitte filen                                                                                                                           |
| <b>users</b>     | Rapporterer navnene på brukerne som er logget på                                                                                                  |
| <b>vdir</b>      | Er det samme som <b>ls -l</b>                                                                                                                     |
| <b>wc</b>        | Rapporterer antall linjer, ord og byte for hver gitt fil, samt det totale linjer når mer enn en fil er gitt                                       |
| <b>who</b>       | Rapporterer hvem som er pålogget                                                                                                                  |
| <b>whoami</b>    | Rapporterer brukernavnet som er knyttet til gjeldende effektive bruker-ID                                                                         |
| <b>yes</b>       | Skriver ut y, gjentatte ganger eller en gitt streng til den drepes                                                                                |
| <b>libstdbuf</b> | Bibliotek brukt av <b>stdbuf</b>                                                                                                                  |

## 8.61. Diffutils-3.12

Diffutils pakken inneholder programmer som viser forskjellene mellom filer eller mapper.

**Omtrentlig byggetid:** 0.4 SBU

**Nødvendig diskplass:** 50 MB

### 8.61.1. Installasjon av Diffutils

Forbered Diffutils for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.61.2. Innhold i Diffutils

**Installerte programmer:** cmp, diff, diff3, og sdiff

#### Korte beskrivelser

|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cmp</b>   | Sammenligner to filer og rapporterer eventuelle forskjeller byte for byte                    |
| <b>diff</b>  | Sammenligner to filer eller mapper og rapporterer hvilke linjer i filene som er forskjellige |
| <b>diff3</b> | Sammenligner tre filer linje for linje                                                       |
| <b>sdiff</b> | Slår sammen to filer og viser resultatene interaktivt                                        |

## 8.62. Gawk-5.3.2

Gawk pakken inneholder programmer for å manipulere tekstfiler.

**Omtrentlig byggetid:** 0.2 SBU

**Nødvendig diskplass:** 43 MB

### 8.62.1. Installasjon av Gawk

Først, sørg for at noen unødvendige filer ikke blir installert:

```
sed -i 's/extras//' Makefile.in
```

Forbered Gawk for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
chown -R tester .
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

Installer pakken:

```
rm -f /usr/bin/gawk-5.3.2
make install
```

**Betydningen av parameter:**

**rm -f /usr/bin/gawk-5.3.2**

Byggesystemet vil ikke gjenskape den harde lenken `gawk-5.3.2` hvis den allerede eksisterer. Fjern den for å sikre at den forrige harde lenken installert i Seksjon 6.9, «Gawk-5.3.2» er oppdatert her.

Installasjonsprosessen har allerede opprettet **awk** som en symlenke til **gawk**, opprette manualsiden til den som en symbolsk lenke også

```
ln -sv gawk.1 /usr/share/man/man1/awk.1
```

Hvis ønskelig, installer dokumentasjonen:

```
install -vDm644 doc/{awkforai.txt,*.eps,pdf,jpg} -t /usr/share/doc/gawk-5.3.2
```

### 8.62.2. Innhold i Gawk

**Installerte programmer:** awk (lenker til gawk), gawk, og gawk-5.3.2

**Installerte biblioteker:** filefuncs.so, fnmatch.so, fork.so, inplace.so, intdiv.so, ordchr.so, readdir.so, readfile.so, revoutput.so, revtwo-way.so, rvarray.so, og time.so (alle i /usr/lib/gawk)

**Installerte mapper:** /usr/lib/gawk, /usr/libexec/awk, /usr/share/awk, og /usr/share/doc/gawk-5.3.2

#### Korte beskrivelser

**awk** En lenke til **gawk**

**gawk** Et program for å manipulere tekstfiler; det er GNU implementeringen av **awk**

**gawk-5.3.2** En hard lenke til **gawk**



## 8.63. Findutils-4.10.0

Findutils pakken inneholder programmer for å finne filer. Programmer er tilgjengelig for å søke gjennom alle filene i et mappetre og til opprette, vedlikeholde og søke i en database (ofte raskere enn den rekursive find, men upålitelig med mindre databasen nylig har blitt oppdatert). Findutils leverer også **xargs** programmet, som kan brukes til å kjøre en spesifisert kommando på hver fil valgt av et søk.

**Omtrentlig byggetid:** 0.7 SBU

**Nødvendig diskplass:** 63 MB

### 8.63.1. Installasjon av Findutils

Forbered Findutils for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr --localstatedir=/var/lib/locate
```

Betydningen av konfigureringsalternativene:

`--localstatedir`

Dette alternativet flytter **locate** databasen til `/var/lib/locate`, som er den FHS kompatible plasseringen.

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
chown -R tester .
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.63.2. Innhold i Findutils

**Installerte programmer:** find, locate, updatedb, og xargs

**Installert mappe:** /var/lib/locate

#### Korte beskrivelser

|                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>find</b>     | Søker i gitte mappetrær etter filer som samsvarer med de spesifiserte kriterier                                                                                                                                               |
| <b>locate</b>   | Søker gjennom en database med filnavn og rapporterer navnene som inneholder en gitt streng eller samsvarer med et gitt mønster                                                                                                |
| <b>updatedb</b> | Oppdaterer <b>locate</b> databasen; den skanner hele filsystemet (inkludert andre filsystemer som for øyeblikket er montert, med mindre den blir bedt om å ikke gjøre det) og legger inn hvert filnavn den finner i databasen |
| <b>xargs</b>    | Kan brukes til å gi en gitt kommando til en liste over filer                                                                                                                                                                  |

## 8.64. Groff-1.23.0

Groff pakken inneholder programmer for prosessering og formatering av tekst.

Omtrentlig byggetid: 0.2 SBU

Nødvendig diskplass: 108 MB

### 8.64.1. Installasjon av Groff

Groff forventer at miljøvariabelen `PAGE` inneholder standard papirstørrelse. For brukere i USA, `PAGE=letter` er passende. Andre steder, `PAGE=A4` kan være mer egnet. Mens standard papirstørrelsen konfigureres under kompilering, kan den overstyres senere ved å sende enten «A4» eller «letter» til `/etc/papersize` filen.

Forbered Groff for kompilering:

```
PAGE=<paper_size> ./configure --prefix=/usr
```

Bygg pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.64.2. Innhold i Groff

**Installerte programmer:** addftinfo, afmtodit, chem, eqn, eqn2graph, gdiffmk, glilypond, gperl, gpinyin, grap2graph, grn, grodvi, groff, groffer, grog, grolbp, grolj4, gropdf, grops, grotty, hpftodit, indxbib, lkbib, lookbib, mmroff, neqn, nroff, pdfmom, pdfroff, pfbtops, pic, pic2graph, post-grohtml, precon, pre-grohtml, refer, roff2dvi, roff2html, roff2pdf, roff2ps, roff2text, roff2x, soelim, tbl, tfmtodit, og troff

**Installerte mapper:** /usr/lib/groff og /usr/share/doc/groff-1.23.0, /usr/share/groff

### Korte beskrivelser

|                   |                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>addftinfo</b>  | Leser en troff fontfil og legger til noen ekstra fontmetrikk informasjon som brukes av <b>groff</b> systemet                     |
| <b>afmtodit</b>   | Oppretter en fontfil for bruk med <b>groff</b> og <b>grops</b>                                                                   |
| <b>chem</b>       | Groff forbehandler for å lage kjemiske strukturdiagrammer                                                                        |
| <b>eqn</b>        | Kompilerer beskrivelser av ligninger innebygd i troff inndatafiler i kommandoer som forstås av <b>troff</b>                      |
| <b>eqn2graph</b>  | Konverterer en troff EQN (ligning) til et beskåret bilde                                                                         |
| <b>gdiffmk</b>    | Markerer forskjeller mellom groff/nroff/troff filer                                                                              |
| <b>glilypond</b>  | Forvandler noter skrevet på lilypond språket til groff språket                                                                   |
| <b>gperl</b>      | Forbehandler for groff, tillater tillegg av perl kode inn i groff filer                                                          |
| <b>gpinyin</b>    | Forbehandler for groff, tillater innsetting av Pinyin (Mandarin-kinesisk stavet med det romerske alfabetet) til groff filer.     |
| <b>grap2graph</b> | Konverterer et grapdiagram til et beskåret punktgrafikkbilde (grap er et gammelt Unix-programmeringsspråk for å lage diagrammer) |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>grn</b>          | En <b>groff</b> forbehandler for gremlin filer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>grodvi</b>       | En driver for <b>groff</b> som produserer utdatafiler med TeX dvi formatet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>groff</b>        | En grenseflate til groff dokumentformateringsystemet; normalt, kjøres <b>troff</b> programmet og en etterbehandler passende for den valgte enheten                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>groffer</b>      | Viser groff filer og manualsider på X og tty terminaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>grog</b>         | Leser filer og gjetter hvilket av <b>groff</b> alternativene -e, -man, -me, -mm, -ms, -p, -s, og -t kreves for å skrive ut filer, og rapporterer <b>groff</b> kommandoen inkludert de alternativene                                                                                                                                                                                                        |
| <b>grolbp</b>       | Er en <b>groff</b> driver for Canon CAPSL skrivere (laserskrivere i LBP-4 og LBP-8 serien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>grolj4</b>       | Er en driver for <b>groff</b> som produserer utdata i PCL5 formatet som passer for en HP LaserJet 4 skriver                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>gropdf</b>       | Oversetter utdataene fra GNU <b>troff</b> til PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>grops</b>        | Oversetter utdataene fra GNU <b>troff</b> til PostScript                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>grotty</b>       | Oversetter utdataene fra GNU <b>troff</b> inn i en form som passer for skrivemaskinlignende enheter                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>hpftodit</b>     | Oppretter en fontfil for bruk med <b>groff -Tlj4</b> fra en HP merket font metrisk fil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>indxbib</b>      | Oppretter en invertert indeks for de bibliografiske databasene med en spesifisert fil for bruk med <b>refer</b> , <b>lookbib</b> , og <b>lkbib</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>lkbib</b>        | Søker i bibliografiske databaser etter referanser som inneholder spesifiserte nøkler og rapporterer eventuelle referanser som er funnet                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>lookbib</b>      | Skriver ut en melding om standardfeil (med mindre standardinndata). ikke er en terminal), leser en linje som inneholder et sett med nøkkelord fra standard inndata, søker i de bibliografiske databasene i en spesifisert fil for referanser som inneholder disse nøkkelordene, skriver da ut eventuelle referanser som er funnet på standardutgangen, og gjentar denne prosessen til slutten av inndataen |
| <b>mmroff</b>       | En enkel forbehandler for <b>groff</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>neqn</b>         | Formaterer ligninger for amerikansk standardkode for informasjon utveksling (ASCII) utdata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>nroff</b>        | Et skript som emulerer <b>nroff</b> kommandoen ved hjelp av <b>groff</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>pdfmom</b>       | Er en innpakning rundt groff som letter produksjonen av PDF dokumenter fra filer formatert med mom makroene.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>pdfroff</b>      | Oppretter pdf dokumenter ved hjelp av groff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>pfbtops</b>      | Oversetter en PostScript font i .pfb formatet til ASCII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>pic</b>          | Kompilerer beskrivelser av bilder innebygd i troff eller TeX inndatafiler til kommandoer som forstås av TeX eller <b>troff</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>pic2graph</b>    | Konverterer et PIC diagram til et beskåret bilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>post-grohtml</b> | Oversetter utdataene fra GNU <b>troff</b> til HTML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>preconv</b>      | Konverterer koding av inndatafiler til noe GNU <b>troff</b> forstår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>pre-grohtml</b>  | Oversetter utdataene fra GNU <b>troff</b> til HTML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>refer</b>        | Kopierer innholdet i en fil til standardutgang, unntatt linjene mellom <b>[</b> og <b>]</b> som tolkes som referanser, og linjer mellom <b>.R1</b> og <b>.R2</b> som tolkes som kommandoer for hvordan referanser skal behandles                                                                                                                                                                           |
| <b>roff2dvi</b>     | Transformerer Roff filer til DVI format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>roff2html</b>    | Transformerer Roff filer til HTML format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>roff2pdf</b>     | Transformerer Roff filer til PDF filer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>roff2ps</b>   | Transformerer Roff filer til ps filer                                                                                                                                                                           |
| <b>roff2text</b> | Transformerer Roff filer til tekst filer                                                                                                                                                                        |
| <b>roff2x</b>    | Transformerer Roff filer til andre formater                                                                                                                                                                     |
| <b>soelim</b>    | Leser filer og erstatter linjer i formatet <i>.so file</i> av innholdet i nevnte <i>file</i>                                                                                                                    |
| <b>tbl</b>       | Kompilerer beskrivelser av tabeller innebygd i troff inndatafiler til kommandoer som forstås av <b>troff</b>                                                                                                    |
| <b>tfmtodit</b>  | Oppretter en fontfil for bruk med <b>groff -Tdvi</b>                                                                                                                                                            |
| <b>troff</b>     | Er veldig kompatibel med Unix <b>troff</b> ; den bør vanligvis startes ved hjelp av <b>groff</b> kommandoen, som også vil kjøre forbehandler og etterbehandler i riktig rekkefølge og med passende alternativer |

## 8.65. GRUB-2.12

GRUB pakken inneholder en oppstartslaster (GRand Unified Bootloader).

**Omtrentlig byggetid:** 0.3 SBU

**Nødvendig diskplass:** 166 MB

### 8.65.1. Installasjon av GRUB



#### Notat

Hvis systemet ditt har UEFI støtte og du ønsker å starte LFS med UEFI, må du installere GRUB med UEFI støtte (og dets avhengigheter) med å følge instruksjonene på *BLFS siden*. Du kan hoppe over denne pakken, eller installere denne pakken og BLFS GRUB for UEFI pakken uten konflikt (BLFS siden gir instruksjoner for begge tilfeller).



#### Advarsel

Fjern eventuelle miljøvariabler som kan påvirke bygget:

```
unset {C,CPP,CXX,LD}FLAGS
```

Ikke prøv å «optimalisere» denne pakken med tilpassete kompileringsflagg. Denne pakken er en oppstartslaster. Da kan lavnivå operasjonene i kildekoden bli brutt av aggressiv optimalisering.

Legg til en fil som mangler fra utgivelsens tarball:

```
echo depends bli part_gpt > grub-core/extra_deps.lst
```

Forbered GRUB for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr      \
            --sysconfdir=/etc  \
            --disable-efiemu   \
            --disable-werror
```

**Betydningen av de nye konfigureringsalternativene:**

`--disable-werror`

Dette gjør at bygget kan fullføres med advarsler fra nyere Flex versjoner.

`--disable-efiemu`

Dette alternativet minimerer det som bygges ved å deaktivere en funksjon og eliminere noen testprogrammer som ikke er nødvendig for LFS.

Kompiler pakken:

```
make
```

Testpakken for denne pakken anbefales ikke. Mesteparten av testene avhenger av pakker som ikke er tilgjengelige i det begrensede LFS miljøet. For å kjøre testene uansett, kjør **make check**.

Installer pakken, og flytt støttefilen for Bash fullføring til plasseringen anbefalt av Bash fullføringsvedlikeholderne:

```
make install
mv -v /etc/bash_completion.d/grub /usr/share/bash-completion/completions
```

Å gjøre LFS systemet oppstartbart med GRUB vil bli diskutert i Seksjon 10.4, «Bruke GRUB til å sette opp oppstartsprosessen»

## 8.65.2. Innhold i GRUB

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installerte programmer:</b> | grub-bios-setup, grub-editenv, grub-file, grub-fstest, grub-glue-efi, grub-install, grub-kbdcomp, grub-macbless, grub-menulst2cfg, grub-mkconfig, grub-mkimage, grub-mklayout, grub-mknetdir, grub-mkpasswd-pbkdf2, grub-mkrelpath, grub-mkrescue, grub-mkstandalone, grub-ofpathname, grub-probe, grub-reboot, grub-render-label, grub-script-check, grub-set-default, grub-sparc64-setup, og grub-syslinux2cfg |
| <b>Installerte mapper:</b>     | /usr/lib/grub, /etc/grub.d, /usr/share/grub, og /boot/grub (når grub-install kjøres for første gang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Korte beskrivelser

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>grub-bios-setup</b>      | Er et hjelpeprogram for <b>grub-install</b>                                                                                    |
| <b>grub-editenv</b>         | Et verktøy for å redigere miljøblokken                                                                                         |
| <b>grub-file</b>            | Sjekker om den gitte filen er av den angitte typen                                                                             |
| <b>grub-fstest</b>          | Verktøy for å feilsøke fil system driveren                                                                                     |
| <b>grub-glue-efi</b>        | Limer 32-biters og 64-biters binære filer til en enkelt fil (for Apple maskiner)                                               |
| <b>grub-install</b>         | Installer GRUB på harddisken din                                                                                               |
| <b>grub-kbdcomp</b>         | Skript som konverterer et xkb oppsett til et som gjenkjennes av GRUB                                                           |
| <b>grub-macbless</b>        | Er Mac-style bless for HFS eller HFS+ filsystemer ( <b>bless</b> er særegen for Apple-maskiner; det gjør en enhet oppstartbar) |
| <b>grub-menulst2cfg</b>     | Konverterer en GRUB Legacy menu.lst til en grub.cfg for bruk med GRUB 2                                                        |
| <b>grub-mkconfig</b>        | Generer en grub.cfg fil                                                                                                        |
| <b>grub-mkimage</b>         | Lager et oppstartbart bilde av GRUB                                                                                            |
| <b>grub-mklayout</b>        | Genererer en GRUB tastaturopsettfil                                                                                            |
| <b>grub-mknetdir</b>        | Forbereder en GRUB netboot mappe                                                                                               |
| <b>grub-mkpasswd-pbkdf2</b> | Genererer et kryptert PBKDF2 passord for bruk i oppstartsmenyen                                                                |
| <b>grub-mkrelpath</b>       | Gir et systembanenavn i forhold til roten                                                                                      |
| <b>grub-mkrescue</b>        | Lager et oppstartbart bilde av GRUB som passer for en diskett, CDROM/DVD, eller en USB stasjon                                 |
| <b>grub-mkstandalone</b>    | Genererer et frittstående bilde                                                                                                |
| <b>grub-ofpathname</b>      | Er et hjelpeprogram som skriver ut banen til en GRUBenhet                                                                      |
| <b>grub-probe</b>           | Undersøker enhetsinformasjon for en gitt bane eller enhet                                                                      |
| <b>grub-reboot</b>          | Angir standard oppstartsoppføring for GRUB bare for neste oppstart                                                             |
| <b>grub-render-label</b>    | Gjengir Apple .disk_label for Apple Macer                                                                                      |
| <b>grub-script-check</b>    | Sjekker GRUB konfigurasjonsskriptet for syntaksfeil                                                                            |
| <b>grub-set-default</b>     | Angir standard oppstartsoppføring for GRUB                                                                                     |
| <b>grub-sparc64-setup</b>   | Er et hjelpeprogram for grub-setup                                                                                             |
| <b>grub-syslinux2cfg</b>    | Forvandler en syslinux konfigurasjonsfil til grub.cfg format                                                                   |

## 8.66. Gzip-1.14

Gzip pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer.

**Omtrentlig byggetid:** 0.3 SBU

**Nødvendig diskplass:** 21 MB

### 8.66.1. Installasjon av Gzip

Forbered Gzip for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.66.2. Innhold i Gzip

**Installerte programmer:** gunzip, gzexe, gzip, uncompress (hard lenket med gunzip), zcat, zcmp, zdiff, zegrep, zfgrep, zforce, zgrep, zless, zmore, og znew

#### Korte beskrivelser

|                   |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>gunzip</b>     | Dekomprimerer gzippede filer                                                                                                                                                                   |
| <b>gzexe</b>      | Oppretter selvdekomprimerende kjørbare filer                                                                                                                                                   |
| <b>gzip</b>       | Komprimerer de gitte filene ved å bruke Lempel-Ziv (LZ77) koding                                                                                                                               |
| <b>uncompress</b> | Dekomprimerer komprimerte filer                                                                                                                                                                |
| <b>zcat</b>       | Dekomprimerer de gitte gzip filene til standard utgang                                                                                                                                         |
| <b>zcmp</b>       | Kjører <b>cmp</b> på gzippede filer                                                                                                                                                            |
| <b>zdiff</b>      | Kjører <b>diff</b> på gzippede filer                                                                                                                                                           |
| <b>zegrep</b>     | Kjører <b>egrep</b> på gzippede filer                                                                                                                                                          |
| <b>zfgrep</b>     | Kjører <b>fgrep</b> på gzippede filer                                                                                                                                                          |
| <b>zforce</b>     | Tvinger et .gz fileternavn på alle gitte filer som er gzippede filer, slik at <b>gzip</b> ikke vil komprimere dem igjen; dette kan være nyttig når filnavn ble avkortet under en filoverføring |
| <b>zgrep</b>      | Kjører <b>grep</b> på gzippede filer                                                                                                                                                           |
| <b>zless</b>      | Kjører <b>less</b> på gzippede filer                                                                                                                                                           |
| <b>zmore</b>      | Kjører <b>more</b> på gzippede filer                                                                                                                                                           |
| <b>znew</b>       | Re-komprimerer filer fra <b>compress</b> format til <b>gzip</b> format—.z til .gz                                                                                                              |

## 8.67. IPRoute2-6.15.0

IPRoute2 pakken inneholder programmer for grunnleggende og avansert IPV4 basert nettverksbygging.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU  
**Nødvendig diskplass:** 17 MB

### 8.67.1. Installasjon av IPRoute2

**arpd** programmet inkludert i denne pakken vil ikke bygges siden den er avhengig av Berkeley DB, som ikke er installert i LFS. Men en mappe og en manualsider for **arpd** vil fortsatt bli installert. Forhindre dette ved å kjøre kommandoene nedenfor.

```
sed -i /ARPD/d Makefile
rm -fv man/man8/arpd.8
```

Kompiler pakken:

```
make NETNS_RUN_DIR=/run/netns
```

Denne pakken har ikke en fungerende testpakke.

Installer pakken:

```
make SBINDIR=/usr/sbin install
```

Hvis ønskelig, installer dokumentasjonen:

```
install -vDm644 COPYING README* -t /usr/share/doc/iproute2-6.15.0
```

### 8.67.2. Innhold i IPRoute2

**Installerte programmer:** bridge, ctstat (lenker til lstat), genl, ifstat, ip, lstat, nstat, routel, rtacct, rtmon, rtpr, rtstat (lenker til lstat), ss, og tc

**Installerte mapper:** /etc/iproute2, /usr/lib/tc, og /usr/share/doc/iproute2-6.15.0

#### Korte beskrivelser

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>bridge</b> | Konfigurerer nettverksbroer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ctstat</b> | Verktøy for tilkoblingsstatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>genl</b>   | Generisk verktøy for netlink grenseflate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ifstat</b> | Viser grensesnittstatistikken, inkludert mengden av overførte og mottatte pakker via et grensesnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ip</b>     | Den viktigste kjørbare. Den har flere forskjellige funksjoner:<br><b>ip link &lt;device&gt;</b> lar brukere se på enhetens tilstand og gjøre endringer<br><b>ip addr</b> lar brukere se på adresser og egenskapene deres, legge til nye adresser og slette gamle<br><b>ip neighbor</b> lar brukerne se på nabobindinger og deres egenskaper, legge til nye nabooppføringer og slette gamle<br><b>ip rule</b> lar brukerne se på rutingsreglene og endre dem<br><b>ip route</b> lar brukerne se på rutetabellen og endre rutetabellregler<br><b>ip tunnel</b> lar brukere se på IP tunneler og deres egenskaper, og endre dem<br><b>ip maddr</b> lar brukerne se på multicast adresser og deres egenskaper, og endre dem<br><b>ip mroute</b> lar brukere angi, endre eller slette multicast routing<br><b>ip monitor</b> lar brukerne overvåke kontinuerlig tilstanden til enheter, adresser og ruter |
| <b>lstat</b>  | Gir Linux nettverksstatistikk; det er en generalisert og mer funksjonsfull erstatning for det gamle <b>rtstat</b> programmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nstat</b>  | Viser nettverksstatistikk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>routel</b> | En komponent av <b>ip route</b> , for å liste rutetabellene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>rtacct</b> | Viser innholdet i /proc/net/route                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>rtmon</b>  | Overvåkingsverktøy for Route                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>rtpr</b>   | Konverterer utdataene til <b>ip -o</b> til en lesbar form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>rtstat</b> | Statusverktøy for Route                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ss</b>     | Ligner på <b>netstat</b> kommandoen; viser aktive forbindelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>tc</b>     | Trafikkkontroll for Quality Of Service (QOS) og Class Of Service (COS) implementeringer<br><b>tc qdisc</b> lar brukere sette opp kødisiplinen<br><b>tc class</b> lar brukere sette opp klasser basert på køen til kødisiplinplanleggingen<br><b>tc filter</b> lar brukere sette opp QOS/COS pakkefiltrering<br><b>tc monitor</b> kan brukes til å se endringer gjort til trafikkkontroll i kjernen. |

## 8.68. Kbd-2.8.0

Kbd pakken inneholder tastaturfiler, konsollfonter og tastaturverktøy.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 34 MB

### 8.68.1. Installasjon av Kbd

Oppførselen til tilbaketastene og slettetastene er ikke konsistent på tvers av tastaturopssettene i Kbd pakken. Følgende oppdatering fikser dette problemet for i386 tastaturopssett:

```
patch -Np1 -i ../kbd-2.8.0-backspace-1.patch
```

Etter oppdateringen, genererer tilbaketasten tegnet med kode 127, og slettetasten genererer en velkjent escape sekvens.

Fjern det overflødige **resizecons** programmet (det krever den nedlagte svgalib for å gi videomodusfilene - for normal bruk **setfont** gjør størrelsen på konsollen passende) sammen med dens manualsider.

```
sed -i '/RESIZECONS_PROGS=/s/yes/no/' configure
sed -i 's/resizecons.8 //' docs/man/man8/Makefile.in
```

Forbered Kbd for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr --disable-vlock
```

**Betydningen av konfigureringsalternativet:**

*--disable-vlock*

Dette alternativet forhindrer at vlock verktøyet blir bygget fordi det krever PAM biblioteket, som ikke er tilgjengelig i chroot miljøet.

Kompiler pakken:

```
make
```

Alle testene for denne pakken vil mislykkes i chroot miljøet fordi de krever valgrind. I tillegg på et komplett system med valgrind, vil flere tester mislykkes i et grafisk miljø. Testene består i et ikke-grafisk miljø.

Installer pakken:

```
make install
```



#### Notat

For noen språk (f.eks. hviterussisk) gir ikke Kbd pakken et nyttig tastaturopssett hvor beholdningen «av» tastaturopssettene antar en ISO-8859-5-koding og CP1251 tastaturet vanligvis brukes. Brukere av slike språk må laste ned et fungerende tastaturopssett separat.

Hvis ønskelig, installer dokumentasjonen:

```
cp -R -v docs/doc -T /usr/share/doc/kbd-2.8.0
```

### 8.68.2. Innhold i Kbd

**Installerte programmer:** chvt, deallocvt, dumpkeys, fgconsole, getkeycodes, kbinfo, kbd\_mode, kbdrate, loadkeys, loadunimap, mapscrn, openvt, psfaddtable (lenker til psfxtable), psfgettable (lenker til psfxtable), psfstriptime (lenker til psfxtable), psfxtable, setfont, setkeycodes, settled, setmetamode, setvtrgb, showconsolefont, showkey, unicode\_start, og unicode\_stop

**Installerte mapper:** /usr/share/consolefonts, /usr/share/consoletrans, /usr/share/keymaps, /usr/share/doc/kbd-2.8.0, og /usr/share/unimaps

**Korte beskrivelser**

|                        |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>chvt</b>            | Endrer den virtuelle terminalen som er i forgrunnen                                                                                                                                     |
| <b>deallocvt</b>       | Fjerner ubrukte virtuelle terminaler                                                                                                                                                    |
| <b>dumpkeys</b>        | Dumper tastaturoversettelsestabellene                                                                                                                                                   |
| <b>fgconsole</b>       | Skriver ut nummeret til den aktive virtuelle terminalen                                                                                                                                 |
| <b>getkeycodes</b>     | Skriver ut kjernens skanningskode til tastaturkode ( scancode-to-keycode) tilordningstabell                                                                                             |
| <b>kbdinfo</b>         | Får informasjon om statusen til en konsoll                                                                                                                                              |
| <b>kbd_mode</b>        | Rapporterer eller stiller inn tastaturmodus                                                                                                                                             |
| <b>kbdrate</b>         | Stiller inn repetisjons- og forsinkelseshastigheter for tastaturet                                                                                                                      |
| <b>loadkeys</b>        | Laster tastaturoversettelsestabellene                                                                                                                                                   |
| <b>loadunimap</b>      | Laster kjernens unicode til font (unicode-to-font) kartleggingstabell                                                                                                                   |
| <b>mapscrn</b>         | Et utdatert program som pleide å laste en brukerdefinert utdata tegnkartleggingstabell i konsolldriveren; dette er nå gjort av <b>setfont</b>                                           |
| <b>openvt</b>          | Starter et program på en ny virtuell terminal (VT)                                                                                                                                      |
| <b>psfaddtable</b>     | Legger til en Unicode tegntabell til en konsollfont                                                                                                                                     |
| <b>psfgettable</b>     | Trekker ut den innebygde Unicode tegntabellen fra en konsollfont                                                                                                                        |
| <b>psfstriptable</b>   | Fjerner den innebygde Unicode tegntabellen fra en konsollfont                                                                                                                           |
| <b>psfxtable</b>       | Håndterer Unicode tegntabeller for konsollfonter                                                                                                                                        |
| <b>setfont</b>         | Endrer fonter for forbedrede grafikkadapteren (EGA) og videografikk matrise (VGA) på konsollen                                                                                          |
| <b>setkeycodes</b>     | Laster kjernens skanningskode til tastaturkode (scancode-to-keycode) kartleggingstabelloppføringer; dette er nyttig hvis det er uvanlige taster på tastaturet                           |
| <b>setleds</b>         | Stiller inn tastaturflagg og lysdioder (LED)                                                                                                                                            |
| <b>setmetamode</b>     | Definerer tastaturets metatasthåndtering                                                                                                                                                |
| <b>setvtrgb</b>        | Stiller inn konsolfargekartet i alle virtuelle terminaler                                                                                                                               |
| <b>showconsolefont</b> | Viser gjeldende EGA/VGA konsollskjermfont                                                                                                                                               |
| <b>showkey</b>         | Rapporterer skanningskodene, tastekodene og ASCII-kodene til tastene som trykkes på tastaturet                                                                                          |
| <b>unicode_start</b>   | Setter tastaturet og konsollen i UNICODE modus [Ikke bruk dette programmet med mindre tastaturfilen er i ISO-8859-1-kodingen. Til andre kodinger, gir dette verktøyet feil resultater.] |
| <b>unicode_stop</b>    | Tilbakestiller tastatur og konsoll fra UNICODE modus                                                                                                                                    |

## 8.69. Libpipeline-1.5.8

Libpipeline pakken inneholder et bibliotek for å manipulere kanaler av delprosesser på en fleksibel og praktisk måte.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 11 MB

### 8.69.1. Installasjon av Libpipeline

Forbered Libpipeline for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Testene krever Check biblioteket som er fjernet fra LFS.

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.69.2. Innhold i Libpipeline

**Installert bibliotek:** libpipeline.so

#### Korte beskrivelser

libpipeline      Dette biblioteket brukes til å trygt konstruere kanaler mellom delprosesser

## 8.70. Make-4.4.1

Make pakken inneholder et program for å kontrollere genereringen av kjørbare filer og andre ikke-kildefiler av en pakke fra kildefiler.

**Omtrentlig byggetid:** 0.7 SBU

**Nødvendig diskplass:** 13 MB

### 8.70.1. Installasjon av Make

Forbered Make for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
chown -R tester .  
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.70.2. Innhold i Make

**Installert program:** make

#### Korte beskrivelser

**make** Avgjør automatisk hvilke deler av en pakke som må bli (re)kompilert og utsteder deretter de relevante kommandoene

## 8.71. Patch-2.8

Patch pakken inneholder et program for å endre eller lage filer ved å bruke en «patch» fil som vanligvis opprettes av **diff** programmet.

**Omtrentlig byggetid:** 0.2 SBU

**Nødvendig diskplass:** 12 MB

### 8.71.1. Installasjon av patch

Forbered patch for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.71.2. Innhold i Patch

**Installert program:** patch

#### Korte beskrivelser

**patch** Endrer filer i henhold til en patch fil (En patch fil er normalt en forskjellsoppføring opprettet med **diff** programmet. Ved å bruke disse forskjellene på originalfilene, **patch** oppretter de lappede versjonene.)

## 8.72. Tar-1.35

Tar pakken gir muligheten til å lage tar arkiver og å utføre forskjellige andre typer arkivmanipulering. Tar kan brukes på tidligere opprettede arkiver for å trekke ut filer, for å lagre flere filer, eller for å oppdatere eller liste filer som allerede er lagret.

**Omtrentlig byggetid:** 0.6 SBU

**Nødvendig diskplass:** 43 MB

### 8.72.1. Installasjon av Tar

Forbered Tar for kompilering:

```
FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 \
./configure --prefix=/usr
```

**Betydningen av konfigureringsalternativet:**

```
FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1
```

Dette tvinger testen for mknod å bli kjørt som root. Det anses generelt som farlig å kjøre denne testen som root bruker, men siden den kjøres på et system som kun er delvis bygget, å overstyre det er OK.

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

En test, capabilities: binary store/restore, er kjent for å mislykkes hvis den kjøres (på grunn av at LFS mangler selinux), men vil bli hoppet over hvis vertskjernen ikke støtter utvidede attributter eller sikkerhetsetiketter på filsystemet som brukes til å bygge LFS.

Installer pakken:

```
make install
make -C doc install-html docdir=/usr/share/doc/tar-1.35
```

### 8.72.2. Innhold i Tar

**Installerte programmer:** tar

**Installert mappe:** /usr/share/doc/tar-1.35

#### Korte beskrivelser

**tar** Oppretter, trekker ut filer fra og viser innholdet i arkiver, også kjent som tarballer

## 8.73. Texinfo-7.2

Texinfo pakken inneholder programmer for å lese, skrive og konvertere informasjonssider.

**Omtrentlig byggetid:** 0.3 SBU

**Nødvendig diskplass:** 160 MB

### 8.73.1. Installasjon av Texinfo

Forbered Texinfo for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

Installer eventuelt komponentene som hører til i en TeX installasjon:

```
make TEXMF=/usr/share/texmf install-tex
```

**Betydningen av make parameteren:**

```
TEXMF=/usr/share/texmf
```

TEXMF makefile variabelen holder plasseringen av roten til TeX treet hvis for eksempel en TeX pakke vil bli installert senere.

Infodokumentasjonssystemet bruker en ren tekstfil til å holde listen over menyoppføringer. Filen ligger på `/usr/share/info/dir`. Dessverre, på grunn av sporadiske problemer i Makefiles for forskjellige pakker, kan det noen ganger gå ut av synkronisering med infosidene som er installert på systemet. Hvis `/usr/share/info/dir` filen noen gang trenger å bli gjenskapt, vil følgende valgfrie kommandoer utføre oppgaven:

```
pushd /usr/share/info
rm -v dir
for f in *
do install-info $f dir 2>/dev/null
done
popd
```

### 8.73.2. Innhold i Texinfo

**Installerte programmer:** info, install-info, makeinfo (lenker til texi2any), pdftexi2dvi, pod2texi, texi2any, texi2dvi, texi2pdf, og texindex

**Installert bibliotek:** MiscXS.so, Parsetexi.so, og XSParagraph.so (alle i `/usr/lib/texinfo`)

**Installerte mapper:** `/usr/share/texinfo` og `/usr/lib/texinfo`

#### Korte beskrivelser

**info** Brukes til å lese informasjonssider som ligner på manualsider, men går ofte mye dypere enn bare å forklare alle tilgjengelige kommandoers linjealternativer [For eksempel, sammenlign **man bison** og **info bison**.]

**install-info** Brukes til å installere infosider; den oppdaterer oppføringer i **info** index filen

**makeinfo** Oversetter de gitte Texinfo kildedokumentene til infosider, ren tekst eller HTML



|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>pdftexi2dvi</b> | Brukes til å formatere det gitte Texinfo dokumentet til en flyttbart dokumentformat (PDF) fil     |
| <b>pod2texi</b>    | Konverterer Pod til Texinfo format                                                                |
| <b>texi2any</b>    | Oversett Texinfo kildedokumentasjon til forskjellige andre formater                               |
| <b>texi2dvi</b>    | Brukes til å formatere det gitte Texinfo dokumentet til en enhetsuavhengig fil som kan skrives ut |
| <b>texi2pdf</b>    | Brukes til å formatere det gitte Texinfo dokumentet til en flyttbart dokumentformat (PDF) fil     |
| <b>texindex</b>    | Brukes til å sortere Texinfo indeksfiler                                                          |

## 8.74. Vim-9.1.1418

Vim pakken inneholder en kraftig tekstredigerer.

**Omtrentlig byggetid:** 3.4 SBU

**Nødvendig diskplass:** 251 MB



### Alternativer til Vim

Hvis du foretrekker en annen tekstredigerer—som Emacs, Joe, eller Nano—Vennligst se <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/postlfs/editors.html> for foreslåtte installasjonsinstruksjoner.

### 8.74.1. Installasjon av Vim

Først endrer du standardplasseringen for vimrc konfigurasjonsfil til /etc:

```
echo '#define SYS_VIMRC_FILE "/etc/vimrc"' >> src/feature.h
```

Forbered vim for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr
```

Kompiler pakken:

```
make
```

For å forberede testene, sørg for at brukeren tester kan skrive til kildetrete og ekskluder én fil som inneholder tester som krever **curl** eller **wget**:

```
chown -R tester .
sed '/test_plugin_glvs/d' -i src/testdir/Make_all.mak
```

Kjør nå testene som bruker tester:

```
su tester -c "TERM=xterm-256color LANG=en_US.UTF-8 make -j1 test" \
&> vim-test.log
```

Testpakken sender ut mange binære data til skjermen. Dette kan forårsake problemer med innstillingene til gjeldende terminal (spesielt mens vi overstyrer TERM variabelen for å tilfredsstille noen forutsetninger for testpakken). Problemet kan unngås ved å om dirigere utdataene til en loggfil som vist ovenfor. En vellykket test vil resultere i ordene ALL DONE i loggfilen ved ferdigstillelse.

Installer pakken:

```
make install
```

Mange brukere skriver refleksivt **vi** i stedet for **vim**. For å tillate kjøringen av **vim** når brukere vanligvis skriver **vi**, opprett en symbolkobling for både binærsiden og manualsiden i det angitte språket:

```
ln -sv vim /usr/bin/vi
for L in /usr/share/man/{,*/}man1/vim.1; do
    ln -sv vim.1 $(dirname $L)/vi.1
done
```

Som standard er vims dokumentasjon installert i /usr/share/vim. Følgende symbolkobling gjør det mulig å få tilgang til dokumentasjonen via /usr/share/doc/vim-9.1.1418, som gjør det i samsvar med plasseringen av dokumentasjonen for andre pakker:

```
ln -sv ../vim/vim91/doc /usr/share/doc/vim-9.1.1418
```

Hvis et X Window System skal installeres på LFS systemet, kan det være nødvendig å recompile vim etter installasjon av X. Vim kommer med en GUI versjon av tekstredigereren som krever X og noen flere biblioteker som skal installeres. For mer informasjon om denne prosessen, se vim dokumentasjonen og vim installasjonssiden i BLFS boka på <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/postlfs/vim.html>.

## 8.74.2. Konfigurerer Vim

Som standard, **vim** kjører i vi inkompatibel modus. Dette kan være nytt for brukere som har brukt andre tekstredigerere tidligere. «*nocompatible*» innstillingen er inkludert nedenfor for å fremheve faktum at en ny atferd blir brukt. Det minner også de som vil endre til «*compatible*» modus at det skal være den første innstilling i konfigurasjonsfilen. Dette er nødvendig fordi det endrer andre innstillinger og overstyringer må komme etter denne innstillingen. Opprett en standard **vim** konfigurasjonsfil ved å kjøre følgende:

```
cat > /etc/vimrc << "EOF"
" Begin /etc/vimrc

" Ensure defaults are set before customizing settings, not after
source $VIMRUNTIME/defaults.vim
let skip_defaults_vim=1

set nocompatible
set backspace=2
set mouse=
syntax on
if (&term == "xterm") || (&term == "putty")
    set background=dark
endif

" End /etc/vimrc
EOF
```

*set nocompatible* innstillingen gjør at **vim** oppfører seg på en mer nyttig måte (standard) enn en vi kompatibel måte. Fjern «no» for å beholde det gamle **vi** oppførselen. *set backspace=2* innstillingen tillater tilbaketast over linjeskift, autoinnrykk og starten på et innlegg. *syntax on* parameteren aktiverer vim sin syntaks fremheving. *set mouse=* innstillingen aktiverer riktig liming av tekst med musen når du jobber i chroot eller over en ekstern tilkobling. Endelig, *if* erklæring med *set background=dark* innstillingen korrigerer **vim** sin gjetting om bakgrunnsfargen til en eller annen terminalemulatorer. Dette gir uthevingen et bedre fargevalg for bruk på svart bakgrunn for disse programmene.

Dokumentasjon for andre tilgjengelige alternativer kan fås ved å kjøre følgende kommando:

```
vim -c ':options'
```



### Notat

Som standard installerer vim kun stavefiler for det engelske språket. For å installere stavefiler for ditt foretrukne språk, kopier .spl og eventuelt .sug filer for ditt språk og tegnkoding fra runtime/spell til mappen /usr/share/vim/vim91/spell/.

For å bruke disse stavefilene, trengs noen konfigurasjoner i /etc/vimrc , f.eks.:

```
set spelllang=en,ru
set spell
```

For mer informasjon, se runtime/spell/README.txt.

## 8.74.3. Innhold i Vim

**Installerte programmer:** ex (lenker til vim), rview (lenker til vim), rvim (lenker til vim), vi (lenker til vim), view (lenker til vim), vim, vimdiff (lenker til vim), vimtutor, og xxd

**Installert mappe:** /usr/share/vim

### Korte beskrivelser

**ex** Starter **vim** i ex modus

|                 |                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>rview</b>    | Er en begrenset versjon av <b>view</b> ; ingen skallkommandoer kan startes og <b>view</b> kan ikke suspenderes         |
| <b>rvim</b>     | Er en begrenset versjon av <b>vim</b> ; ingen skallkommandoer kan startes og <b>vim</b> kan ikke suspenderes           |
| <b>vi</b>       | Lenker til <b>vim</b>                                                                                                  |
| <b>view</b>     | Starter <b>vim</b> i skrivebeskyttet modus                                                                             |
| <b>vim</b>      | Er tekstredigereren                                                                                                    |
| <b>vimdiff</b>  | Redigerer to eller tre versjoner av en fil med <b>vim</b> og viser forskjellene                                        |
| <b>vimtutor</b> | Lærer de grunnleggende tastene og kommandoene til <b>vim</b>                                                           |
| <b>xxd</b>      | Oppretter en hex dump av den gitte filen; den kan også gjøre det motsatte, slik at det kan brukes til binære endringer |

## 8.75. MarkupSafe-3.0.2

MarkupSafe er en Python modul som implementerer en XML/HTML/XHTML Markup sikker streng.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 500 KB

### 8.75.1. Installasjon av MarkupSafe

Kompiler MarkupSafe med følgende kommando:

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

Denne pakken kommer ikke med en testpakke.

Installer pakken:

```
pip3 install --no-index --find-links dist Markupsafe
```

### 8.75.2. Innhold i MarkupSafe

**Installert mappe:** /usr/lib/python3.13/site-packages/MarkupSafe-3.0.2.dist-info

## 8.76. Jinja2-3.1.6

Jinja2 er en Pythonmodul som implementerer et enkelt pytonisk malspråk.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 2.5 MB

### 8.76.1. Installasjon av Jinja2

Bygg pakken:

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

Installer pakken:

```
pip3 install --no-index --find-links dist Jinja2
```

### 8.76.2. Innhold i Jinja2

**Installerte mappe:** /usr/lib/python3.13/site-packages/Jinja2-3.1.6.dist-info

## 8.77. Udev fra Systemd-257.6

Udev pakken inneholder programmer for dynamisk oppretting av enhetsnoder.

**Omtrentlig byggetid:** 0.3 SBU

**Nødvendig diskplass:** 161 MB

### 8.77.1. Installasjon av Udev

Udev er en del av systemd-257.6 pakken. Bruk systemd-257.6.tar.xz file som tarballkilde.

Fjern to unødvendige grupper, render og sgx, fra standard udev regler:

```
sed -e 's/GROUP="render"/GROUP="video"/' \
    -e 's/GROUP="sgx", //' \
    -i rules.d/50-udev-default.rules.in
```

Fjern en udevregel som krever en full Systemd installasjon:

```
sed -i '/systemd-sysctl/s/^/#/' rules.d/99-systemd.rules.in
```

Juster de hardkodede banene til nettverkskonfigurasjonsfiler for frittstående udev installasjon:

```
sed -e '/NETWORK_DIRS/s/systemd/udev/' \
    -i src/libsystemd/sd-network/network-util.h
```

Forbered Udev for kompilering:

```
mkdir -p build
cd      build

meson setup .. \
    --prefix=/usr \
    --buildtype=release \
    -D mode=release \
    -D dev-kvm-mode=0660 \
    -D link-udev-shared=false \
    -D logind=false \
    -D vconsole=false
```

**Betydningen av mesonalternativene:**

*--buildtype=release*

Denne bryteren overstyrer standard byggetype («debug»), som produserer uoptimaliserte binære filer.

*-D mode=release*

Deaktiver noen funksjoner som anses som eksperimentelle av oppstrøms.

*-D dev-kvm-mode=0660*

Standard udev regelen vil tillate alle brukere tilgang til /dev/kvm. Utviklerne anser det som farlig. Dette alternativet overstyrer det.

*-D link-udev-shared=false*

Dette alternativet forhindrer udev fra å koble til det interne systemd delte biblioteket, libsystemd-shared. Dette biblioteket er designet for å deles av mange Systemd komponenter og det er overdrevent for kun en udev installasjon.

*-D logind=false -Dvconsole=false*

Disse alternativene forhindrer generering av flere udev regelfiler som tilhører de andre Systemd komponentene som vi ikke vil installere.

Bygg bare komponentene som trengs for udev:

## Installer pakken:

Installer noen tilpassede regler og støttefiler som er nyttige i et LFS miljøet:

## Installer manualsidene:

```
sed 's|systemd/network|udev/network|' \
    /usr/share/man/man5/systemd.link.5 \
    > /usr/share/man/man5/udev.link.5

sed 's/systemd\\(\\\\?-\\)/udev\\1/' /usr/share/man/man8/systemd-hwdb.8 \
    > /usr/share/man/man8/udev-hwdb.8

sed 's|lib.*udev|sbin/udev|' \
    /usr/share/man/man8/systemd-udev.service.8 \
    > /usr/share/man/man8/udev.service.8

rm /usr/share/man/man*/systemd*
```

Til slutt, deaktiverudev\_helpers variabelen:

### 8.77.2. Installasjon av Udev - 32bit



Klargjør Udev for kompilering:

```
PKG_CONFIG_PATH="/usr/lib32/pkgconfig" \
CC="gcc -m32 -march=i686" \
CXX="g++ -m32 -march=i686" \
LANG=en_US.UTF-8 \
meson setup \
  --prefix=/usr \
  --buildtype=release \
  -Dmode=release \
  -Ddev-kvm-mode=0660 \
  -Dlink-udev-shared=false \
  -Dlogind=false \
  -Dvconsole=false \
  ..
```

Kompiler pakken:

```
ninja \
  $(grep -o -E "^build (src/libudev|src/udev)[^:]*" \
    build.ninja | awk '{ print $2 }') \
  $(realpath libudev.so --relative-to .)
```

Installer pakken:

```
mkdir -pv /usr/lib32/pkgconfig &&
cp -av libudev.so{,[0-9]} /usr/lib32/ &&
sed -e "s;/usr/lib;&32;g" src/libudev/libudev.pc > /usr/lib32/pkgconfig/libudev.pc
```

### 8.77.3. Konfigurerer Udev

Informasjon om maskinvareenheter opprettholdes i `/etc/udev/hwdb.d` og `/usr/lib/udev/hwdb.d` mappene. Udev trenger at informasjonen samles inn i en binær database `/etc/udev/hwdb.bin`. Opprett første database:

```
udev-hwdb update
```

Denne kommandoen må kjøres hver gang maskinvareinformasjonen er oppdatert.

### 8.77.4. Innhold i Udev

**Installerte programmer:** udevadm, udevd (symbolsk lenke til udevadm), og udev-hwdb  
**Installerte biblioteker:** libudev.so  
**Installerte mapper:** /etc/udev og /usr/lib/udev

#### Korte beskrivelser

|                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>udevadm</b>         | Generisk udev administrasjonsverktøy: kontrollerer udevd nissen, gir informasjon fra Udevdatabasen, overvåker uevents, venter på uevents for å fullføre, tester Udevkonfigurasjonen og utløser uevents for en gitt enhet |
| <b>udevd</b>           | En nisse som lytter etter uevents på netlink socket, oppretter enheter og kjører de konfigurerte eksterne programmene i respons på disse hendelsene                                                                      |
| <b>udev-hwdb</b>       | Oppdaterer eller spørres maskinvaredatabasen.                                                                                                                                                                            |
| <code>libudev</code>   | Et biblioteksgrensesnitt til udev enhetsinformasjon                                                                                                                                                                      |
| <code>/etc/udev</code> | Inneholder Udev konfigurasjonsfiler, enhetstillatelser og regler for navngivning av enheter                                                                                                                              |

## 8.78. Man-DB-2.13.1

Man-DB pakken inneholder programmer for å finne og se på manualsider.

**Omtrentlig byggetid:** 0.3 SBU

**Nødvendig diskplass:** 44 MB

### 8.78.1. Installasjon av Man-DB

Forbered Man-DB for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --docdir=/usr/share/doc/man-db-2.13.1 \
            --sysconfdir=/etc \
            --disable-setuid \
            --enable-cache-owner=bin \
            --with-browser=/usr/bin/lynx \
            --with-vgrind=/usr/bin/vgrind \
            --with-grap=/usr/bin/grap \
            --with-systemdtmpfilesdir= \
            --with-systemdsystemunitdir=
```

**Betydningen av konfigureringsalternativene:**

*--disable-setuid*

Dette deaktiverer å lage **man** program setuid til bruker man.

*--enable-cache-owner=bin*

Dette endrer eierskapet til de systemomfattende hurtigbufferfilene til brukeren bin.

*--with-...*

Disse tre parameterne brukes til å angi noen standardprogrammer. **lynx** er en tekstbasert nettleser (se BLFS for installasjonsinstruksjoner), **vgrind** konverterer programkilder til Groff inndata, og **grap** er nyttig for å sette grafer i Groff dokumenter. **vgrind** og **grap** programmer er vanligvis ikke nødvendig for å vise manualsider. De er ikke en del av LFS eller BLFS, men du bør kunne installere dem selv etter at du har fullført LFS hvis du ønsker å gjøre det.

*--with-systemd...*

Disse parameterne forhindrer installasjon av unødvendig systemd mapper og filer.

Kompiler pakken:

```
make
```

For å teste resultatene, utsted:

```
make check
```

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.78.2. Ikke-engelske manualsider i LFS

Følgende tabell viser tegnsettet som Man-DB antar manuelle sider installert under `/usr/share/man/<ll>` vil være kodet med. I tillegg til dette, bestemmer Man-DB korrekt om manualsider installert i den katalogen er UTF-8-kodet.

**Tabell 8.1. Forventet tegnkode av eldre 8-biters manualsider**

| Språk (Kode) | Koding     | Språk (Kode)  | Koding     |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Dansk (da)   | ISO-8859-1 | Kroatisk (hr) | ISO-8859-2 |

| Språk (Kode)       | Koding     | Språk (Kode)                             | Koding      |
|--------------------|------------|------------------------------------------|-------------|
| Tysk (de)          | ISO-8859-1 | Ungarsk (hu)                             | ISO-8859-2  |
| Engelsk (en)       | ISO-8859-1 | Japansk (ja)                             | EUC-JP      |
| Spansk (es)        | ISO-8859-1 | Koreansk (ko)                            | EUC-KR      |
| Estisk (et)        | ISO-8859-1 | Litauisk (lt)                            | ISO-8859-13 |
| Finsk (fi)         | ISO-8859-1 | Latvisk (lv)                             | ISO-8859-13 |
| Fransk (fr)        | ISO-8859-1 | Makedonsk (mk)                           | ISO-8859-5  |
| Irsk (ga)          | ISO-8859-1 | Polsk (pl)                               | ISO-8859-2  |
| Galisisk (gl)      | ISO-8859-1 | Rumensk (ro)                             | ISO-8859-2  |
| Indonesisk (id)    | ISO-8859-1 | Gresk (el)                               | ISO-8859-7  |
| Islandsk (is)      | ISO-8859-1 | Slovakisk (sk)                           | ISO-8859-2  |
| Italiensk (it)     | ISO-8859-1 | Slovensk (sl)                            | ISO-8859-2  |
| Norsk Bokmål (nb)  | ISO-8859-1 | Serbisk Latin (sr@latin)                 | ISO-8859-2  |
| Nederlandsk (nl)   | ISO-8859-1 | Serbisk (sr)                             | ISO-8859-5  |
| Norsk Nynorsk (nn) | ISO-8859-1 | Tyrkisk (tr)                             | ISO-8859-9  |
| Norsk (no)         | ISO-8859-1 | Ukrainsk (uk)                            | KOI8-U      |
| Portugisisk (pt)   | ISO-8859-1 | Vietnamesisk (vi)                        | TCVN5712-1  |
| Svensk (sv)        | ISO-8859-1 | Forenklet Kinesisk (zh_CN)               | GBK         |
| Hviterussisk (be)  | CP1251     | Forenklet Kinesisk, Singapore (zh_SG)    | GBK         |
| Bulgarsk (bg)      | CP1251     | Tradisjonell Kinesisk, Hong Kong (zh_HK) | BIG5HKSCS   |
| tsjekkisk (cs)     | ISO-8859-2 | Tradisjonell Kinesisk (zh_TW)            | BIG5        |



### Notat

Manuelsider på språk som ikke er på listen støttes ikke.

## 8.78.3. Innhold i Man-DB

**Installerte programmer:** accessdb, apropos (lenker til whatis), catman, lexgrog, man, man-recode, mandb, manpath, og whatis

**Installerte biblioteker:** libman.so og libmandb.so (begge i /usr/lib/man-db)

**Installerte mapper:** /usr/lib/man-db, /usr/libexec/man-db, og /usr/share/doc/man-db-2.13.1

### Korte beskrivelser

**accessdb** Dumper **whatis** databaseinnhold i menneskelig lesbar form

**apropos** Søker **whatis** databasen og viser de korte beskrivelsene av systemkommandoer som inneholder en gitt streng

**catman** Oppretter eller oppdaterer de forhåndsformaterte manuelsidene

**lexgrog** Viser en-linjes sammendragsinformasjon om en gitt manuelside

**man** Formaterer og viser den forespurte manuelsiden

**man-recode** Konverterer manuelsider til en annen koding

|                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>mandb</b>   | Oppretter eller oppdaterer <b>whatis</b> databasen                                                                                            |
| <b>manpath</b> | Viser innholdet i \$MANPATH eller (hvis \$MANPATH ikke er angitt) en passende søkebane basert på innstillingene i man.conf og brukerens miljø |
| <b>whatis</b>  | Søker <b>whatis</b> databasen og viser de korte beskrivelsene av systemkommandoer som inneholder de gitte nøkkelord som et separat ord        |
| libman         | Inneholder kjøretidsstøtte for <b>man</b>                                                                                                     |
| libmandb       | Inneholder kjøretidsstøtte for <b>man</b>                                                                                                     |

## 8.79. Procps-ng-4.0.5

Procps-ng pakken inneholder programmer for overvåking av prosesser.

**Omtrentlig byggetid:** 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 28 MB

### 8.79.1. Installasjon av Procps-ng

Forbered procps-ng for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --docdir=/usr/share/doc/procps-ng-4.0.5 \
            --disable-static \
            --disable-kill \
            --enable-watch8bit
```

**Betydningen av konfigureringsalternativet:**

*--disable-kill*

Denne bryteren deaktiverer bygging av **kill** kommandoen som vil bli installert av Util-linux pakken.

*--enable-watch8bit*

Denne bryteren aktiverer ncursesw støtte for **watch** kommandoen, slik at den kan håndtere 8-bit tegn.

Kompiler pakken:

```
make
```

For å kjøre testpakken, kjør:

```
chown -R tester .
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

En test navngitt `ps with output flag bsdtime,cputime,etime,etimes` er kjent for å mislykkes hvis vertskjernen ikke er bygget med `CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT` aktivert. I tillegg kan en `pgrep` test mislykkes i chroot miljøet.

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.79.2. Innhold i Procps-ng

**Installerte programmer:** free, pgrep, pidof, pkill, pmap, ps, pwdx, slabtop, sysctl, tload, top, uptime, vmstat, w, og watch

**Installert bibliotek:** libproc-2.so

**Installerte mapper:** /usr/include/procps og /usr/share/doc/procps-ng-4.0.5

#### Korte beskrivelser

|                |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>free</b>    | Rapporterer mengden ledig og brukt minne (både fysisk og vekselminne) i systemet |
| <b>pgrep</b>   | Slår opp prosesser basert på deres navn og andre attributter                     |
| <b>pidof</b>   | Rapporterer PID-ene til de gitte programmene                                     |
| <b>pkill</b>   | Signaliserer prosesser basert på deres navn og andre attributter                 |
| <b>pmap</b>    | Rapporterer minnekartet for den gitte prosessen                                  |
| <b>ps</b>      | Lister gjeldende prosesser                                                       |
| <b>pwdx</b>    | Rapporterer gjeldende arbeidsmappe for en prosess                                |
| <b>slabtop</b> | Viser detaljert kjernens platebuffer (slab cache) informasjon i sanntid          |

|                  |                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>sysctl</b>    | Endrer kjerneparametere under kjøretid                                                                                                   |
| <b>tlload</b>    | Skriver ut en graf over gjeldende systembelastningsgjennomsnitt                                                                          |
| <b>top</b>       | Viser en liste over de mest CPU intensive prosessene; den gir en kontinuerlig titt på prosessoraktivitet i sanntid                       |
| <b>uptime</b>    | Rapporterer hvor lenge systemet har kjørt, hvor mange brukere som er logget på og systemets belastningsgjennomsnitt                      |
| <b>vmstat</b>    | Rapporterer virtuelt minnestatistikk, gir informasjon om prosesser, minne, søking, blokk Input/Output (IO), feller og CPU aktivitet      |
| <b>w</b>         | Viser hvilke brukere som for øyeblikket er pålogget, hvor og siden når                                                                   |
| <b>watch</b>     | Kjører en gitt kommando gjentatte ganger, og viser den første skjermen full av utdata; dette lar en bruker se utdataens endring over tid |
| <b>libproc-2</b> | Inneholder funksjonene som brukes av de fleste programmer i denne pakken                                                                 |

## 8.80. Util-linux-2.41

Util-linux pakken inneholder diverse hjelpeprogrammer. Blant dem er verktøy for håndtering av filsystemer, konsoller, partisjoner, og meldinger.

**Omtrentlig byggetid:** 0.5 SBU

**Nødvendig diskplass:** 316 MB

### 8.80.1. Installasjon av Util-linux

Forbered Util-linux for kompilering:

```
./configure --bindir=/usr/bin \
            --libdir=/usr/lib \
            --runstatedir=/run \
            --sbindir=/usr/sbin \
            --disable-chfn-chsh \
            --disable-login \
            --disable-nologin \
            --disable-su \
            --disable-setpriv \
            --disable-runuser \
            --disable-pylibmount \
            --disable-liblastlog2 \
            --disable-static \
            --without-python \
            --without-systemd \
            --without-systemdsystemunitdir \
            ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime \
            --docdir=/usr/share/doc/util-linux-2.41
```

Alternativene `--disable` og `--without` forhindrer advarsler om bygningskomponenter som krever pakker som ikke er i LFS eller er inkonsistent med programmer installert av andre pakker.

Kompiler pakken:

```
make
```

Hvis ønskelig, lag en dummy `/etc/fstab` fil for å tilfredsstille to tester og kjør testpakken som en ikke-root bruker:



#### Advarsel

Å kjøre testpakken som root bruker kan være skadelig for systemet ditt. For å kjøre den, må `CONFIG_SCSI_DEBUG` alternativet for kjernen være tilgjengelig i det gjeldende systemet og må bygges som en modul. Å bygge den inn i kjernen vil forhindre oppstart. For komplett dekning, må andre BLFS pakker installeres. Om ønskelig kan denne testen kjøres etter omstart i det fullførte LFS systemet og med å kjøre:

```
bash tests/run.sh --srcdir=$PWD --builddir=$PWD
```

```
touch /etc/fstab
chown -R tester .
su tester -c "make -k check"
```

*hardlink* tester vil mislykkes hvis vertens kjerne ikke har alternativet `CONFIG_CRYPTO_USER_API_HASH` aktivert eller har ingen alternativer som gir en SHA256 implementering (for eksempel, `CONFIG_CRYPTO_SHA256`, eller `CONFIG_CRYPTO_SHA256_SSSE3` hvis CPU støtter Supplemental SSE3) aktivert. I tillegg vil *lsfd*: *inotify* testen mislykkes hvis kjernealternativet `CONFIG_NETLINK_DIAG` ikke er aktivert.

To andre tester, *lsfd*: *SOURCE* column og *utmp*: *last*, er kjent for å mislykkes i *chroot* miljøet.

Installer pakken:

```
make install
```

## 8.80.2. Installasjon av Util-linux - 32-bit

Rens forrige bygg:

```
make distclean
```

Flytt et verktøy ut av veien som valgfritt brukes av configure, men som vil rapportere ugyldige stier for multilib-bygg.

```
mv /usr/bin/ncursesw6-config{,.tmp}
```

Klargjør Util-linux for kompilering:

```
CC="gcc -m32" \
./configure ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime \
  --host=i686-pc-linux-gnu \
  --libdir=/usr/lib32 \
  --runstatedir=/run \
  --sbindir=/usr/sbin \
  --docdir=/usr/share/doc/util-linux-2.41 \
  --disable-chfn-chsh \
  --disable-login \
  --disable-nologin \
  --disable-su \
  --disable-setpriv \
  --disable-runuser \
  --disable-pylibmount \
  --disable-liblastlog2 \
  --disable-static \
  --without-python \
  --without-systemd \
  --without-systemdsystemunitdir
```

Gjenopprett verktøyet som tidligere ble flyttet:

```
mv /usr/bin/ncursesw6-config{.tmp,}
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Installer pakken:

```
make DESTDIR=$PWD/DESTDIR install
cp -Rv DESTDIR/usr/lib32/* /usr/lib32
rm -rf DESTDIR
```



## 8.80.3. Innhold i Util-linux

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installerte programmer:</b>  | addpart, agetty, blkdiscard, blkid, blkzone, blockdev, cal, cfdisk, chcpu, chmem, choom, chrt, col, colcrt, colrm, column, ctrlaltdel, delpart, dmesg, eject, fallocate, fdisk, findcore, findfs, findmnt, flock, fsck, fsck.cramfs, fsck.minix, fsfreeze, fstrim, getopt, hardlink, hexdump, hwclock, i386 (lenker til setarch), ionice, ipcmk, ipcrm, ipcs, irqtop, isosize, kill, last, lastb (lenker til last), ldattach, linux32 (lenker til setarch), linux64 (lenker til setarch), logger, look, losetup, lsblk, lscpu, lsipc, lsirq, lsfd, lslocks, lslogins, lsmem, lsns, mcookie, mesg, mkfs, mkfs.bfs, mkfs.cramfs, mkfs.minix, mkswap, more, mount, mountpoint, namei, nsenter, partx, pivot_root, prlimit, readprofile, rename, renice, resizepart, rev, rfcill, rtcwake, script, scriptlive, scriptreplay, setarch, setsid, setterm, sfdisk, sulogin, swaplabel, swapoff, swapon, switch_root, taskset, uclampset, ul, umount, uname26 (lenker til setarch), unshare, utmpdump, uidd, uiddgen, uiddparse, wall, wdctl, whereis, wpefs, x86_64 (lenker til setarch), og zramctl |
| <b>Installerte biblioteker:</b> | libblkid.so, libfdisk.so, libmount.so, libsmartcols.so, og libuidd.so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Installerte mapper:</b>      | /usr/include/blkid, /usr/include/libfdisk, /usr/include/libmount, /usr/include/libsmartcols, /usr/include/uidd, /usr/share/doc/util-linux-2.41, og /var/lib/hwclock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Korte beskrivelser

|                   |                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>addpart</b>    | Informerer Linuxkjernen om nye partisjoner                                                                                 |
| <b>agetty</b>     | Åpner en tty port, ber om et påloggingsnavn, og starter deretter <b>login</b> programmet                                   |
| <b>blkdiscard</b> | Forkaster sektorer på en enhet                                                                                             |
| <b>blkid</b>      | Et kommandolinjeverktøy for å finne og skrive ut blokkenhetsattributter                                                    |
| <b>blkzone</b>    | Brukes til å administrere zone lagringsblokkenheter                                                                        |
| <b>blockdev</b>   | Lar brukere kalle blokkenhet ioctls fra kommandolinjen                                                                     |
| <b>cal</b>        | Viser en enkel kalender                                                                                                    |
| <b>cfdisk</b>     | Manipulerer partisjonstabellen til den gitte enheten                                                                       |
| <b>chcpu</b>      | Endrer tilstanden til CPUer                                                                                                |
| <b>chmem</b>      | Konfigurerer minnet                                                                                                        |
| <b>choom</b>      | Viser og justerer OOM-killer poeng, brukes til å bestemme hvilken prosess som skal drepes først når Linux er tom for minne |
| <b>chrt</b>       | Manipulerer sanntidsattributter til en prosess                                                                             |
| <b>col</b>        | Filtrerer ut omvendt linjemating                                                                                           |
| <b>colcrt</b>     | Filtrerer <b>nroff</b> utdata for terminaler som mangler noen muligheter, for eksempel overslag og halvlinjer              |
| <b>colrm</b>      | Filtrerer ut de gitte kolonnene                                                                                            |
| <b>column</b>     | Formaterer en gitt fil i flere kolonner                                                                                    |
| <b>ctrlaltdel</b> | Setter funksjonen til tastekombinasjonen Ctrl+Alt+Del til en hard eller myk tilbakestilling                                |
| <b>delpart</b>    | Ber Linuxkjernen om å fjerne en partisjon                                                                                  |
| <b>dmesg</b>      | Dumper kjerneoppstartsmeldingene                                                                                           |
| <b>eject</b>      | Løser ut flyttbare medier                                                                                                  |
| <b>fallocate</b>  | Forhåndstildeler plass til en fil                                                                                          |
| <b>fdisk</b>      | Manipulerer partisjonstabellen til den gitte enheten                                                                       |

|                    |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>findcore</b>    | Teller sider med filinnhold i kjernen                                                                                                                                              |
| <b>findfs</b>      | Finner et filsystem etter etikett eller universell unik identifikator (UUID)                                                                                                       |
| <b>findmnt</b>     | Er et kommandolinjegrensesnitt til libmount biblioteket for arbeid med mountinfo, fstab og mtab filer                                                                              |
| <b>flock</b>       | Setter en fillås og utfører deretter en kommando med låsen holdt                                                                                                                   |
| <b>fsck</b>        | Brukes til å sjekke, og eventuelt reparere, filsystemer                                                                                                                            |
| <b>fsck.cramfs</b> | Utfører en konsistenssjekk på Cramfs filsystem på gitt enhet                                                                                                                       |
| <b>fsck.minix</b>  | Utfører en konsistenssjekk på Minix filsystem på gitt enhet                                                                                                                        |
| <b>fsfreeze</b>    | Er en veldig enkel innpakning rundt FIFREEZE/FITHAW ioctl kjernedriveroperasjoner                                                                                                  |
| <b>fstrim</b>      | Forkaster ubrukte blokker på et montert filsystem                                                                                                                                  |
| <b>getopt</b>      | Analyserer alternativer i den gitte kommandolinjen                                                                                                                                 |
| <b>hardlink</b>    | Konsoliderer dupliserte filer ved å lage harde lenker                                                                                                                              |
| <b>hexdump</b>     | Dumper den gitte filen i hexadecimal, decimal, octal, eller ascii                                                                                                                  |
| <b>hwclock</b>     | Leser eller stiller inn systemets maskinvareklokke, også kalt sanntidsklokken (RTC) eller grunnleggende inndata-utdata system (BIOS) klokken                                       |
| <b>i386</b>        | En symbolsk lenke til setarch                                                                                                                                                      |
| <b>ionice</b>      | Henter eller setter io planleggingsklasse og prioritet for et program                                                                                                              |
| <b>ipcmk</b>       | Oppretter forskjellige IPC ressurser                                                                                                                                               |
| <b>ipcrm</b>       | Fjerner den gitte IPC (Inter-Process Communication) ressursen                                                                                                                      |
| <b>ipcs</b>        | Gir IPC statusinformasjon                                                                                                                                                          |
| <b>irqtop</b>      | Viser informasjon om kjerneavbruddstiller i <i>top(1)</i> stilvisning                                                                                                              |
| <b>isozsize</b>    | Rapporterer størrelsen på et ISO9660 filsystem                                                                                                                                     |
| <b>kill</b>        | Sender signaler til prosesser                                                                                                                                                      |
| <b>last</b>        | Viser hvilke brukere som sist logget på (og ut), søker tilbake gjennom <code>/var/log/wtmp</code> filen; den viser også systemoppstart, systemavslutning og endringer på kjørenivå |
| <b>lastb</b>       | Viser mislykkede påloggingsforsøk, som logget i <code>/var/log/btmp</code>                                                                                                         |
| <b>ldattach</b>    | Fester en linjedisiplin til en seriellinje                                                                                                                                         |
| <b>linux32</b>     | En symbolsk lenke til setarch                                                                                                                                                      |
| <b>linux64</b>     | En symbolsk lenke til setarch                                                                                                                                                      |
| <b>logger</b>      | Legger inn den gitte meldingen i systemloggen                                                                                                                                      |
| <b>look</b>        | Viser linjer som begynner med den gitte strengen                                                                                                                                   |
| <b>losetup</b>     | Setter opp og kontrollerer sløyfeenheter                                                                                                                                           |
| <b>lsblk</b>       | Viser informasjon om alle eller utvalgte blokkenheter i et treliknende format                                                                                                      |
| <b>lscpu</b>       | Skriver ut CPU arkitekturinformasjon                                                                                                                                               |
| <b>lsfd</b>        | Viser informasjon om åpne filer; erstatter <b>lsdf</b>                                                                                                                             |
| <b>lsipc</b>       | Skriver ut informasjon om IPC fasiliteter som for øyeblikket brukes i systemet                                                                                                     |
| <b>lsirq</b>       | Viser informasjon om kjerneavbruddstiller                                                                                                                                          |
| <b>lslocks</b>     | Viser lokale systemlåser                                                                                                                                                           |
| <b>lslogins</b>    | Viser informasjon om brukere, grupper og systemkontoer                                                                                                                             |

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>lsmem</b>        | Viser områder av tilgjengelig minne med deres tilkoblede status                                        |
| <b>lsns</b>         | Viser navnerom                                                                                         |
| <b>mcookie</b>      | Genererer magiske informasjonskapsler (128-bit tilfeldige heksadesimale tall) for <b>xauth</b>         |
| <b>mesg</b>         | Styrer om andre brukere kan sende meldinger til den gjeldende brukers terminal                         |
| <b>mkfs</b>         | Bygger et filsystem på en enhet (vanligvis en harddiskpartisjon)                                       |
| <b>mkfs.bfs</b>     | Oppretter et Santa Cruz Operations (SCO) bfs filsystem                                                 |
| <b>mkfs.cramfs</b>  | Oppretter et cramfs filsystem                                                                          |
| <b>mkfs.minix</b>   | Oppretter et Minix filsystem                                                                           |
| <b>mkswap</b>       | Initialiserer den gitte enheten eller filen til å brukes som et vekselminne område                     |
| <b>more</b>         | Et filter for å bla gjennom tekst, et skjermbilde om gangen                                            |
| <b>mount</b>        | Fester filsystemet på den gitte enheten til en spesifisert mappe i filsystemtreet                      |
| <b>mountpoint</b>   | Sjekker om mappen er et monteringspunkt                                                                |
| <b>namei</b>        | Viser de symbolske koblingene i de gitte stiene                                                        |
| <b>nsenter</b>      | Kjører et program med navnerom for andre prosesser                                                     |
| <b>partx</b>        | Forteller kjernen om tilstedeværelsen og nummereringen av diskens partisjoner                          |
| <b>pivot_root</b>   | Gjør det gitte filsystemet til det nye rotfilsystemet i gjeldende prosess                              |
| <b>prlimit</b>      | Henter og angir ressursgrenser til en prosess                                                          |
| <b>readprofile</b>  | Leser informasjon om kjerneprofileringen                                                               |
| <b>rename</b>       | Gir nytt navn til de gitte filene, erstatter en gitt streng med en annen                               |
| <b>renice</b>       | Endrer prioriteten til kjørende prosesser                                                              |
| <b>resizepart</b>   | Ber Linux kjernen om å endre størrelsen på en partisjon                                                |
| <b>rev</b>          | Reverserer linjene til en gitt fil                                                                     |
| <b>rfkill</b>       | Verktøy for å aktivere og deaktivere trådløse enheter                                                  |
| <b>rtcwake</b>      | Brukes til å gå inn i systemets hviletilstand frem til den spesifiserte vekkingstiden                  |
| <b>script</b>       | Lager et typeskript av en terminaløkt                                                                  |
| <b>scriptlive</b>   | Kjører sesjonens typeskript på nytt ved å bruke tidsinformasjon                                        |
| <b>scriptreplay</b> | Spiller av typeskript ved hjelp av tidsinformasjon                                                     |
| <b>setarch</b>      | Endrer rapportert arkitektur i et nytt programmiljø og setter personlighetsflagg                       |
| <b>setsid</b>       | Kjører det gitte programmet i en ny økt                                                                |
| <b>setterm</b>      | Angir terminalattributter                                                                              |
| <b>sfdisk</b>       | En manipulator for diskpartisjonstabeller                                                              |
| <b>sulogin</b>      | Tillater root å logge inn; den er normalt startet av <b>init</b> når systemet går i enkeltbrukermodus  |
| <b>swapon</b>       | Gjør endringer til vekselminneområdet UUID og etikett                                                  |
| <b>swapoff</b>      | Deaktiverer enheter og filer for søking og bruk av vekselminne                                         |
| <b>swapon</b>       | Aktiverer enheter og filer for søking og bruk av vekselminne og viser enhetene og filene som er i bruk |
| <b>switch_root</b>  | Bytter til et annet filsystem som roten til monteringsstreet                                           |
| <b>taskset</b>      | Henter eller setter en prosess sin CPU tilhørighet                                                     |
| <b>uclampset</b>    | Manipuler bruk av clamping attributtene til systemet eller en prosess                                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ul</b>           | Et filter for å oversette understrek til skiftesekvenser som indikerer understreking for terminalen som er i bruk                                                                                                                      |
| <b>umount</b>       | Kobler et filsystem fra systemets filtre                                                                                                                                                                                               |
| <b>uname26</b>      | En symbolsk lenke til setarch                                                                                                                                                                                                          |
| <b>unshare</b>      | Kjører et program med noen navnerom som ikke er delt fra overordnet                                                                                                                                                                    |
| <b>utmpdump</b>     | Viser innholdet i den gitte påloggingsfilen i et mer brukervennlig format                                                                                                                                                              |
| <b>uuid</b>         | En nisse som brukes av UUID biblioteket for å generere tidsbasert UUID på en sikker og garantert unik måte                                                                                                                             |
| <b>uuidgen</b>      | Oppretter nye UUID. Hver ny UUID er et tilfeldig tall sannsynligvis unik blant alle UUID opprettet, på det lokale systemet og på andre systemer, i fortiden og i fremtiden, med ekstremt høy sannsynlighet ( $2^{128}$ UUIDs er mulig) |
| <b>uuidparse</b>    | Et verktøy for å analysere unike identifikatorer                                                                                                                                                                                       |
| <b>wall</b>         | Viser innholdet i en fil eller, som standard, dens standard inndata, på terminalene til alle påloggede brukere                                                                                                                         |
| <b>wdctl</b>        | Viser maskinvareovervåkingsstatus                                                                                                                                                                                                      |
| <b>whereis</b>      | Rapporterer plasseringen av binær, kilde og manualsiden for den gitte kommandoen                                                                                                                                                       |
| <b>wipefs</b>       | Sletter en filsystems signatur fra en enhet                                                                                                                                                                                            |
| <b>x86_64</b>       | En symbolsk lenke til setarch                                                                                                                                                                                                          |
| <b>zramctl</b>      | Et program for å sette opp og kontrollere zram (komprimert ram disk) enheter                                                                                                                                                           |
| <b>libblkid</b>     | Inneholder rutiner for enhetsidentifikasjon og symbol utdrag                                                                                                                                                                           |
| <b>libfdisk</b>     | Inneholder rutiner for manipulering av partisjonstabeller                                                                                                                                                                              |
| <b>libmount</b>     | Inneholder rutiner for montering og avmontering av en blokkenhet                                                                                                                                                                       |
| <b>libsmartcols</b> | Inneholder rutiner for å hjelpe skjermutdata i tabulatorform                                                                                                                                                                           |
| <b>libuuid</b>      | Inneholder rutiner for å generere unike identifikatorer for objekter som kan være tilgjengelig utenfor det lokale systemet                                                                                                             |

## 8.81. E2fsprogs-1.47.2

E2fsprogs pakken inneholder verktøyene for å håndtere ext2 filsystemet. Det støtter også ext3 og ext4 journalførende filsystemer.

**Omtrentlig byggetid:** 2.4 SBU på en roterende disk, 0.5 SBU på en SSD

**Nødvendig diskplass:** 99 MB

### 8.81.1. Installasjon av E2fsprogs

E2fsprogs dokumentasjonen anbefaler at pakken bygges i en undermappe til kildetreet:

```
mkdir -v build
cd      build
```

Forbered E2fsprogs for kompilering:

```
../configure --prefix=/usr \
             --sysconfdir=/etc \
             --enable-elf-shlibs \
             --disable-libblkid \
             --disable-libuuid \
             --disable-uudd \
             --disable-fsck
```

**Betydningen av konfigureringsalternativene:**

`--enable-elf-shlibs`

Dette oppretter de delte bibliotekene som noen programmer i denne pakken bruker.

`--disable-*`

Dette hindrer E2fsprogs fra å bygge og installere libuuid og libblkid bibliotekene, uudd nissen, og **fsck** innpakningen, util-linux installerer nyere versjoner.

Kompiler pakken:

```
make
```

For å kjøre testene, utsted:

```
make check
```

En test navngitt `m_assume_storage_prezeroed` er kjent for å mislykkes. En annen test navngitt `m_rootdir_acl` er kjent for å mislykkes hvis filsystemet som brukes for LFS systemet ikke er ext4.

Installer pakken:

```
make install
```

Fjern ubrukelige statiske biblioteker:

```
rm -fv /usr/lib/{libcom_err,libe2p,libext2fs,libss}.a
```

Denne pakken installerer en gzipped `.info` filen, men oppdaterer ikke den systemomfattende `dir` filen. Pakk ut denne filen og oppdater deretter systemets `dir` fil ved å bruke følgende kommandoer:

```
gunzip -v /usr/share/info/libext2fs.info.gz
install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr/share/info/libext2fs.info
```

Hvis ønskelig, opprett og installer litt tilleggsdokumentasjon ved å utstede følgende kommandoer:

```
makeinfo -o      doc/com_err.info ../lib/et/com_err.texinfo
install -v -m644 doc/com_err.info /usr/share/info
install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr/share/info/com_err.info
```

## 8.81.2. Konfigurere E2fsprogs

/etc/mke2fs.conf inneholder standardverdien til ulike kommandolinjealternativer for **mke2fs**. Du kan redigere filen for å gjøre standardverdiene egnet for dine behov. For eksempel kan noen verktøy (ikke i LFS eller BLFS) ikke gjenkjenne en ext4 filsystem med metadata\_csum\_seed funksjonen aktivert. **Hvis** du trenger et slikt verktøy, kan du fjerne funksjonen fra standard ext4 funksjonsliste med kommandoen:

```
sed 's/metadata_csum_seed,/' -i /etc/mke2fs.conf
```

Les manualsiden *mke2fs.conf(5)* for detaljer.

## 8.81.3. Innhold i E2fsprogs

**Installerte programmer:** badblocks, chattr, compile\_et, debugfs, dumpe2fs, e2freefrag, e2fsck, e2image, e2label, e2mmpstatus, e2scrub, e2scrub\_all, e2undo, e4crypt, e4defrag, filefrag, fsck.ext2, fsck.ext3, fsck.ext4, logsave, lsattr, mk\_cmds, mke2fs, mkfs.ext2, mkfs.ext3, mkfs.ext4, mklost+found, resize2fs, og tune2fs

**Installerte biblioteker:** libcom\_err.so, libe2p.so, libext2fs.so, og libss.so

**Installerte mapper:** /usr/include/e2p, /usr/include/et, /usr/include/ext2fs, /usr/include/ss, /usr/lib/e2fsprogs, /usr/share/et, og /usr/share/ss

### Korte beskrivelser

|                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>badblocks</b>   | Søker en enhet (vanligvis en diskpartisjon) etter dårlige blokker                                                                                          |
| <b>chattr</b>      | Endrer attributtene til filer på ext{234} filsystemer                                                                                                      |
| <b>compile_et</b>  | En feiltabellkompilator; den konverterer en tabell med navn på feilkoder og meldinger til en C kildefil som er egnet for bruk med com_err biblioteket      |
| <b>debugfs</b>     | En feilsøker for filsystemet; den kan brukes til å undersøke og endre tilstanden til ext{234} filsystemer                                                  |
| <b>dumpe2fs</b>    | Skriver ut superblokken og gruppeinformasjon til blokker for filsystemet som finnes på en gitt enhet                                                       |
| <b>e2freefrag</b>  | Rapporterer informasjon om fragmentering av ledig plass                                                                                                    |
| <b>e2fsck</b>      | Brukes til å sjekke, og eventuelt reparere ext{234} filsystemer                                                                                            |
| <b>e2image</b>     | Brukes til å lagre kritiske ext{234} filsystemdata til en fil                                                                                              |
| <b>e2label</b>     | Viser eller endrer filsystemetiketten på et ext{234} filsystem tilstede på en gitt enhet                                                                   |
| <b>e2mmpstatus</b> | Sjekker MMP (Multiple Mount Protection) status for et ext4 filsystem                                                                                       |
| <b>e2scrub</b>     | Sjekker innholdet i et montert ext{234} filsystem                                                                                                          |
| <b>e2scrub_all</b> | Sjekker alle monterte ext{234} filsystemer for feil                                                                                                        |
| <b>e2undo</b>      | Gjentar angreloggen (undo_log) for et ext{234} filsystem funnet på en enhet [Dette kan brukes til å angre en mislykket operasjon av et e2fsprogs program.] |
| <b>e4crypt</b>     | Ext4 filsystem krypteringsverktøy                                                                                                                          |
| <b>e4defrag</b>    | Online defragmentering for ext4 fil systemer                                                                                                               |
| <b>filefrag</b>    | Rapporter om hvor dårlig fragmentert en bestemt fil kan være                                                                                               |
| <b>fsck.ext2</b>   | Som standard sjekker ext2 filsystemer og er en hard lenke til <b>e2fsck</b>                                                                                |
| <b>fsck.ext3</b>   | Som standard sjekker ext3 filsystemer og er en hard lenke til <b>e2fsck</b>                                                                                |
| <b>fsck.ext4</b>   | Som standard sjekker ext4 filsystemer og er en hard lenke til <b>e2fsck</b>                                                                                |
| <b>logsave</b>     | Lagrer utdata fra en kommando til en loggfil                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>lsattr</b>           | Viser attributtene til filene på et andre utvidet filsystem                                                                                                                 |
| <b>mk_cmds</b>          | Konverterer en tabell med kommandonavn og hjelpemeldinger til en C kildefil egnet for bruk med <code>libss</code> delsystembibliotek                                        |
| <b>mke2fs</b>           | Oppretter et <code>ext{234}</code> filsystem på den angitte enheten                                                                                                         |
| <b>mkfs.ext2</b>        | Som standard oppretter <code>ext2</code> filsystemer og er en hard lenke til <b>mke2fs</b>                                                                                  |
| <b>mkfs.ext3</b>        | Som standard oppretter <code>ext3</code> filsystemer og er en hard lenke til <b>mke2fs</b>                                                                                  |
| <b>mkfs.ext4</b>        | Som standard oppretter <code>ext4</code> filsystemer og er en hard lenke til <b>mke2fs</b>                                                                                  |
| <b>mklost+found</b>     | Oppretter en <code>lost+found</code> mappe på et <code>ext{234}</code> filsystem ; den forhåndstildeler diskblokker til denne mappen for å lette oppgaven til <b>e2fsck</b> |
| <b>resize2fs</b>        | Kan brukes til å forstørre eller krympe et <code>ext{234}</code> filsystem                                                                                                  |
| <b>tune2fs</b>          | Justerer justerbare filsystemparametere på et <code>ext{234}</code> filsystem                                                                                               |
| <code>libcom_err</code> | Den vanlige feilvisningsrutinen                                                                                                                                             |
| <code>libe2p</code>     | Brukt av <b>dumpe2fs</b> , <b>chattr</b> , og <b>lsattr</b>                                                                                                                 |
| <code>libext2fs</code>  | Inneholder rutiner for å gjøre det mulig for programmer på brukernivå å manipulere et <code>ext{234}</code> filsystem                                                       |
| <code>libss</code>      | Brukt av <b>debugfs</b>                                                                                                                                                     |

## 8.82. Syslogd-2.7.2

Syslogd pakken inneholder programmer for logging av systemmeldinger, slik som kjernen gir når uvanlige ting skjer.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 4.1 MB

### 8.82.1. Installasjon av Syslogd

Forbered pakken for kompilering:

```
./configure --prefix=/usr \
            --sysconfdir=/etc \
            --runstatedir=/run \
            --without-logger \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/syslogd-2.7.2
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Denne pakken kommer ikke med en testpakke.

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.82.2. Konfigurerer Syslogd

Lag en ny /etc/syslog.conf fil ved å kjøre følgende:

```
cat > /etc/syslog.conf << "EOF"
# Begin /etc/syslog.conf

auth,authpriv.* -/var/log/auth.log
*.*;auth,authpriv.none -/var/log/sys.log
daemon.* -/var/log/daemon.log
kern.* -/var/log/kern.log
mail.* -/var/log/mail.log
user.* -/var/log/user.log
*.emerg *

# Do not open any internet ports.
secure_mode 2

# End /etc/syslog.conf
EOF
```

### 8.82.3. Innhold i Syslogd

**Installert program:** syslogd

#### Korte beskrivelser

**syslogd**      Logger meldingene for systemprogrammer som tilbyr logging [Hver loggmelding inneholder minst et datostempel og et vertsnavn, og normalt programmets navn også men det avhenger av hvor tillitsfull loggingnissen blir fortalt å være.]



## 8.83. SysVinit-3.14

SysVinit pakken inneholder programmer for å kontrollere oppstarten, kjøring og avslutning av systemet.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 2.9 MB

### 8.83.1. Installasjon av SysVinit

Først bruker du en oppdatering som fjerner flere programmer installert av andre pakker, klargjør en melding og fikser en kompilatoradvarsel:

```
patch -Np1 -i ../sysvinit-3.14-consolidated-1.patch
```

Kompiler pakken:

```
make
```

Denne pakken kommer ikke med en testpakke.

Installer pakken:

```
make install
```

### 8.83.2. Innhold i SysVinit

**Installerte programmer:** bootlogd, fstab-decode, halt, init, killall5, poweroff (lenker til halt), reboot (lenker til halt), runlevel, shutdown, og telinit (lenker til init)

#### Korte beskrivelser

|                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>bootlogd</b>     | Logger oppstartsmeldinger til en loggfil                                                                                                                                                                              |
| <b>fstab-decode</b> | Kjører en kommando med fstab kodete argumenter                                                                                                                                                                        |
| <b>halt</b>         | Påkaller vanligvis <b>shutdown</b> med <b>-h</b> alternativet, men når du allerede er på kjørenivå 0, så ber den kjernen om å stoppe systemet; det noterer i filen <code>/var/log/wtmp</code> at systemet stenger ned |
| <b>init</b>         | Den første prosessen som skal startes når kjernen har initialisert maskinvaren; den tar over oppstartsprosessen og starter alle prosesser spesifisert i konfigurasjonsfilen                                           |
| <b>killall5</b>     | Sender et signal til alle prosesser, bortsett fra prosessene i sin egen økt; den vil ikke drepe foreldreskallet                                                                                                       |
| <b>poweroff</b>     | Ber kjernen om å stoppe systemet og slå av datamaskinen (se <b>halt</b> )                                                                                                                                             |
| <b>reboot</b>       | Ber kjernen om å starte systemet på nytt (se <b>halt</b> )                                                                                                                                                            |
| <b>runlevel</b>     | Rapporterer forrige og nåværende kjørenivå som nevnt i siste kjørenivå oppføring i <code>/run/utmp</code>                                                                                                             |
| <b>shutdown</b>     | Bringer systemet ned på en sikker måte, og signaliserer alle prosesser og varsler alle påloggede brukere                                                                                                              |
| <b>telinit</b>      | Forteller <b>init</b> hvilket kjørenivå den skal bytte til                                                                                                                                                            |

## 8.84. Om feilsøkingssymboler

De fleste programmer og biblioteker er som standard kompilert med feilsøkingssymboler inkludert (med **gcc** sitt *-g* alternativ). Dette betyr at når du feilsøker et program eller bibliotek som ble kompilert med feilsøkingssymboler, kan feilsøkeren ikke bare gi minneadresser, men også navnene på rutinene og variablene.

Inkludering av disse feilsøkingssymbolene gjør imidlertid et program eller et bibliotek betydelig større. Følgende er et eksempel på hvor mye plass disse symbolene opptar:

- **bash** binær med feilsøkingssymboler: 1200 KB
- **bash** binær uten feilsøkingssymboler: 480 KB (60% mindre)
- Glibc og GCC filer (*/lib* og */usr/lib*) med feilsøkingssymboler: 87 MB
- Glibc og GCC filer uten feilsøkingssymboler: 16 MB (82% mindre)

Størrelser vil variere avhengig av hvilken kompilator og C bibliotek som ble brukt, men et program som har blitt strippet for feilsøkingssymboler er vanligvis mellom 50 % til 80 % mindre enn dens ustrippede motpart. Fordi de fleste brukere aldri vil bruke en feilsøker på systemprogramvaren, kan mye diskplass gjenvinnes ved å fjerne disse symbolene. Den neste delen viser hvordan du fjerner alle feilsøkingssymboler fra programmene og bibliotekene.

## 8.85. Stripping

Denne delen er valgfri. Hvis den tiltenkte brukeren ikke er en programmerer og ikke planlegger å gjøre noen feilsøking på systemprogramvaren, kan systemstørrelsen reduseres med omtrent 2 GB ved å fjerne feilsøkingssymbolene, og noen unødvendige symboltabelloppføringer fra binærfiler og biblioteker. Dette medfører ingen ulemper for en typisk Linuxbruker.

De fleste som bruker kommandoene nevnt nedenfor, opplever ikke noen vanskeligheter. Det er imidlertid lett å gjøre en skrivefeil og gjør det nye systemet ubrukelig, så før du kjører **strip** kommandoer, er det en god ide å lage en sikkerhetskopiering av LFS systemet i gjeldende tilstand.

En **strip** kommando med *--strip-unneeded* alternativet fjerner alle feilsøkingssymboler fra en binær eller et bibliotek. Den fjerner også alle symboltabelloppføringer som ikke er normalt og ikke er nødvendig for linkerens (for statiske biblioteker) eller dynamisk linker (for dynamisk koblede binærfiler og delte biblioteker). Å bruke *--strip-debug* fjerner ikke symboltabelloppføringer som kan være nødvendig for noen applikasjoner. Forskjellen mellom *unneeded* og *debug* er veldig liten. For eksempel en ustrippet *libc.a* er 22.4 MB. Etter stripping med *--strip-debug* er den 5.9 MB. Bruk av *--strip-unneeded* reduserer bare størrelsen ytterligere til 5.8 MB.

Feilsøkingssymbolene fra utvalgte biblioteker komprimeres med Zstd og lagres i separate filer. Denne feilsøkingssymbolinformasjonen er nødvendig for å kjøre regresjonstester med *valgrind* eller *gdb* senere i BLFS.

Merk at **strip** vil overskrive binær eller bibliotek filen den behandler. Dette kan krasje prosessene som bruker kode eller data fra filen. Hvis prosessen som kjører **strip** selv er påvirket, kan binærfilen eller biblioteket som blir strippet bli ødelagt og kan gjøre systemet helt ubrukelig. For å unngå det, kopierer vi noen biblioteker og binærfiler til */tmp*, stripper dem der, og installer dem tilbake med **install** kommandoen. (Den relaterte oppføringen i Seksjon 8.2.1, «Oppgraderingsproblemer» gir begrunnelsen for å bruke **install** kommandoen her.)



### Notat

ELF lasterens navn er *ld-linux-x86-64.so.2* på 64-bits systemer og *ld-linux.so.2* på 32-bits systemer. Konstruksjonen nedenfor velger riktig navn for gjeldende arkitektur, unntatt noe som slutter med *g*, i tilfelle kommandoene nedenfor allerede har vært kjørt.

```

objcopy --add-gnu-debuglink=$LIB.dbg /tmp/$LIB
install -vm755 /tmp/$LIB /usr/lib
rm /tmp/$LIB
done

cd /usr/lib32
for LIB in $save_usrlib; do
    objcopy --only-keep-debug $LIB $LIB.dbg
    cp $LIB /tmp/$LIB
    strip --strip-unneeded /tmp/$LIB
    objcopy --add-gnu-debuglink=$LIB.dbg /tmp/$LIB
    install -vm755 /tmp/$LIB /usr/lib32
    rm /tmp/$LIB
done

online_usrbin="bash find strip"
online_usrlib="libbfd-2.44.so
               libsframe.so.1.0.0
               libhistory.so.8.3
               libncursesw.so.6.5-20250531
               libm.so.6
               libreadline.so.8.3
               libz.so.1.3.1
               libzstd.so.1.5.7
               $(cd /usr/lib; find libnss*.so* -type f)"

for BIN in $online_usrbin; do
    cp /usr/bin/$BIN /tmp/$BIN
    strip --strip-debug /tmp/$BIN
    install -vm755 /tmp/$BIN /usr/bin
    rm /tmp/$BIN
done

for LIB in $online_usrlib; do
    cp /usr/lib/$LIB /tmp/$LIB
    strip --strip-debug /tmp/$LIB
    install -vm755 /tmp/$LIB /usr/lib
    rm /tmp/$LIB
done

for LIB in $online_usrlib; do
    cp /usr/lib32/$LIB /tmp/$LIB
    strip --strip-unneeded /tmp/$LIB
    install -vm755 /tmp/$LIB /usr/lib32
    rm /tmp/$LIB
done

done

for i in $(find /usr/lib -type f -name \*.so* ! -name \*dbg) \
        $(find /usr/lib -type f -name \*.a) \
        $(find /usr/{bin,sbin,libexec} -type f); do
    case "$online_usrbin $online_usrlib $save_usrlib" in
        *$(basename $i)* )
            ;;
        * ) strip --strip-debug $i
            ;;
    esac
done

for i in $(find /usr/lib32 -type f -name \*.so* ! -name \*dbg) \
        $(find /usr/lib32 -type f -name \*.a); do
    case "$online_usrbin $online_usrlib $save_usrlib" in
        *$(basename $i)* )
            ;;
        * ) strip --strip-unneeded $i
            ;;
    esac
done

done

unset BIN LIB save_usrlib online_usrbin online_usrlib

```

Et stort antall filer vil bli rapportert som at filformatet ikke er gjenkjent. Disse advarslene kan trygt ignoreres. De indikerer at disse filene er skript i stedet for binære filer.

## 8.86. Rydde opp

Til slutt, rydd opp i noen ekstra filer som er igjen etter å ha kjørt testene:

```
rm -rf /tmp/{*,.*}
```

Det er også flere filer installert i /usr/lib og /usr/libexec mappene med filtypen .la. Disse er "libtool arkivfiler". På et moderne Linuxsystem, er libtool .la-filene bare nyttig for libltdl. Ingen biblioteker i LFS forventes å bli lastet av libltdl, og det er kjent at noen .la-filer kan forårsake at BLFS pakker feiler under byggingen. Fjern disse filene nå:

```
find /usr/lib /usr/libexec -name \*.la -delete  
find /usr/lib32 -name \*.la -delete
```

For mer informasjon om libtool arkivfiler, se *BLFS delen "Om Libtool arkiverfiler (.la)"*.

Kompilatoren bygd i Kapittel 6 og Kapittel 7 er fortsatt delvis installert og er ikke nødvendig lenger. Fjern den med:

```
find /usr -depth -name $(uname -m)-lfs-linux-gnu\* | xargs rm -rf
```

Til slutt fjerner du den midlertidige "tester" brukerkontoen som ble opprettet på begynnelsen av forrige kapittel.

```
userdel -r tester
```

# Kapittel 9. Systemkonfigurasjon

## 9.1. Introduksjon

Oppstart av et Linux system innebærer flere oppgaver. Prosessen må montere både virtuelle og ekte filsystemer, initialiser enheter, sjekke filsystemer for integritet, montere eventuelle vekselpartisjoner eller filer, sette systemklokken, få opp nettverk, start alle nisser (daemons) som kreves av systemet, og utføre alle andre tilpassede oppgaver brukeren trenger. Disse prosessene må organiseres for å sikre at oppgavene utføres på riktig måte og utføres så raskt som mulig.

### 9.1.1. System V

System V er den klassiske oppstartsprosessen som har blitt brukt i Unix og Unix lignende systemer som Linux siden ca 1983. Den består av et lite program, **init**, som setter opp grunnleggende programmer som f.eks **login** (via getty) og kjører et skript. Dette skriptet, vanligvis navngitt **rc**, kontrollerer utførelsen av et sett med ekstra skript som utfører oppgavene som kreves for å initialisere systemet.

**init** programmet er kontrollert av `/etc/inittab` filen og er organisert i kjørenivåer som kan kjøres av brukeren. I LFS følgende blir brukt:

|   |   |                                          |
|---|---|------------------------------------------|
| 0 | — | stopp                                    |
| 1 | — | Enkeltbrukermodus                        |
| 2 | — | Brukerdefinerbar                         |
| 3 | — | Full flerbrukermodus                     |
| 4 | — | Brukerdefinerbar                         |
| 5 | — | Full flerbrukermodus med skjermbehandler |
| 6 | — | omstart                                  |

Vanlig standard kjørenivå er 3 eller 5.

### Fordeler

- Etablert, godt forstått system.
- Enkelt å tilpasse.

### Ulemper

- Kan være tregere å starte opp. Et middels hastighetsbasert LFS system tar 8-12 sekunder der oppstartstiden måles fra første kjernemelding til login ledeteksten. Nettverkstilkobling er vanligvis etablert ca. 2 sekunder etter påloggingsforespørselen.
- Seriell behandling av oppstartsoppgaver. Dette er relatert til forrige punkt. En forsinkelse i enhver prosess, for eksempel en filsystemsjekk, vil forsinke hele oppstartsprosessen.
- Støtter ikke direkte avanserte funksjoner som kontrollgrupper (cgroups) og planlegging av rettferdig andel per bruker.
- Å legge til skript krever manuelle, statiske sekvensbeslutninger.

## 9.2. LFS-Bootscripts-20240825

LFS-Bootscripts pakken inneholder et sett med skript for å starte/stoppe LFS systemet ved oppstart/avslutning. Konfigurasjonsfilene og prosedyrene som trengs for å tilpasse oppstartsprosessen er beskrevet i de følgende avsnittene.

**Omtrentlig byggetid:** mindre enn 0.1 SBU

**Nødvendig diskplass:** 248 KB

### 9.2.1. Installasjon av LFS-Bootscripts

Installer pakken:

```
make install
```

### 9.2.2. Innhold i LFS-Bootscripts

**Installerte skript:** checkfs, cleanfs, console, functions, halt, ifdown, ifup, localnet, modules, mountfs, mountvirtfs, network, rc, reboot, sendsignals, setclock, ipv4-static, swap, sysctl, sysklogd, template, udev, og udev\_retry

**Installerte mapper:** /etc/rc.d, /etc/init.d (symbolsk lenke), /etc/sysconfig, /lib/services, /lib/lsb (symbolsk lenke)

#### Korte beskrivelser

|                    |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>checkfs</b>     | Kontrollerer integriteten til filsystemene før de monteres (med unntak av journal- og nettverksbaserte filsystemer)                                                                                  |
| <b>cleanfs</b>     | Fjerner filer som ikke skal bevares mellom omstart, for eksempel de i /run/ og /var/lock/; det gjensker /run/utmp og fjerner de mulige tilstedeværende /etc/nologin, /fastboot, og /forcefsck filene |
| <b>console</b>     | Laster inn riktig tastaturliste for ønsket tastaturoppsett; den angir også skjermfonten                                                                                                              |
| <b>functions</b>   | Inneholder vanlige funksjoner, som feil- og statuskontroll, som brukes av flere bootscripts                                                                                                          |
| <b>halt</b>        | Stopper systemet                                                                                                                                                                                     |
| <b>ifdown</b>      | Stopper en nettverksenhet                                                                                                                                                                            |
| <b>ifup</b>        | Initialiserer en nettverksenhet                                                                                                                                                                      |
| <b>localnet</b>    | Setter opp systemets vertsnavn og lokal tilbakekoblingsenhet                                                                                                                                         |
| <b>modules</b>     | Laster inn kjernemoduler som er oppført i /etc/sysconfig/modules, ved å bruke argumenter som også er gitt der                                                                                        |
| <b>mountfs</b>     | Monterer alle filsystemer, bortsett fra de som er merket <i>noauto</i> , eller er nettverksbasert                                                                                                    |
| <b>mountvirtfs</b> | Monterer virtuelle kjernefilsystemer, som f.eks proc                                                                                                                                                 |
| <b>network</b>     | Setter opp nettverksgrensesnitt, for eksempel nettverksskott, og setter opp standard innfallsport (gateway) (der det er aktuelt)                                                                     |
| <b>rc</b>          | Hovedkontrollskriptet på kjørenivå; den er ansvarlig for å kjøre alle de andre bootsriptene en etter en, i en bestemt sekvens ved navnet på de symbolske lenkene som behandles                       |
| <b>reboot</b>      | Starter systemet på nytt                                                                                                                                                                             |
| <b>sendsignals</b> | Sørger for at hver prosess avsluttes før systemet starter på nytt eller stopper                                                                                                                      |
| <b>setclock</b>    | Tilbakestiller kjernekløkken til lokal tid i tilfelle maskinvarekløkken ikke er satt til UTC                                                                                                         |
| <b>ipv4-static</b> | Gir funksjonaliteten som trengs for å tildele et statisk Internett Protokoll (IP) adresse til et nettverksgrensesnitt                                                                                |

|                   |                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>swap</b>       | Aktiverer og deaktiverer vekselfiler og partisjoner                                                                                                 |
| <b>sysctl</b>     | Laster systemkonfigurasjonsverdier fra <code>/etc/sysctl.conf</code> , hvis den filen eksisterer, inn i den kjørende kjernen                        |
| <b>sysklogd</b>   | Starter og stopper system- og kjernelogg nissene (daemons)                                                                                          |
| <b>template</b>   | En mal for å lage egendefinerte bootscripts for andre nisser                                                                                        |
| <b>udev</b>       | Forbereder <code>/dev</code> mappen og starter Udev nissen                                                                                          |
| <b>udev_retry</b> | Forsøker på nytt mislykkede udev uevents, og kopier genererte regelfiler fra <code>/run/udev</code> til <code>/etc/udev/rules.d</code> hvis påkrevd |

## 9.3. Oversikt over enhets- og modulhåndtering

I Kapittel 8, installerte vi udev nissen når udev ble bygget. Før vi går inn i detaljer om hvordan dette fungerer, kan en kort historie om tidligere metoder for å håndtere utstyr være nyttig.

Generelt brukte Linux systemer tradisjonelt en statisk enhetsopprettingsmetode, hvor mange enhetsnoder ble opprettet under `/dev` (noen ganger bokstavelig talt tusenvis av noder), uavhengig av om de tilsvarende maskinvareenheter faktisk eksisterte. Dette ble vanligvis gjort via en **MAKEDEV** skript, som inneholder et antall anrop til **mknod** programmet med det aktuelle hoved- og mindre enhetsnumre for alle mulige enheter som kan eksistere i verden.

Ved å bruke udev metoden vil bare de enhetene som oppdages av kjernen få enhetsnoder opprettet for dem. Fordi disse enhetsnodene vil være opprettet hver gang systemet starter, vil de bli lagret på et `devtmpfs` filsystem (et virtuelt filsystem som ligger utelukkende i systemminnet). Enhetsnoder krever ikke mye plass, så minnet som brukes er ubetydelig.

### 9.3.1. Historie

I februar 2000 ble et nytt filsystem kalt `devfs` flettet inn i 2.3.46-kjernen og ble gjort tilgjengelig under 2.4-serien med stabile kjerner. Selv om den var til stede i selve kjernekernelen, fikk denne metoden for å lage enheter dynamisk aldri overveldende støtte fra kjerneutviklere.

Hovedproblemet med tilnærmingen vedtatt av `devfs` var måten den håndterte enheten på ved oppdagelse, opprettelse og navngivning. Det siste problemet enhetsnavnet på en enhetsnode, var kanskje den mest kritiske. Det er generelt akseptert at hvis enhetsnavn kan konfigureres, så skal enhetsnavn politikken være opp til en systemadministrator, og ikke pålagt dem av en spesiell(e) utvikler(e). `devfs` filsystemet led også av kjøreforhold som var iboende i utformingen og ikke kunne fikses uten en betydelig revisjon av kjernen. `devfs` ble merket som utdatert i lang tid, og ble til slutt fjernet fra kjernen i juni 2006.

Med utviklingen av det ustabile 2.5 kjernetreet, senere utgitt som 2.6-serien med stabile kjerner, et nytt virtuelt filsystem kalt `sysfs` ble opprettet. Jobben til `sysfs` er å eksportere en visning av systemets maskinvarekonfigurasjon til brukerprosesser. Med dette brukersynlige representasjonen, ble det mulig å utvikle et brukerområde erstatning for `devfs`.

### 9.3.2. Udev Implementering

#### 9.3.2.1. Sysfs

`sysfs` filsystemet ble kort nevnt ovenfor. Man kan lure på hvordan `sysfs` vet om enhetene som finnes på et system og hvilke enhetsnumre som skal brukes for dem. Drivere som har blitt kompilert inn i kjernen, registrerer objektene deres direkte med `sysfs` (`devtmpfs` internt) når de oppdages av kjernen. For drivere kompilert som moduler, vil registreringen skje når modulen blir lastet. Først når `sysfs` filsystemet er montert (på `/sys`), data som driverne registrerer med `sysfs` er tilgjengelig for brukerområdets prosesser og til `udev` for behandling (inkludert modifikasjoner av enhetens noder).

#### 9.3.2.2. Oppretting av enhetsnode

Enhetsfiler opprettes av kjernen i `devtmpfs` filsystemet. Enhver driver som ønsker å registrere en enhetsnode vil bruke `devtmpfs` (via driverkjernen) for å gjøre det. Når en `devtmpfs` forekomst er montert på `/dev`, vil enhetsnoden i utgangspunktet bli eksponert for brukerrom med et fast navn, tillatelser og eieren.

Kort tid senere vil kjernen sende en uevent til **udev**. Basert på reglene spesifisert i filene i `/etc/udev/rules.d`, `/usr/lib/udev/rules.d`, og `/run/udev/rules.d` mappene, **udev** vil opprette flere symbolkoblinger til enhetsnoden, eller endre tillatelsene, eieren eller gruppen, eller endre den interne **udev** databaseoppføring (navn) for det objektet.

Reglene i disse tre mappene er nummererte og alle tre mappene slås sammen. Hvis **udev** ikke finner en regel for enheten den oppretter, vil den opprettholde tillatelsene og eierskapet som `devtmpfs` brukte i utgangspunktet.



### 9.3.2.3. Modullasting

Enhetsdrivere kompilert som moduler kan ha innebygde aliaser. Alias er synlige i utdataene til **modinfo** programmet og er vanligvis relatert til de bussspesifikke identifikatorene til enheter støttet av en modul. For eksempel *snd-fm801* driveren støtter PCI-enheter med leverandør-ID 0x1319 og enhets-ID 0x0801, og har et alias `pci:v00001319d00000801sv*sd*bc04sc01i*`. For de fleste enheter eksporterer bussdriveren aliaset til driveren som vil håndtere enheten via `sysfs`. F.eks, `/sys/bus/pci/devices/0000:00:0d.0/modalias` filen kan inneholde strengen `pci:v00001319d00000801sv00001319sd00001319bc04sc01i00`. Standardreglene som følger med `udev` vil gjøre at **udev** kaller `/sbin/modprobe` med innholdet i `MODALIAS` uevent miljøvariabel (som skal være samme som innholdet i `modalias` filen i `sysfs`), laster dermed alle moduler hvis aliaser samsvarer med denne strengen etter jokertegn ekspansjonen.

I dette eksemplet betyr dette at i tillegg til *snd-fm801*, det foreldede (og uønskede) *forte* driveren vil bli lastet hvis den er tilgjengelig. Se nedenfor for måter lastning av uønskede drivere kan bli forhindret.

Kjernen selv er også i stand til å laste moduler for nettverksprotokoller, filsystemer og NLS-støtte på forespørsel.

### 9.3.2.4. Håndtering av direktekoblingsbare/dynamiske enheter

Når du kobler til en enhet, for eksempel en Universal Serial Bus (USB) MP3 spiller, gjenkjenner kjernen at enheten nå er tilkoblet og genererer en uevent. Denne uevent håndteres deretter av **udev** som beskrevet ovenfor.

## 9.3.3. Problemer med å laste moduler og lage enheter

Det er noen mulige problemer når det kommer til å automatisk opprette enhetsnoder.

### 9.3.3.1. En kjernemodul lastes ikke automatisk

`Udev` vil bare laste en modul hvis den har et bussspesifikt alias og bussdriveren eksporterer de nødvendige aliasene til `sysfs`. I andre tilfeller bør man ordne modullasting på andre måter. Med Linux-6.15.2, `udev` er kjent for å laste riktig skrevne drivere for INPUT, IDE, PCI, USB, SCSI, SERIO, og FireWire-enheter.

For å finne ut om enhetsdriveren du trenger har den nødvendige støtten for `udev`, kjør **modinfo** med modulnavnet som argument. Prøv nå å finne enhetsmappen under `/sys/bus` og sjekk om det er en `modalias` fil der.

Hvis `modalias` filen finnes i `sysfs`, støtter driveren enheten og kan snakke med den direkte, men har ikke aliaset, det er en feil i driveren. Last inn driveren uten hjelp fra `udev` og forvent at problemet blir fikset senere.

Hvis det ikke er noen `modalias` fil i den aktuelle mappen under `/sys/bus`, betyr dette at kjerneutviklerne ennå ikke har lagt til støtte for `modalias` for denne busstypen. Med Linux-6.15.2, er dette tilfellet med ISA busser. Forvent at dette problemet blir løst i senere kjerneversjoner.

`Udev` er ikke ment å laste «innpakke» (wrapper) drivere som f.eks *snd-pcm-oss* og ikke-maskinvare-drivere som f.eks *loop* i det hele tatt.

### 9.3.3.2. En kjernemodul lastes ikke automatisk, og udev er ikke beregnet på å laste den

Hvis den «innpakke» modulen bare forbedrer funksjonalitet levert av en annen modul (f.eks., *snd-pcm-oss* forbedrer funksjonaliteten til *snd-pcm* ved å gjøre lydkortene tilgjengelige for OSS applikasjoner), konfigurer **modprobe** til å laste inn innpakningen etter at `udev` har lastet den innpakke modulen. For å gjøre dette, legg til en «softdep» linje til den tilsvarende `/etc/modprobe.d/<filename>.conf` filen. For eksempel:

```
softdep snd-pcm post: snd-pcm-oss
```

Merk at «softdep» kommandoen tillater også `pre`: avhengigheter, eller en blanding av begge (Før) `pre`: og (Etter) `post`: avhengigheter. Se *modprobe.d(5)* manualsiden for mer informasjon om «softdep» syntaks og muligheter.

Hvis den aktuelle modulen ikke er en innpakning og er nyttig i seg selv, konfigurer **modules** oppstartsskriptet til å laste denne modulen ved systemoppstart. For å gjøre dette, legg til modulnavnet i `/etc/sysconfig/modules` filen på en egen linje. Dette fungerer også for innpakkingsmoduler, men er ikke i så fall optimalt.

### 9.3.3.3. Udev laster inn noen uønskede moduler

Enten ikke bygg modulen, eller svarteliste den i en `/etc/modprobe.d/blacklist.conf` fil som gjort med *forte* modulen i eksemplet nedenfor:

```
blacklist forte
```

Svartelistede moduler kan fortsatt lastes inn manuelt med eksplisitt **modprobe** kommando.

### 9.3.3.4. Udev oppretter en enhet feil, eller lager en feil symbolkobling

Dette skjer vanligvis hvis en regel uventet samsvarer med en enhet. For eksempel kan en dårlig skrevet regel matche både en SCSI-disk (som ønsket) og den tilsvarende generiske SCSI-enheten (feil) av leverandøren. Finn den krenkende regelen og gjør den mer spesifikk, ved hjelp av **udevadm info** kommandoen.

### 9.3.3.5. Udev regel fungerer upålitelig

Dette kan være en annen manifestasjon av det forrige problemet. Hvis ikke, og regelen din bruker `sysfs` attributter, kan det være et problem med kjernetiming, som bør fikses i senere kjerner. Foreløpig kan du omgå det ved å lage en regel som venter på den brukte `sysfs` attributten og tilføye den til `/etc/udev/rules.d/10-wait_for_sysfs.rules` filen (opprett denne filen hvis den ikke eksisterer). Gi beskjed til LFS Utviklingsliste hvis du gjør det, og det hjelper.

### 9.3.3.6. Udev oppretter ikke en enhet

Først må du være sikker på at driveren er innebygd i kjernen eller allerede lastet inn som en modul, og at udev ikke oppretter en enhet med feil navn.

Hvis en kjernedriver ikke eksporterer dataene sine til `sysfs`, mangler udev informasjon som trengs for å opprette en enhetsnode. Dette vil mest sannsynlig skje med tredjepartsdrivere utenfor kjernetreet. Lag en statisk enhetsnode i `/usr/lib/udev/devices` med passende hoved/under nummer (se filen `devices.txt` inne i kjernedokumentasjonen eller dokumentasjon levert av tredjeparts driverleverandør). Det statiske enhetsnoden vil bli kopiert til `/dev` av **udev**.

### 9.3.3.7. Rekkefølgen for enhetsnavn endres tilfeldig etter omstart

Dette skyldes det faktum at udev, etter design, håndterer uevents og laster moduler parallelt, og dermed i en uforutsigbar rekkefølge. Dette vil aldri bli «fikset». Du bør ikke stole på at kjerneenhetens navn er stabile. Lag heller dine egne regler som lager symbolkoblinger med stabile navn basert på noen stabile attributter til enheten, for eksempel et serienummer eller utdata fra forskjellige `*_id`-verktøy installert av udev. Se Seksjon 9.4, «Administrere enheter» og Seksjon 9.5, «Generell nettverkskonfigurasjon» for eksempler.

## 9.3.4. Nyttig lesning

Ytterligere nyttig dokumentasjon er tilgjengelig på følgende nettsteder:

- En brukerromsimplentering av `devfs` [http://www.kroah.com/linux/talks/ols\\_2003\\_udev\\_paper/Reprint-Kroah-Hartman-OLS2003.pdf](http://www.kroah.com/linux/talks/ols_2003_udev_paper/Reprint-Kroah-Hartman-OLS2003.pdf)
- `sysfs` filsystemet <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/mochel/doc/papers/ols-2005/mochel.pdf>

## 9.4. Administrere enheter

### 9.4.1. Nettverksenheter

Udev, som standard, navngir nettverksenheter i henhold til fastvare/BIOS data eller fysiske egenskaper som buss, spor eller MAC-adresse. Formålet med denne navnekonvensjonen er å sikre at nettverksenheter er navngitt konsekvent og ikke basert på tiden nettverkskortet var oppdaget. I eldre versjoner av Linux—på en datamaskin med to nettverkskort laget av Intel og Realtek, for eksempel—nettverkskort produsert av Intel kan ha blitt `eth0` mens Realtek-kortet ble `eth1`. Etter en omstart, er kortene noen ganger nummerert omvendt.

I det nye navneskjemaet vil typiske nettverksenhetsnavn være noe sånt som `enp5s0` eller `wlp3s0`. Hvis denne navnekonvensjonen ikke er ønsket, kan det tradisjonelle navneskjemaet eller et tilpasset oppsett være implementert.

#### 9.4.1.1. Deaktivering av vedvarende navngivning på kjernekommandolinjen

Det tradisjonelle navneskjemaet som bruker `eth0`, `eth1`, osv. kan bli gjenopprettet ved å legge til `net.ifnames=0` på kjernens kommandolinje. Dette er mest passende for systemene som bare har en Ethernet-enhet av samme type. Bærbare datamaskiner har ofte flere ethernet-tilkoblinger som heter `eth0` og `wlan0` og er også kandidater for denne metoden. Kommandolinjen sendes i GRUB-konfigurasjonsfilen. Se Seksjon 10.4.4, «Opprette GRUB konfigurasjonsfilen»

#### 9.4.1.2. Opprette tilpassede Udev regler

Navneskjemaet kan tilpasses ved å lage tilpassete udev regler. Et skript er inkludert som genererer de første reglene. Generer disse reglene ved å kjøre:

```
bash /usr/lib/udev/init-net-rules.sh
```

Nå, inspiser `/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules` filen, for å finne ut hvilket navn som ble tildelt hvilken nettverksenhet:

```
cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
```



#### Notat

I noen tilfeller som når MAC-adresser har blitt tildelt et nettverkskort manuelt eller i et virtuelt miljø som Qemu eller Xen, blir kanskje ikke nettverksregelfilen generert fordi adresser ikke er konsekvent tildelt. I disse tilfellene kan denne metoden ikke bli brukes.

Filen begynner med en kommentarblokk etterfulgt av to linjer for hver NIC. Den første linjen for hvert NIC er en kommentert beskrivelse som viser dens maskinvare-IDer (f.eks. PCI leverandøren og enhets IDene, hvis det er et PCI-kort), sammen med driveren i parentes, hvis driveren kan bli funnet. Ingen maskinvare-IDer eller drivere brukes til å bestemme hvilket navn som skal gis grensesnittet; denne informasjonen er kun for referanse. Den andre linjen er udev regelen som samsvarer med dens NIC og faktisk tildeler det et navn.

Alle udev regler består av flere nøkkelord, atskilt med komma og valgfritt mellomrom. Her er nøkkelordene, og en forklaring på hvert enkelt:

- `SUBSYSTEM=="net"` - Dette forteller udev å ignorere enheter som ikke er nettverkskort.
- `ACTION=="add"` - Dette forteller udev å ignorere denne regelen for en hendelse som ikke er en `add` ("remove" og "change" hendelser, men trenger ikke å endre navn på nettverksgrensesnittene).
- `DRIVERS=="?*" - Dette eksisterer slik at udev vil ignorere VLAN- eller et bro undergrensesnitt (fordi disse undergrensesnittene ikke har drivere). Disse undergrensesnittene hoppes over på grunn av navnet som ville bli tildelt ville kollidere med deres overordnede enheter.`
- `ATTR{address}` - Verdien av denne nøkkelen er NIC sin MAC adresse.
- `ATTR{type}=="1"` - Dette sikrer at regelen kun samsvarer med det primære grensesnittet for enkelte trådløse drivere som skaper flere virtuelle grensesnitt. De sekundære grensesnittene er hoppet over av samme grunn som VLAN og bro undergrensesnitt er hoppet over: ellers ville det vært en navnekollisjon.
- `NAME` - Verdien av denne nøkkelen er navnet som udev vil tilordne til dette grensesnittet.

Verdien av `NAME` er den viktige delen. Forsikre deg om at du vet hvilket navn som har blitt tildelt hvert av nettverkskortene dine før du fortsetter, og sørg for å bruke `NAME` verdien når du opprette konfigurasjonsfilene nedenfor.

Selv om den tilpassede UDEV regelfilen er opprettet, kan UDEV fortsatt tilordne ett eller flere alternative navn for en annen NIC basert på fysisk kjennetegn. Hvis en tilpasset UDEV regel ville gi nytt navn til en annen NIC ved hjelp av et navn som allerede er tildelt som et alternativt navn på en annen NIC, denne UDEV regelen vil mislykkes. Hvis dette problemet skjer, kan du opprette `/etc/udev/network/99-default.link` konfigurasjonsfil med en tom alternativ tildelingspolitikk, og overstyrer standard konfigurasjonsfil `/usr/lib/udev/network/99-default.link`:

```
sed -e '/^AlternativeNamesPolicy/s/=.*$/=/' \
     /usr/lib/udev/network/99-default.link \
     > /etc/udev/network/99-default.link
```

## 9.4.2. CD-ROM symbolkoblinger

Noe programvare som du kanskje vil installere senere (f.eks. diverse mediespillere) forventer at `/dev/cdrom` og `/dev/dvd` symbolkoblinger eksisterer, og å peke på en CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet. Dessuten kan det være praktisk å sette referanser til disse symbolkoblingene i `/etc/fstab`. Udev kommer med et skript som vil generere regelfiler for å lage disse symbolkoblingene for deg, avhengig av egenskapene til hver enhet, men du må bestemme hvilken av to operasjonsmoduser du ønsker at skriptet skal bruke.

For det første kan skriptet operere i «by-path» modus (brukes som standard for USB- og FireWire-enheter), der reglene den oppretter avhenger av den fysiske banen til CD- eller DVD-enheten. For det andre kan den operere i «by-id» modus (standard for IDE- og SCSI-enheter), der reglene den oppretter avhenger av identifikasjonsstrenger som er lagret på selve CD eller DVD enheten. Banen bestemmes av udev sitt **path\_id** skript, og identifikasjonsstregene leses fra maskinvaren av **ata\_id** eller **scsi\_id** programmene, avhengig av hvilken type enhet du har.

Det er fordeler med hver tilnærming; riktig tilnærming til bruk vil avhenge av hva slags enhetsendringer som kan skje. Hvis du forventer at fysisk vei til enheten (det vil si portene og/eller sporene som den kobler til ) endres, for eksempel fordi du planlegger å flytte stasjonen til en annen IDE-port eller en annen USB-kontakt, så bør du bruke «by-id»modus. På den annen side, hvis du forventer at enhetens identifikasjon endres, for eksempel fordi det kan dø, og du vil erstatte den med en annen enhet med de samme egenskapene og som er koblet til de samme kontaktene, bør du bruke «by-path» modus.

Hvis begge endringene er mulig med stasjonen din, velg en modus basert på typen endring du forventer skal skje oftest.



### Viktig

Eksterne enheter (for eksempel en USB-tilkoblet CD-stasjon) bør ikke vedvarende bruke by-path, fordi hver gang enheten kobles til en ny ekstern port, vil dens fysiske bane endres. Alle eksternt tilkoblede enheter vil ha dette problemet hvis du skriver udev-regler som gjenkjenner dem på deres fysiske sti; problemet er ikke begrenset til CD og DVD-stasjoner.

Hvis du ønsker å se verdiene som udev-skriptene vil bruke, for den aktuelle CD-ROM-enheten, finn den tilsvarende mappen under `/sys` (f.eks. kan dette være `/sys/block/hdd`) og kjør en kommando som ligner på følgende:

```
udevadm test /sys/block/hdd
```

Se på linjene som inneholder utdata fra forskjellige \*\_id programmer. «by-id» modus vil bruke ID\_SERIAL verdien hvis den finnes og ikke er tom, ellers vil den bruke en kombinasjon av ID\_MODEL og ID\_REVISJON. «by-path» modus vil bruke ID\_PATH verdien.

Hvis standardmodusen ikke passer for din situasjon, så kan følgende modifikasjoner gjøres på `/etc/udev/rules.d/83-cdrom-symlinks.rules` filen, som følgende (hvor *mode* er en av «by-id» eller «by-path»):

```
sed -e 's/"write_cd_rules"/"write_cd_rules mode"/' \
     -i /etc/udev/rules.d/83-cdrom-symlinks.rules
```

Merk at det ikke er nødvendig å lage regelfilene eller symbolkoblingene på dette tidspunktet fordi du har bind-montert vertens `/dev` mappe inn i LFS systemet og vi antar at symbolkoblingene finnes på verten. Reglene og symbolkoblingene vil opprettes første gang du starter opp LFS systemet.

Men hvis du har flere CD-ROM-enheter, kan symbolkoblingene generert på det tidspunktet peke på andre enheter enn de peker på hos verten din fordi enheter ikke oppdages i en forutsigbar rekkefølge. Den første tildelingen opprettet når du starter opp LFS systemet vil være stabile, så dette er bare et problem hvis du trenger symbolkoblingene på begge systemene til å peke på samme enhet. Hvis du trenger det, inspiser (og muligens rediger) den genererte `/etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules` filen etter oppstart, for å sikre at de tilordnede symbolkoblingene samsvarer med det du trenger.

### 9.4.3. Håndtere dupliserte enheter

Som forklart i Seksjon 9.3, «Oversikt over enhets- og modulhåndtering» rekkefølgen som hvilke enheter med samme funksjon vises i `/dev` er i hovedsak tilfeldig. Hvis du for eksempel har et USB-webkamera og en TV-tuner, noen ganger `/dev/video0` refererer til kameraet og `/dev/video1` refererer til tuneren, og noen ganger etter en omstart endres rekkefølgen. For alle klasser av maskinvare unntatt lydkort og nettverkskort kan dette fikses ved å lage udev-regler for egendefinerte vedvarende symbolkoblinger. Tilfellet med nettverkskort dekkes separat i Seksjon 9.5, «Generell nettverkskonfigurasjon» og lydkortkonfigurasjon kan finnes i *BLFS*.

For hver av enhetene dine som sannsynligvis vil ha dette problemet (selv om problemet ikke eksisterer i din nåværende Linux distribusjon), finn den tilhørende mappen under `/sys/class` eller `/sys/block`. For videoenheter kan dette være `/sys/class/video4linux/videoX`. Finn ut attributtene som identifiserer enheten unikt (vanligvis fungerer, leverandør- og produkt-IDer og/eller serienumre):

```
udevadm info -a -p /sys/class/video4linux/video0
```

Skriv så regler som lager symbolkoblingene, f.eks.:

```
cat > /etc/udev/rules.d/83-duplicate_devs.rules << "EOF"

# Persistent symlinks for webcam and tuner
KERNEL=="video*", ATTRS{idProduct}=="1910", ATTRS{idVendor}=="0d81", SYMLINK+="webcam"
KERNEL=="video*", ATTRS{device}=="0x036f", ATTRS{vendor}=="0x109e", SYMLINK+="tvrtuner"

EOF
```

Resultatet er at `/dev/video0` og `/dev/video1` enheter refererer fortsatt tilfeldig til tuneren og webkameraet (og bør derfor aldri brukes direkte), men det finnes symbolkoblinger `/dev/tvtuner` og `/dev/webcam` som alltid peker på den rette enheten.

## 9.5. Generell nettverkskonfigurasjon

### 9.5.1. Opprette konfigurasjonsfiler for nettverksgrensesnitt

Hvilke grensesnitt bringes opp og ned av nettverksskriptet avhenger vanligvis av filene i `/etc/sysconfig/`. Denne mappen bør inneholde en fil for hvert grensesnitt som skal konfigureres, for eksempel `ifconfig.xyz`, hvor «xyz» skal beskrive nettverkskortet. Grensesnittnavnet (f.eks. `eth0`) er vanligvis passende. Inne i denne filen er attributter til dette grensesnittet, for eksempel dets IP adresse(r), nettverksmasker og så videre. Det er nødvendig at stammen av filnavnet er *ifconfig*.



#### Notat

Hvis prosedyren i forrige avsnitt ikke ble brukt, vil udev tildele nettverkskortgrensesnittnavn basert på systemets fysiske egenskaper som `enp2s1`. Hvis du ikke er sikker på hva grensesnittnavnet ditt er, kan du alltid kjøre **ip link** eller **ls /sys/class/net** etter at du har startet opp systemet.

Grensesnittnavnene avhenger av implementeringen og konfigurasjon av udev nissen (daemon) som kjører på systemet. udev nissen for LFS (installert i Seksjon 8.77, «Udev fra Systemd-257.6») vil ikke kjøre før LFS systemet er startet opp. Så det er upålitelig å bestemme grensesnittnavnene som brukes i LFS systemet ved å kjøre disse kommandoene på vertsdistroen, *selv om det er i chroot miljøet*.

Følgende kommando oppretter en eksempelfil for *eth0* enheten med en statisk IP-adresse:

```
cd /etc/sysconfig/
cat > ifconfig.eth0 << "EOF"
ONBOOT=yes
IFACE=eth0
SERVICE=ipv4-static
IP=192.168.1.2
GATEWAY=192.168.1.1
PREFIX=24
BROADCAST=192.168.1.255
EOF
```

Verdiene i kursiv må endres i hver fil for å samsvare med riktig oppsett.

Hvis *ONBOOT* variabelen er satt til *yes* System V nettverksskript vil hente opp nettverksgrensesnittkortet (NIC) under systemets oppstartsprosess. Hvis satt til noe annet enn *yes* vil NIC bli ignorert av nettverksskriptet og ikke automatisk hentet frem. Grensesnittet kan startes eller stoppes manuelt med **ifup** og **ifdown** kommandoene.

*IFACE* variabelen definerer grensesnittnavnet, for eksempel *eth0*. Det kreves for all konfigurasjon av nettverksenhetsfiler. Filnavnet må samsvare med denne verdien.

*SERVICE* variabelen definerer metoden som brukes for få IP adressen. LFS-Bootskripts pakken har en modulær IP tildelingsformat, og oppretter flere filer i */lib/services/* mappen som tillater annen IP tildelingsmetoder. Dette brukes ofte for dynamisk vertskonfigurasjon Protokoll (DHCP), som er adressert i BLFS boken.

*GATEWAY* variabelen skal inneholde standard standardruter (gateway) IP adresse, hvis en er til stede. Hvis ikke, så kommenter variabelen helt ut.

*PREFIX* variabelen inneholder antall biter som brukes i subnettet. Hver oktett i en IP-adresse er 8 bits. Hvis subnettets nettmasker er 255.255.255.0, bruker den deretter de tre første oktettene (24 bits) for å spesifisere nettverksnummeret. Hvis nettmasken er 255.255.255.240, ville det være å bruke de første 28 bitene. Prefikser lengre enn 24 biter er ofte brukt av DSL- og kabelbaserte Internett-leverandører (ISP). I dette eksemplet (*PREFIX=24*) er nettmasken 255.255.255.0. Juster *PREFIX* variabel i henhold til ditt spesifikke undernett. Hvis det utelates, er *PREFIX* sin standard 24.

For mer informasjon se **ifup** man side.

## 9.5.2. Opprette */etc/resolv.conf* filen

Systemet vil trenge noen metoder for å få domenenavntjeneste (DNS) navneoppløsning for å løse Internett domenenavn til IP adresser, og omvendt. Dette oppnås best ved å plassere IP adressen til DNS server, tilgjengelig fra Internett leverandøren eller nettverksadministratoren, til */etc/resolv.conf*. Opprett filen ved å kjøre følgende:

```
cat > /etc/resolv.conf << "EOF"
# Begin /etc/resolv.conf

domain <Ditt domenenavn>
nameserver <IP adressen til din primære navneserver>
nameserver <IP adressen til din sekundære navneserver>

# End /etc/resolv.conf
EOF
```

*domain* erklæringen kan utelates eller erstattet med en *search* erklæring. Se manualsiden til *resolv.conf* for flere detaljer.

Erstatt *<IP adressen til din navneserver>* med IP adressen til DNS som passer best for oppsettet. Det vil ofte være mer enn en oppføring (krever sekundære servere for reservefunksjon). Hvis du bare trenger eller vil ha en DNS-server, fjern andre *nameserver* linjen fra filen. IP adressen kan også være en ruter på det lokale nettverket.

**Notat**

Googles offentlige IPv4 DNS adresser er 8.8.8.8 og 8.8.4.4.

### 9.5.3. Konfigurerer systemvertsnavnet

Under oppstartsprosessen vil filen `/etc/hostname` brukes til å etablere systemets vertsnavn.

Opprett `/etc/hostname` filen og skriv inn et vertsnavn ved å kjøre:

```
echo "<lfs>" > /etc/hostname
```

`<lfs>` må erstattes med navnet til datamaskinen. Ikke skriv inn det fullt kvalifiserte domenenavnet (FQDN) her. Den informasjonen er i `/etc/hosts` filen.

### 9.5.4. Tilpassing av `/etc/hosts` filen

Bestem deg for et fullt kvalifisert domenenavn (FQDN) og mulige aliaser til bruk i `/etc/hosts` filen. Hvis du bruker statiske IP adresser, må du også bestemme deg for en IP adresse. Syntaksen for en vertsfiloppføring er:

```
IP_adresse minvert.eksempel.org aliaser
```

Med mindre datamaskinen skal være synlig for Internett (dvs. det er et registrert domene og en gyldig blokk med tildelte IP adresser—de fleste brukere har ikke dette), sørg for at IP adressen er i den private nettverkets IP adresseområde. Gyldige områder er:

| Privat nettverk Adresseområde | Normalt prefiks |
|-------------------------------|-----------------|
| 10.0.0.1 - 10.255.255.254     | 8               |
| 172.x.0.1 - 172.x.255.254     | 16              |
| 192.168.y.1 - 192.168.y.254   | 24              |

x kan være et hvilket som helst tall i området 16-31. y kan være et hvilket som helst tall i område 0-255.

En gyldig privat IP adresse kan være 192.168.1.2.

Hvis datamaskinen skal være synlig for Internett, en gyldig FQDN kan være selve domenenavnet, eller en streng som er resultatet av å sette sammen et prefiks (ofte vertsnavnet) og domenenavnet med «.» karakter. Og du må kontakte domeneleverandøren for å knytte FQDN til din offentlige IP-adresse.

Selv om datamaskinen ikke er synlig for Internett, er en FQDN fortsatt nødvendig for at visse programmer, for eksempel MTA-er, skal fungere ordentlig. En spesiell FQDN, `localhost.localdomain`, kan bli brukt til dette formålet.

Opprett `/etc/hosts` filen ved å kjøre:

```
cat > /etc/hosts << "EOF"
# Begin /etc/hosts

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
127.0.1.1 <FQDN> <HOSTNAME>
<192.168.1.2> <FQDN> <HOSTNAME> [alias1] [alias2 ...]
::1      localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters

# End /etc/hosts
EOF
```

`<192.168.1.2>`, `<FQDN>`, og `<HOSTNAME>` verdiene må være endret for spesifikke bruksområder eller krav (hvis tildelt en IP-adresse av en nettverks-/systemadministrator og maskinen kobles til en eksisterende nettverk). De valgfrie aliasnavnene kan utelates.

## 9.6. System V Oppstartskript Bruk og Konfigurasjon

### 9.6.1. Hvordan fungerer System V Oppstartskriptet?

Denne versjonen av LFS bruker en spesiell oppstartsfunksjon kalt SysVinit, basert på en serie av *kjørenivåer*. Det kan være ganske forskjellig fra et system til et annet, så det kan ikke antas at fordi ting fungerte i en spesiell Linux distribusjon, bør de fungere på samme måte i LFS også LFS har sin egen måte å gjøre ting på, men den respekterer allment aksepterte standarder.

Det er en alternativ oppstartsprosedyre kalt **systemd**. Vi vil ikke diskutere den oppstartsprosessen mer her. For en detaljert beskrivelse besøk <https://www.linux.com/training-tutorials/understanding-and-using-systemd/>.

SysVinit (som vil bli referert til som «init» fra nå av) fungerer ved å bruke en kjørenivåordning. Det er syv (nummerert 0 til 6) kjørenivåer (faktisk er det flere kjørenivåer, men de er for spesielle tilfeller og er vanligvis ikke brukt. Se *init(8)* for flere detaljer). Hver av disse tilsvarer handlingene datamaskinen skal utføre når den starter opp. Standard kjørenivå er 3. Her er beskrivelser av de ulike kjørenivåene etter hvert som de implementeres i LFS:

- 0: stopper datamaskinen
- 1: enkeltbrukermodus
- 2: reservert for tilpasning, ellers gjøres det det samme som 3
- 3: flerbrukermodus med nettverk
- 4: reservert for tilpasning, ellers gjør den det samme som 3
- 5: samme som 4, den brukes vanligvis for GUI pålogging (som GNOME sin **gdm** eller LXDE sin **lxdm**)
- 6: starter datamaskinen på nytt



#### Notat

Klassisk ble kjørenivå 2 ovenfor definert som «flerbrukermodus uten nettverk», men dette var bare tilfelle for mange år siden da flere brukere kunne logge på et system koblet via serielle porter. I dagens miljø gir det ingen mening og vi betegner det nå som «reservert».



## 9.6.2. Konfigurere Sysvinit

Under kjerneinitialiseringen, det første programmet som kjøres (hvis ikke overstyrt på kommandolinjen) er **init**. Dette programmet leser initialiseringsfilen `/etc/inittab`. Opprette denne filen med:

```
cat > /etc/inittab << "EOF"
# Begin /etc/inittab

id:3:initdefault:

si::sysinit:/etc/rc.d/init.d/rc S

l0:0:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 0
l1:S1:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 6

ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now

su:S06:once:/sbin/sulogin
s1:1:respawn:/sbin/sulogin

1:2345:respawn:/sbin/agetty --noclear tty1 9600
2:2345:respawn:/sbin/agetty tty2 9600
3:2345:respawn:/sbin/agetty tty3 9600
4:2345:respawn:/sbin/agetty tty4 9600
5:2345:respawn:/sbin/agetty tty5 9600
6:2345:respawn:/sbin/agetty tty6 9600

# End /etc/inittab
EOF
```

En forklaring av denne initialiseringsfilen er på manualsiden for *inittab*. I LFS, nøkkelkommandoen er **rc**. Initialiseringsfilen ovenfor instruerer **rc** å kjøre alle skriptene som starter med en S i `/etc/rc.d/rcS.d` mappen etterfulgt av alle skriptene som begynner med en S i `/etc/rc.d/rc?.d` mappen hvor spørsmålstegnet er spesifisert av `initdefault` verdien.

Som en bekvemmelighet leser **rc** skriptet et bibliotek av funksjoner i `/lib/lsb/init-functions`. Dette biblioteket leser også en valgfri konfigurasjonsfil, `/etc/sysconfig/rc.site`. Hvilket som helst av systemets konfigurasjonsfilparametere beskrevet i påfølgende avsnitt kan alternativt være plassert i denne filen som tillater konsolidering av alle systemets parametere i denne ene filen.

Som en bekvemmelighet for feilsøking logger funksjonsskriptet også all utdata til `/run/var/bootlog`. Siden `/run` mappen er en tmpfs, er denne filen ikke vedvarende på tvers av oppstarter; men den er lagt til den mer permanente filen `/var/log/boot.log` på slutten av oppstartsprosessen.

### 9.6.2.1. Endre kjørenivåer

Endring av kjørenivåer er gjort med **init** `<runlevel>`, hvor `<runlevel>` er målet for kjørenivå. For eksempel for å starte datamaskinen på nytt, kan en bruker utstede **init 6** kommandoen, som er et alias for **reboot** kommandoen. Likeså er, **init 0** et alias for **halt** kommandoen.

Det er en rekke mapper under `/etc/rc.d` som ser ut som `rc?.d` (hvor ? er nummeret på kjørenivået) og `rcS.d`, alle inneholder en rekke symbolske lenker. Noen begynner med en K; de andre begynner med en S, og alle av dem har to tall etter forbokstaven. K betyr å stoppe (drepe) en tjeneste og S betyr å starte en tjeneste. Tallene bestemmer rekkefølgen skriptene kjøres i, fra 00 til 99—jo lavere tall, desto tidligere blir det utført. Når **init** bytter til et annet kjørenivå er de aktuelle tjenestene enten startet eller stoppet, avhengig av valgt kjørenivå.

De virkelige skriptene er i `/etc/rc.d/init.d`. De gjør selve jobben, og alle symbolkoblingene peker til dem. K-lenker og S-lenker peker på samme skript i `/etc/rc.d/init.d`. Dette er fordi skriptene kan kalles med forskjellige parametere som *start*, *stop*, *restart*, *reload*, og *status*. Når en K-lenke oppstår, det aktuelle skriptet kjøres med *stop* argumentet. Når en S-kobling oppstår, kjøres det riktige skriptet med *start* argumentet.

Dette er beskrivelser av hva argumentene får skriptene til å gjøre:

*start*

Tjenesten blir startet.

*stop*

Tjenesten blir stoppet.

*restart*

Tjenesten stoppes og startes deretter på nytt.

*reload*

Konfigurasjonen av tjenesten blir oppdatert. Dette brukes etter at konfigurasjonsfilen til en tjeneste ble endret, når tjenesten ikke trenger å startes på nytt.

*status*

Forteller om tjenesten kjører og med hvilken PID.

Du kan gjerne endre måten oppstartsprosessen fungerer på (tross alt, det er ditt eget LFS system). Filene gitt her er et eksempel på hvordan det kan gjøres.

### 9.6.3. Udev oppstartsskripter

`/etc/rc.d/init.d/udev` initskriptet starter **udev**, trigger alle "coldplug"-enheter som allerede er opprettet av kjernen og venter på at eventuelle regler skal fullføres. Skriptet fjerner også uevent behandleren fra standarden på `/sbin/hotplug`. Dette gjøres fordi kjernen ikke lenger trenger å kalle en ekstern binær. I stedet vil **udev** lytte på en netlink socket for uevents som kjernen løfter.

`/etc/rc.d/init.d/udev_retry` initskriptet tar kontroll for å utløse hendelser på nytt for undersystemer som reglene kan avhenge av filsystemer som ikke er montert før **mountfs** skriptet kjøres (spesielt, `/usr` og `/var` kan forårsake dette). Disse skriptene kjører etter **mountfs** skriptet, så de reglene (hvis de utløses på nytt) bør lykkes andre gang. De er konfigurert fra `/etc/sysconfig/udev_retry` filen; alle andre ord i denne filen enn kommentarer regnes som undersystemnavn for å utløses ved nytt forsøk. For å finne delsystemet til en enhet, bruk **udevadm info --attribute-walk <device>** hvor `<device>` er en absolutt sti i `/dev` eller `/sys` som f.eks `/dev/sr0` eller `/sys/class/rtd`.

For informasjon om lasting av kjernemoduler og udev, se Seksjon 9.3.2.3, «Modullasting»

### 9.6.4. Konfigurering av systemklokken

**setclock** skriptet leser tiden fra maskinvareklokken, også kjent som BIOS eller Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) klokke. Hvis maskinvareklokken er satt til UTC, vil dette skriptet konvertere maskinvareklokkens tid til lokal tid ved å bruke `/etc/localtime` filen (som forteller **hwclock** programmet hvilken tidssone som skal brukes). Det er ingen måte å oppdage om maskinvareklokken er satt til UTC eller ikke, så dette må konfigureres manuelt.

**setclock** programmet kjøres via udev når kjernen oppdager maskinvarekapasiteten ved oppstart. Den kan også kjøres manuelt med *stop* parameteren til å lagre systemtiden til CMOS-klokken.

Hvis du ikke husker om maskinvareklokken er satt til UTC eller ikke, finn ut ved å kjøre **hwclock --localtime --show** kommandoen. Dette vil vise hva gjeldende tid er i henhold til maskinvare klokken. Hvis denne tiden samsvarer med hva klokken din sier, er maskinvareklokken satt til lokal tid. Hvis utdataen fra **hwclock** ikke er lokal tid, sjansen er stor for at den er satt til UTC-tid. Bekreft dette ved å legge til eller trekke fra riktig antall timer for tidssonen til tiden vist av **hwclock**. For eksempel, hvis du for øyeblikket er i MST tidssonen, som også er kjent som GMT -0700, legg til syv timer til din lokale tid.

Endre verdien på `UTC` variabelen nedenfor til verdien `0` (null) hvis maskinvareklokken *IKKE* er satt til UTC-tid.

Opprett en ny fil `/etc/sysconfig/clock` ved å kjøre følgende:

```
cat > /etc/sysconfig/clock << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/clock

UTC=1

# Set this to any options you might need to give to hwclock,
# such as machine hardware clock type for Alphas.
CLOCKPARAMS=

# End /etc/sysconfig/clock
EOF
```

Et godt hint som forklarer hvordan man skal håndtere tid på LFS er tilgjengelig på <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/time.txt>. Den forklarer problemstillinger som f.eks tidssoner, UTC og `tz` miljøvariabelen.



### Notat

Parameterne `CLOCKPARAMS` og `UTC` kan også angis i `/etc/sysconfig/rc.site` filen.

## 9.6.5. Konfigurering av Linux konsollen

Denne delen diskuterer hvordan du konfigurerer **console** oppstartsskriptet som setter opp tastaturkartet, konsollfonten og konsollkjerneloggens nivå. Hvis ikke-ASCII-tegn (f.eks. copyright-tegnet, britiske pund tegn og eurosymbol) ikke vil bli brukt, og tastaturet er et amerikansk, kan mye av denne delen hoppes over. Uten konfigurasjonsfilen, (eller tilsvarende innstillinger i `rc.site`), **console** vil ikke oppstartsskriptet gjøre noe.

**console** skriptet leser `/etc/sysconfig/console` filen for konfigurasjonsinformasjon. Bestem hvilket tastatur og skjermfont som skal brukes. Diverse språkspesifikke HOWTOer kan også hjelpe med dette, se <https://tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/other-lang.html>. Hvis du fortsatt er i tvil, se i `/usr/share/keymaps` og `/usr/share/consolefonts` mappene for gyldige tastaturer og skjermfonter. Les *loadkeys(1)* and *setfont(8)* manualsider for å finne de riktige argumenter for disse programmene.

`/etc/sysconfig/console` filen skal inneholde linjer av formen: `VARIABLE=verdi`. Følgende variabler gjenkjennes:

### LOGLEVEL

Denne variabelen spesifiserer loggnivået for kjernemeldinger som sendes til konsollen som angitt av **dmesg -n**. Gyldige nivåer er fra 1 (ingen beskjeder) til 8. Standardnivået er 7, som er ganske detaljert.

### KEYMAP

Denne variabelen spesifiserer argumentene for **loadkeys** programmet, vanligvis navnet på tastaturet å laste, f.eks., `it`. Hvis denne variabelen ikke er satt, vil oppstartsskriptet ikke kjøre **loadkeys** programmet, og standard kjernetastatur vil bli brukt. Merk at noen få tastaturer har flere versjoner med samme navn (`cz` og dens varianter i `qwerty/` og `qwertyz/`, `es` i `olpc/` og `qwerty/`, og `trf` i `fgG1od/` og `qwerty/`). I disse tilfellene bør også overordnet mappe spesifiseres (f.eks. `qwerty/es`) for å sikre at det riktige tastaturet er lastet.

### KEYMAP\_CORRECTIONS

Denne (sjelden brukte) variabelen spesifiserer argumentene for det andre kallet til **loadkeys** programmet. Dette er nyttig hvis keymap ikke helt er tilfredsstillende og en liten justering må gjøres. f.eks. å inkludere eurotegnet i et tastatur som vanligvis ikke har det, sett denne variabelen til `euro2`.

### FONT

Denne variabelen spesifiserer argumentene for **setfont** programmet. Vanligvis inkluderer dette fontnavnet, `-m`, og navnet på programtegnkartet som skal lastes. For eksempel for å laste inn «lat1-16» fonten sammen med «8859-1» applikasjonskartet (som er det passende i USA), sett denne variabelen til `lat1-16 -m 8859-1`. I UTF-8 modus bruker kjernen applikasjonens tegnkart for konvertering av sammensatte 8-bits nøkkelkoder i keymap til UTF-8, og dermed argumentet til parameteren `-m` bør settes til kodingen av komponerte tastaturkoder i tastaturkartet.

## UNICODE

Sett denne variabelen til 1, yes, eller true for å sette konsollen til UTF-8 modus. Dette er nyttig i UTF-8 baserte lokaliteter og skadelig ellers.

## LEGACY\_CHARSET

For mange tastaturopsett er det ikke noe Unicode-tastatur i Kbd pakken. **console** oppstartsskriptet vil konverter et tilgjengelig tastaturkartet til UTF-8 umiddelbart hvis denne variabelen er satt til kodingen av det tilgjengelige tastaturet som ikke er UTF-8.

Noen eksempler:

- Vi vil bruke `c.UTF-8` som lokalitet for interaktive økter i Linuxkonsollen i Seksjon 9.7, «Konfigurere systemlokaliteten» så vi bør sette `UNICODE` til 1. Konsollfontene levert av Kbd pakken som inneholder glyfer for alle tegnene fra programmeldingene i `c.UTF-8` lokalitet er `LatArCyrHeb*.psfu.gz`, `LatGrkCyr*.psfu.gz`, `Lat2-Terminus16.psfu.gz`, og `pancyrillic.f16.psfu.gz` i `/usr/share/consolefonts` (de andre leverte konsollfonter mangler glyffer av noen tegn som Unicode venstre/høyre anførselstegn og Unicode engelsk bindestrek). Så sett en av dem, for eksempel `Lat2-Terminus16.psfu.gz` som standard konsollfont:

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNICODE="1"
FONT="Lat2-Terminus16"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- For et ikke-Unicode oppsett er bare `KEYMAP`- og `FONT`-variablene generelt nødvendige. For eksempel for et polsk oppsett, ville man bruke:

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

KEYMAP="pl2"
FONT="lat2a-16 -m 8859-2"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- Som nevnt ovenfor er det noen ganger nødvendig å justere et tastaturopsett litt. Følgende eksempel legger til Euro-symbolet til Tysk tastaturkart:

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

KEYMAP="de-latin1"
KEYMAP_CORRECTIONS="euro2"
FONT="lat0-16 -m 8859-15"
UNICODE="1"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- Følgende er et Unicode-aktivert eksempel for bulgarsk, hvor en UTF-8 keymap finnes:

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNICODE="1"
KEYMAP="bg_bds-utf8"
FONT="LatArCyrHeb-16"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- På grunn av bruken av en 512-glyph LatArCyrHeb-16 font i forrige eksempel, er lyse farger ikke lenger tilgjengelig på Linuxkonsollen med mindre en rammebuffer brukes. Hvis man ønsker å ha lyse farger uten en rammebuffer og kan leve uten karakterer som ikke tilhører språket som brukes, er det fortsatt mulig å bruke en språkspesifikk font med 256 glyffer, som illustrert nedenfor:

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNICODE="1"
KEYMAP="bg_bds-utf8"
FONT="cyr-sun16"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- Følgende eksempel illustrerer keymap sin autokonvertering fra ISO-8859-15 til UTF-8 og aktivering av døde nøkler i Unicode-modus:

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNICODE="1"
KEYMAP="de-latin1"
KEYMAP_CORRECTIONS="euro2"
LEGACY_CHARSET="iso-8859-15"
FONT="LatArCyrHeb-16 -m 8859-15"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- Noen tastaturlapper har døde taster (dvs. taster som ikke produserer en karakter av seg selv, men legger en aksent på karakteren som er produsert ved neste nøkkel) eller definer komposisjonsregler (som f.eks: «press Ctrl+. A E for å hente Æ» i standard tastaturopsett). Linux-6.15.2 tolker døde taster og komposisjonsregler i keymap riktig bare når kildetegnene som skal komponeres sammen ikke er multibyte. Denne mangelen påvirker ikke tastaturkart for europeiske språk, fordi aksenter legges til ASCII uten aksent tegn, eller to ASCII-tegn er satt sammen. Imidlertid, i UTF-8-modus er det et problem; f.eks. for det greske språket, hvor man noen ganger trenger å sette en aksent på bokstaven α. Løsningen er enten å unngå bruk av UTF-8, eller å installere X-vindussystemet som ikke har denne begrensningen i inndata håndtering.
- For kinesisk, japansk, koreansk og noen andre språk, kan ikke Linuxkonsollen konfigureres til å vise de nødvendige tegnene. Brukere som trenger slike språk bør installere et X Window System, fonter som dekker de nødvendige tegnområdene og den riktige inndatamethoden (f.eks. SCIM, støtter et bredt utvalg av språk).



### Notat

/etc/sysconfig/console filen kontrollerer kun lokaliseringen av Linux-tekstkonsollen. Det har ingenting med innstilling med riktig tastaturopsett og terminalfonter i X Window System, med ssh økter, eller med en seriell konsoll. I slike situasjoner, begrensninger nevnt i de to siste listepunktene ovenfor gjelder ikke.

## 9.6.6. Opprette filer ved oppstart

Noen ganger er det ønskelig å lage filer ved oppstart. For eksempel, /tmp/.ICE-unix mappen er ofte nødvendig. Dette kan gjøres ved å opprette en oppføring i /etc/sysconfig/createfiles konfigurasjonsskriptet. Formatet til denne filen er innebygd i kommentarene til standard konfigurasjonsfil.

## 9.6.7. Konfigurering av sysklogd skriptet

sysklogd skriptet starter **syslogd** programmet som en del av System V initialisering. `-m 0` alternativet slår av det periodiske tidsstempellet **syslogd** skriver til loggfilene hvert 20. minutt som standard. Hvis du vil slå på dette periodiske tidsstempelmerket, rediger `/etc/sysconfig/rc.site` og definere variabelen `SYSKLOGD_PARMS` til ønsket verdi. For å fjerne alle parametere, sett variabelen til en nullverdi:

```
SYSKLOGD_PARMS=
```

Se `man syslogd` for flere alternativer.

## 9.6.8. rc.site filen

Den valgfrie `/etc/sysconfig/rc.site` filen inneholder innstillinger som angis automatisk for hvert SystemV oppstartsskript. Det kan alternativt angi verdiene spesifisert i `hostname`, `console`, og `clock` filer i `/etc/sysconfig/` mappen. Hvis tilknyttede variabler er til stede i begge disse separate filene og `rc.site`, verdiene i de skriptspesifikke filene har presedens.

`rc.site` inneholder også parametere som kan tilpasse andre aspekter av oppstartsprosessen. Stille inn `IPROMPT` variabelen vil aktivere selektiv kjøring av oppstartsskript. Andre alternativer er beskrevet i filkommentarene. Standardversjonen av filen er som følger:

```
# rc.site
# Optional parameters for boot scripts.

# Distro Information
# These values, if specified here, override the defaults
#DISTRO="Linux From Scratch" # The distro name
#DISTRO_CONTACT="lfs-dev@lists.linuxfromscratch.org" # Bug report address
#DISTRO_MINI="LFS" # Short name used in filenames for distro config

# Define custom colors used in messages printed to the screen

# Please consult `man console_codes` for more information
# under the "ECMA-48 Set Graphics Rendition" section
#
# Warning: when switching from a 8bit to a 9bit font,
# the linux console will reinterpret the bold (1;) to
# the top 256 glyphs of the 9bit font. This does
# not affect framebuffer consoles

# These values, if specified here, override the defaults
#BRACKET="\033[1;34m" # Blue
#FAILURE="\033[1;31m" # Red
#INFO="\033[1;36m" # Cyan
#NORMAL="\033[0;39m" # Grey
#SUCCESS="\033[1;32m" # Green
#WARNING="\033[1;33m" # Yellow

# Use a colored prefix
# These values, if specified here, override the defaults
#BMPREFIX=""
#SUCCESS_PREFIX="${SUCCESS} * ${NORMAL} "
#FAILURE_PREFIX="${FAILURE}*****${NORMAL} "
#WARNING_PREFIX="${WARNING} *** ${NORMAL} "

# Manually set the right edge of message output (characters)
# Useful when resetting console font during boot to override
# automatic screen width detection
#COLUMNS=120

# Interactive startup
#IPROMPT="yes" # Whether to display the interactive boot prompt
#itime="3" # The amount of time (in seconds) to display the prompt
```

```
# The total length of the distro welcome string, without escape codes
#wlen=$(echo "Welcome to ${DISTRO}" | wc -c )
#welcome_message="Welcome to ${INFO}${DISTRO}${NORMAL}"

# The total length of the interactive string, without escape codes
#ilen=$(echo "Press 'I' to enter interactive startup" | wc -c )
#i_message="Press '${FAILURE}I${NORMAL}' to enter interactive startup"

# Set scripts to skip the file system check on reboot
#FASTBOOT=yes

# Skip reading from the console
#HEADLESS=yes

# Write out fsck progress if yes
#VERBOSE_FSCK=no

# Speed up boot without waiting for settle in udev
#OMIT_UDEV_SETTLE=y

# Speed up boot without waiting for settle in udev_retry
#OMIT_UDEV_RETRY_SETTLE=yes

# Skip cleaning /tmp if yes
#SKIPTMPCLEAN=no

# For setclock
#UTC=1
#CLOCKPARAMS=

# For consolelog (Note that the default, 7=debug, is noisy)
#LOGLEVEL=7

# For network
#HOSTNAME=mylfs

# Delay between TERM and KILL signals at shutdown
#KILLDELAY=3

# Optional syslogd parameters
#SYSLOGD_PARMS="-m 0"

# Console parameters
#UNICODE=1
#KEYMAP="de-latin1"
#KEYMAP_CORRECTIONS="euro2"
#FONT="lat0-16 -m 8859-15"
#LEGACY_CHARSET=
```

### 9.6.8.1. Tilpasse oppstarts og avslutnings skriptene

LFS oppstartsskriptene starter opp og slår av et system på en rimelig effektiv måte, men det er noen få justeringer du kan gjøre i rc.site filen for å forbedre hastigheten enda mer og for å justere meldinger i henhold til dine preferanser. For å gjøre dette, juster innstillingene i /etc/sysconfig/rc.site filen ovenfor.

- Under oppstartsskriptet udev, er det et kall til **udev settle** som krever litt tid for å fullføres. Denne tiden kan være nødvendig eller ikke, avhengig av tilstedeværende enheter i systemet. Hvis du bare har enkle partisjoner og et enkelt ethernet kort, vil oppstartsprosessen sannsynligvis ikke trenge å vente på denne kommandoen. For å hopp over det, sett variabelen OMIT\_UDEV\_SETTLE=y.
- Oppstartsskriptet udev\_retry kjører også **udev settle** som standard. Denne kommandoen er kun nødvendig som standard hvis /var mappen er separat montert. Dette er fordi klokken trenger filen /var/lib/hwclock/adjtime. Andre tilpasninger kan også må vente på at udev skal fullføres, men i mange installasjoner er det ikke behov for det. Hopp over kommandoen ved å sette variabelen OMIT\_UDEV\_RETRY\_SETTLE=y.

- Som standard er filsystemkontrollene stille. Dette kan se ut til å være en forsinkelse under oppstartsprosessen. For å slå på **fsck** utdata, sett variabelen `VERBOSE_FSCK=y`.
- Ved omstart kan det være lurt å hoppe over filsystemkontrollen, **fsck**, helt. For å gjøre dette, opprett enten filen `/fastboot` eller start systemet på nytt med kommandoen `/sbin/shutdown -f -r now`. På den annen side kan du tvinge alle filsystemer til å bli kontrollert ved å opprette `/forcefsck` eller kjøre **shutdown** med `-f` parameter i stedet for `-r`.

Å sette variabelen `FASTBOOT=y` vil deaktivere **fsck** under oppstartsprosessen til den fjernes. Dette anbefales ikke på permanent basis.

- Normalt slettes alle filene i `/tmp` mappen ved oppstart. Avhengig av antall filer eller mapper som er tilstede, kan dette føre til en merkbar forsinkelse i oppstartsprosessen. For å hoppe over å fjerne disse filene, sett inn variabelen `SKIPTMPCLEAN=y`.
- Under avstengning, **init** programmet sender et `TERM` signal til hvert program det har startet (f.eks. `agetty`), venter på en tid (standard 3 sekunder), og sender hver prosess et `KILL` signal og venter en gang til. Denne prosessen gjentas i **sendsignals** skript for alle prosesser som ikke stenges av deres egne skript. Forsinkelse for **init** kan stilles inn ved å sende en parameter. For eksempel for å fjerne forsinkelsen i **init**, bruk `-t0` parameteren når du slår av eller starter på nytt (f.eks. `/sbin/shutdown -t0 -r now`). Forsinkelsen for **sendsignals** skriptet kan hoppes over ved å sette parameteren `KILLDELAY=0`.

## 9.7. Konfigurere systemlokaliteten

Noen miljøvariabler er nødvendige for morsmålstøtte. Å sette dem riktig resulterer i:

- Utdataene fra programmer blir oversatt til ditt morsmål
- Riktig klassifisering av tegn i bokstaver, sifre og andre klasser. Dette er nødvendig for **bash** å akseptere ordentlig ikke-ASCII-tegn i kommandolinjer i ikke-engelske språk
- Riktig alfabetisk sorteringsrekkefølge for landet
- Den riktige standard papirstørrelsen
- Riktig formatering av penge-, tids- og datoverdier

Erstatt `<ll>` nedenfor med koden på to bokstaver for ønsket språk (f.eks., `en`) og `<cc>` med tobokstavskoden for det aktuelle land (f.eks., `GB`). `<charmap>` bør erstattes med den kanoniske tegntabellen for din valgte lokalitet. Valgfrie modifikatorer som f.eks. `@euro` kan også være tilstede.

Listen over alle lokaliteter som støttes av Glibc kan fås ved å kjøre følgende kommando:

```
locale -a
```

Tegntabellene kan ha en rekke aliaser, f.eks., `ISO-8859-1` er også referert til som `iso8859-1` og `iso88591`. Noen applikasjoner kan ikke håndtere de forskjellige synonymene riktig (f.eks. krever at `UTF-8` er skrevet som `UTF-8`, ikke `utf8`), så det er det sikreste i de fleste tilfeller å velge det kanoniske navnet for en bestemt lokalitet. Å bestemme det kanoniske navnet, kjør følgende kommando, hvor `<locale name>` er utdataen gitt av **locale -a** til din foretrukne lokalitet (`en_GB.iso88591` i vårt eksempel).

```
LC_ALL=<locale name> locale charmap
```

For `en_GB.iso88591` lokalitet, kommandoen over vil skrive ut:

```
ISO-8859-1
```

Dette resulterer i en endelig lokaleinnstilling for `en_GB.ISO-8859-1`. Det er viktig at lokaliteten funnet ved hjelp av heuristikken ovenfor testes på forhånd før det legges til Bash oppstartsfilene:

```
LC_ALL=<locale name> locale language
LC_ALL=<locale name> locale charmap
LC_ALL=<locale name> locale int_curr_symbol
LC_ALL=<locale name> locale int_prefix
```



Kommandoene ovenfor skal skrive ut språknavnet, tegnkodingen som brukes av lokaliteten, den lokale valutaen og prefikset for å ringe før telefonnummeret for å komme inn i landet. Hvis noen av kommandoene ovenfor mislykkes med en melding som ligner på den som vises nedenfor, betyr dette at lokaliteten din enten ikke ble installert i kapittel 8 eller at det ikke støttes av standardinstallasjonen av Glibc.

```
locale: Cannot set LC_* to default locale: No such file or directory
```

Hvis dette skjer, bør du enten installere ønsket lokalitet ved å bruke **localedef** kommandoen, eller vurder å velge en annen lokalitet. Ytterligere instruksjoner forutsetter at det ikke er slike feilmeldinger fra Glibc.

Andre pakker kan også fungere feil (men kanskje ikke nødvendigvis vise eventuelle feilmeldinger) hvis lokalenavnet ikke oppfyller deres forventninger. I disse tilfellene, undersøke hvordan andre Linux distribusjoner støtter lokaliteten din kan gi noe nyttig informasjon.

Skallprogrammet **/bin/bash** (her etter referert som «skallet») bruker en samling oppstartsfiler for å hjelpe med å lage miljøet å kjøre i. Hver fil har en bestemt bruk og kan påvirke pålogging og interaktive miljøer ulikt. Filene i `/etc` mappen gir globale innstillinger. Hvis tilsvarende filer finnes i hjemmemappen, kan de overstyre de globale innstillingene.

Et interaktivt påloggingsskall startes etter en vellykket pålogging, ved hjelp av **/bin/login**, ved å lese `/etc/passwd` filen. Et interaktivt ikke-påloggingsskall er startet på kommandolinjen (f.eks. `[prompt]$/bin/bash`). Et ikke-interaktivt skall er vanligvis tilstede når et skallskript kjører. Det er ikke-interaktivt fordi det behandler et skript og ikke venter for brukerinnndata mellom kommandoer.

Opprett `/etc/profile` når de riktige lokale innstillingene har blitt bestemt for å angi ønsket lokalitet, men still inn `C.UTF-8` lokalitet i stedet hvis den kjøres i en Linux konsoll (for å hindre programmer fra å skrive ut tegn som Linux konsollen ikke kan gjengi):

```
cat > /etc/profile << "EOF"
# Begin /etc/profile

for i in $(locale); do
    unset ${i%=*}
done

if [[ "$TERM" = linux ]]; then
    export LANG=C.UTF-8
else
    export LANG=<ll>_<CC>.<charmap><@modifiers>
fi

# End /etc/profile
EOF
```

`c` (standard) og `en_US` (den anbefalte for engelske brukere i USA) er annerledes. `c` bruker US-ASCII 7-biters tegnsett, og behandler byte med det høye bitsettet som ugyldige tegn. Det er derfor, f.eks **ls** kommandoen erstatter dem med spørsmålstegn i det lokalet. Også et forsøk på å sende post med slike tegn fra Mutt eller Pine resulterer i at ikke-RFC-samsvarende meldinger sendes (tegnsettet i den utgående posten er indikert som `unknown 8-bit`). Det foreslås at du bruker `c` lokalitet kun hvis du er sikker på at du aldri vil trenge 8-bits tegn.

## 9.8. Opprette `/etc/inputrc` filen

`inputrc` filen er konfigurasjonsfilen for readline biblioteket, som gir redigeringsmuligheter mens brukeren skriver en linje fra terminalen. Det fungerer ved å oversette tastaturinnndata inn i spesifikke handlinger. Readline brukes av `bash` og de fleste andre skall som samt mange andre applikasjoner.

De fleste trenger ikke brukerspesifikk funksjonalitet så kommandoen nedenfor skaper en global `/etc/inputrc` som brukes av alle som logger på. Hvis du senere bestemmer deg for at du må overstyre standardinnstillingene på et per bruker grunnlag, kan du lage en `.inputrc` fil i brukerens hjemmemappe med de modifiserte tilordningene.

For mer informasjon om hvordan du redigerer `inputrc` filen, se **info bash** under *Readline Init File* seksjonen. **info readline** er også en god informasjonskilde.

Nedenfor er en generisk global `inputrc` sammen med kommentarer for å forklare hva de ulike alternativene gjør. Merk at kommentarer ikke kan være på den samme linjen som kommandoer. Opprett filen ved å bruke følgende kommando:

```
cat > /etc/inputrc << "EOF"
# Begin /etc/inputrc
# Modified by Chris Lynn <roryo@roryo.dynup.net>

# Allow the command prompt to wrap to the next line
set horizontal-scroll-mode Off

# Enable 8-bit input
set meta-flag On
set input-meta On

# Turns off 8th bit stripping
set convert-meta Off

# Keep the 8th bit for display
set output-meta On

# none, visible or audible
set bell-style none

# All of the following map the escape sequence of the value
# contained in the 1st argument to the readline specific functions
"\eOd": backward-word
"\eOc": forward-word

# for linux console
"\e[1~": beginning-of-line
"\e[4~": end-of-line
"\e[5~": beginning-of-history
"\e[6~": end-of-history
"\e[3~": delete-char
"\e[2~": quoted-insert

# for xterm
"\eOH": beginning-of-line
"\eOF": end-of-line

# for Konsole
"\e[H": beginning-of-line
"\e[F": end-of-line

# End /etc/inputrc
EOF
```

## 9.9. Opprette `/etc/shells` filen

`shells` filen inneholder en liste over påloggingsskall på systemet. Programmer bruker denne filen til å bestemme om et skall er gyldig. For hvert skall skal det være en enkelt linje tilstede, bestående av skallets bane i forhold til roten av katalogstrukturen (`/`).

For eksempel konsulteres denne filen av **chsh** for å avgjøre om en uprivilegert bruker kan endre påloggingsskallet for sin egen konto. Hvis kommandonavnet ikke er oppført, vil brukeren bli nektet evnen til å skifte skall.

Det er et krav for applikasjoner som f.eks GDM som ikke fyller ut ansiktsnettleseren (face browser) hvis den ikke finner `/etc/shells`, eller FTP nisser (daemons) som tradisjonelt nekter brukere tilgang med skall som ikke er inkludert i denne filen.

```
cat > /etc/shells << "EOF"
# Begin /etc/shells

/bin/sh
/bin/bash

# End /etc/shells
EOF
```

# Kapittel 10. Gjøre LFS systemet oppstartbart

## 10.1. Introduksjon

Det er på tide å gjøre LFS systemet oppstartbart. Dette kapittelet diskuterer oppretting av filen `/etc/fstab`, bygge en kjerne for det nye LFS systemet, og installere GRUB oppstartslasteren slik at LFS systemet kan velges for oppstart ved start.

## 10.2. Opprette `/etc/fstab` filen

`/etc/fstab` filen brukes av noen programmer til bestemme hvor filsystemer skal monteres som standard, i hvilken rekkefølge, og hvilke som må kontrolleres (for integritetsfeil) før montering. Lag en ny filsystemtabell som denne:

```
cat > /etc/fstab << "EOF"
# Begin /etc/fstab

# file system  mount-point      type      options                    dump  fsck
#                                     order

/dev/<xxx>      /                      <fff>     defaults                   1     1
/dev/<yyy>      swap                  swap      pri=1                      0     0
proc           /proc                 proc      nosuid,noexec,nodev       0     0
sysfs          /sys                  sysfs     nosuid,noexec,nodev       0     0
devpts         /dev/pts              devpts    gid=5,mode=620             0     0
tmpfs          /run                  tmpfs     defaults                   0     0
devtmpfs       /dev                  devtmpfs  mode=0755,nosuid           0     0
tmpfs          /dev/shm              tmpfs     nosuid,nodev               0     0
cgrou2         /sys/fs/cgroup        cgrou2    nosuid,noexec,nodev       0     0

# End /etc/fstab
EOF
```

Erstatt `<xxx>`, `<yyy>`, og `<fff>` med verdiene som passer for systemet, for eksempel, `sda2`, `sda5`, og `ext4`. For detaljer om de seks feltene i denne filen, se *fstab(5)*.

Filsystemer med MS-DOS eller Windows opprinnelse (dvs. `vfat`, `ntfs`, `smbfs`, `cifs`, `iso9660`, `udf`) trenger et spesielt alternativ, `utf8`, for ikke-ASCII tegn i filnavn som skal tolkes riktig. For ikke-UTF-8-lokaliteter, verdien av `iocharset` bør settes til å være det samme som tegnsettet for lokaliteten, justert på en slik måte at kjernen forstår det. Dette fungerer hvis den relevante tegnsettdefinisjonen (funnet under File systems -> Native Language Support ved konfigurering av kjernen) har blitt kompilert inn i kjernen eller bygget som en modul. Imidlertid, hvis tegnsettet til lokaliteten er UTF-8, det tilsvarende alternativet `iocharset=utf8` ville gjøre at filsystemet skiller mellom store og små bokstaver. For å fikse dette, bruk spesialalternativet `utf8` i stedet for `iocharset=utf8`, for UTF-8 lokaliteter. «codepage» alternativet er også nødvendig for `vfat`- og `smbfs`-filsystemer. Det bør settes til tegnsettnummeret som brukes under MS-DOS i ditt land. For eksempel, for å montere USB-flash-stasjoner, ville en `ru_RU.KOI8-R` bruker trenge følgende i alternativdelen av monteringslinjen i `/etc/fstab`:

```
noauto,user,quiet,showexec,codepage=866,iocharset=koi8r
```

Det tilsvarende opsjonsfragmentet for `ru_RU.UTF-8` brukere er:

```
noauto,user,quiet,showexec,codepage=866,utf8
```

Merk at å bruke `iocharset` er standard for `iso8859-1` ((så filsystemet skiller mellom store og små bokstaver) , og `utf8` alternativet forteller kjernen å konvertere filnavnene ved hjelp av UTF-8 slik at de kan være tolket i UTF-8 lokaliteten.

Det er også mulig å spesifisere standard kodesett og iocharset verdier for noen filsystemer under kjernekonfigurasjon. De relevante parameterne er navngitt «Default NLS Option» (`CONFIG_NLS_DEFAULT`), «Default Remote NLS Option» (`CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT`), «Default codepage for FAT» (`CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE`), og «Default iocharset for FAT» (`CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET`). Det er ingen måte å spesifisere disse innstillingene for ntfs filsystem på kjernekompileingstidspunktet.

## 10.3. Linux-6.15.2

Linux pakken inneholder Linux kjernen.

**Omtrentlig byggetid:** 0.4 - 32 SBU (vanligvis omtrent 2.5 SBU)

**Nødvendig diskplass:** 1.7 - 14 GB (vanligvis omtrent 2.3 GB)

### 10.3.1. Installasjon av kjernen

Å bygge kjernen innebærer noen få trinn—konfigurasjon, kompilering og installasjon. Les README filen i kjernekildetreteet for alternative metoder til måten denne boken konfigurerer kjernen på.



#### Viktig

Å bygge Linuxkjernen for første gang er en av de mest utfordrende oppgaver i LFS. Å få det riktig avhenger av den spesifikke maskinvaren for målsystemet og dine spesifikke behov. Det er nesten 12 000 konfigurasjonselementer som er tilgjengelige for kjernen, selv om bare en tredjedel av dem er nødvendig for de fleste datamaskiner. LFS redaktørene anbefaler at brukere som ikke er kjent med denne prosessen følger prosedyrene nedenfor ganske nøye. Målet er å få et innledende system til et punkt hvor du kan logge inn på kommandolinjen når du starter på nytt senere i Seksjon 11.3, «Omstart av systemet» På dette punktet er optimering og tilpasning ikke et mål.

For generell informasjon om kjernekonfigurasjon se <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/kernel-configuration.txt>. Ytterligere informasjon om konfigurering og bygging av kjernen finner du på <https://andu.in.linuxfromscratch.org/LFS/kernel-nutshell/>. Disse referansene er litt utdatert, men gir likevel en rimelig oversikt over prosessen.

Hvis alt annet feiler, kan du be om hjelp på *lfs-support* mailingliste. Vær oppmerksom på at du må abonnere på listen for å unngå spam.

Forbered for kompilering ved å kjøre følgende kommando:

```
make mrproper
```

Dette sikrer at kjernetreet er helt rent. Kjerne teamet anbefaler at denne kommandoen utstedes før hver kjernekompilering. Ikke stol på at kildetreteet er rent etter utpakking.

Det er flere måter å konfigurere kjernealternativene på Vanligvis, gjøres dette for eksempel gjennom et menydrevet grensesnitt:

```
make menuconfig
```

**Betydningen av valgfrie make miljøvariabler:**

```
LANG=<host_LANG_value> LC_ALL=
```

Dette etablerer lokalinnstillingen til den som brukes på verten. Dette kan være nødvendig for et riktig menyconfig ncurses grensesnitt linjetegning på en UTF-8 linux tekstkonsoll.

Hvis brukt, sørg for å erstatte *<host\_LANG\_value>* med verdien av *\$LANG* variabel fra verten din. Du kan alternativt bruke vertens verdi av *\$LC\_ALL* eller *\$LC\_CTYPE*.

**make menuconfig**

Dette starter et ncurses menydrevet grensesnitt. For andre (grafiske) grensesnitt, skriv **make help**.



#### Notat

Et godt utgangspunkt for å sette opp kjernekonfigurasjonen er å kjøre **make defconfig**. Dette vil sette basekonfigurasjonen til en god tilstand som tar din nåværende systemarkitektur i betraktning.

Sørg for å aktivere/deaktivere/stille inn følgende funksjoner, ellers kan systemet ikke fungere riktig eller starte opp i det hele tatt:

```
General setup --->
[ ] Compile the kernel with warnings as errors                [WERROR]
CPU/Task time and stats accounting --->
[*] Pressure stall information tracking                        [PSI]
[ ]   Require boot parameter to enable pressure stall information tracking
... [PSI_DEFAULT_DISABLED]
< > Enable kernel headers through /sys/kernel/kheaders.tar.xz [IKHEADERS]
[*] Control Group support --->                               [CGROUPS]
[*] Memory controller                                       [MEMCG]
[ ] Configure standard kernel features (expert users) --->   [EXPERT]

Processor type and features --->
[*] Build a relocatable kernel                               [RELOCATABLE]
[*]   Randomize the address of the kernel image (KASLR)       [RANDOMIZE_BASE]

General architecture-dependent options --->
[*] Stack Protector buffer overflow detection                 [STACKPROTECTOR]
[*]   Strong Stack Protector                                 [STACKPROTECTOR_STRONG]

Device Drivers --->
Generic Driver Options --->
[ ] Support for uevent helper                                [UEVENT_HELPER]
[*] Maintain a devtmpfs filesystem to mount at /dev           [DEVTMPFS]
[*]   Automount devtmpfs at /dev, after the kernel mounted the rootfs
... [DEVTMPFS_MOUNT]

Firmware Drivers --->
[*] Mark VGA/VBE/EFI FB as generic system framebuffer        [SYSFB_SIMPLEFB]

Graphics support --->
<*> Direct Rendering Manager (XFree86 4.1.0 and higher DRI support) --->
... [DRM]
[*]   Display a user-friendly message when a kernel panic occurs
... [DRM_PANIC]
(kmsg)   Panic screen formatter                               [DRM_PANIC_SCREEN]
Supported DRM clients --->
[*] Enable legacy fbdev support for your modesetting driver
... [DRM_FBDEV_EMULATION]
<*>   Simple framebuffer driver                               [DRM_SIMPLEDRM]
Console display driver support --->
[*] Framebuffer Console support                               [FRAMEBUFFER_CONSOLE]
```

Aktiver noen tilleggsfunksjoner hvis du bygger et 64-bit system. Hvis du bruker menuconfig, aktiver dem i rekkefølgen `CONFIG_PCI_MSI` først, deretter `CONFIG_IRQ_REMAP`, til sist `CONFIG_X86_X2APIC` fordi et alternativ kun vises etter at avhengighetene er valgt.

```
Processor type and features --->
[*] Support x2apic                                           [X86_X2APIC]

Device Drivers --->
[*] PCI support --->                                         [PCI]
[*] Message Signaled Interrupts (MSI and MSI-X)              [PCI_MSI]
[*] IOMMU Hardware Support --->                               [IOMMU_SUPPORT]
[*] Support for Interrupt Remapping                           [IRQ_REMAP]
```

Hvis du bygger et 32-bits system som kjører på en maskinvare med mer enn 4 GB RAM, juster konfigurasjonen slik at kjernen vil kunne bruke opptil 64 GB fysisk RAM:

```
Processor type and features --->
High Memory Support --->
(X) 64GB                                                       [HIGHMEM64G]
```

Hvis partisjonen for LFS-systemet er i en NVME SSD (dvs enhetsnoden for partisjonen er `/dev/nvme*` i stedet for `/dev/sd*`), aktivere NVME støtte ellers vil ikke LFS systemet starte:

```
Device Drivers --->
  NVME Support --->
    <*> NVM Express block device [BLK_DEV_NVME]
```

Det er flere andre alternativer som kan være ønsket avhengig av kravene til systemet. For en liste over nødvendige alternativer for BLFS pakker, se *BLFS Indeks over kjerneinnstillinger*.



### Notat

Hvis vertsmaskinvaren din bruker UEFI og du ønsker å starte opp LFS systemet med det, bør du justere noen kjernekonfigurasjon som på følgende *BLFS side* **selv om du bruker UEFI oppstartslaster fra vertsdistroen**.



### Notat

Kjernen på et multilib system må kunne identifisere og starte binærfiler kompilert for andre arkitekturer enn standardarkitekturen.

Hvis støtte for 32-biters ABI ble bygget, må du sørge for at alternativet "IA32 Emulation" er valgt. Alternativet 'IA32 a.out support' er valgfritt..

```
Binary Emulations --->
  [*] IA32 Emulation [CONFIG_IA32_EMULATION]
  <M> IA32 a.out support [CONFIG_IA32_AOUT]
```

### Begrunnelsen for de ovennevnte konfigurasjonselementene:

#### *Randomize the address of the kernel image (KASLR)*

Aktiver ASLR for kjernebilde for å redusere noen angrep basert på faste adresser til sensitive data eller kode i kjernen.

#### *Compile the kernel with warnings as errors*

Dette kan forårsake bygningsfeil hvis kompilatoren og/eller konfigurasjonen er forskjellig fra kjernens utviklere.

#### *Enable kernel headers through /sys/kernel/kheaders.tar.xz*

Dette vil kreve **cpio** for å bygge kjernen. **cpio** er ikke installert av LFS.

#### *Configure standard kernel features (expert users)*

Dette vil gjøre at noen alternativer vises i konfigurasjonsgrensesnittet, men å endre disse alternativene kan være farlig. Ikke bruk dette med mindre du vet hva du gjør.

#### *Strong Stack Protector*

Aktiver SSP for kjernen. Vi har aktivert det for hele brukerplassen med `--enable-default-ssp` konfigureringen for GCC, men kjernen bruker ikke GCC standardinnstillingen for SSP. Vi aktiverer det eksplisitt her.

#### *Support for uevent helper*

Å ha dette alternativet satt kan forstyrre enhetens behandling ved bruk av Udev.

#### *Maintain a devtmpfs*

Dette vil opprette automatiserte enhetsnoder som er befolket av kjerne, selv uten at Udev kjører. Udev kjører så på toppen av dette, administrere tillatelser og legger til symbolkoblinger. Dette konfigurasjonselement er nødvendig for alle brukere av Udev.



*Automount devtmpfs at /dev*

Dette vil montere kjernevisningen til enhetene på /dev ved bytte til rotfilssystem rett før start av init.

*Display a user-friendly message when a kernel panic occurs*

Dette vil få kjernen til å vise meldingen riktig i tilfelle kjernepanikk oppstår og en kjørende DRM driver støtter å gjøre det. Uten dette ville det blitt mer vanskelig å diagnostisere panikk: hvis ingen DRM driver kjører, ville vi være på VGA konsollen som bare kan inneholde 24 linjer og den relevante kjernemeldingen skylles ofte bort; hvis en DRM driveren kjører, er skjermen ofte fullstendig rotete i panikk. Fra og med Linux-6.12, ingen av de dedikerte driverne for mainstream GPU modeller støtter virkelig dette, men det støttes av «Simple framebuffer driver» som kjører på VESA (eller EFI) rammebuffer før den dedikerte GPU driveren er lastet. Hvis den dedikerte GPU driveren er bygget som en modul (i stedet for en del av kjernebildet) og ingen initramfs er brukt, vil denne funksjonaliteten fungere helt fint før roten av filsystemet er montert og det er allerede nok for å gi informasjon om de fleste LFS konfigurasjonsfeil som forårsaker en panikk (for eksempel en feil `root=` innstilling i Seksjon 10.4, «Bruke GRUB til å sette opp oppstartsprosessen»).

*Panic screen formatter*

Still inn denne `kmsg` for å sikre at de siste kjernemeldingslinjer vises når en kjernepanikk oppstår. Standard, `user`, ville få kjernen til å vise bare en «brukervennlig» panikkmelding som ikke er nyttig å diagnostikkere. Det tredje valget, `qr_code`, ville få kjernen til å komprimere de siste kjernemeldingslinjene i en QR kode og vise den. QR koden kan inneholde flere meldingslinjer enn ren tekst og den kan dekodes med en ekstern enhet (som en smarttelefon). Men det krever en Rust-kompilator som LFS ikke leverer.

*Mark VGA/VBE/EFI FB as generic system framebuffer Og Simple framebuffer driver*

Disse gjør det mulig å bruke VESA rammebufferen (eller EFI rammebuffer hvis du starter opp LFS systemet via UEFI) som en DRM enhet. VESA rammebufferen vil bli satt opp av GRUB (eller EFI rammebuffer vil bli satt opp av UEFI fastvaren), så DRM panikk handleren kan fungere før den GPU spesifikke DRM driveren er lastet.

*Enable legacy fbdev support for your modesetting driver Og Framebuffer Console support*

Disse er nødvendige for å vise Linux konsollen på en GPU drevet av en DRI driver (Direct Rendering Infrastructure). Siden `CONFIG_DRM` (Direct Rendering Manager) er aktivert, bør vi aktivere disse to alternativene også, ellers får vi se en tom skjerm når DRI driveren er lastet inn.

*Support x2apic*

Støtte for å kjøre avbruddskontrolleren for 64-bit x86 prosessorer i x2APIC-modus. x2APIC kan være aktivert av fastvare på 64-bit x86-systemer, og en kjerne uten dette alternativet aktivert vil få panikk ved oppstart hvis x2APIC er aktivert av fastvare. Dette alternativet har ingen effekt, men gjør heller ingen skade hvis x2APIC er deaktivert av fastvare.

Alternativt, **make oldconfig** er kanskje mer hensiktsmessig i noen situasjoner. Se `README` filen for mer informasjon.

Hvis ønskelig, hopp over kjernekonfigurasjonen ved å kopiere kjernens konfigurasjonsfil, `.config`, fra vertssystemet (forutsatt at den er tilgjengelig) til den utpakkede `linux-6.15.2` mappen. Derimot, vi anbefaler ikke dette alternativet. Det er ofte bedre å utforske alle konfigurasjonsmenyer og lage kjernekonfigurasjonen fra grunnen av.

Kompiler kjernebildet og modulene:

```
make
```

Hvis du bruker kjernemoduler, modulkonfigurasjon i `/etc/modprobe.d` kan være nødvendig. Informasjon knyttet til moduler og kjernekonfigurasjon er lokalisert i Seksjon 9.3, «Oversikt over enhets- og modulhåndtering» og kjerne dokumentasjon i `linux-6.15.2/Documentation` mappen. Også, `modprobe.d(5)` kan være av interesse.

Med mindre modulstøtte er deaktivert i kjernekonfigurasjonen, installere modulene med:

```
make modules_install
```

Etter at kjernekompileingen er fullført, er flere trinn nødvendig for å fullføre installasjonen. Noen filer må kopieres til `/boot` mappen.



## Obs

Hvis du har bestemt deg for å bruke et separat `/boot` partisjon for LFS systemet (kanskje dele en `/boot` partisjon med vertsdistroen), filene som er kopiert nedenfor, skal gå dit. Den enkleste måten å gjøre det er å opprette oppføringen for `/boot` i `/etc/fstab` først (les forrige seksjon for detaljer), utfør deretter følgende kommando som `root` bruker i *chroot* miljøet:

```
mount /boot
```

Stien til enhetsnoden er utelatt i kommandoen fordi **mount** kan lese den fra `/etc/fstab`.

Stien til kjernebildet kan variere avhengig av plattformen som er brukt. Filnavnet nedenfor kan endres for å passe din smak, men stammen av filnavnet skal være *vmlinux* for å være kompatibel med det automatiske oppsettet av oppstartsprosessen beskrevet i neste avsnitt. De følgende kommandoene antar et x86 arkitektur:

```
cp -iv arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinux-6.15.2-lfs--wip
```

`system.map` er en symbolfil for kjernen. Den kartlegger funksjonsinngangspunktene til hver funksjon i kjernens API, samt adressene til kjernedatastrukturene for kjøringen av kjernen. Den brukes som en ressurs når man undersøker kjerneproblemer. Utfør følgende kommando for å installere kartfilen:

```
cp -iv System.map /boot/System.map-6.15.2
```

Kjernens konfigurasjonsfil `.config` produsert av **make menuconfig** steget ovenfor inneholder alle konfigurasjonsvalgene for kjernen som nettopp ble kompilert. Det er en god ide å beholde denne filen for fremtidig referanse:

```
cp -iv .config /boot/config-6.15.2
```

Installer dokumentasjonen for Linux kjernen:

```
cp -r Documentation -T /usr/share/doc/linux-6.15.2
```

Det er viktig å merke seg at filene i kjernebildens mappen ikke eies av `root`. Når en pakke pakkes ut som bruker `root` (som vi gjorde inne i *chroot*), har filene bruker- og gruppe-IDer for hva som helst de var på pakkerens datamaskin. Dette er vanligvis ikke et problem for enhver pakke som skal installeres fordi kildetreteet blir fjernet etter installasjonen. Imidlertid er Linux kildetreteet ofte beholdt i lang tid. På grunn av dette er det en sjanse at hvilken bruker-ID pakken brukte vil bli tildelt noen på maskinen. Den personen ville da ha skrivetilgang til kjernens kilde.



## Notat

I mange tilfeller må konfigurasjonen av kjernen være oppdatert for pakker som vil bli installert senere i BLFS. I motsetning til andre pakker, er det ikke nødvendig å fjerne kjernebildetreteet etter at den nybygde kjernen er installert.

Hvis kjernebildetreteet skal beholdes, kjør **chown -R 0:0** på `linux-6.15.2` mappen å sikre at alle filer eies av brukeren `root`.

Hvis du oppdaterer konfigurasjonen og gjenoppbygger kjernen fra et beholdt kjernebildetrete, bør du normalt **ikke** kjøre **make mrproper** kommandoen. Kommandoen ville rense `.config` filen og alle `.o` filer fra forrige bygg. Til tross for at det er enkelt å gjenopprette `.config` fra kopien i `/boot`, å rense alle `.o` filer er fortsatt bortkastet: for en enkel konfigurasjonsendring, må ofte bare noen få `.o` filer (om)bygges og kjernebyggesystemet vil riktig hoppe over andre `.o` filer hvis de ikke er rensset.

På den annen side, hvis du har oppgradert GCC, bør du kjøre **make clean** for å rense alle `.o` filer fra forrige bygg, ellers kan det nye bygget mislykkes.



### Advarsel

Noe kjernedokumentasjon anbefaler å opprette en symbolkobling fra `/usr/src/linux` som peker på kjernens kildemappe. Dette er spesifikt for kjerner før 2.6-serien og *må ikke* opprettes på et LFS system, for det kan forårsake problemer for pakker du kanskje ønsker å bygge når basis LFS systemet er fullstendig.

## 10.3.2. Konfigurere rekkefølgen på Linux modullasting

Mesteparten av tiden lastes Linux moduler automatisk, men noen ganger trenger den en bestemt retning. Programmet som laster moduler, **modprobe** eller **insmod**, bruker `/etc/modprobe.d/usb.conf` for dette formålet. Denne filen må opprettes slik at hvis USB-driverne (`ehci_hcd`, `ohci_hcd` og `uhci_hcd`) har blitt bygget som moduler, vil de bli lastet inn i riktig rekkefølge; `ehci_hcd` må lastes før `ohci_hcd` og `uhci_hcd` i rekkefølge for å unngå at det sendes ut en advarsel ved oppstart.

Opprett en ny fil `/etc/modprobe.d/usb.conf` ved å kjøre følgende:

```
install -v -m755 -d /etc/modprobe.d
cat > /etc/modprobe.d/usb.conf << "EOF"
# Begin /etc/modprobe.d/usb.conf

install ohci_hcd /sbin/modprobe ehci_hcd ; /sbin/modprobe -i ohci_hcd ; true
install uhci_hcd /sbin/modprobe ehci_hcd ; /sbin/modprobe -i uhci_hcd ; true

# End /etc/modprobe.d/usb.conf
EOF
```

## 10.3.3. Innhold i Linux

**Installerte filer:** config-6.15.2, vmlinuz-6.15.2-lfs--wip, og System.map-6.15.2  
**Installerte mapper:** /lib/modules, /usr/share/doc/linux-6.15.2

### Korte beskrivelser

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| config-6.15.2           | Inneholder alle konfigurasjonsvalgene for kjernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vmlinuz-6.15.2-lfs--wip | Motoren til Linux systemet. Når du slår på datamaskinen, er kjernen den første delen av operativsystemet som blir lastet. Den oppdager og initialiserer alle komponenter i datamaskinens maskinvare, gjør deretter disse komponentene tilgjengelige som et tre med filer til programvarer og forvandler en enkelt CPU til en multitasking-maskin med å kjøre mange programmer tilsynelatende samtidig |
| System.map-6.15.2       | En liste over adresser og symboler; den kartlegger inngangspunktene og adresser til alle funksjonene og datastrukturene i kjernen                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 10.4. Bruke GRUB til å sette opp oppstartsprosessen



### Notat

Hvis systemet ditt har UEFI støtte og du ønsker å starte LFS med UEFI, bør du hoppe over instruksjonene på denne siden, men likevel lære deg syntaksen til `grub.cfg` og metoden for å spesifisere en partisjon i filen fra denne siden, og konfigurere GRUB med UEFI støtte ved å bruke instruksjonene gitt i *BLFS siden*.

### 10.4.1. Introduksjon



### Advarsel

Å konfigurere GRUB feil kan gjøre systemet ditt ubrukelig uten en alternativ oppstartsenhet som en CD-ROM eller oppstartbar USB-stasjon. Denne delen er ikke nødvendig for å starte opp LFS systemet. Du kan bare endre din nåværende oppstartslaster, f.eks. Grub-Legacy, GRUB2 eller LILO.

Sørg for at en nødoppstartsdiskett er klar til å «redde» datamaskinen hvis datamaskinen blir ubrukelig (ikke-oppstartbar). Hvis du ikke allerede har en oppstartsenhet, kan du opprette en. For at prosedyren nedenfor skal fungere, så må du hoppe til BLFS og installere `xorriso` fra *libisoburn* pakken.

```
cd /tmp
grub-mkrescue --output=grub-img.iso
xorriso -as cdrecord -v dev=/dev/cdrw blank=as_needed grub-img.iso
```

### 10.4.2. GRUB navnekonvensjoner

GRUB bruker sin egen navnestruktur for stasjoner og partisjoner i formen  $(hdm)$ , hvor  $n$  er harddisknummeret og  $m$  er partisjonsnummeret. Harddisknummeret starter fra null, men partisjonsnummeret starter fra en for vanlige partisjoner og fem for utvidede partisjoner. Merk at dette er forskjellig fra tidligere versjoner hvor begge tallene startet fra null. For eksempel partisjon `sda1` er  $(hd0,1)$  for GRUB og `sdb3` er  $(hd1,3)$ . I motsetning til Linux anser ikke GRUB CD-ROM-stasjoner som harddisker. For eksempel hvis du bruker en CD på `hdb` og en ekstra harddisk på `hdc`, vil den andre harddisken fortsatt være  $(hd1)$ .

### 10.4.3. Sette opp konfigurasjonen

GRUB fungerer ved å skrive data til det første fysiske sporet til en hardisk. Dette området er ikke en del av noe filsystem. programmene der gir tilgang til GRUB moduler i oppstartspartisjonen. Standardplasseringen er `/boot/grub/`.

Plasseringen av oppstartspartisjonen er et valg av brukeren som påvirker konfigurasjonen. En anbefaling er å ha en egen liten (foreslått størrelse er 200 MB) partisjon kun for oppstartsinformasjon. På den måten kan hvert bygg, enten LFS eller en kommersiell distro, få tilgang til den samme oppstartsfilen og tilgang kan gjøres fra hvilket som helst oppstartssystem. Hvis du velger å gjøre dette må du montere den separate partisjonen, flytte alle filene i nåværende `/boot` mappen (f.eks. `linuxkjernen` du nettopp bygde i forrige seksjon) til den nye partisjonen. Du må da avmontere partisjonen og montere den på nytt som `/boot`. Hvis du gjør dette, sørg for å oppdatere `/etc/fstab`.

Å la `/boot` være på nåværende LFS partisjon vil også virke, men konfigurasjonen for flere systemer er mer vanskelig.

Bruk informasjonen ovenfor, finn ut hva som er riktig designator for rotpartisjonen (eller oppstartspartisjonen, hvis en separat er brukt). For det følgende eksempelet antas det at rot (eller separat oppstart) partisjon er `sda2`.

Installer GRUB filene i `/boot/grub` og sett opp oppstartssporet:



### Advarsel

Følgende kommando vil overskrive gjeldende oppstartslaster. Ikke kjør kommandoen hvis dette ikke er ønsket, for eksempel hvis du bruker en tredjeparts oppstartsbehandler for å administrere Master Boot Record (MBR).

```
grub-install /dev/sda
```



### Notat

Hvis systemet har blitt startet opp med UEFI, **grub-install** vil prøve å installere filer for *x86\_64-efi* målet, men disse filene er ikke installert i Kapittel 8. Hvis dette er tilfelle, legg til `--target i386-pc` til kommandoen ovenfor.

## 10.4.4. Opprette GRUB konfigurasjonsfilen

Generer `/boot/grub/grub.cfg`:

```
cat > /boot/grub/grub.cfg << "EOF"
# Begin /boot/grub/grub.cfg
set default=0
set timeout=5

insmod part_gpt
insmod ext2
set root=(hd0,2)
set gfxpayload=1024x768x32

menuentry "GNU/Linux, Linux 6.15.2-lfs--wip" {
    linux /boot/vmlinuz-6.15.2-lfs--wip root=/dev/sda2 ro
}
EOF
```

**insmod** kommandoer laster inn GRUB moduler navngitt `part_gpt` og `ext2`. Til tross for navngivningen, støtter `ext2` faktisk `ext2`, `ext3`, og `ext4` filsystemer. **grub-install** kommandoen har bygd inn noen moduler inn i hoveddelen av GRUB bildet (installert i MBR- eller GRUB BIOS-partisjonen) for å få tilgang til de andre modulene (i `/boot/grub/i386-pc`) uten et kylling-eller-egg-problem, så med en typisk konfigurasjon er disse to modulene allerede innebygd og de to **insmod** kommandoer vil ikke gjøre noe. Men de gjør ingen skade uansett, og det kan være nødvendig med noen sjeldne konfigurasjoner.

**set gfxpayload=1024x768x32** kommandoen setter oppløsning og fargedybde på VESA rammebufferen som skal sendes til kjernen. Det er nødvendig for kjernens SimpleDRM driver å bruke VESA rammebuffer. Du kan bruke en annen verdi for oppløsning eller fargedybde som passer best for skjermen din.



### Notat

Fra GRUB sitt perspektiv, kjernefilene er i forhold til partisjonen som brukes. Hvis du brukte en separat /boot-partisjon, fjern `/boot` fra ovenstående `linux` linjen. Du må også endre `set root` linjen for å peke på oppstartspartisjonen.



## Notat

GRUB betegnelsen for en partisjon kan endres hvis du la til eller fjernet noen disk (inkludert flyttbare disk som USB-enheter). Endringen kan forårsake oppstartsfeil pga `grub.cfg` refererer til noen «gamle» betegnelser. Hvis du ønsker å unngå et slikt problem, kan du bruke UUID for partisjon og filsystem i stedet for GRUB betegnelser til å angi en partisjon. Kjør **`lsblk -o UUID,PARTUUID,PATH,MOUNTPOINT`** for å vise UUID-ene til filsystemene dine (i `UUID` kolonnen) og partisjoner (i `PARTUUID` kolonnen). Bytt deretter ut `set root=(hdx,y)` med `search --set=root --fs-uuid <UUID for filsystemet der kjernen er installert>`, og erstatt `root=/dev/sda2` med `root=PARTUUID=<UUID for partisjonen der LFS er bygget>`.

Merk at partisjonens UUID og filsystemets UUID i denne partisjonen er helt annerledes. Noen nettressurser kan instruere deg om å bruke `root=UUID=<filesystem UUID>` i stedet for `root=PARTUUID=<partition UUID>`, men å gjøre det vil kreve en `initramfs` som er utenfor omfanget av LFS.

Navnet på enhetsnoder for en partisjon i `/dev` kan også endres (mer usannsynlig enn GRUB betegnelsesendring). Du kan også bytte ut stier til enhetsnoder som `/dev/sda1` med `PARTUUID=<partition UUID>`, i `/etc/fstab`, for å unngå en potensiell oppstartsfeil i tilfelle enhetens nodenavn er endret.

GRUB er et ekstremt kraftig program og det gir en enorm antall alternativer for oppstart fra et bredt utvalg av enheter, operativ systemer og partisjonstyper. Det er også mange muligheter for tilpasning som grafiske splash-skjermer, avspilling av lyder, museinngang, etc. Detaljer om disse alternativene er utenfor rammen av disse introduksjonene.



## Obs

Det er en kommando, `grub-mkconfig`, som kan skrive en konfigurasjonsfil automatisk. Den bruker et sett med skript i `/etc/grub.d/` og vil ødelegge eventuelle tilpasninger du gjør. Disse skriptene er først og fremst designet for distribusjoner uten kilder og anbefales ikke for LFS. Hvis du installerer en kommersiell Linux distribusjon, er det en god sjanse at dette programmet skal kjøres. Sørg for å sikkerhetskopiere `grub.cfg` filen.

# Kapittel 11. Slutten

## 11.1. Slutten

Bra gjort! Det nye LFS systemet er installert! Vi ønsker deg mye suksess med ditt skinnende nye spesialbygde Linux-system.

Det kan være lurt å opprette en `/etc/lfs-release` fil. Ved å ha denne filen, er det veldig lett for deg (og for oss hvis du trenger å be om hjelp på et tidspunkt) å finne ut hvilken LFS versjon som er installert på systemet. Opprett denne filen med å kjøre:

```
echo -wip > /etc/lfs-release
```

To filer som beskriver det installerte systemet kan brukes av pakker som kan installeres på systemet senere, enten i binær form eller ved å bygge dem.

Den første viser statusen til ditt nye system med hensyn til Linux Standards Base (LSB). For å lage denne filen, kjør:

```
cat > /etc/lsb-release << "EOF"
DISTRIB_ID="Linux From Scratch"
DISTRIB_RELEASE="-wip"
DISTRIB_CODENAME="<your name here>"
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux From Scratch"
EOF
```

Den andre inneholder omtrent samme informasjon, og brukes av systemd og noen grafiske skrivebordsmiljøer. For å lage denne filen, kjør:

```
cat > /etc/os-release << "EOF"
NAME="Linux From Scratch"
VERSION="-wip"
ID=lfs
PRETTY_NAME="Linux From Scratch -wip"
VERSION_CODENAME="<your name here>"
HOME_URL="https://www.linuxfromscratch.org/lfs/"
RELEASE_TYPE="development"
EOF
```

Pass på å tilpasse feltene 'DISTRIB\_CODENAME' og 'VERSION\_CODENAME' for å gjøre systemet unikt for deg.

## 11.2. Bli regnet med

Nå som du er ferdig med boken, ønsker du å bli regnet som en LFS bruker? Gå over til <https://www.linuxfromscratch.org/cgi-bin/lfscounter.php> og registrer deg som LFS bruker ved å skrive inn navnet ditt og den første LFS versjonen du har brukt.

La oss restarte inn i LFS nå.

## 11.3. Omstart av systemet

Nå som all programvaren er installert, er det på tide å starte datamaskinen din på nytt. Det er imidlertid fortsatt et par ting å sjekke. Her er noen forslag:

- Installer evt *firmware* som er nødvendig hvis kjernedriver for maskinvaren din krever noen fastvarefiler for å fungere skikkelig.
- Sørg for at et passord er angitt for root brukeren.
- En gjennomgang av følgende konfigurasjonsfiler er også passende på dette punktet.
  - `/etc/bashrc`

- /etc/dircolors
- /etc/fstab
- /etc/hosts
- /etc/inputrc
- /etc/profile
- /etc/resolv.conf
- /etc/vimrc
- /root/.bash\_profile
- /root/.bashrc
- /etc/sysconfig/ifconfig.eth0

Nå som vi har sagt det, la oss gå videre til å starte opp vår skinnende nye LFS installasjon for første gang! *Først gå ut av chroot-miljøet:*

**logout**

Deretter avmontere de virtuelle filsystemene:

```
umount -v $LFS/dev/pts
mountpoint -q $LFS/dev/shm && umount -v $LFS/dev/shm
umount -v $LFS/dev
umount -v $LFS/run
umount -v $LFS/proc
umount -v $LFS/sys
```

Hvis flere partisjoner ble opprettet, avmonter den andre partisjoner før du demonterer den viktigste, slik som dette:

```
umount -v $LFS/home
umount -v $LFS
```

Avmonter selve LFS filsystemet:

```
umount -v $LFS
```

Nå start systemet på nytt.

Forutsatt at GRUB oppstartslasteren ble satt opp som skissert tidligere, er menyen satt til å starte opp *LFS -wip* automatisk.

Når omstarten er fullført, er LFS systemet klart til bruk. Hva du vil se er en enkel «login: » ledetekst. På dette tidspunktet kan du fortsette til *BLFS boken* hvor du kan legge til mer programvare som passer dine behov.

Hvis omstarten **ikke** er vellykket, er det på tide å feilsøke. For tips om hvordan du løser innledende oppstartsproblemer, se <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/troubleshooting.html>.

## 11.4. Tilleggsressurser

Takk for at du leste denne LFS boken. Vi håper at du fant denne boken nyttig og har lært mer om systemets opprettelsesprosess.

Nå som LFS systemet er installert, lurere du kanskje på «Hva nå?» For å svare på det spørsmålet har vi satt sammen en liste over ressurser for deg.

- Vedlikehold

Feil og sikkerhetsmeldinger rapporteres regelmessig for all programvare. Siden et LFS system er kompilert fra kilden, er det opp til deg å holde det ajour med slike rapporter. Det er flere nettressurser som sporer slike rapporter, hvorav noen er vist nedenfor:



- *LFS sikkerhetsråd*

Dette er en liste over sikkerhetssårbarheter oppdaget i LFS-bok etter at den er utgitt.

- *E-postliste for sikkerhet med åpen kildekode*

Dette er en e-postliste for diskusjon av sikkerhetsfeil, konsepter og praksiser i åpen kildekodefellesskapet.

- LFS Tips

LFS tipsene er en samling pedagogiske dokumenter sendt inn av frivillige i LFS miljøet. Hintene er tilgjengelige på <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/>.

- E-postlister

Det er flere LFS E-postlister du kan abonnere på hvis du har behov for hjelp, ønsker å holde deg oppdatert med den siste utviklingen, ønsker å bidra til prosjektet, med mer. Se Kapittel 1 - E-postlister for mer informasjon.

- Linux dokumentasjonsprosjektet

Målet med Linux dokumentasjonsprosjektet (TLDP) er å samarbeide om alle problemene med Linux dokumentasjon. TLDP funksjonene en stor samling av HOWTOer, guider og manualsider. Den ligger på <https://tldp.org/>.

## 11.5. Komme i gang etter LFS

### 11.5.1. Bestemme hva du skal gjøre videre

Nå som LFS er fullført og du har et oppstartbart system, hva gjør du? Det neste trinnet er å bestemme hvordan den skal brukes. Generelt er det to brede kategorier å vurdere: arbeidsstasjon eller server. Faktisk disse kategoriene utelukker ikke hverandre. Applikasjonene som trengs for hver kategori kan kombineres til et enkelt system, men la oss se på dem separat for nå.

En server er den enklere kategorien. Vanligvis består dette av en nettserver som *Apache HTTP Server* og en databaseserver som f.eks *MariaDB*. Men andre tjenester er mulig. Operativsystemet innebygd i en engangsenhet faller inn i denne kategorien.

På den annen side er en arbeidsstasjon mye mer kompleks. Generelt krever den et grafisk brukermiljø som f.eks *LXDE*, *XFCE*, *KDE*, eller *Gnome* basert på et grunnleggende *grafisk miljø* og flere grafisk baserte applikasjoner som f.eks *Firefox nettleser*, *Thunderbird e-postklient*, eller *LibreOffice kontorpakke*. Disse applikasjonene krever mange (flere hundre avhengig av ønskede funksjoner) flere pakker med støtteapplikasjoner og biblioteker.

I tillegg til ovennevnte er det et sett med applikasjoner for systemstyring for alle typer systemer. Disse applikasjonene er alle i BLFS boken. Ikke alle pakker er nødvendige i hvert miljø. F.eks *dhcpcd*, er normalt ikke egnet for en server og *trådløse verktøy*, er normalt bare nyttige for et bærbart system.

### 11.5.2. Arbeide i et grunnleggende LFS miljø

Når du starter opp i LFS, har du alle interne verktøy for å bygge tilleggspakker. Dessverre er brukermiljøet ganske sparsomt. Det er et par måter å forbedre dette på:

#### 11.5.2.1. Arbeide fra LFS verten i chroot

Denne metoden gir et komplett grafisk miljø hvor fulle funksjoner for nettleser og kopier/lim inn er tilgjengelige. Denne metoden lar deg laste ned applikasjoner som vertens versjon av *wget* for å laste ned pakkekilder til et sted som er tilgjengelig når du arbeider i chroot miljøet.

For å kunne bygge pakker på riktig måte i chroot, må du også huske å montere de virtuelle filsystemene hvis de ikke allerede er montert. En måte å gjøre dette på er å lage et skript på **VERTS** systemet:

```
cat > ~/mount-virt.sh << "EOF"
#!/bin/bash

function mountbind
{
    if ! mountpoint $LFS/$1 >/dev/null; then
        $SUDO mount --bind /$1 $LFS/$1
        echo $LFS/$1 mounted
    else
        echo $LFS/$1 already mounted
    fi
}

function mounttype
{
    if ! mountpoint $LFS/$1 >/dev/null; then
        $SUDO mount -t $2 $3 $4 $5 $LFS/$1
        echo $LFS/$1 mounted
    else
        echo $LFS/$1 already mounted
    fi
}

if [ $EUID -ne 0 ]; then
    SUDO=sudo
else
    SUDO=""
fi

if [ x$LFS == x ]; then
    echo "LFS not set"
    exit 1
fi

mountbind dev
mounttype dev/pts devpts devpts -o gid=5,mode=620
mounttype proc    proc    proc
mounttype sys     sysfs   sysfs
mounttype run     tmpfs   run
if [ -h $LFS/dev/shm ]; then
    install -v -d -m 1777 $LFS$(realpath /dev/shm)
else
    mounttype dev/shm tmpfs tmpfs -o nosuid,nodev
fi

#mountbind usr/src
#mountbind boot
#mountbind home
EOF
```

Merk at de tre siste kommandoene i skriptet er kommentert ut. Disse er nyttige hvis disse mappene er montert som separate partisjoner på vertssystemet og vil bli montert ved oppstart av det fullførte LFS/BLFS-systemet.

Skriptet kan kjøres med **bash ~/mount-virt.sh** som enten en vanlig bruker (anbefalt) eller som root. Hvis du kjører som en vanlig bruker, er sudo nødvendig på vertssystemet.

Et annet problem påpekt av skriptet er hvor du skal lagre nedlastede pakkefiler. Denne plasseringen er vilkårlig. Det kan være i en vanlig brukers hjemmemappe som ~/sources eller på en global plassering som /usr/src. Vår anbefaling er å ikke blande BLFS kilder og LFS kilder i /sources (fra chroot-miljøet). I alle fall, pakkene må være tilgjengelig inne i chroot-miljøet.

En siste bekvemmelighet som presenteres her er å strømlinjeforme prosessen for å gå inn i chroot-miljøet. Dette kan gjøres med et alias plassert i en brukers ~/.bashrc-fil på vertssystemet:

```
alias lfs='sudo /usr/sbin/chroot /mnt/lfs /usr/bin/env -i HOME=/root TERM="$TERM" PS1="\u:\w\\\$ "
PATH=/usr/bin:/usr/sbin /bin/bash --login'
```

Dette aliaset er litt vanskelig på grunn av sitering og nivåer av omvendt skråstrek. Det må være på en linje. Kommandoen ovenfor er delt i to for presentasjonsformål.

### 11.5.2.2. Arbeide eksternt via ssh

Denne metoden gir også et fullstendig grafisk miljø, men først kreves installasjon av *sshd* på LFS systemet, vanligvis i chroot. Det krever også en datamaskin nummer to. Denne metoden har fordelen av å være enkel ved å ikke kreve kompleksiteten til chroot-miljøet. Den bruker også din LFS bygde kjerne for alle tilleggspakker og gir fortsatt et komplett system for å installere pakker.

Du kan bruke **scp** kommando for å laste opp pakke kilder som skal bygges inn i LFS systemet. Hvis du vil laste ned kildene direkte på LFS systemet, installer *libtasn1*, *p11-kit*, *make-ca*, og *wget* i chroot (eller last opp kildene deres ved å bruke **scp** etter oppstart av LFS systemet).

### 11.5.2.3. Arbeide fra LFS kommandolinjen

Denne metoden krever installasjon av *libtasn1*, *p11-kit*, *make-ca*, *wget*, *gpm*, og *links* (eller *lynx*) i chroot og deretter omstart i det nye LFS systemet. På dette punktet har standardsystemet seks virtuelle konsoller. Veksling mellom konsoller er like enkelt som å bruke **Alt+Fx** tastekombinasjoner hvor **Fx** er mellom **F1** og **F6**. Kombinasjonene **Alt+←** og **Alt+→** vil også endre konsollen.

På dette tidspunktet kan du logge på to forskjellige virtuelle konsoller og kjøre *links* eller *lynx* nettleseren i den ene konsollen og *bash* i den andre. *GPM* tillater da å kopiere kommandoer fra nettleseren med venstre museknapp, bytte konsoller, og lime inn i den andre konsollen.



#### Notat

Som en sidenotat kan bytting av virtuelle konsoller også gjøres fra en X Window forekomst med **Ctrl+Alt+Fx** tastekombinasjon, men kopieringsoperasjonen med mus fungerer ikke mellom det grafiske grensesnittet og en virtuell konsoll. Du kan gå tilbake til X Window-skjermen med **Ctrl+Alt+Fx** kombinasjonen, hvor **Fx** vanligvis er **F1** men kan være **F7**.

## **Del V. Vedlegg**

# Tillegg A. Akronymer og begreper

|               |                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABI</b>    | Binært applikasjongsgrensesnitt (Application Binary Interface)                                          |
| <b>ALFS</b>   | Automatisert Linux fra bunnen (Automated Linux From Scratch)                                            |
| <b>API</b>    | Applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (Application Programming Interface)                               |
| <b>ASCII</b>  | Amerikansk standardkode for informasjonsutveksling (American Standard Code for Information Interchange) |
| <b>BIOS</b>   | Grunnleggende system for inndata/utdata (Basic Input/Output System)                                     |
| <b>BLFS</b>   | Utover Linux fra bunnen (Beyond Linux From Scratch)                                                     |
| <b>BSD</b>    | Berkeley programvaredistribusjon (Berkeley Software Distribution)                                       |
| <b>chroot</b> | endre rot (change root)                                                                                 |
| <b>CMOS</b>   | Komplementær metalloksyd halvleder (Complementary Metal Oxide Semiconductor)                            |
| <b>COS</b>    | Tjenesteklasse (Class Of Service)                                                                       |
| <b>CPU</b>    | Sentral prosesseringsenhet (Central Processing Unit)                                                    |
| <b>CRC</b>    | Syklisk redundanssjekk (Cyclic Redundancy Check)                                                        |
| <b>CVS</b>    | System for samtidige versjoner (Concurrent Versions System)                                             |
| <b>DHCP</b>   | Dynamisk vertskonfigurasjonsprotokoll (Dynamic Host Configuration Protocol)                             |
| <b>DNS</b>    | Domenenavnetjeneste (Domain Name Service)                                                               |
| <b>EGA</b>    | Forbedret grafikkadapter (Enhanced Graphics Adapter)                                                    |
| <b>ELF</b>    | Kjørbart og koblingsbart format (Executable and Linkable Format)                                        |
| <b>EOF</b>    | Slutt på fil (End of File)                                                                              |
| <b>EQN</b>    | ligning (equation)                                                                                      |
| <b>ext2</b>   | andre utvidede filsystemet (second extended file system)                                                |
| <b>ext3</b>   | tredje utvidede filsystemet (third extended file system)                                                |
| <b>ext4</b>   | fjerde utvidede filsystemet (fourth extended file system)                                               |
| <b>FAQ</b>    | Ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions)                                                       |
| <b>FHS</b>    | Standard for Filsystemhierarkiet (Filesystem Hierarchy Standard)                                        |
| <b>FIFO</b>   | Først inn først ut (First-In, First Out)                                                                |
| <b>FQDN</b>   | Fullt kvalifisert domenenavn (Fully Qualified Domain Name)                                              |
| <b>FTP</b>    | Filoverføringsprotokoll (File Transfer Protocol)                                                        |
| <b>GB</b>     | Gigabyte (Gigabytes)                                                                                    |
| <b>GCC</b>    | GNU kompilatorsamling (GNU Compiler Collection)                                                         |
| <b>GID</b>    | Gruppeidentifikator (Group Identifier)                                                                  |
| <b>GMT</b>    | Greenwich gjennomsnittstid (Greenwich Mean Time)                                                        |
| <b>HTML</b>   | Hypertekst markeringsspråk (Hypertext Markup Language)                                                  |
| <b>IDE</b>    | Integrert drivelektronikk (Integrated Drive Electronics)                                                |
| <b>IEEE</b>   | Institutt for elektriske og elektroniske ingeniører (Institute of Electrical and Electronic Engineers)  |
| <b>IO</b>     | Inndata/utdata (Input/Output)                                                                           |
| <b>IP</b>     | Internett protokoll (Internet Protocol)                                                                 |

|              |                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPC</b>   | Kommunikasjon mellom prosesser (Inter-Process Communication)                                    |
| <b>IRC</b>   | Internett Relé nettpat (Internet Relay Chat)                                                    |
| <b>ISO</b>   | Internasjonal organisasjon for standardisasjon (International Organization for Standardization) |
| <b>ISP</b>   | Internett tjenesteleverandør (Internet Service Provider)                                        |
| <b>KB</b>    | Kilobyte (Kilobytes)                                                                            |
| <b>LED</b>   | Lysemitterende diode (Light Emitting Diode)                                                     |
| <b>LFS</b>   | Linux fra bunnen (Linux From Scratch)                                                           |
| <b>LSB</b>   | Linux standardbase (Linux Standard Base)                                                        |
| <b>MB</b>    | Megabyte (Megabytes)                                                                            |
| <b>MBR</b>   | Master oppstart opptak (Master Boot Record)                                                     |
| <b>MD5</b>   | Meldingssammendrag 5 (Message Digest 5)                                                         |
| <b>NIC</b>   | Nettverksgrensesnittkort (Network Interface Card)                                               |
| <b>NLS</b>   | Støtte for morsmål (Native Language Support)                                                    |
| <b>NNTP</b>  | Transportprotokoll for nettverksnyheter (Network News Transport Protocol)                       |
| <b>NPTL</b>  | Innebygd POSIX trådbibliotek (Native POSIX Threading Library)                                   |
| <b>OSS</b>   | Åpent lydsystem (Open Sound System)                                                             |
| <b>PCH</b>   | Forhåndskompilerte deklarasjonsfiler (Pre-Compiled Headers)                                     |
| <b>PCRE</b>  | Perlkompatibelt regulært uttrykk (Perl Compatible Regular Expression)                           |
| <b>PID</b>   | Prosessidentifikator (Process Identifier)                                                       |
| <b>PTY</b>   | pseudoterminal (pseudo terminal)                                                                |
| <b>QOS</b>   | Tjenestekvalitet (Quality Of Service)                                                           |
| <b>RAM</b>   | Tilfeldig tilgangsminne (Random Access Memory)                                                  |
| <b>RPC</b>   | Anrop for ekstern prosedyre (Remote Procedure Call)                                             |
| <b>RTC</b>   | Sanntidsklokke (Real Time Clock)                                                                |
| <b>SBU</b>   | Standard byggeenhet (Standard Build Unit)                                                       |
| <b>SCO</b>   | Santa Cruz operasjonen (The Santa Cruz Operation)                                               |
| <b>SHA1</b>  | Sikker nøkkel algoritme 1 (Secure-Hash Algorithm 1)                                             |
| <b>TLDP</b>  | Linux dokumentasjonsprosjekt (The Linux Documentation Project)                                  |
| <b>TFTP</b>  | Triviell filoverføringsprotokoll (Trivial File Transfer Protocol)                               |
| <b>TLS</b>   | Trådlokal lagring (Thread-Local Storage)                                                        |
| <b>UID</b>   | Brukeridentifikator (User Identifier)                                                           |
| <b>umask</b> | maske for opprettelse av brukerfil (user file-creation mask)                                    |
| <b>USB</b>   | Universell seriebuss (Universal Serial Bus)                                                     |
| <b>UTC</b>   | Koordinert universell tid (Coordinated Universal Time)                                          |
| <b>UUID</b>  | Universell unik identifikator (Universally Unique Identifier)                                   |
| <b>VC</b>    | Virtuell konsoll (Virtual Console)                                                              |
| <b>VGA</b>   | Videografikkmatrise (Video Graphics Array)                                                      |
| <b>VT</b>    | Virtuell terminal (Virtual Terminal)                                                            |

# Tillegg B. Anerkjennelser

Vi vil takke følgende personer og organisasjoner for deres bidrag til Linux From Scratch Project.

- *Gerard Beekmans* <gerard@linuxfromscratch.org> – LFS skaper
- *Bruce Dubbs* <bdubbs@linuxfromscratch.org> – LFS Administrerende Redaktør
- *Jim Gifford* <jim@linuxfromscratch.org> – CLFS Prosjekt Medleder
- *Pierre Labastie* <pierre@linuxfromscratch.org> – BLFS redaktør og ALFS leder
- *DJ Lucas* <dj@linuxfromscratch.org> – LFS og BLFS redaktør
- *Ken Moffat* <ken@linuxfromscratch.org> – BLFS redaktør
- Utallige andre personer på de ulike LFS og BLFS postlistene som bidro til å gjøre denne boken mulig ved å gi sine forslag, teste boken, og sende inn feilrapporter, instruksjoner og deres erfaringer med installasjon av ulike pakker.

## Oversettere

- *Manuel Canales Esparcia* <macana@macana-es.com> – Spansk LFS oversettelsesprosjekt
- *Johan Lenglet* <johan@linuxfromscratch.org> – Fransk LFS oversettelsesprosjekt opp til 2008
- *Jean-Philippe Mengual* <jmengual@linuxfromscratch.org> – Fransk LFS oversettelsesprosjekt 2008-2016
- *Julien Lepiller* <jlepillier@linuxfromscratch.org> – Fransk LFS oversettelsesprosjekt 2017-nåtid
- *Anderson Lizardo* <lizardo@linuxfromscratch.org> – Portugisisk LFS oversettelsesprosjekt
- *Jamenson Espindula* <jafesp@gmail.com> – Portugisisk LFS oversettelsesprosjekt 2022-nåværende
- *Thomas Reitelbach* <tr@erdfunkstelle.de> – Tysk LFS oversettelsesprosjekt

## Speilvedlikeholdere

### Nordamerikanske speil

- *Scott Kveton* <scott@osuosl.org> – lfs.oregonstate.edu mirror
- *William Astle* <lost@l-w.net> – ca.linuxfromscratch.org mirror
- *Eujon Sellers* <jpolen@rackspace.com> – lfs.introspeed.com mirror
- *Justin Knierim* <tim@idge.net> – lfs-matrix.net mirror

### Søramerikanske speil

- *Manuel Canales Esparcia* <manuel@linuxfromscratch.org> – lfsmirror.lfs-es.info mirror
- *Luis Falcon* <Luis Falcon> – torredeshanoi.org mirror

### Europeiske speil

- *Guido Passet* <guido@primerelay.net> – nl.linuxfromscratch.org mirror
- *Bastiaan Jacques* <baafie@planet.nl> – lfs.pagefault.net mirror
- *Sven Cranshoff* <sven.cranshoff@lineo.be> – lfs.lineo.be mirror
- *Scarlet Belgium* – lfs.scarlet.be mirror
- *Sebastian Faulborn* <info@aliensoft.org> – lfs.aliensoft.org mirror
- *Stuart Fox* <stuart@dontuse.ms> – lfs.dontuse.ms mirror

- *Ralf Uhlemann* <admin@realhost.de> – lfs.oss-mirror.org mirror
- *Antonin Sprinzl* <Antonin.Sprinzl@tuwien.ac.at> – at.linuxfromscratch.org mirror
- *Fredrik Danerklint* <fredan-lfs@fredan.org> – se.linuxfromscratch.org mirror
- *Franck* <franck@linuxpourtous.com> – lfs.linuxpourtous.com mirror
- *Philippe Baque* <baque@cict.fr> – lfs.cict.fr mirror
- *Vitaly Chekasin* <gyouja@pilgrims.ru> – lfs.pilgrims.ru mirror
- *Benjamin Heil* <kontakt@wankoo.org> – lfs.wankoo.org mirror
- *Anton Maisak* <info@linuxfromscratch.org.ru> – linuxfromscratch.org.ru mirror

## Asiatiske speil

- *Satit Phermasawang* <satit@wbac.ac.th> – lfs.phayoune.org mirror
- *Shizunet Co.,Ltd.* <info@shizu-net.jp> – lfs.mirror.shizu-net.jp mirror

## Australske speil

- *Jason Andrade* <jason@dstc.edu.au> – au.linuxfromscratch.org mirror

## Tidligere prosjektteammedlemmer

- *Christine Barczak* <theladyskye@linuxfromscratch.org> – LFS Bokredaktør
- *Archaic* <archaic@linuxfromscratch.org> – LFS teknisk skribent/redaktør, HLFS-prosjektleder, BLFS-redaktør, Hints and Patches Project Maintainer
- *Matthew Burgess* <matthew@linuxfromscratch.org> – LFS prosjektleder, LFS teknisk skribent/redaktør
- *Nathan Coulson* <nathan@linuxfromscratch.org> – LFS-Bootscripts vedlikeholder
- Timothy Bauscher
- Robert Briggs
- Ian Chilton
- *Jeroen Coumans* <jeroen@linuxfromscratch.org> – Nettsteds utvikler, FAQ vedlikeholder
- *Manuel Canales Esparcia* <manuel@linuxfromscratch.org> – LFS/BLFS/HLFS XML og XSL vedlikeholder
- Alex Groenewoud – LFS teknisk skribent
- Marc Heerdink
- *Jeremy Huntwork* <jhuntwork@linuxfromscratch.org> – LFS Teknisk skribent, LFS LiveCD vedlikeholder
- *Bryan Kadzban* <bryan@linuxfromscratch.org> – LFS Teknisk forfatter
- Mark Hymers
- Seth W. Klein – FAQ vedlikeholder
- *Nicholas Leippe* <nicholas@linuxfromscratch.org> – Wiki vedlikeholder
- *Anderson Lizardo* <lizardo@linuxfromscratch.org> – Nettsted Backend-skripts vedlikeholder
- *Randy McMurchy* <randy@linuxfromscratch.org> – BLFS Prosjektleder, LFS-redaktør
- *Dan Nicholson* <dnicholson@linuxfromscratch.org> – LFS og BLFS Redaktør
- *Alexander E. Patrakov* <alexander@linuxfromscratch.org> – LFS Technical Writer, LFS Internationalization Editor, LFS Live CD vedlikeholder
- Simon Perreault



- *Scot Mc Pherson* <scot@linuxfromscratch.org> – LFS NNTP Gateway vedlikeholder
- *Douglas R. Reno* <renodr@linuxfromscratch.org> – Systemd Redaktør
- *Ryan Oliver* <ryan@linuxfromscratch.org> – CLFS Prosjekt Medleder
- *Greg Schafer* <gschafer@zip.com.au> – LFS teknisk skribent og Arkitekt for neste generasjons 64-biters byggemetode
- *Jesse Tie-Ten-Queue* – LFS Teknisk forfatter
- *James Robertson* <jwrober@linuxfromscratch.org> – Bugzilla vedlikeholder
- *Tushar Teredesai* <tushar@linuxfromscratch.org> – BLFS bok Redaktør, Hints and Patches Prosjekt Leder
- *Jeremy Utley* <jeremy@linuxfromscratch.org> – LFS teknisk Forfatter, Bugzilla vedlikeholder, LFS-Bootscripsts vedlikeholder
- *Zack Winkles* <zwinkles@gmail.com> – LFS Teknisk forfatter

# Tillegg C. Avhengigheter

Hver pakke bygget i LFS er avhengig av en eller flere andre pakker for å bygges og installeres riktig. Noen pakker deltar til og med i sirkulære avhengigheter, det vil si at den første pakken avhenger av den andre i sin tur avhenger av den første. På grunn av disse avhengighetene er rekkefølgen som pakkene bygges i LFS veldig viktig. Formålet med denne siden er å dokumentere avhengighetene til hver pakke bygget i LFS.

For hver pakke som bygges er det tre, og noen ganger opptil fem typer avhengigheter oppført nedenfor. Den første viser hvilke andre pakker som må være tilgjengelig for å kompilere og installere den aktuelle pakken. Den andre viser pakkene som må være tilgjengelige når noen programmer eller biblioteker fra pakken brukes under kjøring. Den tredje viser hvilke pakker, i tillegg til de på den første listen, som må være tilgjengelige for å kjøre testpakkene. Den fjerde listen over avhengigheter er pakker som krever at denne pakken bygges og installeres på den endelige plasseringen før de blir bygget og installert.

Den siste listen over avhengigheter er valgfrie pakker som ikke er adressert i LFS, men kan være nyttig for brukeren. Disse pakkene kan ha ekstra obligatoriske eller valgfrie avhengigheter. For disse avhengigheter, er den anbefalte praksisen å installere dem etter fullføring av LFS boken og gå tilbake og gjenoppbygg LFS pakken. I flere tilfeller, er reinstallasjon adressert i BLFS.

## Acl

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Attr, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Attr og Glibc                                                                        |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Automake, Diffutils, Findutils, og Libtool                                           |
| <b>Må installeres før:</b>         | Coreutils, Sed, Tar, og Vim                                                          |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                                |

## Attr

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Perl, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                                                 |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Automake, Diffutils, Findutils, og Libtool                                            |
| <b>Må installeres før:</b>         | Acl, Libcap, og Patch                                                                 |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                                 |

## Autoconf

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Coreutils, Grep, M4, Make, Perl, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Bash, Coreutils, Grep, M4, Make, Sed, og Texinfo       |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Automake, Diffutils, Findutils, GCC, og Libtool        |
| <b>Må installeres før:</b>         | Automake og Coreutils                                  |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Emacs</i>                                           |

## Automake

|                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Autoconf, Bash, Coreutils, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed, og Texinfo                                |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Bash, Coreutils, Grep, M4, Sed, og Texinfo                                                               |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Binutils, Bison, Bzip2, DejaGNU, Diffutils, Expect, Findutils, Flex, GCC, Gettext, Gzip, Libtool, og Tar |
| <b>Må installeres før:</b>         | Coreutils                                                                                                |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                                                    |

## Bash

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Readline, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc, Ncurses, og Readline                                                                                          |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Expect og Shadow                                                                                                     |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                                                                |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Xorg</i>                                                                                                          |

## Bc

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, og Readline |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc, Ncurses, og Readline                                    |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Gawk                                                           |
| <b>Må installeres før:</b>         | Linux                                                          |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                          |

## Binutils

|                                    |                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Flex, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Perl, Pkgconf, Sed, Texinfo, Zlib, og Zstd |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc, Zlib, og Zstd                                                                                                       |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | DejaGNU og Expect                                                                                                          |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                                                                      |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Elfutils</i> og <i>Jansson</i>                                                                                          |

## Bison

|                                    |                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Perl, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                                                   |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Diffutils, Findutils, og Flex                                                           |
| <b>Må installeres før:</b>         | Kbd og Tar                                                                              |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Doxygen</i>                                                                          |

## Bzip2

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Make, og Patch |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                            |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                            |
| <b>Må installeres før:</b>         | File and Libelf                                                  |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                            |

## Coreutils

|                                    |                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Autoconf, Automake, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Libcap, Make, OpenSSL, Patch, Perl, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                                                                                              |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Diffutils, E2fsprogs, Findutils, Shadow, og Util-linux                                                                             |
| <b>Må installeres før:</b>         | Bash, Diffutils, Findutils, Man-DB, og Udev                                                                                        |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Expect.pm</i> og <i>IO::Tty</i>                                                                                                 |

## DejaGNU

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Coreutils, Diffutils, Expect, GCC, Grep, Make, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Expect og Bash                                                       |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                |

## Diffutils

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                                             |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Perl                                                                              |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                             |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                             |

## E2fsprogs

|                                    |                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Pkgconf, Sed, Texinfo, og Util-linux |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc og Util-linux                                                                                            |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Procps-ng og Psmisc                                                                                            |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                                                          |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                                                          |

## Expat

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                           |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                           |
| <b>Må installeres før:</b>         | Python og XML::Parser                                           |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                           |

## Expect

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed, og Tcl |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc og Tcl                                                                     |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                            |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                            |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Tk</i>                                                                        |

## File

|                                    |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Xz, og Zlib |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc, Bzip2, Xz, og Zlib                                                                   |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                                       |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                                       |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>libseccomp</i>                                                                           |

## Findutils

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Bash og Glibc                                                               |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | DejaGNU, Diffutils, og Expect                                               |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                       |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                       |

## Flex

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Patch, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Bash, Glibc, og M4                                                                     |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Bison og Gawk                                                                          |
| <b>Må installeres før:</b>         | Binutils, IProute2, Kbd, Kmod, og Man-DB                                               |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                                  |

## Flit-Core

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Python                           |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Python                           |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig     |
| <b>Må installeres før:</b>         | Packaging og Wheel               |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>pytest</i> og <i>testpath</i> |

## Gawk

|                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Make, MPFR, Patch, Readline, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Bash, Glibc, og Mpfr                                                                                    |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Diffutils                                                                                               |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                                                   |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>libsigsegv</i>                                                                                       |

## GCC

|                                    |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, M4, Make, MPC, MPFR, Patch, Perl, Sed, Tar, Texinfo, og Zstd |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Bash, Binutils, Glibc, Mpc, og Python                                                                                                               |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | DejaGNU, Expect, og Shadow                                                                                                                          |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                                                                                               |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>GDC</i> , <i>GNAT</i> , og <i>ISL</i>                                                                                                            |

## GDBM

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Grep, Make, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Bash, Glibc, og Readline                                      |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                         |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                         |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                         |

## Gettext

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Acl, Bash, Gcc, og Glibc                                                          |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Diffutils, Perl, og Tcl                                                           |
| <b>Må installeres før:</b>         | Automake og Bison                                                                 |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>libunistring</i> og <i>libxml2</i>                                             |

## Glibc

|                                    |                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Gettext, Grep, Gzip, Linux API Headers, Make, Perl, Python, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Ingen                                                                                                                               |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | File                                                                                                                                |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                                                                               |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                                                                               |

## GMP

|                                    |                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, M4, Make, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | GCC og Glibc                                                                            |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                                   |
| <b>Må installeres før:</b>         | MPFR og GCC                                                                             |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                                   |

## Gperf

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, og Make |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | GCC og Glibc                                   |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Diffutils og Expect                            |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                          |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                          |

## Grep

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                                                         |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Gawk                                                                                          |
| <b>Må installeres før:</b>         | Man-DB                                                                                        |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>PCRE2</i> og <i>libsigsegv</i>                                                             |

## Groff

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | GCC, Glibc, og Perl                                                                    |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                                  |
| <b>Må installeres før:</b>         | Man-DB                                                                                 |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>ghostscript</i> og <i>Uchardet</i>                                                  |

## GRUB

|                                    |                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed, Texinfo, og Xz |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Bash, GCC, Gettext, Glibc, Xz, og Sed                                                                      |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                                                      |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                                                      |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                                                      |

## Gzip

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Bash og Glibc                                                      |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Diffutils og Less                                                  |
| <b>Må installeres før:</b>         | Man-DB                                                             |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                              |

## lana-Etc

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Coreutils                    |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Ingen                        |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig |
| <b>Må installeres før:</b>         | Perl                         |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                        |

## Inetutils

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed, Texinfo, og Zlib |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | GCC, Glibc, Ncurses, og Readline                                                         |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                                    |
| <b>Må installeres før:</b>         | Tar                                                                                      |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                                    |

## Intltool

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Gawk, Glibc, Make, Perl, Sed, og XML::Parser  |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Autoconf, Automake, Bash, Glibc, Grep, Perl, og Sed |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Perl                                                |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                               |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                               |

## IProute2

|                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Glibc, Make, Libcap, Libelf, Linux API Headers, Pkgconf, og Zlib |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Bash, Coreutils, Glibc, Libcap, Libelf, og Zlib                                                     |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig                                                                        |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                                               |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Berkeley DB, iptables, libbpf, libmnl, og libtirpc</i>                                           |

## Jinja2

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | MarkupSafe, Python, Setuptools, og Wheel |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | MarkupSafe og Python                     |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig             |
| <b>Må installeres før:</b>         | Udev                                     |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                    |

## Kbd

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip, Make, Patch, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Bash, Coreutils, og Glibc                                                              |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                                  |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                                  |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Linux-PAM</i>                                                                       |

## Kmod

|                                    |                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip, Make, OpenSSL, Pkgconf, Sed, Xz, og Zlib |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc, Xz, og Zlib                                                                                          |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig                                                                                |
| <b>Må installeres før:</b>         | Udev                                                                                                        |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>scdoc</i> (for manualsider)                                                                              |

## Less

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc og Ncurses                                                              |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                         |
| <b>Må installeres før:</b>         | Gzip                                                                          |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>PCRE2</i> eller <i>PCRE</i>                                                |

## Libcap

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Attr, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Perl, Make, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                           |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                           |
| <b>Må installeres før:</b>         | IProute2 og Shadow                                              |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Linux-PAM</i>                                                |

## Libelf

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Xz, Zlib, og Zstd |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc og Zlib                                                         |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                 |
| <b>Må installeres før:</b>         | IProute2 og Linux                                                     |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                 |



## Libffi

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                               |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | DejaGnu                                             |
| <b>Må installeres før:</b>         | Python                                              |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                               |

## Libpipeline

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                                               |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Check og Pkgconf                                                                    |
| <b>Må installeres før:</b>         | Man-DB                                                                              |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                               |

## Libtool

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Autoconf, Automake, Bash, Binutils, Coreutils, File, GCC, Glibc, Grep, Make, og Sed |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Autoconf, Automake, og Findutils                                                    |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                               |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                               |

## Libxcrypt

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Perl, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                                            |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                            |
| <b>Må installeres før:</b>         | Perl, Python, Shadow, og Udev                                                    |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                            |

## Linux

|                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Bc, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Kmod, Libelf, Make, Ncurses, OpenSSL, Perl, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Ingen                                                                                                                           |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig                                                                                                    |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                                                                           |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>cpio</i> , <i>LLVM</i> (med Clang), og <i>Rust-bindgen</i>                                                                   |

## Linux API Headers

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Perl, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Ingen                                                                            |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig                                                     |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                            |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                            |

## Lz4

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, og Make |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                          |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Python                                         |
| <b>Må installeres før:</b>         | Zstd                                           |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                          |

## M4

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Bash og Glibc                                                      |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Diffutils                                                          |
| <b>Må installeres før:</b>         | Autoconf og Bison                                                  |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>libsigsegv</i>                                                  |

## Make

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                                       |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Perl og Procps-ng                                                           |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                       |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Guile</i>                                                                |

## Man-DB

|                                    |                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Flex, GCC, GDBM, Gettext, Glibc, Grep, Groff, Gzip, Less, Libpipeline, Make, Pkgconf, Sed, og Xz |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Bash, GDBM, Groff, Glibc, Gzip, Less, Libpipeline, og Zlib                                                                         |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Util-linux                                                                                                                         |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                                                                              |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>libseccomp</i> og <i>po4a</i>                                                                                                   |

## Man-Pages

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Coreutils, Make, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Ingen                         |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig  |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                         |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                         |

## MarkupSafe

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Python, Setuptools, og Wheel |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Python                       |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig |
| <b>Må installeres før:</b>         | Jinja2                       |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                        |

## Meson

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Ninja, Python, Setuptools, og Wheel |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Python                              |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig        |
| <b>Må installeres før:</b>         | Udev                                |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                               |

## MPC

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Make, MPFR, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc, GMP, og MPFR                                                                            |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                                          |
| <b>Må installeres før:</b>         | GCC                                                                                            |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                                          |

## MPFR

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Make, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc og GMP                                                                             |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                                    |
| <b>Må installeres før:</b>         | Gawk og GCC                                                                              |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                                    |

## Ncurses

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, og Sed     |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                                                 |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig                                                          |
| <b>Må installeres før:</b>         | Bash, GRUB, Inetutils, Less, Procps-ng, Psmisc, Readline, Texinfo, Util-linux, og Vim |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                                 |

## Ninja

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Binutils, Coreutils, GCC, og Python                              |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | GCC og Glibc                                                     |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | <i>cmake</i>                                                     |
| <b>Må installeres før:</b>         | Meson                                                            |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Asciidoc</i> , <i>Doxygen</i> , <i>Emacs</i> , og <i>re2c</i> |

## OpenSSL

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Binutils, Coreutils, GCC, Make, og Perl |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc og Perl                           |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                   |
| <b>Må installeres før:</b>         | Coreutils, Kmod, Linux, og Udev         |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                   |

## Packaging

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Flit-core og Python          |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Python                       |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig |
| <b>Må installeres før:</b>         | Wheel                        |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>pytest</i>                |

## Patch

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Attr, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Attr og Glibc                                                   |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Diffutils                                                       |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                           |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Ed</i>                                                       |

## Perl

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, GDBM, Glibc, Grep, Libxcrypt, Make, Sed, og Zlib |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | GDBM, Glibc, og Libxcrypt                                                              |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Iana-Etc, Less, og Procps-ng                                                           |
| <b>Må installeres før:</b>         | Autoconf                                                                               |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Berkeley DB</i>                                                                     |

## Pkgconf

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, og Sed                     |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                                               |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                               |
| <b>Må installeres før:</b>         | Binutils, E2fsprogs, IProute2, Kmod, Man-DB, Procps-ng, Python, Udev, og Util-linux |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                               |

## Procps-ng

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Ncurses, og Pkgconf |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                            |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | DejaGNU                                                          |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                            |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>elogind</i>                                                   |

## Psmisc

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc og Ncurses                                                            |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Expect                                                                      |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                       |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                       |

## Python

|                                    |                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Expat, GCC, Gdbm, Gettext, Glibc, Grep, Libffi, Libxcrypt, Make, Ncurses, OpenSSL, Pkgconf, Sed, og Util-linux |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Bzip2, Expat, Gdbm, Glibc, Libffi, Libxcrypt, Ncurses, OpenSSL, og Zlib                                                                   |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | GDB og Valgrind                                                                                                                           |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ninja                                                                                                                                     |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Berkeley DB, libnsl, SQLite, og Tk</i>                                                                                                 |

## Readline

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc og Ncurses                                                                         |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig                                                             |
| <b>Må installeres før:</b>         | Bash, Bc, og Gawk                                                                        |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                                    |

## Sed

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Acl, Attr, og Glibc                                                         |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Diffutils og Gawk                                                           |
| <b>Må installeres før:</b>         | E2fsprogs, File, Libtool, og Shadow                                         |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                       |

## Setuptools

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Python og Wheel              |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Python                       |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig |
| <b>Må installeres før:</b>         | Jinja2, MarkupSafe, og Meson |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                        |

## Shadow

|                                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Acl, Attr, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Libcap, Libxcrypt, Make, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc og Libxcrypt                                                                                                           |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig                                                                                                 |
| <b>Må installeres før:</b>         | Coreutils                                                                                                                    |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>CrackLib og Linux-PAM</i>                                                                                                 |

## Sysklogd

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, og Patch |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                           |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig                    |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                           |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                           |

## SysVinit

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                         |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig                  |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                         |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                         |

## Tar

|                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Acl, Attr, Bash, Binutils, Bison, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Inetutils, Make, Sed, og Texinfo |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Acl, Attr, Bzip2, Glibc, Gzip, og Xz                                                                     |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Autoconf, Diffutils, Findutils, Gawk, og Gzip                                                            |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                                                    |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                                                    |

## Tcl

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc og Zlib                                                        |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                |

## Texinfo

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc og Ncurses                                                                   |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                              |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                              |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                              |

## Udev

|                                    |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Acl, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Gperf, Grep, Jinja2, Libcap, Libxcrypt, Meson, OpenSSL, Pkgconf, Sed, Util-linux, og Zstd |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Acl, Glibc, Libcap, OpenSSL, og Util-linux                                                                                                             |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                                                                                                  |
| <b>Må installeres før:</b>         | Util-linux                                                                                                                                             |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                                                                                                                  |

## Util-linux

|                                    |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Pkgconf, Sed, Udev, og Zlib                                      |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc, Ncurses, Readline, Udev, og Zlib                                                                                                                                 |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                                                                                                                   |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                                                                                                                   |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Asciidoctor</i> , <i>Libcap-NG</i> , <i>libeconf</i> , <i>libuser</i> , <i>libutempter</i> , <i>Linux-PAM</i> , <i>smartmontools</i> , <i>po4a</i> , og <i>slang</i> |

## Vim

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Acl, Attr, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Acl, Attr, Glibc, Python, Ncurses, og Tcl                                                |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                                                    |
| <b>Må installeres før:</b>         | Ingen                                                                                    |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | <i>Xorg, GTK+2, LessTif, Ruby, og GPM</i>                                                |

## Wheel

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Python, Flit-core, og packaging          |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Python                                   |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen testpakke tilgjengelig             |
| <b>Må installeres før:</b>         | Jinja2, MarkupSafe, Meson, og Setuptools |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                    |

## XML::Parser

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Expat, GCC, Glibc, Make, og Perl |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Expat, Glibc, og Perl                                       |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Perl                                                        |
| <b>Må installeres før:</b>         | Intltool                                                    |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                       |

## Xz

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, og Make |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                     |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                     |
| <b>Må installeres før:</b>         | File, GRUB, Kmod, Libelf, Man-DB, og Udev                 |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                     |

## Zlib

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, og Sed |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                               |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                               |
| <b>Må installeres før:</b>         | File, Kmod, Libelf, Perl, og Util-linux             |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                               |

## Zstd

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Installasjonen avhenger av:</b> | Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Gzip, Lz4, Make, Xz, og Zlib |
| <b>Påkrevd ved kjøretid:</b>       | Glibc                                                         |
| <b>Testpakke avhenger av:</b>      | Ingen                                                         |
| <b>Må installeres før:</b>         | Binutils, GCC, Libelf, og Udev                                |
| <b>Valgfrie avhengigheter:</b>     | Ingen                                                         |

# Tillegg D. Oppstarts og sysconfig skriptversjon-20240825

Skriptene i dette vedlegget er oppført etter mappene der de er normalt er. Rekkefølgen er /etc/rc.d/init.d, /etc/sysconfig, /etc/sysconfig/network-devices, og /etc/sysconfig/network-devices/services. Innenfor hver seksjon vises filene i den rekkefølgen de vanligvis kalles.

## D.1. /etc/rc.d/init.d/rc

rc er det første skriptet som kalles av init og starter oppstartsprosessen.

```
#!/bin/bash
#####
# Begin rc
#
# Description : Main Run Level Control Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               : DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Updates      : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#               : Pierre Labastie - pierre@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes        : Updates March 24th, 2022: new semantics of S/K files
#               - Instead of testing that S scripts were K scripts in the
#                 previous runlevel, test that they were not S scripts
#               - Instead of testing that K scripts were S scripts in the
#                 previous runlevel, test that they were not K scripts
#               - S scripts in runlevel 0 or 6 are now run with
#                 "script start" (was "script stop" previously).
#####

. /lib/lsb/init-functions

print_error_msg()
{
    log_failure_msg
    # $i is set when called
    MSG="FAILURE:\n\nYou should not be reading this error message.\n\n"
    MSG="${MSG}It means that an unforeseen error took place in\n"
    MSG="${MSG}${i},\n"
    MSG="${MSG}which exited with a return value of ${error_value}.\n"

    MSG="${MSG}If you're able to track this error down to a bug in one of\n"
    MSG="${MSG}the files provided by the ${DISTRO_MINI} book,\n"
    MSG="${MSG}please be so kind to inform us at ${DISTRO_CONTACT}.\n"
    log_failure_msg "${MSG}"

    log_info_msg "Press Enter to continue..."
    wait_for_user
}

check_script_status()
{
    # $i is set when called
    if [ ! -f ${i} ]; then
        log_warning_msg "${i} is not a valid symlink."
        SCRIPT_STAT="1"
    fi

    if [ ! -x ${i} ]; then
        log_warning_msg "${i} is not executable, skipping."
    fi
}
```



```

        SCRIPT_STAT="1"
    fi
}

run()
{
    if [ -z $interactive ]; then
        ${1} ${2}
        return $?
    fi

    while true; do
        read -p "Run ${1} ${2} (Yes/no/continue)? " -n 1 runit
        echo

        case ${runit} in
            c | C)
                interactive=""
                ${1} ${2}
                ret=${?}
                break;
                ;;

            n | N)
                return 0
                ;;

            y | Y)
                ${1} ${2}
                ret=${?}
                break
                ;;

            esac
        done

        return $ret
    }

# Read any local settings/overrides
[ -r /etc/sysconfig/rc.site ] && source /etc/sysconfig/rc.site

DISTRO=${DISTRO:-"Linux From Scratch"}
DISTRO_CONTACT=${DISTRO_CONTACT:-"lfs-dev@lists.linuxfromscratch.org (Registration required)"}
DISTRO_MINI=${DISTRO_MINI:-"LFS"}
IPROMPT=${IPROMPT:-"no"}

# These 3 signals will not cause our script to exit
trap "" INT QUIT TSTP

[ "${1}" != "" ] && runlevel=${1}

if [ "${runlevel}" == "" ]; then
    echo "Usage: ${0} <runlevel>" >&2
    exit 1
fi

previous=${PREVLEVEL}
[ "${previous}" == "" ] && previous=N

if [ ! -d /etc/rc.d/rc${runlevel}.d ]; then
    log_info_msg "/etc/rc.d/rc${runlevel}.d does not exist.\n"
    exit 1
fi

if [ "${runlevel}" == "6" -o "${runlevel}" == "0" ]; then IPROMPT="no"; fi

# Note: In ${LOGLEVEL:-7}, it is ':' 'dash' '7', not minus 7

```

```

if [ "$runlevel" == "S" ]; then
    [ -r /etc/sysconfig/console ] && source /etc/sysconfig/console
    dmesg -n "${LOGLEVEL:-7}"
fi

if [ "${IPROMPT}" == "yes" -a "${runlevel}" == "S" ]; then
    # The total length of the distro welcome string, without escape codes
    wlen=${wlen:-$(echo "Welcome to ${DISTRO}" | wc -c )}
    welcome_message=${welcome_message:-"Welcome to ${INFO}${DISTRO}${NORMAL}"}

    # The total length of the interactive string, without escape codes
    ilen=${ilen:-$(echo "Press 'I' to enter interactive startup" | wc -c )}
    i_message=${i_message:-"Press '${FAILURE}I${NORMAL}' to enter interactive startup"}

    # dcol and icol are spaces before the message to center the message
    # on screen. itime is the amount of wait time for the user to press a key
    wcol=$(( ( ${COLUMNS} - ${wlen} ) / 2 ))
    icol=$(( ( ${COLUMNS} - ${ilen} ) / 2 ))
    itime=${itime:-"3"}

    echo -e "\n\n"
    echo -e "\\033[${wcol}G${welcome_message}"
    echo -e "\\033[${icol}G${i_message}${NORMAL}"
    echo ""
    read -t "${itime}" -n 1 interactive 2>&1 > /dev/null
fi

# Make lower case
[ "${interactive}" == "I" ] && interactive="i"
[ "${interactive}" != "i" ] && interactive=""

# Read the state file if it exists from runlevel S
[ -r /run/interactive ] && source /run/interactive

# Stop all services marked as K, except if marked as K in the previous
# runlevel: it is the responsibility of the script to not try to kill
# a non running service
if [ "${previous}" != "N" ]; then
    for i in $(ls -v /etc/rc.d/rc${runlevel}.d/K* 2> /dev/null)
    do
        check_script_status
        if [ "${SCRIPT_STAT}" == "1" ]; then
            SCRIPT_STAT="0"
            continue
        fi

        suffix=${i#/etc/rc.d/rc${runlevel}.d/K[0-9][0-9]}
        [ -e /etc/rc.d/rc${previous}.d/K[0-9][0-9]$suffix ] && continue

        run ${i} stop
        error_value=${?}

        if [ "${error_value}" != "0" ]; then print_error_msg; fi
    done
fi

if [ "${previous}" == "N" ]; then export IN_BOOT=1; fi

if [ "$runlevel" == "6" -a -n "${FASTBOOT}" ]; then
    touch /fastboot
fi

# Start all services marked as S in this runlevel, except if marked as
# S in the previous runlevel
# it is the responsibility of the script to not try to start an already running

```

```
# service
for i in $( ls -v /etc/rc.d/rc${runlevel}.d/S* 2> /dev/null)
do

    if [ "${previous}" != "N" ]; then
        suffix=${i#/etc/rc.d/rc${runlevel}.d/S[0-9][0-9]}
        [ -e /etc/rc.d/rc${previous}.d/S[0-9][0-9]$suffix ] && continue
    fi

    check_script_status
    if [ "${SCRIPT_STAT}" == "1" ]; then
        SCRIPT_STAT="0"
        continue
    fi

    run ${i} start

    error_value=${?}

    if [ "${error_value}" != "0" ]; then print_error_msg; fi
done

# Store interactive variable on switch from runlevel S and remove if not
if [ "${runlevel}" == "S" -a "${interactive}" == "i" ]; then
    echo "interactive=\"i\"" > /run/interactive
else
    rm -f /run/interactive 2> /dev/null
fi

# Copy the boot log on initial boot only
if [ "${previous}" == "N" -a "${runlevel}" != "S" ]; then
    cat $BOOTLOG >> /var/log/boot.log

    # Mark the end of boot
    echo "-----" >> /var/log/boot.log

    # Remove the temporary file
    rm -f $BOOTLOG 2> /dev/null
fi

# End rc
```

## D.2. /lib/lsb/init-functions

```
#!/bin/sh
#####
#
# Begin /lib/lsb/init-funtions
#
# Description : Run Level Control Functions
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               : DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes        : With code based on Matthias Benkmann's simpleinit-msb
#               http://winterdrache.de/linux/newboot/index.html
#
#               The file should be located in /lib/lsb
#
#####

## Environmental setup
# Setup default values for environment
umask 022
```

```

export PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin"

## Set color commands, used via echo
# Please consult `man console_codes` for more information
# under the "ECMA-48 Set Graphics Rendition" section
#
# Warning: when switching from a 8bit to a 9bit font,
# the linux console will reinterpret the bold (1;) to
# the top 256 glyphs of the 9bit font. This does
# not affect framebuffer consoles

NORMAL="\033[0;39m"      # Standard console grey
SUCCESS="\033[1;32m"      # Success is green
WARNING="\033[1;33m"      # Warnings are yellow
FAILURE="\033[1;31m"      # Failures are red
INFO="\033[1;36m"        # Information is light cyan
BRACKET="\033[1;34m"      # Brackets are blue

# Use a colored prefix
BMPREFIX=""
SUCCESS_PREFIX="${SUCCESS} * ${NORMAL} "
FAILURE_PREFIX="${FAILURE}*****${NORMAL} "
WARNING_PREFIX="${WARNING} *** ${NORMAL} "
SKIP_PREFIX="${INFO} S ${NORMAL}"

SUCCESS_SUFFIX="${BRACKET}[${SUCCESS} OK ${BRACKET}]${NORMAL}"
FAILURE_SUFFIX="${BRACKET}[${FAILURE} FAIL ${BRACKET}]${NORMAL}"
WARNING_SUFFIX="${BRACKET}[${WARNING} WARN ${BRACKET}]${NORMAL}"
SKIP_SUFFIX="${BRACKET}[${INFO} SKIP ${BRACKET}]${NORMAL}"

BOOTLOG=/run/bootlog
KILLDELAY=3
SCRIPT_STAT="0"

# Set any user specified environment variables e.g. HEADLESS
[ -r /etc/sysconfig/rc.site ] && . /etc/sysconfig/rc.site

# If HEADLESS is set, use that.
# If file descriptor 1 or 2 (stdout and stderr) is not open or
# does not refer to a terminal, consider the script headless.
[ ! -t 1 -o ! -t 2 ] && HEADLESS=${HEADLESS:-yes}

if [ "x$HEADLESS" != "xyes" ]
then
    ## Screen Dimensions
    # Find current screen size
    if [ -z "${COLUMNS}" ]; then
        COLUMNS=$(stty size)
        COLUMNS=${COLUMNS##* }
    fi
else
    COLUMNS=80
fi

# When using remote connections, such as a serial port, stty size returns 0
if [ "${COLUMNS}" = "0" ]; then
    COLUMNS=80
fi

## Measurements for positioning result messages
COL=$(( ${COLUMNS} - 8 ))
WCOL=$(( ${COL} - 2 ))

## Set Cursor Position Commands, used via echo
SET_COL="\033[${COL}G"      # at the $COL char
SET_WCOL="\033[${WCOL}G"    # at the $WCOL char
CURS_UP="\033[1A\033[0G"    # Up one line, at the 0'th char

```

```

CURS_ZERO="\033[0G"

#####
# start_daemon() #
# Usage: start_daemon [-f] [-n nicelevel] [-p pidfile] pathname [args...] #
# # #
# Purpose: This runs the specified program as a daemon #
# # #
# Inputs: -f: (force) run the program even if it is already running. #
#         -n nicelevel: specify a nice level. See 'man nice(1)'. #
#         -p pidfile: use the specified file to determine PIDs. #
#         pathname: the complete path to the specified program #
#         args: additional arguments passed to the program (pathname) #
# # #
# Return values (as defined by LSB exit codes): #
#     0 - program is running or service is OK #
#     1 - generic or unspecified error #
#     2 - invalid or excessive argument(s) #
#     5 - program is not installed #
#####
start_daemon()
{
    local force=""
    local nice="0"
    local pidfile=""
    local pidlist=""
    local retval=""

    # Process arguments
    while true
    do
        case "${1}" in
            -f)
                force="1"
                shift 1
                ;;
            -n)
                nice="${2}"
                shift 2
                ;;
            -p)
                pidfile="${2}"
                shift 2
                ;;
            -*)
                return 2
                ;;
            *)
                program="${1}"
                break
                ;;
        esac
    done

    # Check for a valid program
    if [ ! -e "${program}" ]; then return 5; fi

    # Execute
    if [ -z "${force}" ]; then
        if [ -z "${pidfile}" ]; then
            # Determine the pid by discovery
            pidlist=`pidofproc "${1}"`

```

```

    retval="${?}"
else
    # The PID file contains the needed PIDs
    # Note that by LSB requirement, the path must be given to pidofproc,
    # however, it is not used by the current implementation or standard.
    pidlist=`pidofproc -p "${pidfile}" "${1}"`
    retval="${?}"
fi

# Return a value ONLY
# It is the init script's (or distribution's functions) responsibility
# to log messages!
case "${retval}" in

    0)
        # Program is already running correctly, this is a
        # successful start.
        return 0
        ;;

    1)
        # Program is not running, but an invalid pid file exists
        # remove the pid file and continue
        rm -f "${pidfile}"
        ;;

    3)
        # Program is not running and no pidfile exists
        # do nothing here, let start_daemon continue.
        ;;

    *)
        # Others as returned by status values shall not be interpreted
        # and returned as an unspecified error.
        return 1
        ;;

esac

fi

# Do the start!
nice -n "${nice}" "${@}"
}

#####
# killproc()
# Usage: killproc [-p pidfile] pathname [signal]
#
# Purpose: Send control signals to running processes
#
# Inputs: -p pidfile, uses the specified pidfile
#         pathname, pathname to the specified program
#         signal, send this signal to pathname
#
# Return values (as defined by LSB exit codes):
#     0 - program (pathname) has stopped/is already stopped or a
#         running program has been sent specified signal and stopped
#         successfully
#     1 - generic or unspecified error
#     2 - invalid or excessive argument(s)
#     5 - program is not installed
#     7 - program is not running and a signal was supplied
#####
killproc()
{
    local pidfile
    local program
    local prefix

```

```

local progname
local signal="-TERM"
local fallback="-KILL"
local nosig
local pidlist
local retval
local pid
local delay="30"
local piddead
local dttime

# Process arguments
while true; do
    case "${1}" in
        -p)
            pidfile="${2}"
            shift 2
            ;;

        *)
            program="${1}"
            if [ -n "${2}" ]; then
                signal="${2}"
                fallback=""
            else
                nosig=1
            fi

            # Error on additional arguments
            if [ -n "${3}" ]; then
                return 2
            else
                break
            fi
            ;;
    esac
done

# Check for a valid program
if [ ! -e "${program}" ]; then return 5; fi

# Check for a valid signal
check_signal "${signal}"
if [ "${?}" -ne "0" ]; then return 2; fi

# Get a list of pids
if [ -z "${pidfile}" ]; then
    # determine the pid by discovery
    pidlist=`pidofproc "${1}"`
    retval="${?}"
else
    # The PID file contains the needed PIDs
    # Note that by LSB requirement, the path must be given to pidofproc,
    # however, it is not used by the current implementation or standard.
    pidlist=`pidofproc -p "${pidfile}" "${1}"`
    retval="${?}"
fi

# Return a value ONLY
# It is the init script's (or distribution's functions) responsibility
# to log messages!
case "${retval}" in

    0)
        # Program is running correctly
        # Do nothing here, let killproc continue.
        ;;

```

```

1)
# Program is not running, but an invalid pid file exists
# Remove the pid file.

progrname=${program##*/}

if [[ -e "/run/${progrname}.pid" ]]; then
    pidfile="/run/${progrname}.pid"
    rm -f "${pidfile}"
fi

# This is only a success if no signal was passed.
if [ -n "${nosig}" ]; then
    return 0
else
    return 7
fi
;;

3)
# Program is not running and no pidfile exists
# This is only a success if no signal was passed.
if [ -n "${nosig}" ]; then
    return 0
else
    return 7
fi
;;

*)
# Others as returned by status values shall not be interpreted
# and returned as an unspecified error.
return 1
;;

esac

# Perform different actions for exit signals and control signals
check_sig_type "${signal}"

if [ "${?}" -eq "0" ]; then # Signal is used to terminate the program

    # Account for empty pidlist (pid file still exists and no
    # signal was given)
    if [ "${pidlist}" != "" ]; then

        # Kill the list of pids
        for pid in ${pidlist}; do

            kill -0 "${pid}" 2> /dev/null

            if [ "${?}" -ne "0" ]; then
                # Process is dead, continue to next and assume all is well
                continue
            else
                kill "${signal}" "${pid}" 2> /dev/null

                # Wait up to ${delay}/10 seconds to for "${pid}" to
                # terminate in 10ths of a second

                while [ "${delay}" -ne "0" ]; do
                    kill -0 "${pid}" 2> /dev/null || piddead="1"
                    if [ "${piddead}" = "1" ]; then break; fi
                    sleep 0.1
                    delay=$(( ${delay} - 1 ))
                done
            fi
        done
    fi
fi

```



```

        # If a fallback is set, and program is still running, then
        # use the fallback
        if [ -n "${fallback}" -a "${piddead}" != "1" ]; then
            kill "${fallback}" "${pid}" 2> /dev/null
            sleep 1
            # Check again, and fail if still running
            kill -0 "${pid}" 2> /dev/null && return 1
        fi
    fi
done
fi

# Check for and remove stale PID files.
if [ -z "${pidfile}" ]; then
    # Find the basename of $program
    prefix=`echo "${program}" | sed 's/[^/]*$//'`
    proname=`echo "${program}" | sed "s@${prefix}@@"`

    if [ -e "/run/${proname}.pid" ]; then
        rm -f "/run/${proname}.pid" 2> /dev/null
    fi
else
    if [ -e "${pidfile}" ]; then rm -f "${pidfile}" 2> /dev/null; fi
fi

# For signals that do not expect a program to exit, simply
# let kill do its job, and evaluate kill's return for value

else # check_sig_type - signal is not used to terminate program
    for pid in ${pidlist}; do
        kill "${signal}" "${pid}"
        if [ "${?}" -ne "0" ]; then return 1; fi
    done
fi
}

#####
# pidofproc()
# Usage: pidofproc [-p pidfile] pathname
#
# Purpose: This function returns one or more pid(s) for a particular daemon
#
# Inputs: -p pidfile, use the specified pidfile instead of pidof
#         pathname, path to the specified program
#
# Return values (as defined by LSB status codes):
#     0 - Success (PIDs to stdout)
#     1 - Program is dead, PID file still exists (remaining PIDs output)
#     3 - Program is not running (no output)
#####
pidofproc()
{
    local pidfile
    local program
    local prefix
    local proname
    local pidlist
    local lpids
    local exitstatus="0"

    # Process arguments
    while true; do
        case "${1}" in
            -p)
                pidfile="${2}"
                shift 2

```

```

;;
*)
    program="${1}"
    if [ -n "${2}" ]; then
        # Too many arguments
        # Since this is status, return unknown
        return 4
    else
        break
    fi
fi
;;
esac
done

# If a PID file is not specified, try and find one.
if [ -z "${pidfile}" ]; then
    # Get the program's basename
    prefix=`echo "${program}" | sed 's/[^/]*$//'`

    if [ -z "${prefix}" ]; then
        proname="${program}"
    else
        proname=`echo "${program}" | sed "s@${prefix}@@"`
    fi

    # If a PID file exists with that name, assume that is it.
    if [ -e "/run/${proname}.pid" ]; then
        pidfile="/run/${proname}.pid"
    fi
fi

# If a PID file is set and exists, use it.
if [ -n "${pidfile}" -a -e "${pidfile}" ]; then
    # Use the value in the first line of the pidfile
    pidlist=`/bin/head -n1 "${pidfile}"`
else
    # Use pidof
    pidlist=`pidof "${program}"`
fi

# Figure out if all listed PIDs are running.
for pid in ${pidlist}; do
    kill -0 ${pid} 2> /dev/null

    if [ "${?}" -eq "0" ]; then
        lpids="${lpids}${pid} "
    else
        exitstatus="1"
    fi
done

if [ -z "${lpids}" -a ! -f "${pidfile}" ]; then
    return 3
else
    echo "${lpids}"
    return "${exitstatus}"
fi
}

#####
# statusproc() #
# Usage: statusproc [-p pidfile] pathname #
# # #
# Purpose: This function prints the status of a particular daemon to stdout #
# # #
# Inputs: -p pidfile, use the specified pidfile instead of pidof #

```

```

#      pathname, path to the specified program      #
#                                                    #
# Return values:                                     #
#      0 - Status printed                           #
#      1 - Input error. The daemon to check was not specified. #
#####
statusproc()
{
    local pidfile
    local pidlist

    if [ "${#}" = "0" ]; then
        echo "Usage: statusproc [-p pidfile] {program}"
        exit 1
    fi

    # Process arguments
    while true; do
        case "${1}" in

            -p)
                pidfile="${2}"
                shift 2
                ;;

            *)
                if [ -n "${2}" ]; then
                    echo "Too many arguments"
                    return 1
                else
                    break
                fi
                ;;
        esac
    done

    if [ -n "${pidfile}" ]; then
        pidlist=`pidofproc -p "${pidfile}" $@`
    else
        pidlist=`pidofproc $@`
    fi

    # Trim trailing blanks
    pidlist=`echo "${pidlist}" | sed -r 's/ +$//`

    base="${1##*/}"

    if [ -n "${pidlist}" ]; then
        /bin/echo -e "${INFO}${base} is running with Process" \
            "ID(s) ${pidlist}.${NORMAL}"
    else
        if [ -n "${base}" -a -e "/run/${base}.pid" ]; then
            /bin/echo -e "${WARNING}${1} is not running but" \
                "/run/${base}.pid exists.${NORMAL}"
        else
            if [ -n "${pidfile}" -a -e "${pidfile}" ]; then
                /bin/echo -e "${WARNING}${1} is not running" \
                    "but ${pidfile} exists.${NORMAL}"
            else
                /bin/echo -e "${INFO}${1} is not running.${NORMAL}"
            fi
        fi
    fi
fi
}

#####
# timespec()                                     #

```

```

#                                                                                                     #
# Purpose: An internal utility function to format a timestamp                                         #
#           a boot log file.  Sets the STAMP variable.                                               #
#                                                                                                     #
# Return value: Not used                                                                               #
#####
timespec()
{
    STAMP="$(echo `date +%b %d %T %:z` `hostname`) "
    return 0
}

#####
# log_success_msg()                                                                                   #
# Usage: log_success_msg ["message"]                                                                 #
#                                                                                                     #
# Purpose: Print a successful status message to the screen and                                       #
#           a boot log file.                                                                         #
#                                                                                                     #
# Inputs: $@ - Message                                                                               #
#                                                                                                     #
# Return values: Not used                                                                            #
#####
log_success_msg()
{
    if [ "x$HEADLESS" != "xyes" ]
    then
        /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
        /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${SUCCESS_PREFIX}${SET_COL}${SUCCESS_SUFFIX}"
    else
        logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^\a-zA-Z]*.//g'`
        /bin/echo -e "${logmessage} OK"
    fi
    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^\a-zA-Z]*.//g'`

    timespec
    /bin/echo -e "${STAMP} ${logmessage} OK" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_success_msg2()
{
    if [ "x$HEADLESS" != "xyes" ]
    then
        /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
        /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${SUCCESS_PREFIX}${SET_COL}${SUCCESS_SUFFIX}"
    else
        echo " OK"
    fi

    echo " OK" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

#####
# log_failure_msg()                                                                                   #
# Usage: log_failure_msg ["message"]                                                                 #
#                                                                                                     #
# Purpose: Print a failure status message to the screen and                                         #
#           a boot log file.                                                                         #
#                                                                                                     #
# Inputs: $@ - Message                                                                               #
#                                                                                                     #
# Return values: Not used                                                                            #

```

```
#####
log_failure_msg()
{
    if [ "x$HEADLESS" != "xyes" ]
    then
        /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
        /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${FAILURE_PREFIX}${SET_COL}${FAILURE_SUFFIX}"
    else
        logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^\a-zA-Z]*.//g'`
        /bin/echo -e "${logmessage} FAIL"
    fi

    # Strip non-printable characters from log file

    timespec
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^\a-zA-Z]*.//g'`
    /bin/echo -e "${STAMP} ${logmessage} FAIL" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_failure_msg2()
{
    if [ "x$HEADLESS" != "xyes" ]
    then
        /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
        /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${FAILURE_PREFIX}${SET_COL}${FAILURE_SUFFIX}"
    else
        echo "FAIL"
    fi

    echo "FAIL" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

#####
# log_warning_msg()                                     #
# Usage: log_warning_msg ["message"]                   #
#                                                       #
# Purpose: Print a warning status message to the screen and #
#           a boot log file.                             #
#                                                       #
# Return values: Not used                                #
#####
log_warning_msg()
{
    if [ "x$HEADLESS" != "xyes" ]
    then
        /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
        /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${WARNING_PREFIX}${SET_COL}${WARNING_SUFFIX}"
    else
        logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^\a-zA-Z]*.//g'`
        /bin/echo -e "${logmessage} WARN"
    fi

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^\a-zA-Z]*.//g'`
    timespec
    /bin/echo -e "${STAMP} ${logmessage} WARN" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_skip_msg()
{
    if [ "x$HEADLESS" != "xyes" ]

```

```

then
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${SKIP_PREFIX}${SET_COL}${SKIP_SUFFIX}"
else
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^a-zA-Z]*.//g'`
    /bin/echo "SKIP"
fi

# Strip non-printable characters from log file
logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^a-zA-Z]*.//g'`
/bin/echo "SKIP" >> ${BOOTLOG}

return 0
}

#####
# log_info_msg()
# Usage: log_info_msg message
#
# Purpose: Print an information message to the screen and
#          a boot log file. Does not print a trailing newline character.
#
# Return values: Not used
#####
log_info_msg()
{
    if [ "$HEADLESS" != "yes" ]
    then
        /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    else
        logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^a-zA-Z]*.//g'`
        /bin/echo -n -e "${logmessage}"
    fi

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^a-zA-Z]*.//g'`
    timespec
    /bin/echo -n -e "${STAMP} ${logmessage}" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_info_msg2()
{
    if [ "$HEADLESS" != "yes" ]
    then
        /bin/echo -n -e "${@}"
    else
        logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^a-zA-Z]*.//g'`
        /bin/echo -n -e "${logmessage}"
    fi

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^a-zA-Z]*.//g'`
    /bin/echo -n -e "${logmessage}" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

#####
# evaluate_retval()
# Usage: Evaluate a return value and print success or failure as appropriate
#
# Purpose: Convenience function to terminate an info message
#
# Return values: Not used
#####

```

```

evaluate_retval()
{
    local error_value="${?}"

    if [ ${error_value} = 0 ]; then
        log_success_msg2
    else
        log_failure_msg2
    fi
}

#####
# check_signal()
# Usage: check_signal [ -{signal} ]
#
# Purpose: Check for a valid signal. This is not defined by any LSB draft,
#         however, it is required to check the signals to determine if the
#         signals chosen are invalid arguments to the other functions.
#
# Inputs: Accepts a single string value in the form of -{signal}
#
# Return values:
#     0 - Success (signal is valid)
#     1 - Signal is not valid
#####
check_signal()
{
    local valsig

    # Add error handling for invalid signals
    valsig="-ALRM -HUP -INT -KILL -PIPE -POLL -PROF -TERM -USR1 -USR2"
    valsig="${valsig} -VTALRM -STKFLT -PWR -WINCH -CHLD -URG -TSTP -TTIN"
    valsig="${valsig} -TTOU -STOP -CONT -ABRT -FPE -ILL -QUIT -SEGV -TRAP"
    valsig="${valsig} -SYS -EMT -BUS -XCPU -XFSZ -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -9"
    valsig="${valsig} -11 -13 -14 -15 "

    echo "${valsig}" | grep -- " ${1} " > /dev/null

    if [ "${?}" -eq "0" ]; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}

#####
# check_sig_type()
# Usage: check_signal [ -{signal} | {signal} ]
#
# Purpose: Check if signal is a program termination signal or a control signal
#         This is not defined by any LSB draft, however, it is required to
#         check the signals to determine if they are intended to end a
#         program or simply to control it.
#
# Inputs: Accepts a single string value in the form or -{signal} or {signal}
#
# Return values:
#     0 - Signal is used for program termination
#     1 - Signal is used for program control
#####
check_sig_type()
{
    local valsig

    # The list of termination signals (limited to generally used items)
    valsig="-ALRM -INT -KILL -TERM -PWR -STOP -ABRT -QUIT -2 -3 -6 -9 -14 -15 "

```

```

    echo "${valsig}" | grep -- " ${1} " > /dev/null

    if [ "${?}" -eq "0" ]; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}

#####
# wait_for_user()                                     #
#                                                     #
# Purpose: Wait for the user to respond if not a headless system #
#                                                     #
#####
wait_for_user()
{
    # Wait for the user by default
    [ "${HEADLESS=0}" = "0" ] && read ENTER
    return 0
}

#####
# is_true()                                           #
#                                                     #
# Purpose: Utility to test if a variable is true | yes | 1 #
#                                                     #
#####
is_true()
{
    [ "$1" = "1" ] || [ "$1" = "yes" ] || [ "$1" = "true" ] || [ "$1" = "y" ] ||
    [ "$1" = "t" ]
}

# End /lib/lsb/init-functions

```

## D.3. /etc/rc.d/init.d/mountvirtfs

```

#!/bin/sh
#####
# Begin mountvirtfs
#
# Description : Ensure proc, sysfs, run, and dev are mounted
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#               Xi Ruoyao - xry111@xry111.site
#
# Version      : LFS 12.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          mountvirtfs
# Required-Start:    $first
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Mounts various special fs needed at start
# Description:        Mounts /sys and /proc virtual (kernel) filesystems.
#                     Mounts /run (tmpfs) and /dev (devtmpfs).
#                     This is done only if they are not already mounted.
#                     with the kernel config proposed in the book, dev
#                     should be automatically mounted by the kernel.
#

```



```

# X-LFS-Provided-By:   LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        # Make sure /run is available before logging any messages
        if ! mountpoint /run >/dev/null; then
            mount /run || failed=1
        fi

        mkdir -p /run/lock
        chmod 1777 /run/lock

        log_info_msg "Mounting virtual file systems: ${INFO}/run"

        if ! mountpoint /proc >/dev/null; then
            log_info_msg2 " ${INFO}/proc"
            mount -o nosuid,noexec,nodev /proc || failed=1
        fi

        if ! mountpoint /sys >/dev/null; then
            log_info_msg2 " ${INFO}/sys"
            mount -o nosuid,noexec,nodev /sys || failed=1
        fi

        if ! mountpoint /dev >/dev/null; then
            log_info_msg2 " ${INFO}/dev"
            mount -o mode=0755,nosuid /dev || failed=1
        fi

        mkdir -p /dev/shm
        log_info_msg2 " ${INFO}/dev/shm"
        mount -o nosuid,nodev /dev/shm || failed=1

        mkdir -p /sys/fs/cgroup
        log_info_msg2 " ${INFO}/sys/fs/cgroup"
        mount -o nosuid,noexec,nodev /sys/fs/cgroup || failed=1

        (exit ${failed})
        evaluate_retval
        if [ "${failed}" = 1 ]; then
            exit 1
        fi

        log_info_msg "Create symlinks in /dev targeting /proc: ${INFO}/dev/stdin"
        ln -sf /proc/self/fd/0 /dev/stdin || failed=1

        log_info_msg2 " ${INFO}/dev/stdout"
        ln -sf /proc/self/fd/1 /dev/stdout || failed=1

        log_info_msg2 " ${INFO}/dev/stderr"
        ln -sf /proc/self/fd/2 /dev/stderr || failed=1

        log_info_msg2 " ${INFO}/dev/fd"
        ln -sf /proc/self/fd /dev/fd || failed=1

        if [ -e /proc/kcore ]; then
            log_info_msg2 " ${INFO}/dev/core"
            ln -sf /proc/kcore /dev/core || failed=1
        fi

        (exit ${failed})
        evaluate_retval
        exit $failed
    ;;

```

```

*)
    echo "Usage: ${0} {start}"
    exit 1
;;
esac

# End mountvirtfs

```

## D.4. /etc/rc.d/init.d/modules

```

#!/bin/sh
#####
# Begin modules
#
# Description : Module auto-loading script
#
# Authors      : Zack Winkles
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      modules
# Required-Start: mountvirtfs
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start: S
# Default-Stop:
# Short-Description: Loads required modules.
# Description:     Loads modules listed in /etc/sysconfig/modules.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

# Assure that the kernel has module support.
[ -e /proc/modules ] || exit 0

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        # Exit if there's no modules file or there are no
        # valid entries
        [ -r /etc/sysconfig/modules ] || exit 0
        grep -E -qv '^(#)' /etc/sysconfig/modules || exit 0

        log_info_msg "Loading modules:"

        # Only try to load modules if the user has actually given us
        # some modules to load.

        while read module args; do

            # Ignore comments and blank lines.
            case "$module" in
                ""|"#"*) continue ;;
            esac

            # Attempt to load the module, passing any arguments provided.
            modprobe ${module} ${args} >/dev/null

            # Print the module name if successful, otherwise take note.
            if [ $? -eq 0 ]; then

```

```

        log_info_msg2 " ${module}"
    else
        failedmod="${failedmod} ${module}"
    fi
done < /etc/sysconfig/modules

# Print a message about successfully loaded modules on the correct line.
log_success_msg2

# Print a failure message with a list of any modules that
# may have failed to load.
if [ -n "${failedmod}" ]; then
    log_failure_msg "Failed to load modules:${failedmod}"
    exit 1
fi
;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start}"
    exit 1
;;

esac

exit 0

# End modules

```

## D.5. /etc/rc.d/init.d/udev

```

#!/bin/sh
#####
# Begin udev
#
# Description : Udev cold-plugging script
#
# Authors      : Zack Winkles, Alexander E. Patrakov
#                DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#                Xi Ruoyao - xry111@xry111.site
#
# Version      : LFS 12.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      udev $time
# Required-Start: localnet
# Should-Start:  modules
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start: S
# Default-Stop:
# Short-Description: Populates /dev with device nodes.
# Description:      Mounts a tempfs on /dev and starts the udevd daemon.
#                   Device nodes are created as defined by udev.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Populating /dev with device nodes... "
        if ! grep -q '[:space:]sysfs' /proc/mounts; then
            log_failure_msg2
            msg="FAILURE:\n\nUnable to create "
            msg="${msg}devices without a SysFS filesystem\n\n"

```

```

    msg="${msg}After you press Enter, this system "
    msg="${msg}will be halted and powered off.\n\n"
    log_info_msg "$msg"
    log_info_msg "Press Enter to continue..."
    wait_for_user
    /etc/rc.d/init.d/halt start
fi

# Start the udev daemon to continually watch for, and act on,
# uevents
SYSTEMD_LOG_TARGET=kmsg /sbin/udev --daemon

# Now traverse /sys in order to "coldplug" devices that have
# already been discovered
/bin/udevadm trigger --action=add    --type=subsystems
/bin/udevadm trigger --action=add    --type=devices
/bin/udevadm trigger --action=change --type=devices

# Now wait for udevd to process the uevents we triggered
if ! is_true "$OMIT_UDEV_SETTLE"; then
    /bin/udevadm settle
fi

# If any LVM based partitions are on the system, ensure they
# are activated so they can be used.
if [ -x /sbin/vgchange ]; then /sbin/vgchange -a y >/dev/null; fi

log_success_msg2
;;

*)
    echo "Usage ${0} {start}"
    exit 1
;;

esac

exit 0

# End udev

```

## D.6. /etc/rc.d/init.d/swap

```

#!/bin/sh
#####
# Begin swap
#
# Description : Swap Control Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      swap
# Required-Start: udev
# Should-Start:  modules
# Required-Stop: localnet
# Should-Stop:   $local_fs
# Default-Start: S
# Default-Stop:  0 6
# Short-Description: Activates and deactivates swap partitions.
# Description:      Activates and deactivates swap partitions defined in
#                   /etc/fstab.
#

```

```

# X-LFS-Provided-By:   LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Activating all swap files/partitions..."
        swapon -a
        evaluate_retval
        ;;

    stop)
        log_info_msg "Deactivating all swap files/partitions..."
        swapoff -a
        evaluate_retval
        ;;

    restart)
        ${0} stop
        sleep 1
        ${0} start
        ;;

    status)
        log_success_msg "Retrieving swap status."
        swapon -s
        ;;

    *)
        echo "Usage: ${0} {start|stop|restart|status}"
        exit 1
        ;;
esac

exit 0

# End swap

```

## D.7. /etc/rc.d/init.d/setclock

```

#!/bin/sh
#####
# Begin setclock
#
# Description : Setting Linux Clock
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:
# Required-Start:
# Should-Start:      modules
# Required-Stop:
# Should-Stop:       $syslog
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Stores and restores time from the hardware clock
# Description:        On boot, system time is obtained from hwclock. The
#                     hardware clock can also be set on shutdown.
#
# X-LFS-Provided-By: LFS

```

```

### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

[ -r /etc/sysconfig/clock ] && . /etc/sysconfig/clock

case "${UTC}" in
    yes|true|1)
        CLOCKPARAMS="${CLOCKPARAMS} --utc"
        ;;

    no|false|0)
        CLOCKPARAMS="${CLOCKPARAMS} --localtime"
        ;;

esac

case ${1} in
    start)
        hwclock --hctosys ${CLOCKPARAMS} >/dev/null
        ;;

    stop)
        log_info_msg "Setting hardware clock..."
        hwclock --systohc ${CLOCKPARAMS} >/dev/null
        evaluate_retval
        ;;

    *)
        echo "Usage: ${0} {start|stop}"
        exit 1
        ;;

esac

exit 0

```

## D.8. /etc/rc.d/init.d/checkfs

```

#!/bin/sh
#####
# Begin checkfs
#
# Description : File System Check
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                A. Luebke - luebke@users.sourceforge.net
#                DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Based on checkfs script from LFS-3.1 and earlier.
#
# From man fsck
# 0    - No errors
# 1    - File system errors corrected
# 2    - System should be rebooted
# 4    - File system errors left uncorrected
# 8    - Operational error
# 16   - Usage or syntax error
# 32   - Fsck canceled by user request
# 128  - Shared library error
#
#####

```

```

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          checkfs
# Required-Start:    udev swap
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Checks local filesystems before mounting.
# Description:       Checks local filesystems before mounting.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        if [ -f /fastboot ]; then
            msg="/fastboot found, will omit "
            msg="${msg} file system checks as requested.\n"
            log_info_msg "${msg}"
            exit 0
        fi

        log_info_msg "Mounting root file system in read-only mode... "
        mount -n -o remount,ro / >/dev/null

        if [ ${?} != 0 ]; then
            log_failure_msg2
            msg="\n\nCannot check root "
            msg="${msg}filesystem because it could not be mounted "
            msg="${msg}in read-only mode.\n\n"
            msg="${msg}After you press Enter, this system will be "
            msg="${msg}halted and powered off.\n\n"
            log_failure_msg "${msg}"

            log_info_msg "Press Enter to continue..."
            wait_for_user
            /etc/rc.d/init.d/halt start
        else
            log_success_msg2
        fi

        if [ -f /forcefsck ]; then
            msg="/forcefsck found, forcing file"
            msg="${msg} system checks as requested."
            log_success_msg "${msg}"
            options="-f"
        else
            options=""
        fi

        log_info_msg "Checking file systems..."
        # Note: -a option used to be -p; but this fails e.g. on fsck.minix
        if is_true "$VERBOSE_FSCK"; then
            fsck ${options} -a -A -C -T
        else
            fsck ${options} -a -A -C -T >/dev/null
        fi

        error_value=${?}

        if [ "${error_value}" = 0 ]; then
            log_success_msg2
        fi

        if [ "${error_value}" = 1 ]; then

```

```

msg="\nWARNING:\n\nFile system errors "
msg="${msg}were found and have been corrected.\n"
msg="${msg}      You may want to double-check that "
msg="${msg}everything was fixed properly."
log_warning_msg "$msg"
fi

if [ "${error_value}" = 2 -o "${error_value}" = 3 ]; then
msg="\nWARNING:\n\nFile system errors "
msg="${msg}were found and have been "
msg="${msg}corrected, but the nature of the "
msg="${msg}errors require this system to be rebooted.\n\n"
msg="${msg}After you press enter, "
msg="${msg}this system will be rebooted\n\n"
log_failure_msg "$msg"

log_info_msg "Press Enter to continue..."
wait_for_user
reboot -f
fi

if [ "${error_value}" -gt 3 -a "${error_value}" -lt 16 ]; then
msg="\nFAILURE:\n\nFile system errors "
msg="${msg}were encountered that could not be "
msg="${msg}fixed automatically.\nThis system "
msg="${msg}cannot continue to boot and will "
msg="${msg}therefore be halted until those "
msg="${msg}errors are fixed manually by a "
msg="${msg}System Administrator.\n\n"
msg="${msg}After you press Enter, this system will be "
msg="${msg}halted and powered off.\n\n"
log_failure_msg "$msg"

log_info_msg "Press Enter to continue..."
wait_for_user
/etc/rc.d/init.d/halt start
fi

if [ "${error_value}" -ge 16 ]; then
msg="FAILURE:\n\nUnexpected failure "
msg="${msg}running fsck.  Exited with error "
msg="${msg}code: ${error_value}.\n"
log_info_msg $msg
exit ${error_value}
fi

exit 0
;;
*)
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1
;;
esac

# End checkfs

```

## D.9. /etc/rc.d/init.d/mountfs

```

#!/bin/sh
#####
# Begin mountfs
#
# Description : File System Mount Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#              : DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org

```



```

#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:    $local_fs
# Required-Start:    udev checkfs
# Should-Start:    modules
# Required-Stop:    localnet
# Should-Stop:
# Default-Start:    S
# Default-Stop:    0 6
# Short-Description:    Mounts/unmounts local filesystems defined in /etc/fstab.
# Description:    Remounts root filesystem read/write and mounts all
#                  remaining local filesystems defined in /etc/fstab on
#                  start. Remounts root filesystem read-only and unmounts
#                  remaining filesystems on stop.
# X-LFS-Provided-By:    LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Remounting root file system in read-write mode..."
        mount --options remount,rw / >/dev/null
        evaluate_retval

        # Remove fsck-related file system watermarks.
        rm -f /fastboot /forcefsck

        # Make sure /dev/pts exists
        mkdir -p /dev/pts

        # This will mount all filesystems that do not have _netdev in
        # their option list. _netdev denotes a network filesystem.

        log_info_msg "Mounting remaining file systems..."
        failed=0
        mount --all --test-opts no_netdev >/dev/null || failed=1
        evaluate_retval
        exit $failed
        ;;

    stop)
        # Don't unmount virtual file systems like /run
        log_info_msg "Unmounting all other currently mounted file systems..."
        # Ensure any loop devices are removed
        losetup -D
        umount --all --detach-loop --read-only \
            --types notmpfs,nosysfs,nodevtmpfs,noproc,nodevpts >/dev/null
        evaluate_retval

        # Make sure / is mounted read only (umount bug)
        mount --options remount,ro /

        # Make all LVM volume groups unavailable, if appropriate
        # This fails if swap or / are on an LVM partition
        #if [ -x /sbin/vgchange ]; then /sbin/vgchange -an > /dev/null; fi
        if [ -r /etc/mdadm.conf ]; then
            log_info_msg "Mark arrays as clean..."
            mdadm --wait-clean --scan
            evaluate_retval
        fi
        ;;

```

```

*)
    echo "Usage: ${0} {start|stop}"
    exit 1
;;
esac

# End mountfs

```

## D.10. /etc/rc.d/init.d/udev\_retry

```

#!/bin/sh
#####
# Begin udev_retry
#
# Description : Udev cold-plugging script (retry)
#
# Authors      : Alexander E. Patrakov
#                DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#                Bryan Kadzban -
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      udev_retry
# Required-Start: udev
# Should-Start:  $local_fs cleanfs
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start: S
# Default-Stop:
# Short-Description: Replays failed uevents and creates additional devices.
# Description:      Replays any failed uevents that were skipped due to
#                    slow hardware initialization, and creates those needed
#                    device nodes
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Retrying failed uevents, if any..."

        rundir=/run/udev
        # From Debian: "copy the rules generated before / was mounted
        # read-write":

        for file in ${rundir}/tmp-rules-.*; do
            dest=${file##*tmp-rules-}
            [ "$dest" = '*' ] && break
            cat $file >> /etc/udev/rules.d/$dest
            rm -f $file
        done

        # Re-trigger the uevents that may have failed,
        # in hope they will succeed now
        /bin/sed -e 's/#.*$//' /etc/sysconfig/udev_retry | /bin/grep -v '^$' | \
        while read line ; do
            for subsystem in $line ; do
                /bin/udevadm trigger --subsystem-match=$subsystem --action=add
            done
        done

        # Now wait for udevd to process the uevents we triggered

```

```

    if ! is_true "$OMIT_UDEV_RETRY_SETTLE"; then
        /bin/udevadm settle
    fi

    evaluate_retval
    ;;

*)
    echo "Usage ${0} {start}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

# End udev_retry

```

## D.11. /etc/rc.d/init.d/cleanfs

```

#!/bin/sh
#####
# Begin cleanfs
#
# Description : Clean file system
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      cleanfs
# Required-Start: $local_fs
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start: S
# Default-Stop:
# Short-Description: Cleans temporary directories early in the boot process.
# Description:    Cleans temporary directories /run, /var/lock, and
#                 optionally, /tmp. cleanfs also creates /run/utmp
#                 and any files defined in /etc/sysconfig/createfiles.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

# Function to create files/directory on boot.
create_files()
{
    # Input to file descriptor 9 and output to stdin (redirection)
    exec 9>&0 < /etc/sysconfig/createfiles

    while read name type perm usr grp dtype maj min junk
    do
        # Ignore comments and blank lines.
        case "${name}" in
            ""|\#*) continue ;;
        esac

        # Ignore existing files.
        if [ ! -e "${name}" ]; then
            # Create stuff based on its type.
            case "${type}" in

```

```

        dir)
            mkdir "${name}"
            ;;
        file)
            :> "${name}"
            ;;
        dev)
            case "${dtype}" in
                char)
                    mknod "${name}" c ${maj} ${min}
                    ;;
                block)
                    mknod "${name}" b ${maj} ${min}
                    ;;
                pipe)
                    mknod "${name}" p
                    ;;
                *)
                    log_warning_msg "\nUnknown device type: ${dtype}"
                    ;;
            esac
            ;;
        *)
            log_warning_msg "\nUnknown type: ${type}"
            continue
            ;;
    esac

    # Set up the permissions, too.
    chown ${usr}:${grp} "${name}"
    chmod ${perm} "${name}"
fi
done

# Close file descriptor 9 (end redirection)
exec 0>&9 9>&-
return 0
}

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Cleaning file systems:"

        if [ "${SKIPTMPCLEAN}" = "" ]; then
            log_info_msg2 " /tmp"
            cd /tmp &&
            find . -xdev -mindepth 1 ! -name lost+found -delete || failed=1
        fi

        > /run/utmp

        if grep -q '^utmp:' /etc/group ; then
            chmod 664 /run/utmp
            chgrp utmp /run/utmp
        fi

        (exit ${failed})
        evaluate_retval

        if grep -E -qv '^(#|$)' /etc/sysconfig/createfiles 2>/dev/null; then
            log_info_msg "Creating files and directories... "
            create_files      # Always returns 0
            evaluate_retval
        fi

        exit ${failed}
    ;;

```

```

*)
    echo "Usage: ${0} {start}"
    exit 1
;;
esac

# End cleanfs

```

## D.12. /etc/rc.d/init.d/console

```

#!/bin/sh
#####
# Begin console
#
# Description : Sets keymap and screen font
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                Alexander E. Patrakov
#                DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      console
# Required-Start: $local_fs
# Should-Start:  udev_retry
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start: S
# Default-Stop:
# Short-Description: Sets up a localised console.
# Description:     Sets up fonts and language settings for the user's
#                  local as defined by /etc/sysconfig/console.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

# Native English speakers probably don't have /etc/sysconfig/console at all
[ -r /etc/sysconfig/console ] && . /etc/sysconfig/console

failed=0

case "${1}" in
    start)
        # See if we need to do anything
        if [ -z "${KEYMAP}" ] && [ -z "${KEYMAP_CORRECTIONS}" ] &&
           [ -z "${FONT}" ] && [ -z "${LEGACY_CHARSET}" ] &&
           ! is_true "${UNICODE}"; then
            exit 0
        fi

        # There should be no bogus failures below this line!
        log_info_msg "Setting up Linux console..."

        # Figure out if a framebuffer console is used
        [ -d /sys/class/graphics/fbcon ] && use_fb=1 || use_fb=0

        # Figure out the command to set the console into the
        # desired mode
        is_true "${UNICODE}" &&
            MODE_COMMAND="echo -en '\033%G' && kbd_mode -u" ||
            MODE_COMMAND="echo -en '\033%@033(K' && kbd_mode -a"
    ;;

```

```

# On framebuffer consoles, font has to be set for each vt in
# UTF-8 mode. This doesn't hurt in non-UTF-8 mode also.

! is_true "${use_fb}" || [ -z "${FONT}" ] ||
    MODE_COMMAND="${MODE_COMMAND} && setfont ${FONT}"

# Apply that command to all consoles mentioned in
# /etc/inittab. Important: in the UTF-8 mode this should
# happen before setfont, otherwise a kernel bug will
# show up and the unicode map of the font will not be
# used.

for TTY in `grep '^[^#].*respawn:/sbin/agetty' /etc/inittab |
    grep -o '\btty[[:digit:]]*\b'`
do
    openvt -f -w -c ${TTY#tty} -- \
        /bin/sh -c "${MODE_COMMAND}" || failed=1
done

# Set the font (if not already set above) and the keymap
[ "${use_fb}" == "1" ] || [ -z "${FONT}" ] || setfont $FONT || failed=1

[ -z "${KEYMAP}" ] ||
    loadkeys ${KEYMAP} >/dev/null 2>&1 ||
    failed=1

[ -z "${KEYMAP_CORRECTIONS}" ] ||
    loadkeys ${KEYMAP_CORRECTIONS} >/dev/null 2>&1 ||
    failed=1

# Convert the keymap from $LEGACY_CHARSET to UTF-8
[ -z "$LEGACY_CHARSET" ] ||
    dumpkeys -c "$LEGACY_CHARSET" | loadkeys -u >/dev/null 2>&1 ||
    failed=1

# If any of the commands above failed, the trap at the
# top would set $failed to 1
( exit $failed )
evaluate_retval

exit $failed
;;

*)
    echo "Usage:  ${0} {start}"
    exit 1
    ;;

esac

# End console

```

## D.13. /etc/rc.d/init.d/localnet

```

#!/bin/sh
#####
# Begin localnet
#
# Description : Loopback device
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

```

```

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          localnet
# Required-Start:    mountvirtfs
# Should-Start:      modules
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:      0 6
# Short-Description: Starts the local network.
# Description:       Sets the hostname of the machine and starts the
#                    loopback interface.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions
[ -r /etc/sysconfig/network ] && . /etc/sysconfig/network
[ -r /etc/hostname ] && HOSTNAME=`cat /etc/hostname`

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Bringing up the loopback interface..."
        ip addr add 127.0.0.1/8 label lo dev lo
        ip link set lo up
        evaluate_retval

        log_info_msg "Setting hostname to ${HOSTNAME}..."
        hostname ${HOSTNAME}
        evaluate_retval
        ;;

    stop)
        log_info_msg "Bringing down the loopback interface..."
        ip link set lo down
        evaluate_retval
        ;;

    restart)
        ${0} stop
        sleep 1
        ${0} start
        ;;

    status)
        echo "Hostname is: $(hostname)"
        ip link show lo
        ;;

    *)
        echo "Usage: ${0} {start|stop|restart|status}"
        exit 1
        ;;
esac

exit 0

# End localnet

```

## D.14. /etc/rc.d/init.d/sysctl

```

#!/bin/sh
#####
# Begin sysctl
#
# Description : File uses /etc/sysctl.conf to set kernel runtime
#              parameters
#
# Authors      : Nathan Coulson (nathan@linuxfromscratch.org)

```

```

#           Matthew Burgess (matthew@linuxfromscratch.org)
#           DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update    : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version    : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          sysctl
# Required-Start:     mountvirtfs
# Should-Start:       console
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:      S
# Default-Stop:
# Short-Description:  Makes changes to the proc filesystem
# Description:         Makes changes to the proc filesystem as defined in
#                       /etc/sysctl.conf.  See 'man sysctl(8)'.
#
# X-LFS-Provided-By:  LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        if [ -f "/etc/sysctl.conf" ]; then
            log_info_msg "Setting kernel runtime parameters..."
            sysctl -q -p
            evaluate_retval
        fi
        ;;

    status)
        sysctl -a
        ;;

    *)
        echo "Usage: ${0} {start|status}"
        exit 1
        ;;
esac

exit 0

# End sysctl

```

## D.15. /etc/rc.d/init.d/sysklogd

```

#!/bin/sh
#####
# Begin sysklogd
#
# Description : Sysklogd loader
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org LFS12.1
#               Remove kernel log daemon.  The functionality has been
#               merged with syslogd.
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO

```



```

# Provides:                $syslog
# Required-Start:          $first localnet
# Should-Start:
# Required-Stop:           $local_fs
# Should-Stop:             sendsignals
# Default-Start:           2 3 4 5
# Default-Stop:            0 1 6
# Short-Description:       Starts system log daemon.
# Description:              Starts system log daemon.
#                           /etc/fstab.
# X-LFS-Provided-By:       LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Starting system log daemon..."
        parms=${SYSKLOGD_PARAMS-'-m 0'}
        start_daemon /sbin/syslogd $parms
        evaluate_retval
        ;;

    stop)
        log_info_msg "Stopping system log daemon..."
        killproc /sbin/syslogd
        evaluate_retval
        ;;

    reload)
        log_info_msg "Reloading system log daemon config file..."
        pid=`pidofproc syslogd`
        kill -HUP "${pid}"
        evaluate_retval
        ;;

    restart)
        ${0} stop
        sleep 1
        ${0} start
        ;;

    status)
        statusproc /sbin/syslogd
        ;;

    *)
        echo "Usage: ${0} {start|stop|reload|restart|status}"
        exit 1
        ;;
esac

exit 0

# End syslogd

```

## D.16. /etc/rc.d/init.d/network

```

#!/bin/sh
#####
# Begin network
#
# Description : Network Control Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#               Kevin P. Fleming - kpfleming@linuxfromscratch.org

```

```

# DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update      : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version     : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          $network
# Required-Start:    $local_fs localnet swap
# Should-Start:     $syslog firewalld iptables nftables
# Required-Stop:     $local_fs localnet swap
# Should-Stop:      $syslog firewalld iptables nftables
# Default-Start:    2 3 4 5
# Default-Stop:     0 1 6
# Short-Description: Starts and configures network interfaces.
# Description:       Starts and configures network interfaces.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

case "${1}" in
    start)
        # if the default route exists, network is already configured
        if ip route | grep -q "^default"; then return 0; fi
        # Start all network interfaces
        for file in /etc/sysconfig/ifconfig.*
        do
            interface=${file##*/ifconfig.}

            # Skip if $file is * (because nothing was found)
            if [ "${interface}" = "*" ]; then continue; fi

            /sbin/ifup ${interface}
        done
        ;;

    stop)
        # Unmount any network mounted file systems
        umount --all --force --types nfs,cifs,nfs4

        # Reverse list
        net_files=""
        for file in /etc/sysconfig/ifconfig.*
        do
            net_files="${file} ${net_files}"
        done

        # Stop all network interfaces
        for file in ${net_files}
        do
            interface=${file##*/ifconfig.}

            # Skip if $file is * (because nothing was found)
            if [ "${interface}" = "*" ]; then continue; fi

            # See if interface exists
            if [ ! -e /sys/class/net/${interface} ]; then continue; fi

            # Is interface UP?
            ip link show $interface 2>/dev/null | grep -q "state UP"
            if [ $? -ne 0 ]; then continue; fi

            /sbin/ifdown ${interface}
        done
        ;;

    restart)

```

```

    ${0} stop
    sleep 1
    ${0} start
    ;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start|stop|restart}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

# End network

```

## D.17. /etc/rc.d/init.d/sendsignals

```

#!/bin/sh
#####
# Begin sendsignals
#
# Description : Sendsignals Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          sendsignals
# Required-Start:
# Should-Start:
# Required-Stop:     $local_fs swap localnet
# Should-Stop:
# Default-Start:
# Default-Stop:      0 6
# Short-Description: Attempts to kill remaining processes.
# Description:       Attempts to kill remaining processes.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    stop)
        omit=$(pidof mdmon)
        [ -n "$omit" ] && omit="-o $omit"

        log_info_msg "Sending all processes the TERM signal..."
        killall5 -15 $omit
        error_value=${?}

        sleep ${KILLDELAY}

        if [ "${error_value}" = 0 -o "${error_value}" = 2 ]; then
            log_success_msg
        else
            log_failure_msg
        fi

        log_info_msg "Sending all processes the KILL signal..."
        killall5 -9 $omit
        error_value=${?}
    ;;
)

```

```

        sleep ${KILLDELAY}

        if [ "${error_value}" = 0 -o "${error_value}" = 2 ]; then
            log_success_msg
        else
            log_failure_msg
        fi
        ;;

    *)
        echo "Usage: ${0} {stop}"
        exit 1
        ;;

esac

exit 0

# End sendsignals

```

## D.18. /etc/rc.d/init.d/reboot

```

#!/bin/sh
#####
# Begin reboot
#
# Description : Reboot Scripts
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Updates      : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#               Pierre Labastie - pierre@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes        : Update March 24th, 2022: change "stop" to "start".
#               Add the $last facility to Required-start
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          reboot
# Required-Start:    $last
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     6
# Default-Stop:
# Short-Description: Reboots the system.
# Description:       Reboots the System.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Restarting system..."
        reboot -d -f -i
        ;;

    *)
        echo "Usage: ${0} {start}"
        exit 1
        ;;

esac

```

```
# End reboot
```

## D.19. /etc/rc.d/init.d/halt

```
#!/bin/sh
#####
# Begin halt
#
# Description : Halt Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#               Pierre Labastie - pierre@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes        : Update March 24th, 2022: change "stop" to "start".
#               Add the $last facility to Required-start
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          halt
# Required-Start:    $last
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     0
# Default-Stop:
# Short-Description: Halts the system.
# Description:       Halts the System.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

case "${1}" in
    start)
        halt -d -f -i -p
        ;;

    *)
        echo "Usage: {start}"
        exit 1
        ;;
esac

# End halt
```

## D.20. /etc/rc.d/init.d/template

```
#!/bin/sh
#####
# Begin scriptname
#
# Description :
#
# Authors      :
#
# Version      : LFS x.x
#
# Notes        :
#
#####
```

```

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          template
# Required-Start:
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:
# Default-Stop:
# Short-Description:
# Description:
# X-LFS-Provided-By:
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Starting..."
        # if it is possible to use start_daemon
        start_daemon fully_qualified_path
        # if it is not possible to use start_daemon
        # (command to start the daemon is not simple enough)
        if ! pidofproc daemon_name_as_reported_by_ps >/dev/null; then
            command_to_start_the_service
        fi
        evaluate_retval
        ;;

    stop)
        log_info_msg "Stopping..."
        # if it is possible to use killproc
        killproc fully_qualified_path
        # if it is not possible to use killproc
        # (the daemon shouldn't be stopped by killing it)
        if pidofproc daemon_name_as_reported_by_ps >/dev/null; then
            command_to_stop_the_service
        fi
        evaluate_retval
        ;;

    restart)
        ${0} stop
        sleep 1
        ${0} start
        ;;

    *)
        echo "Usage: ${0} {start|stop|restart}"
        exit 1
        ;;
esac

exit 0

# End scriptname

```

## D.21. /etc/sysconfig/modules

```

#####
# Begin /etc/sysconfig/modules
#
# Description : Module auto-loading configuration
#
# Authors      :
#
# Version      : 00.00
#

```

```
# Notes      : The syntax of this file is as follows:
#              <module> [<arg1> <arg2> ...]
#
# Each module should be on its own line, and any options that you want
# passed to the module should follow it. The line delimiter is either
# a space or a tab.
#####

# End /etc/sysconfig/modules
```

## D.22. /etc/sysconfig/createfiles

```
#####
# Begin /etc/sysconfig/createfiles
#
# Description : Createfiles script config file
#
# Authors      :
#
# Version      : 00.00
#
# Notes        : The syntax of this file is as follows:
#                  if type is equal to "file" or "dir"
#                      <filename> <type> <permissions> <user> <group>
#                  if type is equal to "dev"
#                      <filename> <type> <permissions> <user> <group> <devtype>
#                      <major> <minor>
#
#                  <filename> is the name of the file which is to be created
#                  <type> is either file, dir, or dev.
#                      file creates a new file
#                      dir creates a new directory
#                      dev creates a new device
#                  <devtype> is either block, char or pipe
#                      block creates a block device
#                      char creates a character device
#                      pipe creates a pipe, this will ignore the <major> and
#                      <minor> fields
#                  <major> and <minor> are the major and minor numbers used for
#                  the device.
#####

# End /etc/sysconfig/createfiles
```

## D.23. /etc/sysconfig/udev-retry

```
#####
# Begin /etc/sysconfig/udev_retry
#
# Description : udev_retry script configuration
#
# Authors      :
#
# Version      : 00.00
#
# Notes        : Each subsystem that may need to be re-triggered after mountfs
#                  runs should be listed in this file. Probable subsystems to be
#                  listed here are rtc (due to /var/lib/hwclock/adjtime) and sound
#                  (due to both /var/lib/alsa/asound.state and /usr/sbin/alsactl).
#                  Entries are whitespace-separated.
#####

rtc

# End /etc/sysconfig/udev_retry
```

## D.24. /sbin/ifup

```
#!/bin/sh
#####
# Begin /sbin/ifup
#
# Description : Interface Up
#
# Authors      : Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#               Kevin P. Fleming - kpflaming@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.7
#
# Notes        : The IFCONFIG variable is passed to the SERVICE script
#               in the /lib/services directory, to indicate what file the
#               service should source to get interface specifications.
#
#####

up()
{
    log_info_msg "Bringing up the ${1} interface..."

    if ip link show $1 > /dev/null 2>&1; then
        link_status=`ip link show $1`

        if [ -n "${link_status}" ]; then
            if ! echo "${link_status}" | grep -q UP; then
                ip link set $1 up
            fi
        fi

    else
        log_failure_msg "Interface ${IFACE} doesn't exist."
        exit 1
    fi

    evaluate_retval
}

RELEASE="7.7"

USAGE="Usage: $0 [ -hV ] [--help] [--version] interface"
VERSTR="LFS ifup, version ${RELEASE}"

while [ $# -gt 0 ]; do
    case "$1" in
        --help | -h)      help="y"; break ;;

        --version | -V)   echo "${VERSTR}"; exit 0 ;;

        -*)               echo "ifup: ${1}: invalid option" >&2
                           echo "${USAGE}" >& 2
                           exit 2 ;;

        *)               break ;;
    esac
done

if [ -n "$help" ]; then
    echo "${VERSTR}"
    echo "${USAGE}"
    echo
    cat << HERE_EOF
ifup is used to bring up a network interface. The interface
```



parameter, e.g. eth0 or eth0:2, must match the trailing part of the interface specifications file, e.g. /etc/sysconfig/ifconfig.eth0:2.

```

HERE_EOF
    exit 0
fi

file=/etc/sysconfig/ifconfig.${1}

# Skip backup files
[ "${file}" = "${file%""~""}" ] || exit 0

. /lib/lsb/init-functions

if [ ! -r "${file}" ]; then
    log_failure_msg "Unable to bring up ${1} interface! ${file} is missing or cannot be accessed."
    exit 1
fi

. $file

if [ "$IFACE" = "" ]; then
    log_failure_msg "Unable to bring up ${1} interface! ${file} does not define an interface [IFACE]."
    exit 1
fi

# Do not process this service if started by boot, and ONBOOT
# is not set to yes
if [ "${IN_BOOT}" = "1" -a "${ONBOOT}" != "yes" ]; then
    exit 0
fi

# Bring up the interface
if [ "$VIRTINT" != "yes" ]; then
    up ${IFACE}
fi

for S in ${SERVICE}; do
    if [ ! -x "/lib/services/${S}" ]; then
        MSG="\nUnable to process ${file}. Either "
        MSG="${MSG}the SERVICE '${S}' was not present "
        MSG="${MSG}or cannot be executed."
        log_failure_msg "$MSG"
        exit 1
    fi
done

#if [ "${SERVICE}" = "wpa" ]; then log_success_msg; fi

# Create/configure the interface
for S in ${SERVICE}; do
    IFCONFIG=${file} /lib/services/${S} ${IFACE} up
done

# Set link up virtual interfaces
if [ "${VIRTINT}" == "yes" ]; then
    up ${IFACE}
fi

# Bring up any additional interface components
for I in $INTERFACE_COMPONENTS; do up $I; done

# Set MTU if requested. Check if MTU has a "good" value.
if test -n "${MTU}"; then
    if [[ ${MTU} =~ ^[0-9]+$ ]] && [[ $MTU -ge 68 ]]; then
        for I in $IFACE $INTERFACE_COMPONENTS; do
            ip link set dev $I mtu $MTU;
        done
    fi
fi

```

```

        done
    else
        log_info_msg2 "Invalid MTU $MTU"
    fi
fi

# Set the route default gateway if requested
if [ -n "${GATEWAY}" ]; then
    if ip route | grep -q default; then
        log_warning_msg "Gateway already setup; skipping."
    else
        log_info_msg "Adding default gateway ${GATEWAY} to the ${IFACE} interface..."
        ip route add default via ${GATEWAY} dev ${IFACE}
        evaluate_retval
    fi
fi

# End /sbin/ifup

```

## D.25. /sbin/ifdown

```

#!/bin/bash
#####
# Begin /sbin/ifdown
#
# Description : Interface Down
#
# Authors      : Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#               : Kevin P. Fleming - kpfleming@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes        : the IFCONFIG variable is passed to the scripts found
#               : in the /lib/services directory, to indicate what file the
#               : service should source to get interface specifications.
#
#####

RELEASE="7.0"

USAGE="Usage: $0 [ -hv ] [--help] [--version] interface"
VERSTR="LFS ifdown, version ${RELEASE}"

while [ $# -gt 0 ]; do
    case "$1" in
        --help | -h)      help="y"; break ;;

        --version | -V)   echo "${VERSTR}"; exit 0 ;;

        -*)               echo "ifup: ${1}: invalid option" >&2
                           echo "${USAGE}" >& 2
                           exit 2 ;;

        *)               break ;;
    esac
done

if [ -n "$help" ]; then
    echo "${VERSTR}"
    echo "${USAGE}"
    echo
    cat << HERE_EOF
ifdown is used to bring down a network interface. The interface
parameter, e.g. eth0 or eth0:2, must match the trailing part of the
interface specifications file, e.g. /etc/sysconfig/ifconfig.eth0:2.

```

```

HERE_EOF
    exit 0
fi

file=/etc/sysconfig/ifconfig.${1}

# Skip backup files
[ "${file}" = "${file%""~""}" ] || exit 0

. /lib/lsb/init-functions

if [ ! -r "${file}" ]; then
    log_warning_msg "${file} is missing or cannot be accessed."
    exit 1
fi

. ${file}

if [ "$IFACE" = "" ]; then
    log_failure_msg "${file} does not define an interface [IFACE]."
    exit 1
fi

# We only need to first service to bring down the interface
S=`echo ${SERVICE} | cut -f1 -d" "`

if ip link show ${IFACE} > /dev/null 2>&1; then
    if [ -n "${S}" -a -x "/lib/services/${S}" ]; then
        IFCONFIG=${file} /lib/services/${S} ${IFACE} down
    else
        MSG="Unable to process ${file}. Either "
        MSG="${MSG}the SERVICE variable was not set "
        MSG="${MSG}or the specified service cannot be executed."
        log_failure_msg "$MSG"
        exit 1
    fi
else
    log_warning_msg "Interface ${1} doesn't exist."
fi

# Leave the interface up if there are additional interfaces in the device
link_status=`ip link show ${IFACE} 2>/dev/null`

if [ -n "${link_status}" ]; then
    if [ "$(echo "${link_status}" | grep UP)" != "" ]; then
        if [ "$(ip addr show ${IFACE} | grep 'inet ')" == "" ]; then
            log_info_msg "Bringing down the ${IFACE} interface..."
            ip link set ${IFACE} down
            evaluate_retval
        fi
    fi
fi

# End /sbin/ifdown

```

## D.26. /lib/services/ipv4-static

```

#!/bin/sh
#####
# Begin /lib/services/ipv4-static
#
# Description : IPV4 Static Boot Script
#
# Authors      : Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#               Kevin P. Fleming - kpflaming@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#

```

```

# Version      : LFS 7.0
#
#####

. /lib/lsb/init-functions
. ${IFCONFIG}

if [ -z "${IP}" ]; then
    log_failure_msg "\nIP variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
    exit 1
fi

if [ -z "${PREFIX}" -a -z "${PEER}" ]; then
    log_warning_msg "\nPREFIX variable missing from ${IFCONFIG}, assuming 24."
    PREFIX=24
    args="${args} ${IP}/${PREFIX}"
elif [ -n "${PREFIX}" -a -n "${PEER}" ]; then
    log_failure_msg "\nPREFIX and PEER both specified in ${IFCONFIG}, cannot continue."
    exit 1
elif [ -n "${PREFIX}" ]; then
    args="${args} ${IP}/${PREFIX}"
elif [ -n "${PEER}" ]; then
    args="${args} ${IP} peer ${PEER}"
fi

if [ -n "${LABEL}" ]; then
    args="${args} label ${LABEL}"
fi

if [ -n "${BROADCAST}" ]; then
    args="${args} broadcast ${BROADCAST}"
fi

case "${2}" in
    up)
        if [ "$(ip addr show ${1} 2>/dev/null | grep ${IP}/)" = "" ]; then
            log_info_msg "Adding IPv4 address ${IP} to the ${1} interface..."
            ip addr add ${args} dev ${1}
            evaluate_retval
        else
            log_warning_msg "Cannot add IPv4 address ${IP} to ${1}.  Already present."
        fi
        ;;
    down)
        if [ "$(ip addr show ${1} 2>/dev/null | grep ${IP}/)" != "" ]; then
            log_info_msg "Removing IPv4 address ${IP} from the ${1} interface..."
            ip addr del ${args} dev ${1}
            evaluate_retval
        fi

        if [ -n "${GATEWAY}" ]; then
            # Only remove the gateway if there are no remaining ipv4 addresses
            if [ "$(ip addr show ${1} 2>/dev/null | grep 'inet ')" != "" ]; then
                log_info_msg "Removing default gateway..."
                ip route del default
                evaluate_retval
            fi
        fi
        ;;
    *)
        echo "Usage: ${0} [interface] {up|down}"
        exit 1

```

```
;;
esac

# End /lib/services/ipv4-static
```

## D.27. /lib/services/ipv4-static-route

```
#!/bin/sh
#####
# Begin /lib/services/ipv4-static-route
#
# Description : IPV4 Static Route Script
#
# Authors      : Kevin P. Fleming - kpfleming@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

. /lib/lsb/init-functions
. ${IFCONFIG}

case "${TYPE}" in
    (" | "network")
        need_ip=1
        need_gateway=1
        ;;

    ("default")
        need_gateway=1
        args="${args} default"
        desc="default"
        ;;

    ("host")
        need_ip=1
        ;;

    ("unreachable")
        need_ip=1
        args="${args} unreachable"
        desc="unreachable "
        ;;

    (*)
        log_failure_msg "Unknown route type (${TYPE}) in ${IFCONFIG}, cannot continue."
        exit 1
        ;;
esac

if [ -n "${GATEWAY}" ]; then
    MSG="The GATEWAY variable cannot be set in ${IFCONFIG} for static routes.\n"
    log_failure_msg "$MSG Use STATIC_GATEWAY only, cannot continue"
    exit 1
fi

if [ -n "${need_ip}" ]; then
    if [ -z "${IP}" ]; then
        log_failure_msg "IP variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
        exit 1
    fi

    if [ -z "${PREFIX}" ]; then
        log_failure_msg "PREFIX variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
        exit 1
    fi
fi
```

```

fi

args="${args} ${IP}/${PREFIX}"
desc="${desc}${IP}/${PREFIX}"
fi

if [ -n "${need_gateway}" ]; then
    if [ -z "${STATIC_GATEWAY}" ]; then
        log_failure_msg "STATIC_GATEWAY variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
        exit 1
    fi
    args="${args} via ${STATIC_GATEWAY}"
fi

if [ -n "${SOURCE}" ]; then
    args="${args} src ${SOURCE}"
fi

case "${2}" in
    up)
        log_info_msg "Adding '${desc}' route to the ${1} interface..."
        ip route add ${args} dev ${1}
        evaluate_retval
        ;;
    down)
        log_info_msg "Removing '${desc}' route from the ${1} interface..."
        ip route del ${args} dev ${1}
        evaluate_retval
        ;;
    *)
        echo "Usage: ${0} [interface] {up|down}"
        exit 1
        ;;
esac

# End /lib/services/ipv4-static-route

```

# Tillegg E. Udev konfigurasjonsregler

Reglene i dette vedlegget er listet opp for enkelhets skyld. Installasjon gjøres normalt via instruksjoner i Seksjon 8.77, «Udev fra Systemd-257.6»

## E.1. 55-lfs.rules

```
# /etc/udev/rules.d/55-lfs.rules: Rule definitions for LFS.

# Core kernel devices

# This causes the system clock to be set as soon as /dev/rtc becomes available.
SUBSYSTEM=="rtc", ACTION=="add", MODE="0644", RUN+="/etc/rc.d/init.d/setclock start"
KERNEL=="rtc", ACTION=="add", MODE="0644", RUN+="/etc/rc.d/init.d/setclock start"
```

# Tillegg F. LFS lisenser

Denne boken er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Lisensen.

Datainstruksjoner kan trekkes ut fra boken under MIT Lisensen.

## F.1. Creative Commons License

Creative Commons Legal Code

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0



### Viktig

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.

### License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

### 1. Definitions

- a. "Collective Work" means a work, such as a periodical issue, anthology or encyclopedia, in which the Work in its entirety in unmodified form, along with a number of other contributions, constituting separate and independent works in themselves, are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work (as defined below) for the purposes of this License.
- b. "Derivative Work" means a work based upon the Work or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted, except that a work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical composition or sound recording, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered a Derivative Work for the purpose of this License.
- c. "Licensor" means the individual or entity that offers the Work under the terms of this License.
- d. "Original Author" means the individual or entity who created the Work.
- e. "Work" means the copyrightable work of authorship offered under the terms of this License.
- f. "You" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.



- g. "License Elements" means the following high-level license attributes as selected by Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.
- 2. Fair Use Rights. Nothing in this license is intended to reduce, limit, or restrict any rights arising from fair use, first sale or other limitations on the exclusive rights of the copyright owner under copyright law or other applicable laws.
- 3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:
  - a. to reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collective Works, and to reproduce the Work as incorporated in the Collective Works;
  - b. to create and reproduce Derivative Works;
  - c. to distribute copies or phonorecords of, display publicly, perform publicly, and perform publicly by means of a digital audio transmission the Work including as incorporated in Collective Works;
  - d. to distribute copies or phonorecords of, display publicly, perform publicly, and perform publicly by means of a digital audio transmission Derivative Works;

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved, including but not limited to the rights set forth in Sections 4(e) and 4(f).

- 4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:
  - a. You may distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work only under the terms of this License, and You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License with every copy or phonorecord of the Work You distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform. You may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of this License or the recipients' exercise of the rights granted hereunder. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement. The above applies to the Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collective Work, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collective Work any reference to such Licensor or the Original Author, as requested. If You create a Derivative Work, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Derivative Work any reference to such Licensor or the Original Author, as requested.
  - b. You may distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform a Derivative Work only under the terms of this License, a later version of this License with the same License Elements as this License, or a Creative Commons iCommons license that contains the same License Elements as this License (e.g. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Japan). You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License or other license specified in the previous sentence with every copy or phonorecord of each Derivative Work You distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform. You may not offer or impose any terms on the Derivative Works that alter or restrict the terms of this License or the recipients' exercise of the rights granted hereunder, and You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Derivative Work with any technological measures that control access or use

of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement. The above applies to the Derivative Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Derivative Work itself to be made subject to the terms of this License.

- c. You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of copyrighted works.
- d. If you distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work or any Derivative Works or Collective Works, You must keep intact all copyright notices for the Work and give the Original Author credit reasonable to the medium or means You are utilizing by conveying the name (or pseudonym if applicable) of the Original Author if supplied; the title of the Work if supplied; to the extent reasonably practicable, the Uniform Resource Identifier, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and in the case of a Derivative Work, a credit identifying the use of the Work in the Derivative Work (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). Such credit may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Derivative Work or Collective Work, at a minimum such credit will appear where any other comparable authorship credit appears and in a manner at least as prominent as such other comparable authorship credit.
- e. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical composition:
  - i. Performance Royalties Under Blanket Licenses. Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a performance rights society (e.g. ASCAP, BMI, SESAC), royalties for the public performance or public digital performance (e.g. webcast) of the Work if that performance is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.
  - ii. Mechanical Rights and Statutory Royalties. Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a music rights agency or designated agent (e.g. Harry Fox Agency), royalties for any phonorecord You create from the Work ("cover version") and distribute, subject to the compulsory license created by 17 USC Section 115 of the US Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), if Your distribution of such cover version is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.
- f. Webcasting Rights and Statutory Royalties. For the avoidance of doubt, where the Work is a sound recording, Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a performance-rights society (e.g. SoundExchange), royalties for the public digital performance (e.g. webcast) of the Work, subject to the compulsory license created by 17 USC Section 114 of the US Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), if Your public digital performance is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.

## 5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR

OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## 7. Termination

- a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Derivative Works or Collective Works from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.
- b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

## 8. Miscellaneous

- a. Each time You distribute or publicly digitally perform the Work or a Collective Work, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- b. Each time You distribute or publicly digitally perform a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
- d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
- e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.

**Viktig**

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, neither party will use the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time.

Creative Commons may be contacted at <http://creativecommons.org/>.

## F.2. The MIT License

Copyright © 1999-2025 Gerard Beekmans

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

# Register

## Pakker

Acl: 139  
 Attr: 137  
 Autoconf: 180  
 Automake: 181  
 Bash: 163  
   tools: 61  
 Bash: 163  
   tools: 61  
 Bc: 120  
 Binutils: 128  
   tools, pass 1: 45  
   tools, pass 2: 74  
 Binutils: 128  
   tools, pass 1: 45  
   tools, pass 2: 74  
 Binutils: 128  
   tools, pass 1: 45  
   tools, pass 2: 74  
 Bison: 161  
   tools: 84  
 Bison: 161  
   tools: 84  
 Bootscripts: 250  
   usage: 260  
 Bootscripts: 250  
   usage: 260  
 Bzip2: 110  
 Coreutils: 198  
   tools: 62  
 Coreutils: 198  
   tools: 62  
 DejaGNU: 126  
 Diffutils: 203  
   tools: 63  
 Diffutils: 203  
   tools: 63  
 E2fsprogs: 241  
 Expat: 170  
 Expect: 124  
 File: 116  
   tools: 64  
 File: 116  
   tools: 64  
 Findutils: 205  
   tools: 65  
 Findutils: 205

  tools: 65  
 Flex: 121  
 Flit-core: 190  
 Gawk: 204  
   tools: 66  
 Gawk: 204  
   tools: 66  
 GCC: 149  
   tools, libstdc++ pass 1: 55  
   tools, pass 1: 47  
   tools, pass 2: 75  
 GCC: 149  
   tools, libstdc++ pass 1: 55  
   tools, pass 1: 47  
   tools, pass 2: 75  
 GCC: 149  
   tools, libstdc++ pass 1: 55  
   tools, pass 1: 47  
   tools, pass 2: 75  
 GCC: 149  
   tools, libstdc++ pass 1: 55  
   tools, pass 1: 47  
   tools, pass 2: 75  
 GDBM: 167  
 Gettext: 159  
   tools: 83  
 Gettext: 159  
   tools: 83  
 Glibc: 100  
   tools: 51  
 Glibc: 100  
   tools: 51  
 GMP: 131  
 Gperf: 169  
 Grep: 162  
   tools: 67  
 Grep: 162  
   tools: 67  
 Groff: 206  
 GRUB: 209  
 Gzip: 211  
   tools: 68  
 Gzip: 211  
   tools: 68  
 Iana-Etc: 99  
 Inetutils: 172  
 Intltool: 179  
 IPRoute2: 212  
 ISL: 136  
 Jinja2: 226

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Kbd: 214               | rc.site: 266     |
| Kmod: 196              | Readline: 117    |
| Less: 174              | Sed: 157         |
| Libcap: 141            | tools: 71        |
| Libelf: 184            | Sed: 157         |
| libffi: 186            | tools: 71        |
| Libpipeline: 216       | Setuptools: 193  |
| Libtool: 165           | Shadow: 145      |
| Libxcrypt: 143         | configuring: 146 |
| Linux: 274             | Shadow: 145      |
| tools, API headers: 50 | configuring: 146 |
| Linux: 274             | Syslogd: 244     |
| tools, API headers: 50 | configuring: 244 |
| Lz4: 114               | Syslogd: 244     |
| M4: 119                | configuring: 244 |
| tools: 58              | SysVinit: 245    |
| M4: 119                | configuring: 261 |
| tools: 58              | SysVinit: 245    |
| Make: 217              | configuring: 261 |
| tools: 69              | Tar: 219         |
| Make: 217              | tools: 72        |
| tools: 69              | Tar: 219         |
| Man-DB: 230            | tools: 72        |
| Man-pages: 98          | Tcl: 122         |
| MarkupSafe: 225        | Texinfo: 220     |
| Meson: 195             | temporary: 87    |
| MPC: 135               | Texinfo: 220     |
| MPFR: 134              | temporary: 87    |
| Ncurses: 154           | Udev: 227        |
| tools: 59              | configuring: 229 |
| Ncurses: 154           | usage: 252       |
| tools: 59              | Udev: 227        |
| Ninja: 194             | configuring: 229 |
| OpenSSL: 182           | usage: 252       |
| packaging: 191         | Udev: 227        |
| Patch: 218             | configuring: 229 |
| tools: 70              | usage: 252       |
| Patch: 218             | Util-linux: 235  |
| tools: 70              | tools: 88        |
| Perl: 175              | Util-linux: 235  |
| tools: 85              | tools: 88        |
| Perl: 175              | Vim: 222         |
| tools: 85              | wheel: 192       |
| Pkgconf: 127           | XML::Parser: 178 |
| Procps-ng: 233         | Xz: 112          |
| Psmisc: 158            | tools: 73        |
| Python: 188            | Xz: 112          |
| temporary: 86          | tools: 73        |
| Python: 188            | Zlib: 109        |
| temporary: 86          | zstd: 115        |

## Programmer

[: 198, 199  
 2to3: 188  
 accessdb: 230, 231  
 aclocal: 181, 181  
 aclocal-1.18: 181, 181  
 addftinfo: 206, 206  
 addpart: 235, 237  
 addr2line: 128, 129  
 afmtodit: 206, 206  
 agetty: 235, 237  
 apropos: 230, 231  
 ar: 128, 129  
 as: 128, 129  
 attr: 137, 137  
 autoconf: 180, 180  
 autoheader: 180, 180  
 autom4te: 180, 180  
 automake: 181, 181  
 automake-1.18: 181, 181  
 autopoint: 159, 159  
 autoreconf: 180, 180  
 autoscan: 180, 180  
 autoupdate: 180, 180  
 awk: 204, 204  
 b2sum: 198, 199  
 badblocks: 241, 242  
 base64: 198, 199, 198, 199  
 base64: 198, 199, 198, 199  
 basename: 198, 199  
 basenc: 198, 199  
 bash: 163, 164  
 bashbug: 163, 164  
 bc: 120, 120  
 bison: 161, 161  
 blkdiscard: 235, 237  
 blkid: 235, 237  
 blkzone: 235, 237  
 blockdev: 235, 237  
 bomtool: 127, 127  
 bootlogd: 245, 245  
 bridge: 212, 212  
 bunzip2: 110, 111  
 bzipcat: 110, 111  
 bzcmp: 110, 111  
 bzdiff: 110, 111  
 bzegrep: 110, 111  
 bzfgrep: 110, 111  
 bzgrep: 110, 111  
 bzip2: 110, 111  
 bzip2recover: 110, 111  
 bzless: 110, 111  
 bzipmore: 110, 111  
 c++: 149, 152  
 c++filt: 128, 129  
 cal: 235, 237  
 capsh: 141, 141  
 captinfo: 154, 156  
 cat: 198, 199  
 catman: 230, 231  
 cc: 149, 152  
 cfdisk: 235, 237  
 chacl: 139, 139  
 chage: 145, 147  
 chatr: 241, 242  
 chcon: 198, 199  
 chcpu: 235, 237  
 chem: 206, 206  
 chfn: 145, 147  
 chgpasswd: 145, 147  
 chgrp: 198, 199  
 chmem: 235, 237  
 chmod: 198, 199  
 choom: 235, 237  
 chown: 198, 199  
 chpasswd: 145, 147  
 chroot: 198, 199  
 chrt: 235, 237  
 chsh: 145, 147  
 chvt: 214, 215  
 cksum: 198, 200  
 clear: 154, 156  
 cmp: 203, 203  
 col: 235, 237  
 colcrt: 235, 237  
 colrm: 235, 237  
 column: 235, 237  
 comm: 198, 200  
 compile\_et: 241, 242  
 corelist: 175, 176  
 cp: 198, 200  
 cpan: 175, 176  
 cpp: 149, 152  
 csplit: 198, 200  
 ctrlaltdel: 235, 237  
 ctstat: 212, 212  
 cut: 198, 200  
 c\_rehash: 182, 183  
 date: 198, 200  
 dc: 120, 120

dd: 198, 200  
 deallocvt: 214, 215  
 debugfs: 241, 242  
 dejagnu: 126, 126  
 delpart: 235, 237  
 depmod: 196, 197  
 df: 198, 200  
 diff: 203, 203  
 diff3: 203, 203  
 dir: 198, 200  
 dircolors: 198, 200  
 dirname: 198, 200  
 dmesg: 235, 237  
 dnsdomainname: 172, 173  
 du: 198, 200  
 dumpe2fs: 241, 242  
 dumpkeys: 214, 215  
 e2freefrag: 241, 242  
 e2fsck: 241, 242  
 e2image: 241, 242  
 e2label: 241, 242  
 e2mmpstatus: 241, 242  
 e2scrub: 241, 242  
 e2scrub\_all: 241, 242  
 e2undo: 241, 242  
 e4crypt: 241, 242  
 e4defrag: 241, 242  
 echo: 198, 200  
 egrep: 162, 162  
 eject: 235, 237  
 elfedit: 128, 129  
 enc2xs: 175, 176  
 encguess: 175, 176  
 env: 198, 200  
 envsubst: 159, 159  
 eqn: 206, 206  
 eqn2graph: 206, 206  
 ex: 222, 223  
 expand: 198, 200  
 expect: 124, 125  
 expiry: 145, 147  
 expr: 198, 200  
 factor: 198, 200  
 faillog: 145, 147  
 fallocate: 235, 237  
 false: 198, 200  
 fdisk: 235, 237  
 fgconsole: 214, 215  
 fgrep: 162, 162  
 file: 116, 116  
 filefrag: 241, 242  
 fincore: 235, 238  
 find: 205, 205  
 findfs: 235, 238  
 findmnt: 235, 238  
 flex: 121, 121  
 flex++: 121, 121  
 flock: 235, 238  
 fmt: 198, 200  
 fold: 198, 200  
 free: 233, 233  
 fsck: 235, 238  
 fsck.cramfs: 235, 238  
 fsck.ext2: 241, 242  
 fsck.ext3: 241, 242  
 fsck.ext4: 241, 242  
 fsck.minix: 235, 238  
 fsfreeze: 235, 238  
 fstab-decode: 245, 245  
 fstrim: 235, 238  
 ftp: 172, 173  
 fuser: 158, 158  
 g++: 149, 152  
 gawk: 204, 204  
 gawk-5.3.2: 204, 204  
 gcc: 149, 152  
 gc-ar: 149, 153  
 gc-nm: 149, 153  
 gc-ranlib: 149, 153  
 gcov: 149, 153  
 gcov-dump: 149, 153  
 gcov-tool: 149, 153  
 gdbmtool: 167, 168  
 gdbm\_dump: 167, 168  
 gdbm\_load: 167, 168  
 gdiffmk: 206, 206  
 gencat: 100, 106  
 genl: 212, 212  
 getcap: 141, 141  
 getconf: 100, 106  
 getent: 100, 106  
 getfacl: 139, 140  
 getfattr: 137, 138  
 getkeycodes: 214, 215  
 getopt: 235, 238  
 getpcaps: 141, 141  
 getsubids: 145, 147  
 gettext: 159, 159  
 gettext.sh: 159, 159  
 gettextize: 159, 159



glilypond: 206, 206  
 gpasswd: 145, 147  
 gperf: 169, 169  
 gperl: 206, 206  
 gpinyin: 206, 206  
 gprof: 128, 129  
 gprofng: 128, 129  
 grap2graph: 206, 206  
 grep: 162, 162  
 gm: 206, 207  
 grodvi: 206, 207  
 groff: 206, 207  
 groffer: 206, 207  
 grog: 206, 207  
 grolbp: 206, 207  
 grolj4: 206, 207  
 gropdf: 206, 207  
 grops: 206, 207  
 grotty: 206, 207  
 groupadd: 145, 147  
 groupdel: 145, 147  
 groupmems: 145, 147  
 groupmod: 145, 147  
 groups: 198, 200  
 grpck: 145, 147  
 grpconv: 145, 147  
 grpunconv: 145, 147  
 grub-bios-setup: 209, 210  
 grub-editenv: 209, 210  
 grub-file: 209, 210  
 grub-fstest: 209, 210  
 grub-glue-efi: 209, 210  
 grub-install: 209, 210  
 grub-kbdcomp: 209, 210  
 grub-macbless: 209, 210  
 grub-menulst2cfg: 209, 210  
 grub-mkconfig: 209, 210  
 grub-mkimage: 209, 210  
 grub-mklayout: 209, 210  
 grub-mknetdir: 209, 210  
 grub-mkpasswd-pbkdf2: 209, 210  
 grub-mkreldpath: 209, 210  
 grub-mkrescue: 209, 210  
 grub-mkstandalone: 209, 210  
 grub-ofpathname: 209, 210  
 grub-probe: 209, 210  
 grub-reboot: 209, 210  
 grub-render-label: 209, 210  
 grub-script-check: 209, 210  
 grub-set-default: 209, 210

grub-setup: 209, 210  
 grub-syslinux2cfg: 209, 210  
 gunzip: 211, 211  
 gzexe: 211, 211  
 gzip: 211, 211  
 h2ph: 175, 176  
 h2xs: 175, 176  
 halt: 245, 245  
 hardlink: 235, 238  
 head: 198, 200  
 hexdump: 235, 238  
 hostid: 198, 200  
 hostname: 172, 173  
 hpftodit: 206, 207  
 hwclock: 235, 238  
 i386: 235, 238  
 iconv: 100, 106  
 iconvconfig: 100, 106  
 id: 198, 200  
 idle3: 188  
 ifconfig: 172, 173  
 ifnames: 180, 180  
 ifstat: 212, 212  
 indxbib: 206, 207  
 info: 220, 220  
 infocmp: 154, 156  
 infotocap: 154, 156  
 init: 245, 245  
 insmod: 196, 197  
 install: 198, 200  
 install-info: 220, 220  
 instmodsh: 175, 176  
 intltool-extract: 179, 179  
 intltool-merge: 179, 179  
 intltool-prepare: 179, 179  
 intltool-update: 179, 179  
 intltoolize: 179, 179  
 ionice: 235, 238  
 ip: 212, 212  
 ipcmk: 235, 238  
 ipcrm: 235, 238  
 ipcs: 235, 238  
 irqtop: 235, 238  
 isosize: 235, 238  
 join: 198, 200  
 json\_pp: 175, 176  
 kbdinfo: 214, 215  
 kbdrate: 214, 215  
 kbd\_mode: 214, 215  
 kill: 235, 238

killall: 158, 158  
 killall5: 245, 245  
 kmod: 196, 197  
 last: 235, 238  
 lastb: 235, 238  
 ld: 128, 129  
 ld.bfd: 128, 129  
 ldattach: 235, 238  
 ldconfig: 100, 106  
 ldd: 100, 106  
 lddlibc4: 100, 106  
 less: 174, 174  
 lessecho: 174, 174  
 lesskey: 174, 174  
 lex: 121, 121  
 leygrog: 230, 231  
 lfskernel-6.15.2: 274, 279  
 libasan: 149, 153  
 libatomic: 149, 153  
 libcc1: 149, 153  
 libnetcfg: 175, 176  
 libtool: 165, 165  
 libtoolize: 165, 165  
 link: 198, 200  
 linux32: 235, 238  
 linux64: 235, 238  
 lkbib: 206, 207  
 ln: 198, 200  
 lnstat: 212, 212  
 loadkeys: 214, 215  
 loadunimap: 214, 215  
 locale: 100, 107  
 localedef: 100, 107  
 locate: 205, 205  
 logger: 235, 238  
 login: 145, 147  
 logname: 198, 200  
 logoutd: 145, 147  
 logsave: 241, 242  
 look: 235, 238  
 lookbib: 206, 207  
 losetup: 235, 238  
 ls: 198, 200  
 lsattr: 241, 243  
 lsblk: 235, 238  
 lscpu: 235, 238  
 lsfd: 235, 238  
 lspic: 235, 238  
 lsirq: 235, 238  
 lslocks: 235, 238

lslogins: 235, 238  
 lsmem: 235, 239  
 lsmod: 196, 197  
 lsns: 235, 239  
 lto-dump: 149, 153  
 lz4: 114, 114  
 lz4c: 114, 114  
 lz4cat: 114, 114  
 lzcac: 112, 113  
 lzcmp: 112, 113  
 lzdiff: 112, 113  
 lzegrep: 112, 113  
 lzfgrep: 112, 113  
 lzgrep: 112, 113  
 lzless: 112, 113  
 lzma: 112, 113  
 lzmadec: 112, 113  
 lzmainfo: 112, 113  
 lzmore: 112, 113  
 m4: 119, 119  
 make: 217, 217  
 makedb: 100, 107  
 makeinfo: 220, 220  
 man: 230, 231  
 man-recodc: 230, 231  
 mandb: 230, 232  
 manpath: 230, 232  
 mapscrn: 214, 215  
 mcookie: 235, 239  
 md5sum: 198, 200  
 mesg: 235, 239  
 meson: 195, 195  
 mkdir: 198, 200  
 mke2fs: 241, 243  
 mkfifo: 198, 200  
 mkfs: 235, 239  
 mkfs.bfs: 235, 239  
 mkfs.cramfs: 235, 239  
 mkfs.ext2: 241, 243  
 mkfs.ext3: 241, 243  
 mkfs.ext4: 241, 243  
 mkfs.minix: 235, 239  
 mklost+found: 241, 243  
 mknod: 198, 201  
 mkswap: 235, 239  
 mktemp: 198, 201  
 mk\_cmds: 241, 243  
 mmroff: 206, 207  
 modinfo: 196, 197  
 modprobe: 196, 197

more: 235, 239  
 mount: 235, 239  
 mountpoint: 235, 239  
 msgattrib: 159, 159  
 msgcat: 159, 159  
 msgcmp: 159, 159  
 msgcomm: 159, 159  
 msgconv: 159, 159  
 msgen: 159, 160  
 msgexec: 159, 160  
 msgfilter: 159, 160  
 msgfmt: 159, 160  
 msggrep: 159, 160  
 msginit: 159, 160  
 msgmerge: 159, 160  
 msgunfmt: 159, 160  
 msguniq: 159, 160  
 mtrace: 100, 107  
 mv: 198, 201  
 namei: 235, 239  
 ncursesw6-config: 154, 156  
 neqn: 206, 207  
 newgidmap: 145, 147  
 newgrp: 145, 147  
 newuidmap: 145, 147  
 newusers: 145, 148  
 ngettext: 159, 160  
 nice: 198, 201  
 ninja: 194, 194  
 nl: 198, 201  
 nm: 128, 129  
 nohup: 198, 201  
 nologin: 145, 148  
 nproc: 198, 201  
 nroff: 206, 207  
 nsenter: 235, 239  
 nstat: 212, 213  
 numfmt: 198, 201  
 objcopy: 128, 129  
 objdump: 128, 129  
 od: 198, 201  
 openssl: 182, 183  
 openvt: 214, 215  
 partx: 235, 239  
 passwd: 145, 148  
 paste: 198, 201  
 patch: 218, 218  
 pathchk: 198, 201  
 pcprofiledump: 100, 107  
 pdfmom: 206, 207  
 pdfroff: 206, 207  
 pdftexi2dvi: 220, 221  
 peekfd: 158, 158  
 perl: 175, 176  
 perl5.40.2: 175, 176  
 perlbug: 175, 176  
 perldoc: 175, 176  
 perlvp: 175, 176  
 perlthanks: 175, 176  
 pfbtops: 206, 207  
 pgrep: 233, 233  
 pic: 206, 207  
 pic2graph: 206, 207  
 piconv: 175, 176  
 pidof: 233, 233  
 ping: 172, 173  
 ping6: 172, 173  
 pinky: 198, 201  
 pip3: 188  
 pivot\_root: 235, 239  
 pkgconf: 127, 127  
 pkill: 233, 233  
 pl2pm: 175, 176  
 pldd: 100, 107  
 pmap: 233, 233  
 pod2html: 175, 176  
 pod2man: 175, 176  
 pod2texi: 220, 221  
 pod2text: 175, 176  
 pod2usage: 175, 176  
 podchecker: 175, 176  
 podselect: 175, 176  
 post-grohtml: 206, 207  
 poweroff: 245, 245  
 pr: 198, 201  
 pre-grohtml: 206, 207  
 preconv: 206, 207  
 printenv: 198, 201  
 printf: 198, 201  
 prlimit: 235, 239  
 prove: 175, 176  
 prtstat: 158, 158  
 ps: 233, 233  
 psfaddtable: 214, 215  
 psfgettable: 214, 215  
 psfstripletable: 214, 215  
 psfxtable: 214, 215  
 pslog: 158, 158  
 pstree: 158, 158  
 pstree.x11: 158, 158

ptar: 175, 176  
 ptardiff: 175, 176  
 ptargrep: 175, 176  
 ptx: 198, 201  
 pwck: 145, 148  
 pwconv: 145, 148  
 pwd: 198, 201  
 pwdx: 233, 233  
 pwunconv: 145, 148  
 pydoc3: 188  
 python3: 188  
 ranlib: 128, 129  
 readelf: 128, 129  
 readlink: 198, 201  
 readprofile: 235, 239  
 realpath: 198, 201  
 reboot: 245, 245  
 recode-sr-latin: 159, 160  
 refer: 206, 207  
 rename: 235, 239  
 renice: 235, 239  
 reset: 154, 156  
 resize2fs: 241, 243  
 resizepart: 235, 239  
 rev: 235, 239  
 rfkill: 235, 239  
 rm: 198, 201  
 rmdir: 198, 201  
 rmmmod: 196, 197  
 roff2dvi: 206, 207  
 roff2html: 206, 207  
 roff2pdf: 206, 207  
 roff2ps: 206, 208  
 roff2text: 206, 208  
 roff2x: 206, 208  
 routel: 212, 213  
 rtacct: 212, 213  
 rtcwake: 235, 239  
 rtmon: 212, 213  
 rtp: 212, 213  
 rtstat: 212, 213  
 runcon: 198, 201  
 runlevel: 245, 245  
 runtest: 126, 126  
 rview: 222, 224  
 rvim: 222, 224  
 script: 235, 239  
 scriptlive: 235, 239  
 scriptreplay: 235, 239  
 sdiff: 203, 203  
 sed: 157, 157  
 seq: 198, 201  
 setarch: 235, 239  
 setcap: 141, 141  
 setfacl: 139, 140  
 setfattr: 137, 138  
 setfont: 214, 215  
 setkeycodes: 214, 215  
 setleds: 214, 215  
 setmetamode: 214, 215  
 setsid: 235, 239  
 setterm: 235, 239  
 setvtrgb: 214, 215  
 sfdisk: 235, 239  
 sg: 145, 148  
 sh: 163, 164  
 sha1sum: 198, 201  
 sha224sum: 198, 201  
 sha256sum: 198, 201  
 sha384sum: 198, 201  
 sha512sum: 198, 201  
 shasum: 175, 176  
 showconsolefont: 214, 215  
 showkey: 214, 215  
 shred: 198, 201  
 shuf: 198, 201  
 shutdown: 245, 245  
 size: 128, 129  
 slabtop: 233, 233  
 sleep: 198, 201  
 sln: 100, 107  
 soelim: 206, 208  
 sort: 198, 201  
 sotruss: 100, 107  
 splain: 175, 176  
 split: 198, 201  
 sprof: 100, 107  
 ss: 212, 213  
 stat: 198, 201  
 stdbuf: 198, 201  
 strings: 128, 129  
 strip: 128, 129  
 stty: 198, 201  
 su: 145, 148  
 sulogin: 235, 239  
 sum: 198, 202  
 swapon: 235, 239  
 swaponoff: 235, 239  
 swapon: 235, 239  
 switch\_root: 235, 239

sync: 198, 202  
 sysctl: 233, 234  
 syslogd: 244, 244  
 tabs: 154, 156  
 tac: 198, 202  
 tail: 198, 202  
 talk: 172, 173  
 tar: 219, 219  
 taskset: 235, 239  
 tbl: 206, 208  
 tc: 212, 213  
 tcsh: 122, 123  
 tcsh8.6: 122, 123  
 tee: 198, 202  
 telinit: 245, 245  
 telnet: 172, 173  
 test: 198, 202  
 texi2dvi: 220, 221  
 texi2pdf: 220, 221  
 texi2any: 220, 221  
 texindex: 220, 221  
 tfmtodit: 206, 208  
 tftp: 172, 173  
 tic: 154, 156  
 timeout: 198, 202  
 tload: 233, 234  
 toe: 154, 156  
 top: 233, 234  
 touch: 198, 202  
 tput: 154, 156  
 tr: 198, 202  
 traceroute: 172, 173  
 troff: 206, 208  
 true: 198, 202  
 truncate: 198, 202  
 tset: 154, 156  
 tsort: 198, 202  
 tty: 198, 202  
 tune2fs: 241, 243  
 tzselect: 100, 107  
 uclampset: 235, 239  
 udev-hwdb: 227, 229  
 udevadm: 227, 229  
 udevd: 227, 229  
 ul: 235, 240  
 umount: 235, 240  
 uname: 198, 202  
 uname26: 235, 240  
 uncompress: 211, 211  
 unexpand: 198, 202  
 unicode\_start: 214, 215  
 unicode\_stop: 214, 215  
 uniq: 198, 202  
 unlink: 198, 202  
 unlz4: 114, 114  
 unlzma: 112, 113  
 unshare: 235, 240  
 unxz: 112, 113  
 updatedb: 205, 205  
 uptime: 233, 234  
 useradd: 145, 148  
 userdel: 145, 148  
 usermod: 145, 148  
 users: 198, 202  
 utmpdump: 235, 240  
 uuid: 235, 240  
 uuidgen: 235, 240  
 uuidparse: 235, 240  
 vdir: 198, 202  
 vi: 222, 224  
 view: 222, 224  
 vigr: 145, 148  
 vim: 222, 224  
 vimdiff: 222, 224  
 vimtutor: 222, 224  
 vipw: 145, 148  
 vmstat: 233, 234  
 w: 233, 234  
 wall: 235, 240  
 watch: 233, 234  
 wc: 198, 202  
 wdctl: 235, 240  
 whatis: 230, 232  
 wheel: 192  
 whereis: 235, 240  
 who: 198, 202  
 whoami: 198, 202  
 wipefs: 235, 240  
 x86\_64: 235, 240  
 xargs: 205, 205  
 xgettext: 159, 160  
 xmlwf: 170, 171  
 xsubpp: 175, 177  
 xtrace: 100, 107  
 xxd: 222, 224  
 xz: 112, 113  
 xzcat: 112, 113  
 xzcmp: 112, 113  
 xzdec: 112, 113  
 xzdiff: 112, 113

xzegrep: 112, 113  
 xzfgrep: 112, 113  
 xzgrep: 112, 113  
 xzless: 112, 113  
 xzmore: 112, 113  
 yacc: 161, 161  
 yes: 198, 202  
 zcat: 211, 211  
 zcmp: 211, 211  
 zdiff: 211, 211  
 zdump: 100, 107  
 zegrep: 211, 211  
 zfgrep: 211, 211  
 zforce: 211, 211  
 zgrep: 211, 211  
 zic: 100, 107  
 zipdetails: 175, 177  
 zless: 211, 211  
 zmore: 211, 211  
 znew: 211, 211  
 zramctl: 235, 240  
 zstd: 115, 115  
 zstdgrep: 115, 115  
 zstdless: 115, 115

## Biblioteker

Expat: 178, 178  
 ld-2.41.so: 100, 107  
 libacl: 139, 140  
 libanl: 100, 107  
 libasprintf: 159, 160  
 libattr: 137, 138  
 libbfd: 128, 129  
 libblkid: 235, 240  
 libBrokenLocale: 100, 107  
 libbz2: 110, 111  
 libc: 100, 107  
 libcap: 141, 142  
 libcom\_err: 241, 243  
 libcrypt: 143, 144  
 libcrypto.so: 182, 183  
 libctf: 128, 129  
 libctf-nobfd: 128, 130  
 libc\_malloc\_debug: 100, 107  
 libdl: 100, 107  
 libe2p: 241, 243  
 libelf: 184, 185  
 libexpat: 170, 171  
 libexpect-5.45.4: 124, 125  
 libext2fs: 241, 243

libfdisk: 235, 240  
 libffi: 186  
 libfl: 121, 121  
 libformw: 154, 156  
 libg: 100, 107  
 libgcc: 149, 153  
 libgcov: 149, 153  
 libgdbm: 167, 168  
 libgdbm\_compat: 167, 168  
 libgettextlib: 159, 160  
 libgettextpo: 159, 160  
 libgettextsrc: 159, 160  
 libgmp: 131, 133  
 libgmpxx: 131, 133  
 libgomp: 149, 153  
 libgprofng: 128, 130  
 libhistory: 117, 118  
 libhwasan: 149, 153  
 libisl: 136, 136  
 libitm: 149, 153  
 libkmod: 196  
 liblsan: 149, 153  
 libltdl: 165, 166  
 liblto\_plugin: 149, 153  
 liblz4: 114, 114  
 liblzma: 112, 113  
 libm: 100, 107  
 libmagic: 116, 116  
 libman: 230, 232  
 libmandb: 230, 232  
 libmcheck: 100, 107  
 libmemusage: 100, 107  
 libmenuw: 154, 156  
 libmount: 235, 240  
 libmpc: 135, 135  
 libmpfr: 134, 134  
 libmvec: 100, 107  
 libncurses++w: 154, 156  
 libncursesw: 154, 156  
 libnsl: 100, 107  
 libnss\_\*: 100, 107  
 libopcodes: 128, 130  
 libpanelw: 154, 156  
 libpcprofile: 100, 107  
 libpipeline: 216  
 libpkgconf: 127, 127  
 libproc-2: 233, 234  
 libpsx: 141, 142  
 libpthread: 100, 107  
 libquadmath: 149, 153

libreadline: 117, 118  
 libresolv: 100, 107  
 librt: 100, 108  
 libsframe: 128, 130  
 libsmartcols: 235, 240  
 libss: 241, 243  
 libssl.so: 182, 183  
 libssp: 149, 153  
 libstdbuf: 198, 202  
 libstdc++: 149, 153  
 libstdc++exp: 149, 153  
 libstdc++fs: 149, 153  
 libsubid: 145, 148  
 libsupc++: 149, 153  
 libtcl8.6.so: 122, 123  
 libtclstub8.6.a: 122, 123  
 libtextstyle: 159, 160  
 libthread\_db: 100, 108  
 libtsan: 149, 153  
 libubsan: 149, 153  
 libudev: 227, 229  
 libutil: 100, 108  
 libuuid: 235, 240  
 liby: 161, 161  
 libz: 109, 109  
 libzstd: 115, 115  
 preloadable\_libintl: 159, 160

## Skript

checkfs: 250, 250  
 cleanfs: 250, 250  
 console: 250, 250  
   configuring: 263  
 console: 250, 250  
   configuring: 263  
 File creation at boot  
   configuring: 265  
 functions: 250, 250  
 halt: 250, 250  
 hostname  
   configuring: 259  
 ifdown: 250, 250  
 ifup: 250, 250  
 ipv4-static: 250, 250  
 localnet: 250, 250  
   /etc/hosts: 259  
 localnet: 250, 250  
   /etc/hosts: 259  
 modules: 250, 250  
 mountfs: 250, 250

mountvirtfs: 250, 250  
 network: 250, 250  
   /etc/hosts: 259  
   configuring: 257  
 network: 250, 250  
   /etc/hosts: 259  
   configuring: 257  
 network: 250, 250  
   /etc/hosts: 259  
   configuring: 257  
 rc: 250, 250  
 reboot: 250, 250  
 sendsignals: 250, 250  
 setclock: 250, 250  
   configuring: 262  
 setclock: 250, 250  
   configuring: 262  
 swap: 250, 251  
 sysctl: 250, 251  
 syslogd: 250, 251  
   configuring: 266  
 syslogd: 250, 251  
   configuring: 266  
 template: 250, 251  
 udev: 250, 251  
 udev\_retry: 250, 251  
 dwp: 128, 129

## Andre

/boot/config-6.15.2: 274, 279  
 /boot/System.map-6.15.2: 274, 279  
 /dev/\*: 77  
 /etc/fstab: 272  
 /etc/group: 80  
 /etc/hosts: 259  
 /etc/inittab: 261  
 /etc/inputrc: 269  
 /etc/ld.so.conf: 105  
 /etc/lfs-release: 283  
 /etc/localtime: 103  
 /etc/lsb-release: 283  
 /etc/mke2fs.conf: 242  
 /etc/modprobe.d/usb.conf: 279  
 /etc/nsswitch.conf: 103  
 /etc/os-release: 283  
 /etc/passwd: 80  
 /etc/profile: 268  
 /etc/protocols: 99  
 /etc/resolv.conf: 258  
 /etc/services: 99

/etc/syslog.conf: 244  
/etc/udev: 227, 229  
/etc/udev/hwdb.bin: 229  
/etc/vimrc: 223  
/run/utmp: 80  
/usr/include/asm-generic/\*.h: 50, 50  
/usr/include/asm/\*.h: 50, 50  
/usr/include/drm/\*.h: 50, 50  
/usr/include/linux/\*.h: 50, 50  
/usr/include/misc/\*.h: 50, 50  
/usr/include/mtd/\*.h: 50, 50  
/usr/include/rdma/\*.h: 50, 50  
/usr/include/scsi/\*.h: 50, 50  
/usr/include/sound/\*.h: 50, 50  
/usr/include/video/\*.h: 50, 50  
/usr/include/xen/\*.h: 50, 50  
/var/log/btmp: 80  
/var/log/lastlog: 80  
/var/log/wtmp: 80  
/etc/shells: 270  
man pages: 98, 98